



Vetzeria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unscrew the pin (1) from the canopy (2) and fixed to the ceiling the bracket (3) using the screws (4) and blocks (5).
- Connect the network cables to the terminal (7) taking care to place the yellow / green cable in the terminal marked by the earth symbol (8).
- Close the canopy (2) and screw the pin (1).
- Unscrew the component (9) from the threaded rod to free the lid (10).
- Screw the bulb (12) into the lamp holder (11).
- Now proceed as shown in the sequences.
- A: Insert resting on the glass the metal band secure with pins (10).
- B: Insert the frame inside the glass.
- C: Place the lid on the glass and screw the threaded component to the barrel.
- D: Getting the final result.
- If necessary, adjust the balance of the lamp by interacting on the frame as shown B and C.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare il grano (1) per liberare il rosone (2) e fissare la staffa (3) a soffitto tramite le apposite viti (4) e tasselli (5).
- Collegare i cavi di rete al morsetto (7) facendo attenzione ad inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra (8).
- Richiudere il rosone (2) e avvitare il grano (1).
- Svitare il componente (9) dalla cannetta filettata per liberare il coperchio (10).
- Avvitare la lampadina (12) nel portalampana (11).
- Ora procedere come illustrato nelle sequenze.
- A: Infilare in appoggio sul vetro la fascia metallica e fissarlo con i grani (13).
- B: Inserire la montatura all'interno del vetro.
- C: Appoggiare il coperchio sul vetro e avvitare il componente alla canna filettata.
- D: Ottenere il risultato finale.
- Se necessario, regolare il bilanciamento della lampada interagendo sulla montatura come da illustrazione B e C.



