



PIN	A	B	C
1	6.85	0.00	1.00
2	9.85	3.00	1.00
3	12.85	6.00	1.00
4	15.85	9.00	5.50
5	18.85	12.00	8.50
6	21.85	15.00	11.50
7	24.85	18.00	14.50
8	27.85	21.00	17.50
9	30.85	24.00	20.50
10	33.85	27.00	23.50
11	36.85	30.00	26.50
12	39.85	33.00	29.50

- 一. 电气性能:
- 1-1. 额定电流: 3A AC DC.
 - 1-2. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
 - 1-3. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 1-4. 耐 压: 550V AC/Minute
- 二. 物理特性:
- 2-1. 操作温度: $-55^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$
 - 2-2. 焊接温度: $+240^{\circ}C$, 8s max
- 三. 材质:
- 3-1. 塑胶: PA46(Black) UL94V-0
 - 3-2. 插针: Brass/Gold plated

图 名:	WF3.0-2xNWS	未标注公差				绘制:	韩金锋	单位:	MM
		XX.	± 0.40	XX. $^{\circ}$	$\pm 2^{\circ}$	签发:		比例:	1:1
图 号:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	.X	± 0.20			审核:		视图:	
		.XX	± 0.15						