Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 26) Les commandes marquées par (DX) nécessitent dired-x

Lancer et sortir de Dired

lancer dired	C-x d
édite le répertoire du fichier que l'on est en train	C-x C-j(DX)
d'éditer quitter dired	q

Commandes de déplacement

ligne précédente	p
ligne suivante	n
ligne de répertoire précédente	<
ligne de répertoire suivante	>
fichier marqué suivant	M-}
fichier marqué précédent	M-{
sous-répertoire précédent	M-C-p
sous-répertoire suivant	M-C-n
répertoire père	^
premier sous-répertoire	M-C-d

Commandes avec la souris

visiter le fichier	Mouse_Button_2
ouvrir un menu	Control-Mouse_Button_3

Actions immediates sur les fichiers

visiter le fichier courant	f
visualiser le fichier courant	v
visiter le fichier courant dans une autre fenêtre	0
créer un nouveau sous-répertoire	+
comparer le fichier sous le point avec celui sous la	=
marque	

Marquer et ôter les marques des fichiers

marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de	m	
futures commandes ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers	u	
d'un sous-répertoire		
ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon	M-delete	
marquer les fichiers ayant une extension donnée	* .	
marquer tous les sous-répertoires	* /	
marquer tous les liens symboliques	* @	
marquer tous les exécutables	* *	
inverser le marquage	* t	
marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant	* s	
marquer les fichiers dont les noms correspondent à	* %	
une expression rationnelle		
modifier les marques par un caractère différent	* C	
marquer les fichiers pour lesquels une expression	* ((DX)	
Elisp renvoie t		

Modifier le tampon Dired

insérer un sous-répertoire dans ce tampon	i
supprimer les fichiers marqués de la liste	k
supprimer le listing d'un sous-répertoire	C-u k
relire tous les répertoires (conserve toutes les mar-	g
ques) bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant édite les options de ls	s C-u s
récupère les marques, les lignes cachées, etc.	C
cache tous les sous-répertoires	M-\$
cache ou fait apparaître le sous-répertoire	\$

Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

copier le(s) fichier(s)	C
renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans	R
un autre répertoire	
changer le propriétaire d'un (des) fichier(s)	0
changer le groupe d'un (des) fichier(s)	G
changer le mode d'un (des) fichier(s)	M
imprimer le(s) fichier(s)	P
convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules	% 1
convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules	% u
supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un	D
'flag')	
compresser ou décompacter le(s) fichier(s)	Z
lancer info sur le fichier	I(DX)
créer un (des) lien(s) symbolique(s)	S
créer des liens symboliques relatifs	Y
créer un (des) liens physique(s)	H
rechercher une expression rationnelle dans des fi-	A
chiers remplacer interactivement une expression rationne-	Q
lle byte-compiler des fichiers	В
charger le(s) fichier(s)	L
lancer une commande shell sur le(s) fichier(s)	!

Mettre un flag sur les fichiers à détruire

Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression

placer un flag de suppression sur le fichier	d	
placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde	~	
(dont les noms se terminent par ~) placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde	#	
automatique placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires $$	%	&
placer un flag sur les sauvegardes numérotées (fi-		
nissant par .~1~, .~2~, etc.)		
exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant	х	
un flag)		
placer un flag sur les fichiers correspondant à une	%	d
expression rationnelle		

Commandes sur les expressions rationnelles

marquer les noms de fichiers correspondant à une	% m
expression rationnelle copier les fichiers marqués par une expression ra-	% C
tionnelle renommer les fichiers marqués par une expression	% R
rationnelle lien physique	% Н
lien symbolique	% S
lien symbolique avec chemin relatif	% Y
marquer pour une suppression	% d

Dired et Find

Obtenir de l'aide

aide sur direc	l	h
résumé de di	red (aide succinte) et trace d'erreur	?
Ce	ppyright © 2018 Free Software Foundation	, Inc.
	Pour GNU Emacs version 26	
	Conception de Stephen Gildea	
Mis à jo	our pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Ro	oubinchtein
	Traduction française d'Éric Jacoboni	
Released under	the terms of the GNU General Public Li	cense version 3

For more Emacs documentation, and the T_EX source for this card, see the Emacs distribution, or https://www.gnu.org/software/emacs