

Input Image

第一部分 新高考创新题型

题型1 多选题

▶ 答案：109页

题型攻略

解决多选题的常用方法

1. **选项分析法**:通过分析多选题中选项之间的关系,从而确定正确的选项.分析选项时,注意以下几个方面:
(1)注意内容相互对立的选项;(2)注意互近选项或类似选项;(3)注意有承接关系或递进关系的选项.
2. **宁缺毋滥法**:做多选题时,一般先选出有把握的选项,在有足够把握确定还有其他正确选项时才继续选择,否则不选,要坚持宁缺毋滥.

1. [2023 新高考Ⅰ,★★★] 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则 ()
- A. $f(0) = 0$
- B. $f(1) = 0$
- C. $f(x)$ 是偶函数
- D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

2. [2023 新高考Ⅰ,★★★] 噪声污染问题越来越受到重视.用声压级来度量声音的强弱,定义声压级 $L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值, p 是实际声压.下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60~90
混合动力汽车	10	50~60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

- A. $p_1 \geq p_2$
- B. $p_2 > 10p_3$
- C. $p_3 = 100p_1$
- D. $p_1 \leq 100p_2$
3. [2023 重庆二调,★★★] 若 a, b, c 都是正数, 且 $2^a = 3^b = 6^c$, 则 ()

免费下载资料公众号【网盘资源整理】

GLM-OCR Output

题型1 多选题

答案：109页

题型攻略

解决多选题的常用方法

1. **选项分析法**:通过分析多选题中选项之间的关系,从而确定正确的选项.分析选项时,注意以下几个方面: (1) 注意内容相互对立的选项;(2) 注意互近选项或类似选项;(3) 注意有承接关系或递进关系的选项.
2. **宁缺毋滥法**:做多选题时,一般先选出有把握的选项,在有足够把握确定还有其他正确选项时才继续选择,否则不选,要坚持宁缺毋滥.

1. [2023 新高考Ⅰ,★★★] 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则 ()

- A. $f(0) = 0$
- B. $f(1) = 0$
- C. $f(x)$ 是偶函数
- D. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

2. [2023 新高考Ⅰ,★★★] 噪声污染问题越来越受到重视.用声压级来度量声音的强弱.定义声压级 $L_p = 20 \times \lg \frac{p}{p_0}$, 其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值, p 是实际声压.下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60~90
混合动力汽车	10	50~60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

- A. $p_1 \geq p_2$
- B. $p_2 > 10p_3$
- C. $p_3 = 100p_1$
- D. $p_1 < 100p_2$

3. [2023 重庆二调,★★★] 若 a, b, c 都是正数, 且 $2^a = 3^b = 6^c$, 则 ()

- A. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{c}$
- B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$
- C. $a+b > 4c$
- D. $ab > 4c^2$

4. 连续抛掷一枚骰子 2 次, 记事件 A 表示“2 次结果中正面上的点数之和为奇数”, 事件 B 表示“2 次结果中至少一次正面上的点数为偶数”, 则 ()

- A. 事件 A 与事件 B 互斥
- B. 事件 A 与事件 B 相互独立
- C. $P(AB) = \frac{1}{3}$
- D. $P(A|B) = \frac{2}{3}$

5. [2023 石家庄市一检,★★★] 下列说法正确的是 ()

- A. 一组数据 6, 7, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 的第 80 百分位数为 16
- B. 若随机变量 $\xi \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(\xi > 5) = 0.56$
- C. 若随机变量 $\xi \sim B(9, \frac{2}{3})$, 则方差 $D(2\xi) = 8$
- D. 若将一组数据中的每个数都加上一个相同的正数 x , 则平均数和方差都会发生变化


6. [2023 广东一调,★★★] 如图, 弹簧下端悬挂

Input Image


JAVA 13: DISTRIBUTED PROGRAMMING AND
JAVA EE: SOFTWARE DEVELOPMENT

JAVA PERSISTENCE API

APP, and I have entered a password (1234). Then I click *Next* twice and finally *Finish*, after which the data source has been created:



When I click *OK*, the Entity class is created:



and then I click *Finish*, NetBeans has created the following class (where I have removed comments and modified *equals()* a bit):

```
package changeaddress.models;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.*;

@Entity
public class Address implements Serializable
{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private Long id;


    public Long getId()
    {
        return id;
    }
}
```

Download free eBooks at bookboon.com


15

GLM-OCR Output

APP, and I have entered a password (1234). Then I click *Next* twice and finally *Finish*, after which the data source has been created:



When I click *OK*, the Entity class is created:



and then I click *Finish*, NetBeans has created the following class (where I have removed comments and modified *equals()* a bit):

```
1
2 package changeaddress.models;
3
4 import java.io.Serializable;
5
6 import javax.persistence.*;
7
8 @Entity
9
10 public class Address implements Serializable
11
12 {
13
14     private static final long serialVersionUID = 1L;
15
16     @Id
17
18     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
19
20     private Long id;
21
22     public Long getId()
23
24     {
25
26         return id;
27
28     }
29
30 }
31
32
```

Download free eBooks at bookboon.com

15