Hướng dẫn cài đặt và cập nhật CRM riêng (bản server)

CRM quản lý khách đổ về từ các website của bạn, chạy trên máy chủ (VPS) riêng: biết web nào đổ về, khách bấm Zalo hay gọi chưa, mình đã liên hệ chưa, hiệu quả chiến dịch quảng cáo. **Không liên quan** đến CRM Báo cáo Marketing. Cài lần đầu khoảng 15 phút, cập nhật khoảng 2 phút.

Cần nhớ 3 điều.
1. Cài và cập nhật đều chỉ bằng **một lệnh duy nhất** dán vào VPS. Lệnh tự cài Node, tải mã, chạy kiểm thử, tạo dịch vụ chạy nền và HTTPS.
2. Dữ liệu nằm ở **/var/lib/crm/crm.db** trên VPS. Cập nhật không làm mất dữ liệu. Mỗi đêm lúc 3 giờ có một bản sao lưu tự động.
3. Landing page chỉ cần dán **một đoạn <script>** lấy từ tab "Website & mã nhúng" của CRM.

Phần 1. Chuẩn bị

Cần có	Chi tiết
VPS	Hệ điều hành **Ubuntu 24.04** (hoặc 22.04), gói rẻ nhất 1 CPU / 1GB RAM là đủ. Mua xong bạn nhận **địa chỉ IP** và **mật khẩu root**.
Tên miền cho CRM	Ví dụ **crm.tenmiencuaban.com**. Vào trang quản lý tên miền, mục DNS, thêm bản ghi **A**: tên **crm**, giá trị là IP của VPS. Đợi 5 đến 30 phút, kiểm tra bằng `ping crm.tenmiencuaban.com` thấy đúng IP là được. Có tên miền và HTTPS thì landing chạy HTTPS mới gửi được dữ liệu về.
Kho mã	Lệnh cài tải mã từ GitHub **hiephoangmt-debug/hoang-hiep-crm**. Kho phải để **công khai (public)** thì lệnh mới tải được.

Phần 2. Cài lần đầu

1. **Vào VPS.** Windows: mở PowerShell. Mac: mở Terminal. Gõ (thay **IP_VPS** bằng IP thật), trả lời **yes**, rồi nhập mật khẩu root (gõ mật khẩu sẽ không hiện ký tự, bình thường):

```
ssh root@IP_VPS
```

2. **Dán lệnh cài** (một dòng duy nhất):

```
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/hiephoangmt-debug/hoang-hiep-crm/claude/modest-rubin-wul27c/install.sh)
```

3. **Trả lời 2 câu hỏi:**
   • **Tên miền**: gõ **crm.tenmiencuaban.com**. Bỏ trống thì CRM chạy bằng **http://IP:3000**, không có HTTPS, chỉ để thử.
   • **Mật khẩu đăng nhập CRM**: tự đặt, hoặc bỏ trống để hệ thống tự tạo và in ra.
4. **Đợi script chạy.** Nó cài Node 22, tải mã, chạy kiểm thử, tạo dịch vụ chạy nền, cài Caddy (HTTPS tự động), mở firewall và đặt lịch sao lưu. Cuối cùng hiện **XONG** kèm địa chỉ và mật khẩu. **Lưu lại mật khẩu.** Nếu báo kiểm thử không đạt hoặc lỗi, chụp màn hình gửi mình.
5. **Đăng nhập.** Mở địa chỉ vừa in ra trên trình duyệt, nhập mật khẩu.
6. **Thêm website.** Vào tab **Website & mã nhúng**, nhập tên và tên miền của landing, bấm **Thêm**, copy đoạn **<script ...>** hiện ra. Mỗi website một đoạn riêng.
7. **Dán vào landing.** Dán đoạn đó vào phần **Head** (LadiPage: Cài đặt → Mã tuỳ chỉnh → Head), lưu và **xuất bản lại**. WordPress: dán vào header bằng plugin chèn mã hoặc trước thẻ </head>.
8. **Thử.** Mở landing bằng điện thoại, bấm Zalo, bấm gọi, điền form bằng số của bạn. Trong CRM: tab **Tổng quan** tăng số liệu, tab **Khách hàng** có khách mới nhãn đỏ **Chưa liên hệ**. Bấm nút **Zalo** hoặc **Gọi** trên dòng khách thì nhãn đổi thành đã liên hệ.

Dùng hằng ngày. Tab **Khách hàng**: khách chưa ai liên hệ nằm trên cùng. Tab **Chiến dịch ads**: khai báo chiến dịch với mã **utm_campaign** (nút **Link** tạo sẵn đoạn gắn vào link quảng cáo), nhập chi phí bằng nút **+ Chi phí** hoặc dán CSV, xem giá mỗi khách và ROAS. Điền **Giá trị chốt** trong hồ sơ khách khi chốt để tính doanh thu.

Phần 3. Cập nhật khi có bản mới

Làm khi mình báo có bản mới. **Dữ liệu giữ nguyên**, mật khẩu, tên miền và cấu hình giữ nguyên, landing **không phải dán lại** mã nhúng.

1. Vào VPS:

```
ssh root@IP_VPS
```

2. Chạy lại **đúng lệnh cài** ở Phần 2, Bước 2. Script nhận ra đã cài rồi nên **không hỏi gì**, chỉ tải mã mới, chạy kiểm thử và khởi động lại dịch vụ.
3. Thấy chữ **XONG** là hoàn tất. Mở CRM, nhấn Ctrl+F5 để tải lại giao diện mới.

Lưu ý. Mỗi lần cập nhật, script ghi đè các file mã trong `/opt/crm` bằng bản mới nhất trên GitHub. Đừng sửa tay file trong thư mục đó. Dữ liệu ở `/var/lib/crm` không bị đụng tới. Nếu mình có đổi nhánh GitHub, mình sẽ gửi lệnh mới.

Phần 4. Sao lưu, khôi phục và việc thường gặp

Việc cần làm	Lệnh hoặc cách làm trên VPS
Sao lưu tự động	Mỗi đêm 3 giờ, lưu 7 bản xoay vòng ở `/var/lib/crm/backup-1.db` đến `backup-7.db`. Thỉnh thoảng nên tải một bản về máy bạn (WinSCP, FileZilla hoặc lệnh `scp`).
Sao lưu thủ công ngay	`sqlite3 /var/lib/crm/crm.db ".backup /root/crm-sao-luu.db"`

Khôi phục từ bản sao lưu	`systemctl stop crm`
	`cp /root/crm-sao-luu.db /var/lib/crm/crm.db`
	`chown www-data:www-data /var/lib/crm/crm.db`
	`systemctl start crm`

Quên mật khẩu	`grep ADMIN_PASSWORD /etc/crm.env`
Đổi mật khẩu	Sửa dòng `ADMIN_PASSWORD=` trong `/etc/crm.env` (lệnh `nano /etc/crm.env`, lưu bằng Ctrl+O, thoát Ctrl+X), rồi `systemctl restart crm`.
Đổi tên miền	Trỏ DNS tên miền mới về IP VPS, sửa tên miền trong `/etc/caddy/Caddyfile`, chạy `systemctl reload caddy`. Các đoạn nhúng trên landing phải **dán lại** theo địa chỉ mới.
Xem trạng thái, xem lỗi	`systemctl status crm` `journalctl -u crm -n 50`

Phần 5. Gặp lỗi

Hiện tượng	Cách xử lý
Lệnh cài báo lỗi tải file (404 hoặc không tải được)	Kho GitHub đang riêng tư hoặc sai tên nhánh. Đặt kho ở chế độ công khai, hoặc báo mình.
Không vào được trang	Kiểm tra DNS đã trỏ đúng IP (`ping tên-miền`), chạy `systemctl status caddy` và `systemctl status crm`, đảm bảo cổng 80 và 443 mở.
Landing bấm xong mà CRM không có số liệu	Mã nhúng chưa dán đúng hoặc chưa xuất bản lại landing. Trang landing chạy HTTPS thì CRM cũng phải có HTTPS (tên miền thật), địa chỉ http không nhận được.
Form riêng không tạo khách	Cấu hình webhook (gửi dữ liệu) của form về `https://tên-miền-crm/api/lead?key=MÃ_WEBSITE`, các trường name, phone, email, message. Mã website xem ở tab Website & mã nhúng.
Cập nhật xong vẫn thấy giao diện cũ	Nhấn Ctrl+F5, hoặc mở tab ẩn danh.
Vẫn không được	Gõ `journalctl -u crm -n 50`, chụp kết quả gửi mình.

Giới hạn: CRM chưa có nhiều người dùng với phân quyền riêng, chỉ một mật khẩu quản trị. Hãy đặt mật khẩu mạnh và không chia sẻ rộng.

Địa chỉ CRM: _____ IP VPS: _____ Lần cập nhật gần nhất: ____ / ____ / _____