

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO HOÀN THIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC
NGHIỆM**

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH MARKETING
CÓ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (MARKETFLOW AI)**

Học phần: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AIA331
Hình thức: Báo cáo Dự án – Mã số 80300 (Phiên bản V9)
Nhóm thực hiện: Nhóm 25
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Sinh viên thực hiện: Vũ Hiếu Kiên – DTC245200244
Nguyễn Hải Đăng – DTC245120051

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới các Thầy, Cô giáo thuộc Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Đại học Thái Nguyên, những người đã tận tâm truyền đạt tri thức quý báu, phương pháp luận nghiên cứu khoa học và nền tảng kỹ thuật vững chắc trong suốt quá trình học tập học phần AIA331.

Đặc biệt, nhóm xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn học phần đã tin tưởng giao phó đề tài, nhiệt tình định hướng học thuật, cung cấp các tiêu chí đánh giá chuẩn mực và liên tục đưa ra những phản biện sắc sảo, giúp nhóm từng bước hoàn thiện bài toán: xây dựng một hệ thống quản lý chiến dịch marketing toàn diện kết hợp trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát chặt chẽ của con người (Human-in-the-loop).

Báo cáo V9 này là thành quả kết tinh từ quá trình nghiên cứu nghiêm túc, thiết kế hệ thống chuẩn mực, lập trình hoàn thiện toàn bộ mã nguồn full-stack và thực thi bộ kiểm thử tự động cùng thực nghiệm AI định lượng minh bạch. Nhóm tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn động viên, hỗ trợ tinh thần để đề tài được hoàn thành xuất sắc và đúng tiến độ.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình với tinh thần cầu thị cao nhất, đề tài chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý Thầy, Cô để giải pháp phần mềm ngày càng hoàn thiện hơn nữa trong thực tiễn.

Nhóm tác giả thực hiện

Thái Nguyên, năm 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1: Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – quy trình tích hợp và phát hành tự động.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing – cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – bốn thao tác dữ liệu cơ bản.
C4	Context, Container, Component, Code – mô hình mô tả kiến trúc phần mềm phân tầng.
ERD	Entity–Relationship Diagram – sơ đồ thực thể–liên kết quan hệ dữ liệu.
HITL	Human-in-the-Loop – cơ chế con người tham gia thẩm định và phê duyệt trong quy trình AI.
IDOR	Insecure Direct Object References – lỗ hổng bảo mật tham chiếu đối tượng trực tiếp.
JWT	JSON Web Token – chuẩn mở định dạng chuỗi xác thực và ủy quyền người dùng an toàn.
KPI	Key Performance Indicator – chỉ số hiệu quả then chốt trong kinh doanh và marketing.
LLM	Large Language Model – mô hình ngôn ngữ lớn.
NFR	Non-Functional Requirement – yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng, độ tin cậy).
ORM	Object-Relational Mapping – kỹ thuật ánh xạ đối tượng lập trình với cơ sở dữ liệu quan hệ.
RBAC	Role-Based Access Control – kiểm soát truy cập và phân quyền theo vai trò người dùng.
REST	Representational State Transfer – phong cách kiến trúc dịch vụ web chuẩn hóa giao thức HTTP.
SDLC	Software Development Life Cycle – vòng đời phát triển phần mềm chuẩn mực.
SPA	Single-Page Application – kiến trúc ứng dụng web một trang tải động giao diện mượt mà.
WAL	Write-Ahead Logging – chế độ ghi nhật ký trước của CSDL giúp tối ưu thông lượng đọc/ghi.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ii
LỜI MỞ ĐẦU	viii
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ BỐI CẢNH ỨNG DỤNG	1
1.1 Bối cảnh thực tiễn	1
1.2 Các bên liên quan và phân tích nhu cầu	1
1.3 Ranh giới và phạm vi hệ thống	2
1.4 Mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu thực chứng	3
1.5 Phạm vi hiện thực hóa	3
1.5.1 Các chức năng đã hiện thực hóa hoàn chỉnh	3
1.5.2 Các nội dung chủ động loại trừ khỏi phạm vi	4
1.6 Kết luận chương	4
2 CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG	5
2.1 Phương pháp luận và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng	5
2.2 Khảo sát và phân tích lựa chọn công nghệ cốt lõi	5
2.2.1 Backend Framework: FastAPI và Pydantic v2	5
2.2.2 Frontend: React 18, TypeScript và Tailwind CSS	6
2.2.3 Hệ sinh thái AI: Google Gemini và cơ chế Smart Fallback	7
2.2.4 Cơ sở dữ liệu: SQLite với WAL Mode và SQLAlchemy 2.0	7
2.2.5 Đóng gói Container và Tự động hóa CI/CD	8
2.3 Kết luận chương	8
3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ KIỂM SOÁT PHÂN QUYỀN	9
3.1 Phân tích tác nhân và mục tiêu nghiệp vụ	9
3.2 Danh mục yêu cầu chức năng (FR)	9
3.3 Danh mục yêu cầu chất lượng (NFR)	11
3.4 Kiến trúc phân quyền RBAC và Kiểm soát mức bản ghi (Record-level NFR01)	12
3.4.1 Cơ chế đồng bộ trạng thái tài khoản người dùng	12
3.4.2 Thuật toán giải quyết phạm vi bản ghi (Record Scope Resolution) .	12
3.5 Máy trạng thái duyệt nội dung Human-in-the-loop (HITL State Machine) .	14
3.5.1 Các trạng thái hợp lệ	14
3.5.2 Quy tắc chống gian lận và can thiệp ngoài luồng (Anti-Tampering Rules)	14

3.6	Kết luận chương	15
4	THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU	16
4.1	Quan điểm thiết kế kiến trúc tổng thể	16
4.2	Các khối thành phần và phân định trách nhiệm	16
4.3	Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (ERD)	16
4.3.1	Mô hình dữ liệu hạt nhân (Core ERD)	16
4.3.2	Mô hình các bảng vận hành và nhật ký kiểm toán (Operations ERD)	16
4.3.3	Từ điển dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn	17
4.4	Thiết kế Prompt Engine và Kiểm soát ngữ cảnh an toàn	17
4.4.1	Nguyên tắc lọc sạch ngữ cảnh (Context Whitelisting)	17
4.4.2	Đặc tả hợp đồng dữ liệu chuẩn hóa (Data Contract Specification)	20
4.4.3	Cơ chế khử ảo giác (De-hallucination Smart Fallback)	20
4.5	Kết luận chương	21
5	HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG	22
5.1	Tổng quan cấu trúc mã nguồn thực tế	22
5.2	Hiện thực hóa các phân hệ Backend	22
5.2.1	Phân hệ Bảo mật, Xác thực và Phân quyền mức bản ghi (Record-level Scope)	23
5.2.2	Hiện thực hóa Máy trạng thái duyệt nội dung (HITL State Machine)	23
5.3	Hiện thực hóa giao diện người dùng (Frontend)	23
5.3.1	Các phân trang chức năng chính	23
5.4	Hiện thực hóa AI Fallback De-hallucination Engine	25
5.5	Kết luận chương	25
6	KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI KHÁNG	26
6.1	Chiến lược kiểm thử đa tầng (Testing Pyramid)	26
6.2	Danh mục các bộ kiểm thử tự động	26
6.3	Kiểm thử đối kháng bảo mật (Adversarial Security Testing)	26
6.4	Kiểm thử quy trình duyệt nội dung Human-in-the-loop	26
6.5	Kết quả thực nghiệm toàn diện	27
6.5.1	Phân tích độ tin cậy và tính bất biến của bộ kiểm thử	29
6.6	Kết luận chương	29
7	ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM AI ĐỊNH LƯỢNG	30
7.1	Phương pháp thiết lập thực nghiệm định lượng	30
7.2	Hệ thống chỉ số đánh giá định lượng (Evaluation Metrics)	30
7.3	Kết quả đo đặc thực nghiệm định lượng	31
7.3.1	Phân tích độ tin cậy cấu trúc (Schema Validation Rate)	31
7.3.2	Phân tích mức độ khử ảo giác (De-hallucination Grounding Analysis)	31

7.3.3	Phân tích hiệu năng thời gian phản hồi (Latency Benchmarking)	32
7.4	Mô hình kinh tế và chi phí vận hành (Economic Cost Analysis)	32
7.5	Thực nghiệm khả năng chịu lỗi (Fault Injection Resilience Testing)	33
7.6	Kết luận chương	33
8	KẾT LUẬN VÀ GIỚI HẠN ĐÃ BIẾT	34
8.1	Tổng kết thành quả đạt được	34
8.2	Đánh giá khách quan các giới hạn kỹ thuật đã biết	35
8.3	Lộ trình phát triển và hoàn thiện tiếp theo	35
8.4	Lời kết	35
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	36
A	MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX)	37
A.1	Mục đích và phương pháp truy xuất nguồn gốc	37
B	CHỈ DẪN PROMPT VÀ NHẬT KÝ SỬ DỤNG AI	40
B.1	Cấu trúc chỉ dẫn hệ thống (System Prompt Specification)	40
B.2	Đặc tả cấu trúc dữ liệu nhật ký kiểm toán AI	40
B.3	Nhật ký tương tác AI qua bốn mốc chu trình phát triển	40
B.4	Đánh giá chất lượng mã nguồn và tối ưu hóa an ninh	41
B.4.1	Minh chứng 1: Cơ chế làm mờ và bảo vệ chuỗi bảo mật	41
B.4.2	Minh chứng 2: Cơ chế xác thực phiên và phân quyền vai trò	41
B.4.3	Minh chứng 3: Tối ưu hóa truy vấn CSDL quan hệ	44
C	THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG	46
C.1	Nguyên tắc thiết kế CSDL và quản lý di trú lược đồ	46
C.2	Cấu trúc phân tầng các thành phần hệ thống	46
C.3	Quy trình thiết lập và vận hành hệ thống tiêu chuẩn	46
C.4	Danh mục tham số cấu hình và môi trường vận hành	46
C.5	Triển khai hạ tầng Tên miền Phân hiệu và Đóng gói Container	46
C.5.1	Tiêu chuẩn an ninh Container hóa cho Dịch vụ Backend	46
C.5.2	Quy trình đóng gói Đa tầng và Phân phối tĩnh Frontend qua Nginx	47
C.5.3	Ma trận điều phối dịch vụ và ràng buộc mạng Production	47

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1	Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu	ii
1.1	Người sử dụng và tiêu chí bảo đảm kỹ thuật	2
1.2	Mục tiêu kỹ thuật và kết quả kiểm chứng thực tế	3
2.1	Ngăn xếp công nghệ hiện thực hóa hệ thống MarketFlow AI	6
3.1	Tác nhân, mục tiêu và ranh giới quyền hạn trong hệ thống	9
3.2	Danh mục yêu cầu chức năng và kết quả nghiệm thu thực chứng	10
4.1	Phân định trách nhiệm của các module trong hệ thống	17
4.2	Từ điển dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn	18
4.3	Đặc tả hợp đồng dữ liệu Pydantic Schema cho các tác vụ AI (Bắt buộc 100%)	20
5.1	Cấu trúc phân bổ mã nguồn hệ thống MarketFlow AI	22
5.2	Ma trận phân giải quyền hạn truy cập tài nguyên theo ngữ cảnh nghiệp vụ .	23
5.3	Quy tắc chuyển dịch trạng thái nội dung và cơ chế chống can thiệp (Anti-tampering)	24
6.1	Danh mục các tệp kiểm thử tự động trong MarketFlow AI	27
6.2	Ma trận kiểm thử đối kháng và tỷ lệ kháng cự của hệ thống	28
6.3	Phân rã kết quả kiểm thử tự động theo phân hệ chức năng và an ninh	29
7.1	Kết quả đo đặc thực nghiệm định lượng các dịch vụ AI trong MarketFlow AI	31
7.2	Dự phóng tiêu thụ token và chi phí lý thuyết cho 1,000 yêu cầu doanh nghiệp	33
8.1	Đánh giá khách quan các giới hạn kỹ thuật đã biết và phương án nâng cấp .	35
A.1	Ma trận truy xuất nguồn gốc - Nhóm yêu cầu chức năng (FR01–FR14) . . .	38
A.2	Ma trận truy xuất nguồn gốc - Nhóm yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06)	39
B.1	Đặc tả cấu trúc chỉ dẫn hệ thống cho chức năng tạo bản nháp tiếp thị	40
B.2	Danh mục các trường dữ liệu kiểm toán tương tác AI	41
B.3	Nhật ký minh chứng tương tác AI qua 4 mốc phát triển phần mềm (SDLC) .	42
B.4	Kết quả đánh giá chất lượng mã nguồn và tối ưu hóa an ninh	43
B.5	Đặc tả kỹ thuật bảo vệ chuỗi bí mật và cơ chế lọc nhật ký an toàn	44
B.6	Đặc tả chính sách phân quyền vai trò người dùng (RBAC Policy Specification)	44
B.7	Đối chiếu giải pháp tối ưu hóa truy vấn CSDL và kết quả đo lường	45
C.1	Phân tầng cấu trúc thành phần và trách nhiệm nghiệp vụ các gói mô-đun . .	47
C.2	Quy trình 4 giai đoạn thiết lập và vận hành hệ thống tiêu chuẩn	48
C.3	Đặc tả danh mục tham số cấu hình và chính sách an ninh hệ thống	48
C.4	Đặc tả các lớp bảo vệ và tiêu chuẩn an ninh Container Backend	49
C.5	Quy trình đóng gói Đa tầng và phân phối tĩnh qua Nginx Reverse Proxy . .	49
C.6	Ma trận điều phối dịch vụ và ràng buộc mạng trong môi trường vận hành .	50

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1	Sơ đồ ranh giới hệ thống MarketFlow AI	2
3.1	Sơ đồ ca sử dụng chính của hệ thống MarketFlow AI	10
3.2	Quy trình phân quyền và kiểm soát phạm vi bản ghi khi xử lý yêu cầu . . .	13
3.3	Máy trạng thái duyệt nội dung Human-in-the-loop	14
4.1	Sơ đồ kiến trúc Container và luồng dữ liệu hệ thống	16
4.2	Mô hình dữ liệu hạt nhân của MarketFlow AI	19
4.3	Mô hình các bảng vận hành và liên kết khóa ngoại	19
4.4	Quy trình xử lý yêu cầu AI với Prompt Engine và Smart Fallback	20
5.1	Kiến trúc giao diện Bento Grid và các phân vùng thao tác của MarketFlow AI	24
7.1	Biểu đồ so sánh thời gian phản hồi giữa các thành phần hệ thống	32

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong hoạt động tiếp thị số hiện đại, một chiến dịch marketing thường trải qua nhiều công đoạn phức tạp và có tính liên đới cao: xác định mục tiêu kinh doanh, phân bổ ngân sách, lựa chọn kênh truyền thông, sáng tạo nội dung đa định dạng, phê duyệt phân tầng, lập lịch phát hành và liên tục giám sát các chỉ số hiệu quả chuyển đổi (views, clicks, conversions, cost, revenue). Khi dữ liệu bị phân tán trên nhiều bảng tính hoặc các nền tảng rời rạc, đội ngũ marketing gặp nhiều trở ngại trong việc đối chiếu phiên bản nội dung, bảo đảm tính toàn vẹn của số liệu và tổng hợp báo cáo đa chiều. Sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mở ra tiềm năng tự động hóa mạnh mẽ, nhưng việc ứng dụng AI thiếu kiểm soát tiềm ẩn rủi ro lớn về hiện tượng ảo giác (hallucination), vi phạm bảo mật dữ liệu và thiếu cơ chế truy cứu trách nhiệm.

Đề tài “**Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp trí tuệ nhân tạo (MarketFlow AI)**” được triển khai nhằm giải quyết triệt để bài toán này. Hệ thống kết hợp kiến trúc quản trị dữ liệu chặt chẽ theo chuẩn RESTful với quy trình Human-in-the-loop (HITL) nghiêm ngặt, tích hợp hệ sinh thái mô hình Google Gemini để hỗ trợ người dùng ở ba tác vụ then chốt: gợi ý ý tưởng chiến dịch, tạo bản nháp nội dung chuẩn hóa theo kênh, và tóm tắt phân tích hiệu quả dựa trên chỉ số thực tế.

Mục đích và phạm vi của Báo cáo V9

Báo cáo V9 là tài liệu học thuật hoàn chỉnh tổng kết toàn diện quá trình nghiên cứu, thiết kế, hiện thực hóa mã nguồn và đánh giá thực nghiệm của dự án MarketFlow AI. Hệ thống không dừng lại ở mức mô hình phân tích lý thuyết mà đã được lập trình hoàn chỉnh toàn bộ mã nguồn (Full-stack), đóng gói chuẩn container Docker và trải qua các vòng kiểm thử đối kháng khắt khe.

Tài liệu được cấu trúc chặt chẽ gồm 8 chương chuẩn mực:

1. **Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài và bối cảnh** — Phân tích bối cảnh tiếp thị số, các bên liên quan, mục tiêu đo lường được và ranh giới hệ thống.
2. **Chương 2: Cơ sở kỹ thuật và công nghệ** — Khảo sát nền tảng công nghệ cốt lõi: FastAPI, React 18, hệ sinh thái Google Gemini LLM, SQLite (WAL mode) và Docker containerization.
3. **Chương 3: Phân tích yêu cầu hệ thống** — Đặc tả chi tiết 14 yêu cầu chức năng (FR01–FR14), 6 yêu cầu chất lượng (NFR01–NFR06), ma trận phân quyền RBAC kết hợp kiểm soát mức bản ghi (Record-level NFR01) và máy trạng thái duyệt nội dung HITL.
4. **Chương 4: Thiết kế hệ thống** — Trình bày kiến trúc đa tầng (C4 Container), mô hình dữ liệu quan hệ ERD, luồng dữ liệu nghiệp vụ và thiết kế Prompt Engine kiểm soát

ngữ cảnh.

5. **Chương 5: Hiện thực hóa hệ thống** — Chi tiết cài đặt các module backend FastAPI, giao diện web React 18 / Tailwind CSS và cơ chế AI Smart Fallback khử ảo giác (De-hallucination).
6. **Chương 6: Kiểm thử thực nghiệm** — Báo cáo kết quả bộ kiểm thử tự động (Unit, Integration, Security, Adversarial) với 205 ca kiểm thử, tỷ lệ đạt 100%, 0 lỗi và 0 cảnh báo.
7. **Chương 7: Đánh giá AI định lượng** — Phân tích số liệu đo đặc thực nghiệm: Schema validation rate (100%), Grounding score (>95%), độ trễ P50/P95 và chi phí thực tế 0 VNĐ trên Google AI Studio Free Tier.
8. **Chương 8: Kết luận và giới hạn đã biết** — Đánh giá khách quan thành quả đạt được, phân tích trung thực các điểm giới hạn kỹ thuật và định hướng nâng cấp trong tương lai.

Đóng góp kỹ thuật và phương pháp tiếp cận thực chứng

Dự án MarketFlow AI tuân thủ phương pháp nghiên cứu khoa học thiết kế (Design Science Research Methodology – DSRM) kết hợp chuẩn kỹ nghệ phần mềm doanh nghiệp, mang lại bốn đóng góp kỹ thuật cốt lõi:

- **Kiểm soát truy cập mức bản ghi (Record-level Access Control):** Giải quyết triệt để nguy cơ lộ lọt dữ liệu chéo giữa các chiến dịch (IDOR), bảo đảm nguyên tắc đặc quyền tối thiểu cho từng nhân viên tiếp thị.
- **Máy trạng thái duyệt nội dung bất biến (HITL State Machine):** Đóng kín mọi ngã đường bypass trạng thái xuất bản, bảo đảm 100% nội dung trước khi ra công chúng đều được người có thẩm quyền phê chuẩn.
- **Prompt Engineering khử ảo giác (De-hallucination Engine):** Ràng buộc cấu trúc đầu ra nghiêm ngặt qua Pydantic v2 và thuật toán nội suy chỉ số thuần túy số học, loại bỏ các kết luận tự suy đoán vô căn cứ.
- **Tối ưu hóa kinh tế vận hành:** Khai thác hiệu quả hạn ngạch Google AI Studio Free Tier với chi phí 0 VNĐ, xây dựng mô hình dự phóng tài chính minh bạch cho bài toán mở rộng quy mô.

Toàn bộ các nhận định, sơ đồ kiến trúc và bảng số liệu trong báo cáo đều được đối chiếu trực tiếp với mã nguồn thực tế và kết quả đo đặc từ môi trường kiểm thử của dự án.

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ BỐI CẢNH ỨNG DỤNG

1.1. Bối cảnh thực tiễn

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, hoạt động tiếp thị (marketing) của doanh nghiệp đã chuyển dịch từ các chiến dịch đơn lẻ sang quy trình vận hành đa kênh (omni-channel) liên tục. Một chiến dịch marketing điển hình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều mắt xích: hoạch định mục tiêu kinh doanh, phân bổ ngân sách tài chính, chọn lọc danh mục sản phẩm và kênh tiếp cận (Facebook, Email Marketing, Google Ads, TikTok), sáng tạo thông điệp, kiểm duyệt nội dung, lập lịch đăng tải và giám sát chỉ số chuyển đổi theo thời gian thực.

Khi dữ liệu vận hành bị phân mảnh trên các bảng tính Excel rời rạc hoặc các công cụ giao tiếp phân tán, các rủi ro vận hành nghiêm trọng xuất hiện:

- **Bất nhất thông tin:** Sai lệch số liệu giữa chi phí quảng cáo thực tế và doanh thu ghi nhận, thiếu tính truy vết về phiên bản nội dung cuối cùng đã được phê duyệt.
- **Lỗi hồng quy trình:** Thiếu cơ chế kiểm soát phân quyền dẫn đến nguy cơ nội dung chưa qua kiểm duyệt bị phát hành sai lệch tôn chỉ thương hiệu, hoặc nhân viên vô tình sửa đổi nội dung đã được duyệt.
- **Lãng phí nguồn lực sáng tạo:** Đội ngũ tiếp thị tiêu tốn phần lớn thời gian vào việc định dạng lại bài viết cho từng kênh hoặc tổng hợp báo cáo thủ công thay vì tập trung tối ưu chiến lược.

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) mở ra cơ hội tự động hóa sáng tạo nội dung và diễn giải dữ liệu. Tuy nhiên, nếu tích hợp LLM vào doanh nghiệp một cách tự phát và thiếu rào chắn kỹ thuật (guardrails), hệ thống sẽ đối mặt với hiện tượng ảo giác (hallucination), bị lộ dữ liệu nhạy cảm hoặc không kiểm soát được trách nhiệm quyết định.

Đề tài “**Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp AI (MarketFlow AI)**” được triển khai nhằm cung cấp giải pháp quản trị tập trung, kết hợp quy trình phê duyệt Human-in-the-loop (HITL) nghiêm ngặt với sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới thuộc hệ sinh thái Google Gemini. Hệ thống bảo đảm AI luôn đóng vai trò trợ lý tăng cường năng suất, tuyệt đối không thay thế con người trong các quyết định kinh doanh nhạy cảm.

1.2. Các bên liên quan và phân tích nhu cầu


Hệ thống được thiết kế và hiện thực hóa nhằm phục vụ bốn nhóm tác nhân chính, với nhu cầu và tiêu chí bảo đảm cụ thể được lượng hóa trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Người sử dụng và tiêu chí bảo đảm kỹ thuật

Bên liên quan	Nhu cầu cốt lõi	Điều hệ thống bảo đảm thực tế
Giám đốc Tiếp thị (CMO) / Trưởng bộ phận	Giám sát chiến lược tiếp thị, tối ưu hóa ngân sách chiến dịch, theo dõi các chỉ số tài chính cốt lõi (ROI, CPA) và bảo đảm quy chuẩn thông điệp thương hiệu.	Dashboard trực quan hóa tổng hợp số liệu đa chiều theo thời gian thực; quy trình duyệt Human-in-the-loop (HITL) bảo đảm không có ấn phẩm nào phát hành trái phép.
Quản lý Marketing (Manager)	Giám sát ngân sách, phân bổ nhân sự vào chiến dịch, phê duyệt nội dung và theo dõi ROI tổng thể.	Toàn quyền trên các chiến dịch thuộc phạm vi quản trị; cơ chế State Machine khóa chặt quyền phê duyệt (/approve, /reject); báo cáo chỉ số tài chính chuẩn xác.
Nhân viên Marketing (Marketer)	Lên kế hoạch, kích hoạt AI hỗ trợ viết nháp/ý tưởng, chỉnh sửa nội dung, gửi duyệt và nhập số liệu kênh.	Phân quyền mức bản ghi (Record-level NFR01): chỉ thao tác trên chiến dịch/nội dung được phân công; giao diện trực quan hỗ trợ loading skeleton và toast phản hồi.
Kỹ sư vận hành (DevOps/SecOps)	Đóng gói triển khai nhanh, cấu hình an toàn, dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu.	Đóng gói container Docker chuẩn hóa, pipeline CI/CD GitHub Actions tự động kiểm thử, hệ thống audit log ghi nhận mọi thao tác nhạy cảm và lần gọi AI.

1.3. Ranh giới và phạm vi hệ thống

Hình 1.1 thể hiện ranh giới hệ thống MarketFlow AI trong mối tương quan với các thực thể bên ngoài.



Hình 1.1: Sơ đồ ranh giới hệ thống MarketFlow AI

Trong phạm vi hiện thực hóa của hệ thống:

- **Bên trong ranh giới:** Ứng dụng Single Page Application (React 18 + Vite), máy chủ dịch vụ API (FastAPI), cơ sở dữ liệu quan hệ (SQLite kích hoạt WAL mode và ràng buộc khóa ngoại), và lớp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI Engine với Prompt Engine và Smart Fallback khử ảo giác).
- **Ngoài ranh giới:** Nhà cung cấp dịch vụ AI (Google Gemini API qua HTTPS RESTful

connector an toàn) và các nền tảng mạng xã hội (được trừu tượng hóa thông qua kênh phát hành và lịch đăng, chuẩn bị sẵn sàng cho kết nối Webhook chính thức).

1.4. Mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu thực chứng

Hệ thống đặt ra 5 mục tiêu kỹ thuật cốt lõi (M1–M5), toàn bộ đều được hiện thực hóa và kiểm chứng bằng các bài test tự động cũng như dữ liệu thực tế tại Bảng 1.2.

Bảng 1.2: Mục tiêu kỹ thuật và kết quả kiểm chứng thực tế

Mã	Mục tiêu	Giải pháp kỹ thuật đã cài đặt	Bằng chứng thực chứng
M1	Quản trị tập trung toàn bộ vòng đời tiếp thị.	CRUD hoàn chỉnh: Chiến dịch, Kênh, Sản phẩm, Nội dung, Lịch đăng, Chỉ số hiệu quả (Metrics).	Bộ kiểm thử mở rộng và ca kiểm thử chuẩn IEEE 829 (70+ test cases) đạt tỷ lệ Pass 100%.
M2	An toàn phân quyền và toàn vẹn quy trình.	Phân quyền đa tầng RBAC kết hợp Record-level Scope (NFR01); Máy trạng thái HITL chống sửa đổi ngoài luồng.	Bộ kiểm thử kịch bản sâu và đối kháng bảo mật (35+ test cases) ngăn chặn 100% các nỗ lực leo quyền IDOR.
M3	Tích hợp AI có kiểm soát và khử ảo giác.	Tích hợp hệ sinh thái Gemini; kiểm duyệt ngữ cảnh đầu vào; Prompt Engine định dạng JSON Schema; Smart Fallback bám sát số liệu.	Bộ thực nghiệm 300 mẫu đạt Schema Valid Rate 100%, Grounding Score >95%, kiểm thử tiêm lỗi tự động kích hoạt Fallback an toàn.
M4	Trải nghiệm giao diện thân thiện, chịu lỗi cao.	Kiến trúc Bento Grid trên React 18, Tailwind CSS, Skeleton loading states, ErrorBoundary và Toast notification.	Lệnh xây dựng giao diện đạt Exit Code 0, kịch bản kiểm thử luồng người dùng mượt mà trên môi trường trình duyệt.
M5	Khả năng tái lập và tự động hóa triển khai.	Dockerfile đa tầng, docker-compose.yml, script seed dữ liệu mẫu tự động, GitHub Actions CI.	Quy trình CI pipeline tự động kiểm thử 205 ca pass 100%, seed data nạp đủ 4 chiến dịch, 14 nội dung, 60 bản ghi metrics.

1.5. Phạm vi hiện thực hóa

1.5.1. Các chức năng đã hiện thực hóa hoàn chỉnh

1. **Xác thực và phân quyền:** Đăng nhập JWT an toàn, mã hóa mật khẩu Bcrypt, xác thực vai trò Manager/Marketer và kiểm tra trạng thái kích hoạt tài khoản (`user.status == 'ACTIVE'`).

2. **Phân quyền mức bản ghi (Record-level Authorization):** Marketer chỉ xem, biên tập nội dung, gọi AI và ghi nhận metrics trên các chiến dịch mà mình là người tạo (owner_id) hoặc được phân công qua CampaignMember. Manager có quyền quản trị toàn hệ thống.
3. **Quản lý dữ liệu hạt nhân:** Quản trị danh mục ngành hàng, sản phẩm, kênh truyền thông và chiến dịch tiếp thị với ràng buộc ngân sách và khoảng thời gian hợp lệ ($\text{start_date} \leq \text{end_date}$).
4. **Quy trình phê duyệt nội dung Human-in-the-loop:** Vòng đời trạng thái nghiêm ngặt qua 4 bước: DRAFT / AI_DRAFT $\rightarrow$ IN_REVIEW $\rightarrow$ APPROVED / REJECTED $\rightarrow$ PUBLISHED. Chặn tuyệt đối việc tạo bài viết trực tiếp ở trạng thái phê duyệt; tự động thu hồi trạng thái về AI_DRAFT nếu bài viết đã duyệt bị chỉnh sửa nội dung.
5. **Lập lịch xuất bản có điều kiện:** Chỉ cho phép lên lịch đối với nội dung mang trạng thái APPROVED, hỗ trợ đầy đủ phần bù múi giờ quốc tế.
6. **Tổng hợp chỉ số và tính toán tài chính:** Nhập số liệu theo bộ ba định danh duy nhất (campaign_id, channel_id, metric_date); tự động tính toán KPI then chốt: CTR, CPC, CPA, ROI với cơ chế chống lỗi chia cho 0.
7. **Trợ lý AI đa tác vụ:** 3 tính năng AI then chốt: Gợi ý ý tưởng, viết bản nháp chuẩn hóa theo kênh, và tóm tắt chỉ số hiệu quả. Cơ chế Smart Fallback bảo đảm dịch vụ hoạt động liên tục khi mất mạng.
8. **Nhật ký kiểm toán (Audit Trail):** Ghi nhận minh bạch lịch sử duyệt nội dung (content_reviews) và nhật ký gọi AI (ai_logs) gồm độ trễ, mô hình và cờ fallback.

1.5.2. Các nội dung chủ động loại trừ khỏi phạm vi

Đề tập trung tối đa nguồn lực vào kiến trúc phần mềm và tính đúng đắn của giải thuật, hệ thống chủ động đặt ngoài phạm vi:

- Tự động trích tiền từ thẻ tín dụng hoặc can thiệp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
- Trực tiếp gọi API phát hành bài đăng lên các mạng xã hội khi chưa có tài khoản doanh nghiệp xác thực chính thức (sử dụng Review Queue và Lịch biểu nội bộ để chuẩn bị).
- Tự huấn luyện (pre-training) mô hình ngôn ngữ riêng từ đầu (sử dụng kỹ thuật Prompt Engineering trên nền mô hình thương mại Gemini tiên tiến).

1.6. Kết luận chương

Chương 1 đã định hình bối cảnh bài toán thực tế, xác lập các mục tiêu kỹ thuật định lượng và ranh giới hệ thống MarketFlow AI. Toàn bộ mục tiêu đề ra đều được quy chiếu vào các thành phần phần mềm cụ thể đã hoàn tất. Chương tiếp theo sẽ phân tích cơ sở lý thuyết, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và các quyết định công nghệ định hình nên kiến trúc hệ thống.

CHƯƠNG 2.

CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1. Phương pháp luận và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

Để đảm bảo tính chuẩn mực học thuật và độ tin cậy kỹ thuật trong công nghiệp, hệ thống MarketFlow AI được thiết kế và hiện thực hóa dựa trên khung phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học Thiết kế (Design Science Research Methodology - DSRM) đề xuất bởi Peffers và cộng sự [1]. Quá trình phát triển tuân thủ một chu trình lặp chặt chẽ: xuất phát từ việc nhận diện điểm nghẽn thực tế trong vận hành tiếp thị, xác lập các mục tiêu giải pháp khả thi, kiến tạo cấu trúc phần mềm thực thi, và tiến hành kiểm định đối kháng đa tầng.

Hệ thống tích hợp đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế:

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Requirements Engineering):** Toàn bộ các yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) được định danh duy nhất, phân rã nguyên tử, có điều kiện nghiệm thu rõ ràng và liên kết trực tiếp với các ca kiểm thử tự động trong Ma trận truy xuất nguồn gốc (Traceability Matrix).
- **ISO/IEC/IEEE 42010:2011 (Systems and Software Engineering – Architecture Description):** Kiến trúc hệ thống được phân tách theo góc nhìn của các bên liên quan (Stakeholder Viewpoints), mô hình hóa theo khung chuẩn C4 (Context, Container, Component).
- **ISO/IEC 25010:2011 (System and Software Quality Models):** Định chuẩn các thuộc tính chất lượng phần mềm bao gồm: Tính đúng đắn chức năng (Functional Suitability), Hiệu năng phản hồi (Performance Efficiency), Khả năng tương thích (Compatibility), Tính khả dụng (Usability), Độ tin cậy (Reliability), và An toàn bảo mật (Security).
- **NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0):** Khung quản lý rủi ro trí tuệ nhân tạo của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ [12, 13], đặc biệt là nguyên tắc quản lý rủi ro ảo giác (hallucination), rò rỉ dữ liệu qua prompt (data poisoning/leakage) và bảo đảm sự tham gia của con người trong chu trình quyết định (Human-in-the-loop).

2.2. Khảo sát và phân tích lựa chọn công nghệ cốt lõi

Hệ thống MarketFlow AI được xây dựng trên một ngăn xếp công nghệ hiện đại, cân bằng tối ưu giữa hiệu năng thực thi cao, độ ổn định của dữ liệu và tính tinh gọn trong triển khai cục bộ cũng như môi trường điện toán đám mây. Bảng 2.1 tổng hợp các công nghệ nền tảng đã được triển khai trong thực tế.

2.2.1. Backend Framework: FastAPI và Pydantic v2

FastAPI được lựa chọn làm máy chủ API trung tâm nhờ các ưu điểm kỹ thuật vượt trội:

1. **Kiến trúc bất đồng bộ (Asynchronous ASGI):** FastAPI vận hành trên nền tảng Star-

Bảng 2.1: *Ngăn xếp công nghệ hiện thực hóa hệ thống MarketFlow AI*

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Phân tích kỹ thuật và lý do lựa chọn thực tế
Backend Web API	FastAPI (Python 3.11)	Framework ASGI bất đồng bộ hiệu năng cao; tích hợp Pydantic v2 cho kiểm định dữ liệu đầu vào tự động; tự sinh tài liệu OpenAPI 3.0; cơ chế Dependency Injection mạnh mẽ quản lý session và xác thực quyền.
Frontend Client	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	Thư viện UI dựa trên Component-driven; Virtual DOM tối ưu hóa render; TypeScript đảm bảo tính an toàn kiểu dữ liệu compile-time; Tailwind CSS cung cấp hệ thống utility classes nhất quán; Vite tối ưu tốc độ build dưới 3 giây.
Cơ sở dữ liệu	SQLite 3 (WAL mode) & SQLAlchemy 2.0 ORM	Cơ sở dữ liệu nhúng nhỏ gọn, zero-configuration; kích hoạt chế độ ghi trước nhật ký (Write-Ahead Logging) cho phép truy cập đọc/ghi song song mượt mà; SQLAlchemy 2.0 trừu tượng hóa mô hình dữ liệu, bảo đảm sẵn sàng nâng cấp sang PostgreSQL mà không cần sửa đổi mã nguồn nghiệp vụ.
Mô hình AI	Hệ sinh thái Google Gemini (Gemini API)	Mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến với khả năng hiểu ngữ cảnh sâu; hỗ trợ Native Structured Outputs trả về JSON tuân thủ nghiêm ngặt JSON Schema; độ trễ xử lý thấp và chi phí tối ưu trên mỗi token.
Đóng gói & CI/CD	Docker, Docker Compose, GitHub Actions	Đóng gói container chuẩn hóa phân lập môi trường; multi-stage build giảm kích thước image; pipeline GitHub Actions tự động hóa kiểm tra tĩnh (linting), unit tests và integration tests.

lette và Uvicorn, cho phép xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời với mô hình Non-blocking I/O. Điều này đặc biệt quan trọng khi hệ thống phải gọi các API bên ngoài như Google Gemini mà không làm nghẽn luồng xử lý của các yêu cầu CRUD nghiệp vụ thông thường.

2. **Kiểm định dữ liệu chặt chẽ qua Pydantic v2:** Pydantic v2 được viết lại bằng Rust, mang lại tốc độ tuần tự hóa (serialization) và kiểm định dữ liệu (validation) nhanh gấp 5–10 lần phiên bản cũ. Hệ thống tận dụng các bộ validator chặt chẽ để kiểm tra tính hợp lệ của định dạng ngày tháng (YYYY-MM-DD), ngân sách không âm, và chuỗi trạng thái máy nội dung trước khi dữ liệu chạm tới tầng ORM.
3. **Cơ chế Tiêm phụ thuộc (Dependency Injection):** Module backend/app/api/deps.py sử dụng hệ thống phụ thuộc của FastAPI để quản lý vòng đời kết nối cơ sở dữ liệu (get_db), giải mã xác thực người dùng từ JWT (get_current_user), và kiểm tra vai trò linh hoạt (RoleChecker).

2.2.2. Frontend: React 18, TypeScript và Tailwind CSS

Giao diện người dùng được xây dựng theo kiến trúc Single Page Application (SPA):

1. **React 18 Concurrent Rendering:** Cơ chế render đồng thời giúp giao diện duy trì độ

muộn mà khi tương tác với các bảng dữ liệu lớn hoặc đồ thị phân tích phức tạp. Các thành phần giao diện như AI Drawer, Review Queue, Campaign Table được module hóa độc lập.

2. **Kiểm soát kiểu chặt chẽ với TypeScript:** Toàn bộ các mô hình dữ liệu (User, Campaign, MarketingContent, Metric, AIResponse) được đồng bộ kiểu dữ liệu chính xác với backend schemas, loại bỏ hoàn toàn các lỗi truy cập thuộc tính không xác định (undefined property).
3. **Trạng thái tương tác toàn diện (UI Resilience):** Hệ thống cài đặt các thành phần chuyên biệt: Skeleton cho trạng thái chờ phản hồi mạng, Toast cho thông báo tức thời (thành công/cảnh báo/thất bại), và ErrorBoundary ngăn ngừa hiện tượng màn hình trắng (white screen) khi xảy ra ngoại lệ giao diện.

2.2.3. Hệ sinh thái AI: Google Gemini và cơ chế Smart Fallback

Tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị kiến trúc, dự án sử dụng độc quyền hệ sinh thái mô hình Google Gemini (Gemini Pro / Gemini Flash) và tuyệt đối không phụ thuộc vào các dịch vụ bị cấm (như Claude hay GPT):

1. **Kiểm soát ngữ cảnh (Context Whitelisting):** Trước khi gửi yêu cầu tới mô hình ngôn ngữ, hệ thống chỉ lọc lấy các thông tin tối cần thiết cho tác vụ (tên sản phẩm, mục tiêu chiến dịch, tệp khách hàng mục tiêu, các dòng số liệu metrics đã được phê duyệt). Mọi thông tin nhạy cảm (mật khẩu, khóa API, dữ liệu định danh người dùng) đều bị loại bỏ tuyệt đối khỏi prompt.
2. **Cơ chế Structured Outputs:** Prompt Engine ép buộc Gemini trả về kết quả tuân thủ nghiêm ngặt định dạng JSON Schema quy định trước, ngăn ngừa việc mô hình sinh văn bản tự do khó phân tích cú pháp.
3. **Cơ chế Smart Fallback (De-hallucination Engine):** Khi gặp sự cố mạng, vượt hạn ngạch (rate limit) hoặc lỗi phản hồi từ LLM, hệ thống tự động kích hoạt bộ sinh nội suy cục bộ theo quy tắc dựa trên số liệu thực chứng. Bộ sinh dự phòng này được thiết kế loại bỏ hoàn toàn các suy đoán ảo giác (ví dụ: không suy diễn về khung giờ đăng hay hành vi cuối tuần khi dữ liệu đầu vào chỉ có metric tổng).

2.2.4. Cơ sở dữ liệu: SQLite với WAL Mode và SQLAlchemy 2.0

Hệ thống sử dụng SQLite làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu hạt nhân trong giai đoạn vận hành hiện tại với các cấu hình tối ưu hóa chuyên sâu:

1. **Ràng buộc khóa ngoại bắt buộc:** Mặc định SQLite không bật kiểm tra khóa ngoại; hệ thống kích hoạt tường minh chỉ thị `PRAGMA foreign_keys = ON` ngay khi khởi tạo mỗi session kết nối trong backend/app/db/session.py, bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu 100%.
2. **Chế độ Write-Ahead Logging (WAL):** Bật `PRAGMA journal_mode = WAL` cho phép các tiến trình đọc (readers) và tiến trình ghi (writer) hoạt động đồng thời mà không gây khóa bảng (table lock), gia tăng thông lượng xử lý của hệ thống.
3. **Chuyển đổi linh hoạt qua SQLAlchemy 2.0:** Việc sử dụng chuẩn SQLAlchemy 2.0

Declarative Base giúp toàn bộ định nghĩa bảng, chỉ mục (indices) và ràng buộc duy nhất (UniqueConstraints) hoàn toàn độc lập với phần mềm máy chủ CSDL, sẵn sàng chuyển đổi liền mạch sang PostgreSQL trong môi trường sản xuất quy mô lớn.

2.2.5. Đóng gói Container và Tự động hóa CI/CD

1. **Kiến trúc Containerization:** Ứng dụng được đóng gói thành các dịch vụ độc lập trong `docker-compose.yml`: dịch vụ Backend chạy trên nền Python 3.11-slim tối giản dung lượng theo chuẩn Non-Root, và dịch vụ Frontend sử dụng kỹ thuật multi-stage build (biên dịch bằng Node.js và phân phối tĩnh bằng máy chủ web siêu nhẹ Nginx Alpine).
2. **Tự động hóa tích hợp liên tục (CI Pipeline):** Pipeline GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) tự động kích hoạt mỗi khi có mã nguồn mới, thực hiện toàn diện ba giai đoạn: kiểm tra chất lượng mã (Linting/Typecheck), chạy bộ test tự động backend với `pytest`, và kiểm tra tính toàn vẹn khi đóng gói container Docker.
3. **Giám sát sức khỏe tự động (Health Check Lifecycle):** Cài đặt endpoint `GET /health` trả về trạng thái kết nối CSDL, tính sẵn sàng của Gemini API và tình trạng phân bổ bộ nhớ; tích hợp trực tiếp vào Docker daemon để hỗ trợ cơ chế tự phục hồi dịch vụ (Self-healing).

2.3. Kết luận chương

Việc lựa chọn và kết hợp hài hòa giữa FastAPI, React 18, hệ sinh thái mô hình Google Gemini, SQLite tối ưu hóa sâu (WAL mode) và container hóa Docker đã tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc cho MarketFlow AI. Sự nhất quán về công nghệ và việc tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế là tiền đề để triển khai chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp ở các chương tiếp theo.

Nền tảng kiến trúc này vừa bảo đảm tính linh hoạt cao trong quá trình phát triển nhanh, vừa đặt nền móng vững chắc cho khả năng mở rộng quy mô tài và chuyển đổi liền mạch sang môi trường máy chủ phân tán trong tương lai.

CHƯƠNG 3.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ KIỂM SOÁT PHÂN QUYỀN

3.1. Phân tích tác nhân và mục tiêu nghiệp vụ


Hệ thống MarketFlow AI được thiết kế xoay quanh hai nhóm tác nhân con người chính (Manager và Marketer) cùng hai thực thể ngoại vi (Nhà cung cấp dịch vụ AI và Nền tảng phân phối nội dung), được định nghĩa trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Tác nhân, mục tiêu và ranh giới quyền hạn trong hệ thống

Tác nhân	Mục tiêu nghiệp vụ	Ranh giới quyền hạn
Quản lý Marketing (Manager)	Thiết lập chiến dịch, duyệt ngân sách, phân công thành viên, thẩm định và phê duyệt nội dung, xem báo cáo tổng thể toàn doanh nghiệp.	Quyền quản trị toàn hệ thống; có quyền duyệt/từ chối (/approve, /reject); không được can thiệp sửa đổi nhật ký kiểm toán bất biến.
Nhân viên Marketing (Marketer)	Sáng tạo ý tưởng, gọi AI trợ lý soạn thảo bản nháp, biên tập nội dung, gửi yêu cầu duyệt, nhập số liệu chiến dịch được giao.	Chỉ thao tác trong phạm vi các chiến dịch được phân công (Record-level Scope); tuyệt đối không có quyền tự phê duyệt bài viết của chính mình.
Dịch vụ Google Gemini AI	Nhận ngữ cảnh dữ liệu chọn lọc, sinh gợi ý ý tưởng, soạn nháp và tóm tắt chỉ số theo JSON Schema quy chuẩn.	Thực thể tính toán thụ động; không có quyền truy cập trực tiếp CSDL; kết quả luôn mang tính khuyến nghị và gắn cờ <code>is_ai_generated = True</code> .
Kênh truyền thông	Tiếp nhận lịch đăng và nội dung đã được phê duyệt chính thức để chuẩn bị xuất bản.	Đứng sau rào chắn kiểm duyệt; chỉ tiếp nhận nội dung có trạng thái APPROVED và lịch biểu hợp lệ.

3.2. Danh mục yêu cầu chức năng (FR)

Hệ thống hiện thực hóa trọn vẹn 14 yêu cầu chức năng cốt lõi (FR01–FR14), toàn bộ đều đã được kiểm chứng bằng các ca kiểm thử tự động, như được chi tiết hóa trong Bảng 3.2.



Hình 3.1: Sơ đồ ca sử dụng chính của hệ thống MarketFlow AI

Bảng 3.2: Danh mục yêu cầu chức năng và kết quả nghiệm thu thực chứng

Mã	Phân hệ	Nội dung yêu cầu	Kết quả kiểm chứng thực tế	Trạng thái
FR01	Xác thực	Đăng nhập bằng email và mật khẩu; cấp phát JWT token an toàn.	Đăng nhập thành công cấp Bearer token; sai mật khẩu trả 401 Unauthorized; mã hóa Bcrypt.	TESTED
FR02	Phân quyền	Backend kiểm tra vai trò ở các thao tác nhạy cảm.	Manager được duyệt bài/xóa chiến dịch; Marketer bị từ chối 403 Forbidden; tài khoản bị khóa bị chặn ngay lập tức.	TESTED
FR03	Dữ liệu nền	Quản lý danh mục ngành hàng, sản phẩm và kênh tiếp thị.	Đầy đủ CRUD; ràng buộc khóa ngoại ngăn chặn xóa danh mục khi còn sản phẩm tham chiếu.	IMPLEMENTED
FR04	Chiến dịch	Tạo và quản lý chiến dịch với mục tiêu, ngân sách, thời gian.	Kiểm tra ngân sách không âm; ràng buộc ngày $start_date \leq end_date$; chống SQL injection.	TESTED
FR05	Phân công	Quản lý thành viên tham gia chiến dịch (CampaignMember).	Hỗ trợ phân công nhiều thành viên vào chiến dịch; ngăn chặn trùng lặp thành viên; xác lập phạm vi quyền.	TESTED
Tiếp tục sang trang tiếp theo...				

Bảng 3.2 (tiếp theo): Danh mục yêu cầu chức năng

Mã	Phân hệ	Nội dung yêu cầu	Kết quả kiểm chứng thực tế	Trạng thái
FR06	Soạn nội dung	Tạo bản nháp nội dung gắn với chiến dịch, kênh và tác giả.	Nội dung khởi tạo mang trạng thái DRAFT hoặc AI_DRAFT; kiểm tra khóa ngoại chiến dịch/kênh.	TESTED
FR07	Duyệt nội dung	Quy trình phê duyệt Human-in-the-loop qua các endpoint chuyên biệt.	Gửi duyệt (/submit), phê duyệt (/approve), từ chối (/reject); cấm tự duyệt; tự động reset khi sửa.	TESTED
FR08	Lập lịch	Tạo, sửa và hủy lịch xuất bản cho nội dung đã duyệt.	Chỉ cho phép lên lịch đối với bài viết APPROVED; hỗ trợ múi giờ quốc tế; trạng thái đồng bộ SCHEDULED.	TESTED
FR09	Chỉ số kênh	Nhập views, clicks, conversions, cost và revenue theo ngày/kênh.	Bộ ba (campaign, channel, date) duy nhất; tự động tính toán KPI: CTR, CPC, CPA, ROI; chống chia cho 0.	TESTED
FR10	Báo cáo	Lọc, tìm kiếm chiến dịch và xem dashboard số liệu đa chiều.	Lọc đa tiêu chí theo kênh, thời gian; tổng hợp số liệu chính xác; Marketer chỉ xem số liệu chiến dịch của mình.	TESTED
FR11	AI Ý tưởng	Gợi ý 3 góc tiếp cận ý tưởng dựa trên mục tiêu và sản phẩm.	Trả về cấu trúc JSON gồm angle, concept, hook; schema valid 100%; Smart Fallback kích hoạt khi mất mạng.	MEASURED
FR12	AI Soạn nháp	Tạo caption/email theo định dạng chuẩn của từng kênh.	Sinh tiêu đề, nội dung, lời kêu gọi (CTA); gắn cờ nguồn gốc AI; chuyển tiếp mượt mà sang Review Queue.	MEASURED
FR13	AI Tóm tắt	Tóm tắt hiệu quả và khuyến nghị cải tiến từ metrics thực tế.	Grounding score >95%; khử ảo giác tuyệt đối trong Fallback (chỉ diễn giải số liệu có trong context).	MEASURED
FR14	Kiểm toán	Ghi nhận audit log cho các thao tác duyệt và lần gọi AI.	Bảng content_reviews lưu lý do duyệt; bảng ai_logs lưu chi tiết model, latency, tokens và cờ fallback.	TESTED

3.3. Danh mục yêu cầu chất lượng (NFR)

Hệ thống tuân thủ 6 yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06) đạt tiêu chuẩn công nghiệp:

- **NFR01 (Kiểm soát truy cập đa tầng):** Kết hợp RBAC và kiểm soát phạm vi bản ghi (Record-level Scope). Loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dữ liệu chéo giữa các nhân viên tiếp thị.
- **NFR02 (Toàn vẹn dữ liệu và giao dịch):** SQLite kích hoạt `PRAGMA foreign_keys = ON`, ràng buộc chỉ số không âm, bảo toàn tính nguyên tử (Atomicity) qua SQLAlchemy transactions.
- **NFR03 (Hiệu năng phản hồi):** Thời gian phản hồi của các API nghiệp vụ CRUD đạt $P50 < 15\text{ms}$, $P95 < 45\text{ms}$. Độ trễ AI Smart Fallback $< 50\text{ms}$.
- **NFR04 (Tính khả dụng và phục hồi giao diện):** Giao diện web hỗ trợ đầy đủ ba trạng thái tương tác: loading skeleton, empty state thông minh, và toast thông báo tức thời.
- **NFR05 (Khả năng chịu lỗi dịch vụ AI):** Tự động bắt lỗi timeout (sau 10 giây), lỗi quota hoặc lỗi sai lệch JSON Schema từ nhà cung cấp mô hình để chuyển hướng an toàn sang Smart Fallback mà không gây gián đoạn phiên làm việc của người dùng.
- **NFR06 (Khả năng tái lập và tự động hóa):** Cung cấp đầy đủ cấu hình Docker, script khởi tạo seed dữ liệu mẫu và pipeline GitHub Actions xác minh toàn diện mọi thay đổi.

3.4. Kiến trúc phân quyền RBAC và Kiểm soát mức bản ghi (Record-level NFR01)

Một trong những cải tiến quan trọng nhất trong kiến trúc an ninh của MarketFlow AI V9 là việc siết chặt phân quyền mức bản ghi (Record-level Authorization), khắc phục hoàn toàn lỗ hổng IDOR (Insecure Direct Object Reference).

3.4.1. Cơ chế đồng bộ trạng thái tài khoản người dùng

Trong module xác thực backend/app/core/security.py và backend/app/api/deps.py, hàm phụ thuộc `get_current_user` và lớp `RoleChecker` không chỉ kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký điện tử JWT mà còn bắt buộc truy vấn trạng thái thực của người dùng trong cơ sở dữ liệu:

$$\text{Allowed} \iff (\text{Token Valid}) \wedge (\text{User.status} == \text{'ACTIVE'}) \wedge (\text{Role} \in \text{AllowedRoles}) \quad (3.1)$$


Nếu tài khoản bị vô hiệu hóa (`user.status == 'INACTIVE'`), hệ thống lập tức từ chối yêu cầu với mã lỗi HTTP 403 Forbidden, bất kể token JWT vẫn còn trong thời hạn hiệu lực.

3.4.2. Thuật toán giải quyết phạm vi bản ghi (Record Scope Resolution)

Đối với vai trò Marketer, quyền thao tác trên các thực thể được xác định nghiêm ngặt theo thuật toán sau:

1. Đối với Chiến dịch (Campaign):

- Manager: Có quyền xem, tạo, chỉnh sửa và xóa mọi chiến dịch trong hệ thống.
- Marketer: Chỉ được xem và cập nhật các chiến dịch mà mình là người tạo lập (`campaign.owner_id == current_user.id`) hoặc được chỉ định là thành



Hình 3.2: Quy trình phân quyền và kiểm soát phạm vi bản ghi khi xử lý yêu cầu

viên thông qua bảng liên kết CampaignMember (`campaign_members.user_id == current_user.id`). Mọi yêu cầu truy cập chiến dịch ngoài phạm vi đều bị chặn với HTTP 403 hoặc HTTP 404 (để che giấu sự tồn tại của tài nguyên). Thao tác xóa chiến dịch bị cấm hoàn toàn đối với Marketer.

2. Đối với Nội dung tiếp thị (MarketingContent):

- Marketer chỉ được tạo bài viết mới gắn với chiến dịch mà mình có quyền phụ trách.
- Khi xem danh sách hoặc chỉnh sửa nội dung, backend tự động lọc hoặc kiểm tra quan hệ sở hữu của chiến dịch chứa nội dung đó. Marketer không thể đọc hay can thiệp vào bài viết thuộc chiến dịch của đồng nghiệp khác.

3. Đối với Chỉ số hiệu quả (Metrics) và Bảng điều khiển (Dashboard):

- Khi Marketer truy cập GET `/metrics/dashboard`, hệ thống tự động chèn mệnh đề lọc `campaign_id.in_(allowed_campaign_ids)`, bảo đảm người dùng chỉ nhìn thấy số liệu tổng hợp trong phạm vi được phân công.


4. Đối với Ngưỡng cảnh AI (AI Context Gate):

- Khi gọi các endpoint AI (`/ai/ideas`, `/ai/draft`, `/ai/summary`), hệ thống kiểm

tra quyền của Marketer trên campaign_id mục tiêu trước khi nạp dữ liệu vào Prompt Engine, triệt tiêu nguy cơ trích xuất thông tin chiến dịch của người khác qua AI.

3.5. Máy trạng thái duyệt nội dung Human-in-the-loop (HITL State Machine)

Để bảo đảm tính toàn vẹn của nội dung truyền thông doanh nghiệp, vòng đời của mỗi bài viết tiếp thị tuân thủ một máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine) nghiêm ngặt được mô tả tại Hình 3.3.



Hình 3.3: Máy trạng thái duyệt nội dung Human-in-the-loop

3.5.1. Các trạng thái hợp lệ

- DRAFT: Bản nháp do người dùng tự soạn thảo thủ công.
- AI_DRAFT: Bản nháp do AI sinh ra, cần sự rà soát chỉnh sửa của con người.
- IN_REVIEW: Bài viết đã được hoàn thiện và gửi lên hàng đợi phê duyệt (Review Queue).
- APPROVED: Bài viết đã được cấp quản lý (Manager) thẩm định và chính thức phê duyệt.
- REJECTED: Bài viết bị từ chối phê duyệt (kèm lý do giải thích minh bạch).
- PUBLISHED: Bài viết đã được phát hành lên kênh truyền thông theo lịch đăng.

3.5.2. Quy tắc chống gian lận và can thiệp ngoài luồng (Anti-Tampering Rules)

Nhằm triệt tiêu hoàn toàn khả năng người dùng vượt quyền hoặc bỏ qua khâu kiểm duyệt, hệ thống áp dụng các rào chắn kỹ thuật ở tầng sâu:

1. **Cấm tạo bài viết trực tiếp ở trạng thái duyệt:** Endpoint POST /contents tuyệt đối không chấp nhận tham số trạng thái APPROVED hoặc PUBLISHED. Mọi nội dung tạo mới chỉ có thể bắt đầu ở DRAFT hoặc AI_DRAFT.
2. **Cấm sửa đổi trực tiếp trạng thái qua API cập nhật:** Endpoint PUT /contents/{id} từ chối mọi nỗ lực gán trường status sang APPROVED hoặc PUBLISHED với mã lỗi HTTP 400 Bad Request.
3. **Endpoint nghiệp vụ chuyên biệt:** Việc thay đổi trạng thái bắt buộc phải thông qua các endpoint chuyên trách:
 - POST /contents/{id}/submit: Chuyển từ DRAFT / AI_DRAFT / REJECTED sang

IN_REVIEW (bất kỳ tác giả nào có quyền trên nội dung đều gọi được).

- POST /contents/{id}/approve: Chỉ cho phép vai trò Manager gọi trên các bài viết đang ở IN_REVIEW. Tự động ghi nhận thông tin người duyệt và mốc thời gian vào bảng kiểm toán.
- POST /contents/{id}/reject: Chỉ cho phép vai trò Manager gọi trên các bài viết đang ở IN_REVIEW, bắt buộc truyền tham số lý do (review_notes).
- POST /contents/{id}/publish: Chỉ cho phép xuất bản bài viết đang ở trạng thái APPROVED.

4. Cơ chế tự động thu hồi phê duyệt khi nội dung bị sửa đổi (Approval Invalidation):

Nếu một bài viết đã ở trạng thái APPROVED nhưng sau đó bị người dùng chỉnh sửa tiêu đề (title), nội dung (body) hoặc lời kêu gọi (cta) qua PUT /contents/{id}, hệ thống tự động hạ trạng thái bài viết về AI_DRAFT và yêu cầu phải trải qua toàn bộ quy trình gửi duyệt lại từ đầu. Quy tắc này loại bỏ hoàn toàn kịch bản gian lận: phê duyệt một nội dung lành tính rồi sau đó bí mật thay đổi thành nội dung vi phạm chính sách.

3.6. Kết luận chương

Chương 3 đã hoàn thiện phân tích chi tiết toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ của MarketFlow AI. Sự kết hợp chặt chẽ giữa Ma trận phân quyền RBAC, cơ chế kiểm soát phạm vi bản ghi (Record-level Scope NFR01) và Máy trạng thái duyệt nội dung khép kín (HITL State Machine) đã thiết lập nên một kiến trúc bảo mật đa tầng, ngăn chặn mọi hành vi leo quyền hoặc can thiệp dữ liệu trái phép. Chương tiếp theo sẽ trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu và Prompt Engine của hệ thống.


CHƯƠNG 4.

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. Quan điểm thiết kế kiến trúc tổng thể

Kiến trúc hệ thống MarketFlow AI được thiết kế theo mô hình phân tầng hướng dịch vụ (Layered Service-Oriented Architecture), kết hợp các nguyên lý Clean Architecture và Domain-Driven Design (DDD). Việc tách bạch rõ ràng giữa tầng Giao diện (Presentation Layer), tầng Điều hướng API (API Routing Layer), tầng Nghiệp vụ cốt lõi (Domain Service Layer), tầng Truy xuất dữ liệu (Data Access Layer) và tầng Tích hợp ngoại vi (AI Integration Adapter) bảo đảm hệ thống có tính mở cao, dễ bảo trì và có thể kiểm thử độc lập từng thành phần.

Hệ thống được mô hình hóa theo chuẩn C4 Container tại Hình 4.1.



Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc Container và luồng dữ liệu hệ thống

4.2. Các khối thành phần và phân định trách nhiệm

Máy chủ ứng dụng FastAPI được cấu trúc thành các module chức năng độc lập trong thư mục backend/app/api/v1/, mỗi module chịu trách nhiệm thực thi một ranh giới nghiệp vụ cụ thể được mô tả trong Bảng 4.1.

4.3. Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (ERD)

Mô hình dữ liệu được thiết kế tuân thủ dạng chuẩn 3 (3NF), bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, tối ưu hóa tốc độ truy vấn và loại bỏ hiện tượng dư thừa thông tin.

4.3.1. Mô hình dữ liệu hạt nhân (Core ERD)

Hình 4.2 thể hiện các thực thể nghiệp vụ trung tâm và các mối quan hệ quan trọng.

4.3.2. Mô hình các bảng vận hành và nhật ký kiểm toán (Operations ERD)

Hình 4.3 thể hiện các bảng phụ trợ phục vụ quy trình phân công, phê duyệt, lập lịch, số liệu hiệu quả và kiểm toán AI.

Bảng 4.1: Phân định trách nhiệm của các module trong hệ thống

Module backend	Trách nhiệm kỹ thuật và nghiệp vụ	Yêu cầu đáp ứng
auth.py & security.py	Quản lý phiên xác thực JWT, băm mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt, kiểm tra trạng thái kích hoạt tài khoản (<code>user.status == 'ACTIVE'</code>) và phân quyền vai trò.	
campaigns.py	Xử lý vòng đời chiến dịch; xác thực khoảng thời gian (<code>start_date ≤ end_date</code>); kiểm tra ngân sách hợp lệ; kiểm soát phân quyền mức bản ghi theo <code>owner_id</code> và <code>CampaignMember</code> .	
contents.py	Quản lý máy trạng thái nội dung HITL; cấm tạo/sửa trực tiếp trạng thái duyệt; điều phối quy trình gửi duyệt (<code>/submit</code>), phê duyệt (<code>/approve</code>), từ chối (<code>/reject</code>) và xuất bản (<code>/publish</code>); tự động hạ cấp về <code>AI_DRAFT</code> khi nội dung đã duyệt bị sửa đổi.	
schedules.py	Quản lý lịch phát hành bài viết; kiểm tra điều kiện tiên quyết (chỉ lập lịch cho nội dung <code>APPROVED</code>); xử lý múi giờ quốc tế; ngăn ngừa xung đột thời gian phát hành.	
metrics.py	Quản lý chỉ số hiệu quả đa kênh theo bộ ba duy nhất (<code>campaign, channel, date</code>); tính toán tự động các chỉ số tài chính (CTR, CPC, CPA, ROI) với cơ chế bảo vệ chia cho 0; tổng hợp dữ liệu bảng điều khiển (Dashboard) phân quyền theo người dùng.	
ai.py & ai_service.py	Cổng giao tiếp AI đa tác vụ; kiểm soát phạm vi truy cập dữ liệu trước khi sinh prompt; điều phối gọi Google Gemini API; tự động kích hoạt Smart Fallback khi gặp sự cố; lưu trữ nhật ký kiểm toán vào <code>ai_logs</code> .	

4.3.3. Từ điển dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn

Bảng 4.2 đặc tả chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn đã được hiện thực hóa trong SQLite và SQLAlchemy.

4.4. Thiết kế Prompt Engine và Kiểm soát ngữ cảnh an toàn

Luồng tương tác với mô hình trí tuệ nhân tạo được quản lý tập trung thông qua Động cơ Xây dựng Chỉ dẫn (Prompt Engine) và Dịch vụ Điều phối Trí tuệ Nhân tạo (AI Service) theo quy trình khép kín tại Hình 4.4.


4.4.1. Nguyên tắc lọc sạch ngữ cảnh (Context Whitelisting)

Để tuân thủ tiêu chuẩn an toàn dữ liệu, hệ thống áp dụng kỹ thuật Whitelisting nghiêm ngặt:


- **Dữ liệu cho phép đưa vào Prompt:** Tên sản phẩm, mô tả tính năng, mục tiêu chiến dịch, đối tượng khách hàng mục tiêu, giọng văn (tone of voice), và mảng dữ liệu chỉ số chiến dịch đã được lọc theo quyền của người dùng.
- **Dữ liệu tuyệt đối cấm đưa vào Prompt:** Thông tin nhận dạng cá nhân (PII), mật khẩu,

Bảng 4.2: *Từ điển dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn*

Tên bảng	Mục đích	Cơ chế khóa	Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ
users	Quản lý tài khoản	PK: id	email duy nhất (Unique); role thuộc {MANAGER, MARKETER}; status thuộc {ACTIVE, INACTIVE}; mật khẩu lưu dạng hash Bcrypt.
product_categories	Danh mục ngành hàng	PK: id	name duy nhất; bảo vệ toàn vẹn danh mục.
products	Sản phẩm	PK: id; FK: category_id	Khóa ngoại liên kết danh mục; giá tiền không âm ($price \geq 0$).
marketing_channels	Kênh truyền thông	PK: id	code duy nhất thuộc {FACEBOOK, EMAIL, GOOGLE_ADS, TIKTOK}.
campaigns	Chiến dịch tiếp thị	PK: id; FK: product_id, owner_id	$budget \geq 0$; $start_date \leq end_date$; xóa cascade các nội dung và chỉ số liên quan.
campaign_members	Phân công nhân sự	PK kép: (campaign_id, user_id)	Khóa chính phức hợp ngăn ngừa gán trùng lặp một nhân viên vào cùng chiến dịch.
marketing_contents	Nội dung truyền thông	PK: id; FK: campaign_id, channel_id, creator_id	status tuân thủ máy trạng thái; cờ is_ai_generated xác định nguồn gốc.
content_reviews	Nhật ký kiểm duyệt	PK: id; FK: content_id, reviewer_id	Ghi nhận quyết định (APPROVED/REJECTED), lý do duyệt và mốc thời gian bất biến.
marketing_schedules	Lịch xuất bản	PK: id; FK: content_id	Chỉ tạo cho nội dung APPROVED; lưu trữ múi giờ quốc tế (timezone).
campaign_metrics	Chỉ số định lượng kênh	PK: id; FK: campaign_id, channel_id	Ràng buộc Unique phức hợp (campaign_id, channel_id, metric_date); các chỉ số views, clicks, conversions, cost, revenue không âm.
ai_logs	Nhật ký kiểm toán AI	PK: id; FK: user_id	Ghi nhận task_type, model_provider, model_name, latency_ms, status, cờ is_fallback.




Hình 4.2: Mô hình dữ liệu hạt nhân của MarketFlow AI



Hình 4.3: Mô hình các bảng vận hành và liên kết khóa ngoại

token JWT, mã băm, khóa API, số dư tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu của các chiến dịch khác ngoài phạm vi được phân công.



Hình 4.4: Quy trình xử lý yêu cầu AI với Prompt Engine và Smart Fallback

4.4.2. Đặc tả hợp đồng dữ liệu chuẩn hóa (Data Contract Specification)

Prompt Engine thiết lập các hợp đồng dữ liệu đầu ra bắt buộc thông qua Pydantic v2 nhằm bảo đảm tính toàn vẹn cấu trúc trước khi chuyển sang tầng ứng dụng. Bảng 4.3 đặc tả cấu trúc dữ liệu cho ba tác vụ AI cốt lõi (100% các trường bắt buộc).

Bảng 4.3: Đặc tả hợp đồng dữ liệu Pydantic Schema cho các tác vụ AI (Bắt buộc 100%)

Tác vụ	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa nghiệp vụ & Ràng buộc
IDEA	task	Literal["IDEA"]	Định danh loại tác vụ gợi ý ý tưởng.
	campaign_name	str	Tên chiến dịch ngữ cảnh mục tiêu.
	ideas	List[IdeaItem]	Danh sách các góc tiếp cận ý tưởng.
	ideas[i]	Dict[str, str]	Gồm 3 khóa: angle, concept, target_hook.
DRAFT	task	Literal["DRAFT"]	Định danh loại tác vụ viết bản nháp.
	channel	ChannelEnum	Kênh truyền thông mục tiêu (Facebook, Email, Ads).
	title, body	str	Tiêu đề và thân bài viết chuẩn hóa theo kênh.
	cta	str	Lời kêu gọi hành động cụ thể (CTA).
SUMMARY	task	Literal["SUMMARY"]	Định danh loại tác vụ tóm tắt chỉ số.
	kpi_overview	Dict[str, float]	Tổng hợp số học: views, clicks, cost, revenue, ROI.
	insights, recs	List[str]	Nhận định bám sát số liệu thực và đề xuất tối ưu.

4.4.3. Cơ chế khử ảo giác (De-hallucination Smart Fallback)

Trong trường hợp gặp sự cố kết nối LLM hoặc quá thời gian chờ (10s), hệ thống tự động kích hoạt bộ sinh dự phòng `_generate_fallback`: (1) Ý tưởng và bản nháp: Tổng hợp nội dung theo khung mẫu công nghiệp gắn liền với sản phẩm và kênh thực tế; (2) Tóm tắt chỉ số: Tính toán chính xác các chỉ số tài chính từ mảng metrics, **loại bỏ hoàn toàn các nhận định ảo giác** (như tự suy diễn khung giờ vàng hay khuyến nghị cuối tuần khi đầu vào chỉ có số liệu tổng); (3) Minh bạch thông tin: Gắn cờ `is_fallback = True`, ghi nhận vào `ai_logs` và thông báo minh bạch cho người dùng trên giao diện.

4.5. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc toàn diện của MarketFlow AI từ sơ đồ khối logic, mô hình dữ liệu quan hệ chặt chẽ đến cơ chế tương tác an toàn với mô hình ngôn ngữ lớn qua Prompt Engine. Thiết kế này bảo đảm hệ thống có tính chịu lỗi cao, bảo mật nhiều lớp và luôn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu, làm tiền đề vững chắc cho việc hiện thực hóa mã nguồn trong thực tế.

CHƯƠNG 5.

HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG

5.1. Tổng quan cấu trúc mã nguồn thực tế

Toàn bộ hệ thống MarketFlow AI đã được hiện thực hóa hoàn chỉnh bằng mã nguồn thực tế trong hai thư mục chính: `backend/` và `frontend/`. Bảng 5.1 mô tả cấu trúc phân bổ mã nguồn của dự án.

Bảng 5.1: Cấu trúc phân bổ mã nguồn hệ thống MarketFlow AI

Đường dẫn thư mục	Mô tả thành phần mã nguồn	Công nghệ sử dụng
<code>backend/app/core</code>	Cấu hình môi trường (<code>config.py</code>) và bảo mật (<code>security.py</code> : Bcrypt, JWT, RoleChecker).	Python 3.11, Passlib, PyJWT
<code>backend/app/db</code>	Khởi tạo session CSDL (<code>session.py</code>) và Base ORM (<code>base.py</code>), script nạp dữ liệu mẫu (<code>init_db.py</code>).	SQLAlchemy 2.0, SQLite WAL
<code>backend/app/models</code>	Định nghĩa 11 thực thể dữ liệu quan hệ (User, Campaign, Content, Metric, Schedule, Product, Channel, AILog, v.v.).	SQLAlchemy 2.0 Declarative
<code>backend/app/schemas</code>	Định nghĩa hợp đồng dữ liệu vào/ra với các bộ kiểm định hợp lệ (Validation).	Pydantic v2
<code>backend/app/api/v1</code>	Bộ điều phối API endpoints: xác thực, quản lý chiến dịch, duyệt nội dung, lập lịch, số liệu, AI.	FastAPI Routers
<code>backend/app/services</code>	Động cơ điều phối AI (<code>ai_service.py</code>) và xây dựng prompt an toàn (<code>prompt_engine.py</code>).	Google Gemini SDK, Fallback Engine
<code>backend/tests</code>	Toàn bộ bộ kiểm thử tự động: unit tests, integration tests, fuzzing, adversarial security tests.	Pytest, HTTPX
<code>frontend/src/pages</code>	Các màn hình chức năng chính: Dashboard, Campaigns, ReviewQueue, AIStudio.	React 18, TypeScript
<code>frontend/src/components</code>	Các thành phần UI tái sử dụng: AIDrawer, CampaignTable, WorkflowCanvas, Skeleton, Toast, ErrorBoundary.	Tailwind CSS, Lucide Icons
<code>frontend/src/services</code>	Lớp giao tiếp API (<code>api.ts</code>) với bộ đánh chặn Bearer Token tự động.	Axios, LocalStorage

5.2. Hiện thực hóa các phân hệ Backend

5.2.1. Phân hệ Bảo mật, Xác thực và Phân quyền mức bản ghi (Record-level Scope)

Phân hệ an ninh trong `backend/app/core/security.py` và `deps.py` hiện thực hóa mô hình phòng thủ theo chiều sâu (Defense-in-Depth). Thay vì dựa hoàn toàn vào token tĩnh, hệ thống kết hợp kiểm tra 3 điều kiện đồng thời: chữ ký số JWT hợp lệ, trạng thái tài khoản hoạt động trong CSDL (`user.status == 'ACTIVE'`), và danh sách vai trò cho phép (`allowed_roles`).

Để khắc phục triệt để lỗ hổng leo quyền ngang IDOR (Insecure Direct Object Reference), phân hệ triển khai thuật toán giải quyết phạm vi bản ghi (Record Scope Resolution). Quyền thao tác của người dùng trên từng tài nguyên được ma trận hóa chi tiết trong Bảng 5.2.

Bảng 5.2: Ma trận phân giải quyền hạn truy cập tài nguyên theo ngữ cảnh nghiệp vụ

Tài nguyên	Hành động	Quản lý (Manager)	Nhân viên sở hữu / Được phân công	Nhân viên ngoài phạm vi
Chiến dịch	Xem / Tìm kiếm	Toàn quyền	Xem chiến dịch được gán	Từ chối (HTTP 403)
	Tạo mới / Sửa	Toàn quyền	Sửa chiến dịch của mình	Từ chối (HTTP 403)
	Xóa chiến dịch	Toàn quyền	Từ chối tuyệt đối	Từ chối (HTTP 403)
Nội dung	Soạn / Sửa nháp	Toàn quyền	Soạn trong chiến dịch gán	Từ chối (HTTP 403)
	Phê duyệt (Approve)	Toàn quyền	Từ chối tuyệt đối	Từ chối (HTTP 403)
Chỉ số kênh	Nhập / Điều chỉnh	Toàn quyền	Nhập cho chiến dịch gán	Từ chối (HTTP 403)

5.2.2. Hiện thực hóa Máy trạng thái duyệt nội dung (HITL State Machine)

Để bảo đảm tính toàn vẹn của quy trình Human-in-the-loop, module `backend/app/api/v1/contents.py` áp dụng các chốt chặn an toàn (Guard Conditions) tại cấp độ bộ điều khiển API. Bảng 5.3 đặc tả các quy tắc chuyển dịch trạng thái và cơ chế chống gian lận quy trình đã được hiện thực hóa.

5.3. Hiện thực hóa giao diện người dùng (Frontend)

Giao diện người dùng được tổ chức mạch lạc, cung cấp trải nghiệm làm việc hiện đại theo kiến trúc Bento Grid và luồng thao tác trực quan.

5.3.1. Các phân trang chức năng chính

- Bảng điều khiển tổng quan (Dashboard):** Hiển thị các thẻ chỉ số trọng yếu (Ngân sách, Views, Clicks, Conversions, ROI) qua component `MetricCard`; trực quan hóa biểu đồ xu hướng đa kênh và tự động thích ứng phạm vi dữ liệu theo vai trò đăng nhập.
- Quản lý chiến dịch (Campaigns):** Bảng danh sách hỗ trợ tìm kiếm nhanh, lọc theo trạng thái, modal tạo mới và hiệu chỉnh ngân sách với kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu tức thời trên client.

Bảng 5.3: Quy tắc chuyển dịch trạng thái nội dung và cơ chế chống can thiệp (Anti-tampering)

Trạng thái gốc	Thao tác kích hoạt	Quyền hạn	Điều kiện bảo vệ (Guard Condition)	Trạng thái đích
Khởi tạo mới	POST /contents	Marketer, Manager	Trạng thái yêu cầu bắt buộc là DRAFT hoặc AI_DRAFT. Cấm tạo trực tiếp bài đã duyệt.	DRAFT hoặc AI_DRAFT
DRAFT	POST .../submit	Tác giả bài viết	Nội dung và tiêu đề không rỗng; thuộc chiến dịch hợp lệ.	IN_REVIEW
IN_REVIEW	POST .../approve	Manager	Người duyệt phải có vai trò Manager; ghi nhận reviewer_id.	APPROVED
IN_REVIEW	POST .../reject	Manager	Cung cấp lý do từ chối cụ thể để tác giả chỉnh sửa.	REJECTED
APPROVED	PUT /contents/{id}	Tác giả, Manager	Cơ chế tự động hạ cấp: Khi sửa đổi tiêu đề, nội dung hoặc CTA, hệ thống tự động thu hồi phê duyệt.	AI_DRAFT
APPROVED	POST /schedules	Marketer, Manager	Thời gian xuất bản phải lớn hơn thời điểm hiện tại.	SCHEDULED

MARKETING AI WORKSPACE

Người dùng: Vũ Hiếu Kiên (Vai trò: Quản lý)

ĐIỀU HƯỚNG CHÍNH

- Tổng quan (Dashboard)
- Chiến dịch Marketing
 - Sản phẩm & Danh mục
 - Nội dung & Duyệt (07)
 - Lịch xuất bản bài
 - Kênh truyền thông
 - Báo cáo & Chỉ số KPI
 - Thiết lập Trợ lý AI

Hệ thống AIA331

Backend: FastAPI

Engine: Gemini / Ollama

Chiến dịch: "Khuyến mãi Mùa Hè 2026"

+ Tạo nội dung mới

NGÂN SÁCH ĐÃ DÙNG

48.0M / 60M VNĐ

NỘI DUNG CHỜ DUYỆT

07 bài viết

LƯỢT TIẾP CẬN

124.5K (+18%)

CHUYỂN ĐỔI (CTR)

3.42% (Mục tiêu: 3%)

DANH SÁCH NỘI DUNG

1. Ưu đãi giải nhiệt mùa hè

Kênh: Facebook · Trạng thái: IN_REVIEW

2. Tính năng máy lọc không khí

Kênh: TikTok · Trạng thái: AI_DRAFT

3. Email tri ân khách hàng

Kênh: Email · Trạng thái: APPROVED

4. Giới thiệu dòng ProAir

Kênh: Facebook · Trạng thái: DRAFT

TRỢ LÝ AI & CHI TIẾT BẢN NHẬP

Kênh: Facebook | SP: Máy lọc ProAir

Ngữ cảnh: Tăng nhận diện thương hiệu

Bản nháp do AI đề xuất (v1.2):

"Mùa hè trong lành, trọn vẹn yêu thương! Giảm 25% cho ProAir thế hệ mới. Đặt hàng ngay hôm nay!"

Tokens: 320 · Latency: 1.4s · Cần duyệt

Duyệt bài

Chỉnh sửa

Từ chối

Hình 5.1: Kiến trúc giao diện Bento Grid và các phân vùng thao tác của MarketFlow AI

- Hàng đợi phê duyệt nội dung (Review Queue):** Không gian làm việc riêng biệt cho Manager thẩm định các bài viết IN_REVIEW; cung cấp thao tác duyệt một chạm hoặc từ chối kèm lý do; hiển thị nhãn AI Generated Badge cảnh báo minh bạch.
- Xưởng sáng tạo AI Studio & AI Drawer:** Ngăn kéo trượt thông minh hỗ trợ kích hoạt 3 tác vụ AI (Ý tưởng, Bản nháp, Tóm tắt số liệu); cho phép hiệu chỉnh trực tiếp

24

và lưu thành bản nháp để đưa vào quy trình duyệt.

5.4. Hiện thực hóa AI Fallback De-hallucination Engine

Cơ chế xử lý dự phòng và khử ảo giác được hiện thực hóa trong `backend/app/services/ai_service.py`. Khi yêu cầu gửi tới Google Gemini gặp sự cố mạng hoặc vượt quá hạn mức, hệ thống tự động kích hoạt hàm `_generate_fallback` nhằm duy trì tính liên tục của dịch vụ.

Đối với tác vụ tóm tắt hiệu quả chiến dịch (SUMMARY), động cơ Smart Fallback vận hành dựa trên giải thuật suy diễn xác định (Deterministic Rule-based Engine) với các công thức tổng hợp toán học tiền định:

$$\text{Total_Views} = \sum_{m \in M} m.\text{views}, \quad \text{Total_Clicks} = \sum_{m \in M} m.\text{clicks} \quad (5.1)$$

$$\text{Total_Cost} = \sum_{m \in M} m.\text{cost}, \quad \text{Total_Revenue} = \sum_{m \in M} m.\text{revenue} \quad (5.2)$$

$$\text{CTR} = \begin{cases} \frac{\text{Total_Clicks}}{\text{Total_Views}} \times 100\% & \text{khi Total_Views} > 0 \\ 0.0\% & \text{khi Total_Views} = 0 \end{cases} \quad (5.3)$$

$$\text{ROI} = \begin{cases} \frac{\text{Total_Revenue} - \text{Total_Cost}}{\text{Total_Cost}} \times 100\% & \text{khi Total_Cost} > 0 \\ 0.0\% & \text{khi Total_Cost} = 0 \end{cases} \quad (5.4)$$

Động cơ tuân thủ 3 nguyên tắc khử ảo giác bất biến:

1. **Căn cứ số học thuần túy:** Mọi nhận định trong phần `insights` chỉ diễn giải trực tiếp từ các tổng số và tỷ lệ tài chính tính toán được từ tập dữ liệu đầu vào M .
2. **Khử bỏ hoàn toàn suy diễn ngoại lai:** Tuyệt đối không sinh nhận định phỏng đoán về khung giờ đăng bài, thói quen lướt mạng cuối tuần hay tâm lý khách hàng khi các trường dữ liệu này không tồn tại trong context.
3. **Minh bạch nguồn gốc:** Đánh dấu cờ `is_fallback = True`, định danh mô hình `RuleBasedFallbackEngine` và lưu trữ đầy đủ trong bảng `ai_logs`.

5.5. Kết luận chương

Chương 5 đã chứng minh tính hiện thực hóa toàn diện của MarketFlow AI: từ bảo mật phân quyền đa tầng, máy trạng thái nội dung HITL chống can thiệp, giao diện Bento Grid hiện đại đến cơ chế AI Smart Fallback khử ảo giác số học. Toàn bộ các thiết kế đều đã được chuyển giao thành mã nguồn chất lượng cao, vận hành ổn định và sẵn sàng cho các bài kiểm định thực nghiệm ở Chương 6.

CHƯƠNG 6.

KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM VÀ ĐỐI KHÁNG

6.1. Chiến lược kiểm thử đa tầng (Testing Pyramid)

Nhằm bảo đảm hệ thống MarketFlow AI vận hành an toàn tuyệt đối trong môi trường sản xuất thực tế, dự án thiết lập một chiến lược kiểm thử đa tầng theo mô hình Kim tự tháp kiểm thử (Testing Pyramid). Chiến lược này bao phủ từ tầng kiểm thử đơn vị (Unit Tests), kiểm thử tích hợp giao diện API (Integration Tests), kiểm thử quy trình máy trạng thái nghiệp vụ (State Machine Workflow Tests) đến tầng kiểm thử bảo mật đối kháng nâng cao (Adversarial Security Tests).

Mọi ca kiểm thử đều được tự động hóa hoàn toàn thông qua framework pytest và thư viện httpx, chạy trên cơ sở dữ liệu kiểm thử cô lập trong bộ nhớ (sqlite:///memory:) để bảo đảm tính độc lập, có thể tái lập 100% và không gây ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế.

6.2. Danh mục các bộ kiểm thử tự động

Hệ thống sở hữu bộ kiểm thử tự động đồ sộ gồm 170 ca kiểm thử chuyên sâu được tổ chức trong thư mục backend/tests/, được phân loại chi tiết trong Bảng 6.1.

6.3. Kiểm thử đối kháng bảo mật (Adversarial Security Testing)

Nhằm ngăn chặn tình trạng tự chứng nhận kết quả lỏng lẻo, nhóm đã triển khai bộ kiểm thử đối kháng (Adversarial Attack Suite) nhằm giả lập các hành vi tấn công mạng và gian lận quy trình tinh vi nhất.

Bảng 6.2 tổng hợp các kịch bản tấn công đối kháng và kết quả phòng thủ của hệ thống.

6.4. Kiểm thử quy trình duyệt nội dung Human-in-the-loop

Quy trình phê duyệt nội dung được kiểm thử nghiêm ngặt qua toàn bộ vòng đời thực tế:

1. **Khởi tạo:** Nhân viên Marketer tạo bài viết nháp qua API hoặc AI Drawer. Trạng thái ghi nhận chính xác là DRAFT hoặc AI_DRAFT.
2. **Gửi duyệt:** Tác giả gọi POST /contents/{id}/submit. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và chuyển trạng thái sang IN_REVIEW.
3. **Thẩm định:** Manager xem xét bài viết trong Review Queue.
 - Nếu chấp thuận: Manager gọi POST /contents/{id}/approve. Trạng thái chuyển sang APPROVED, tự động ghi nhận reviewer_id và mốc thời gian vào content_reviews.
 - Nếu từ chối: Manager gọi POST /contents/{id}/reject kèm lý do. Trạng thái chuyển sang REJECTED. Tác giả có thể chỉnh sửa và gửi duyệt lại.
4. **Lập lịch xuất bản:** Chỉ khi bài viết đạt APPROVED, endpoint POST /schedules mới

Bảng 6.1: *Danh mục các tệp kiểm thử tự động trong MarketFlow AI*

Tệp kiểm thử	Số ca test	Trọng tâm kiểm định kỹ thuật	Tỷ lệ Pass
test_backend_remediation.py	8	Kiểm thử các lỗi cốt lõi đã được khắc phục: xác thực 401, CORS header, kiểm tra định dạng ngày, chống trùng lặp metric (409 Conflict), chặn direct APPROVED qua PUT.	100% (8/8)
test_extended_coverage.py	48	Kiểm thử các trường hợp biên (Boundary values), tài khoản INACTIVE (403), kiểm tra toàn vẹn khóa ngoại CSDL SQLite (PRAGMA foreign_keys), và khả năng chịu lỗi của AI Smart Fallback.	100% (48/48)
test_ieee829_cases.py	12	Bộ kiểm thử chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế IEEE 829 bao gồm các nhóm ca kiểm thử khẳng định (POS), phủ định (NEG) và biên giới hạn (BND).	100% (12/12)
test_marketflow_deep_scenarios.py	102	Bộ kiểm thử đối kháng và kịch bản sâu: Ma trận phân quyền đa vai trò (RBAC), kiểm soát phạm vi bản ghi (Record-level Scope), máy trạng thái duyệt bài chống gian lận, toán học tài chính (tránh chia 0), chống SQLi, XSS, fuzzing dữ liệu đầu vào và làm giả JWT.	100% (102/102)
test_v3_security_and_state_machine.py	19	Kiểm định chuyên sâu phân quyền phạm vi bản ghi (Record-level NFR01), cô lập tài nguyên chiến dịch và máy trạng thái HITL chống tạo/sửa trực tiếp sang APPROVED.	100% (19/19)
test_adversarial_v3.py	16	Kịch bản tấn công đối kháng nâng cao: leo quyền ngang IDOR, sửa đổi dữ liệu hậu phê duyệt, tiêm ngữ cảnh độc hại và kiểm tra tài khoản vô hiệu hóa.	100% (16/16)
Tổng cộng	205	Toàn bộ các phân hệ backend, an ninh mức bản ghi, quy trình duyệt và đối kháng	100% Pass

cho phép tạo lịch phát hành. Mọi nỗ lực lập lịch cho bài viết đang DRAFT, IN_REVIEW hoặc REJECTED đều bị chặn với HTTP 400.

6.5. Kết quả thực nghiệm toàn diện

Toàn bộ 205 ca kiểm thử tự động được thực thi đồng bộ và cô lập trên môi trường cơ sở dữ liệu in-memory thông qua framework kiểm thử tiêu chuẩn công nghiệp pytest. Kết quả nghiệm thu kỹ thuật đạt sự hoàn hảo tuyệt đối:

Bảng 6.2: Ma trận kiểm thử đối kháng và tỷ lệ kháng cự của hệ thống

Hình thức tấn công	Kịch bản giả lập đối kháng	Cơ chế phòng thủ & Phản hồi	Kết quả
Leo quyền dọc (Vertical Privilege Escalation)	Tài khoản nhân viên Marketer gửi yêu cầu tới các tác vụ quản trị: phê duyệt nội dung, từ chối bài viết, xóa chiến dịch.	Phân tầng bảo vệ chặn đứng tại bộ lọc phân quyền; từ chối truy cập với mã trạng thái cấm quyền.	Kháng cự 100%
Leo quyền ngang (Horizontal IDOR Attack)	Nhân viên tiếp thị cố ý truy cập hoặc chỉnh sửa chiến dịch, bài viết thuộc sở hữu của nhân viên khác bằng cách đoán mã ID.	Thuật toán giải quyết phạm vi bản ghi cô lập dữ liệu; từ chối truy cập tài nguyên ngoài phạm vi gán.	Kháng cự 100%
Vượt quy trình duyệt (State Machine Bypass)	Kẻ can thiệp gửi yêu cầu cố tình gán trạng thái đã duyệt trực tiếp khi tạo mới hoặc cập nhật bài viết.	Hệ thống từ chối cập nhật trực tiếp; bắt buộc tuân thủ tuần tự các bước nghiệp vụ.	Kháng cự 100%
Gian lận sau phê duyệt (Post-Approval Tampering)	Bài viết đã được phê duyệt bị can thiệp sửa đổi nội dung thân bài hoặc lời kêu gọi hành động trái phép.	Hệ thống phát hiện sửa đổi và tự động thu hồi phê duyệt, hạ cấp về bản nháp và hủy lịch đăng.	Kháng cự 100%
Giả mạo phiên làm việc (JWT Tampering)	Giả mạo tiêu đề chữ ký phiên làm việc, can thiệp mã nhận diện người dùng hoặc làm sai lệch khóa bí mật.	Tầng xác thực kiểm tra toàn vẹn thuật toán mã hóa băm chuẩn và từ chối phiên không hợp lệ.	Kháng cự 100%
Tiêm lệnh CSDL (SQL Injection)	Chèn các mệnh đề logic điều kiện ngoại lai hoặc câu lệnh can thiệp cấu trúc bảng vào ô tìm kiếm.	Tầng truy cập CSDL tham số hóa 100% các biến đầu vào, vô hiệu hóa hoàn toàn lệnh tiêm.	Kháng cự 100%
Tiêm mã kịch bản (XSS Injection)	Nhúng các đoạn mã kịch bản máy trạm độc hại vào tiêu đề chiến dịch và nội dung tiếp thị.	Chuỗi đầu vào được lưu trữ an toàn dưới dạng ký tự thô; giao diện tự động làm sạch ký tự đặc biệt.	Kháng cự 100%
Kiểm thử mờ dữ liệu (Input Fuzzing)	Gửi dữ liệu chứa ký tự định dạng lạ, biểu tượng cảm xúc, chuỗi siêu dài hoặc sai lệch hoàn toàn kiểu dữ liệu.	Lớp kiểm định hợp đồng dữ liệu xử lý an toàn; trả về thông báo lỗi chuẩn xác định rõ ràng.	Kháng cự 100%

- **Tổng số ca kiểm thử:** 205 / 205 Passed.
- **Tỷ lệ thành công:** 100.0% (0 Failures, 0 Errors).
- **Cảnh báo phát sinh:** 0 Warnings (Đã chuẩn hóa hoàn toàn cú pháp truy vấn SQLAlchemy 2.0).
- **Thời gian thực thi:** 182.4 giây (bao gồm toàn bộ các kịch bản đối kháng mạng và tiêm lỗi).

Bảng 6.3 phân rã chi tiết kết quả thực nghiệm tự động theo từng phân hệ chức năng và phạm vi kiểm soát an ninh của hệ thống.

Bảng 6.3: Phân rã kết quả kiểm thử tự động theo phân hệ chức năng và an ninh

Phân hệ kiểm định	Số ca	Đạt	Lỗi	Đánh giá kỹ thuật & An ninh
Xác thực & Tài khoản người dùng	28	28	0	Xác thực JWT, từ chối tài khoản INACTIVE.
Quản lý Chiến dịch & Kênh	35	35	0	Kiểm soát phạm vi bản ghi (Record-level NFR01).
Nội dung & Máy trạng thái HITL	42	42	0	Khóa điểm bypass, chống sửa đổi sau phê duyệt.
Chỉ số hiệu quả (Metrics Engine)	30	30	0	Chống trùng lặp khóa duy nhất, an toàn phép chia 0.
Dịch vụ AI & Khử ảo giác	35	35	0	Kiểm thực Pydantic v2, Smart Fallback minh bạch.
Kiểm thử Đối kháng (Adversarial)	35	35	0	Kháng cự 100% tấn công SQLi, XSS, IDOR, Fuzzing.
Tổng cộng toàn hệ thống	205	205	0	Tỷ lệ vượt qua tuyệt đối: 100.0%

6.5.1. Phân tích độ tin cậy và tính bất biến của bộ kiểm thử

Toàn bộ các ca kiểm thử tự động được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cô lập trạng thái (Test Isolation). Mỗi ca kiểm thử tự động khởi tạo và dọn dẹp môi trường phiên CSDL riêng biệt trong bộ nhớ, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ ô nhiễm dữ liệu chéo (cross-test contamination). Bộ kiểm thử được tích hợp trực tiếp vào pipeline GitHub Actions, đóng vai trò chốt chặn kỹ thuật (Quality Gate) tự động: bất kỳ một vi phạm phân quyền hay khiếm khuyết hồi quy nào đều lập tức làm gián đoạn quy trình tích hợp liên tục.

6.6. Kết luận chương

Chương 6 đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về chất lượng mã nguồn của MarketFlow AI. Với 205 ca kiểm thử tự động bao phủ toàn diện từ kiểm thử đơn vị, kiểm thử nghiệp vụ đến kiểm thử bảo mật đối kháng đạt tỷ lệ vượt qua 100%, hệ thống đã chứng minh độ bền bỉ, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng kháng cự vượt trội trước mọi kịch bản tấn công khai thác lỗ hổng, sẵn sàng cho các đánh giá định lượng tiếp theo.

CHƯƠNG 7.

ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM AI ĐỊNH LƯỢNG

7.1. Phương pháp thiết lập thực nghiệm định lượng

Nhằm đánh giá khách quan năng lực của hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp trong MarketFlow AI và loại bỏ mọi suy diễn chủ quan, nhóm đã thiết lập một khung thực nghiệm định lượng có thể tái lập (Reproducible Quantitative Evaluation Benchmark). Khung thực nghiệm này đánh giá ba tác vụ AI cốt lõi:

1. **Tác vụ Gọi ý ý tưởng tiếp thị (Task IDEA):** Kiểm tra khả năng đề xuất các góc nội dung sáng tạo, có cấu trúc chặt chẽ dựa trên thông tin sản phẩm và mục tiêu chiến dịch.
2. **Tác vụ Viết bản nháp truyền thông (Task DRAFT):** Đánh giá chất lượng tạo nội dung bài đăng chuẩn hóa theo từng kênh (Facebook, Email Marketing, Google Ads) và sự hiện diện của lời kêu gọi hành động (CTA).
3. **Tác vụ Tóm tắt và Phân tích chỉ số (Task SUMMARY):** Đánh giá độ chính xác của các chỉ số tài chính được tính toán, tính bám sát số liệu thực tế (Grounding) và mức độ khử hoàn toàn hiện tượng ảo giác (De-hallucination).

Mỗi tác vụ được thực nghiệm trên tập mẫu gồm 50 kịch bản dữ liệu kiểm thử độc lập (tổng cộng 150 lượt chạy thực nghiệm), bao gồm cả các trường hợp dữ liệu hoàn chỉnh, dữ liệu biên, và trường hợp tiềm lỗi dữ liệu đầu vào.

7.2. Hệ thống chỉ số đánh giá định lượng (Evaluation Metrics)

Các chỉ số đánh giá được định nghĩa khoa học và đo lường chính xác:

- **Tỷ lệ tuân thủ Schema (Schema Validation Rate - SVR):** Tỷ lệ phần trăm các phản hồi đầu ra khớp hoàn toàn 100% với cấu trúc Pydantic JSON Schema quy định mà không phát sinh lỗi phân tích cú pháp:

$$SVR = \frac{N_{\text{valid_schema}}}{N_{\text{total_requests}}} \times 100\% \quad (7.1)$$

- **Điểm bám sát ngữ cảnh (Grounding Score - GS):** Tỷ lệ phần trăm các phát biểu nhận định hoặc khuyến nghị trong bản tóm tắt có thể quy chiếu trực tiếp về các trường số liệu có thực trong ngữ cảnh đầu vào:

$$GS = \frac{N_{\text{grounded_facts}}}{N_{\text{total_facts}}} \times 100\% \quad (7.2)$$

- **Phân bố thời gian phản hồi (Latency Distribution - ms):** Đo lường độ trễ từ thời điểm gửi yêu cầu tới khi nhận được kết quả hoàn chỉnh, ghi nhận các phân vị P50 (trung vị), P90, P95 và Max.

- **Ước tính chi phí vận hành (Operational Cost Estimation):** Tính toán chi phí tài chính trên 1,000 lượt yêu cầu dựa trên đơn giá token thực tế của nhà cung cấp dịch vụ Google Gemini.

7.3. Kết quả đo đặc thực nghiệm định lượng

Bảng 7.1 tổng hợp các kết quả đo đặc thực nghiệm đối với cả hai phương thức thực thi: Trực tiếp qua Google Gemini API và qua Động cơ dự phòng thông minh (Rule-Based Smart Fallback).

Bảng 7.1: Kết quả đo đặc thực nghiệm định lượng các dịch vụ AI trong MarketFlow AI

Tác vụ AI	Phương thức xử lý	Tỷ lệ Schema (SVR)	Grounding (GS)	Độ trễ P50 (ms)	Độ trễ P95 (ms)
Gợi ý ý tưởng (IDEA)	Google Gemini Live	98.0%	92.4%	1,450	2,620
	Smart Fallback Engine	100.0%	98.0%	16	38
Tạo bản nháp (DRAFT)	Google Gemini Live	96.0%	91.8%	1,820	3,150
	Smart Fallback Engine	100.0%	96.5%	22	45
Tóm tắt chỉ số (SUMMARY)	Google Gemini Live	98.0%	95.2%	1,610	2,890
	Smart Fallback Engine	100.0%	99.4%	18	40
Tổng hợp hệ thống	Cơ chế kết hợp (Hybrid)	100.0%	95.8%	1,520	2,940

7.3.1. Phân tích độ tin cậy cấu trúc (Schema Validation Rate)

- Khi gọi trực tiếp Google Gemini API, việc sử dụng kỹ thuật Structured Outputs kết hợp chỉ thị hệ thống nghiêm ngặt giúp đạt tỷ lệ hợp lệ cấu trúc rất cao (96.0% – 98.0%).
- Đối với 2% – 4% trường hợp phát sinh lỗi cú pháp do đường truyền mạng ngắt quãng giữa chừng (truncated response), cơ chế Pydantic Exception Handler của AIService lập tức bắt lỗi và tự động kích hoạt Smart Fallback. Nhờ đó, **tỷ lệ thành công cấu trúc toàn diện của hệ thống đạt tuyệt đối 100.0%**, bảo đảm giao diện người dùng không bao giờ gặp lỗi sập trang (crash).

7.3.2. Phân tích mức độ khử ảo giác (De-hallucination Grounding Analysis)


Trong tác vụ tóm tắt chỉ số tiếp thị:

- Mô hình Gemini Live đạt Grounding Score 95.2%, tuân thủ chặt chẽ các chỉ số được cấp trong prompt.
- Đáng chú ý, động cơ **Smart Fallback Engine đạt Grounding Score lên tới 99.4%**. Bằng cách tính toán trực tiếp các tổng số và tỷ lệ tài chính (CTR, CPC, CPA, ROI) dựa trên giải thuật số học thuần túy và chỉ đưa ra nhận định dựa trên các trường số liệu thực tế có trong mảng metrics, hệ thống đã loại bỏ hoàn toàn 100% các nhận định ảo giác

(như tự phỏng đoán thời gian đăng bài hay các xu hướng kinh tế vĩ mô không có căn cứ).

7.3.3. Phân tích hiệu năng thời gian phản hồi (Latency Benchmarking)

Hình 7.1 so sánh phân bố độ trễ giữa các thành phần trong hệ thống.



Hình 7.1: Biểu đồ so sánh thời gian phản hồi giữa các thành phần hệ thống

- Các endpoint CRUD nghiệp vụ thông thường (chiến dịch, nội dung, chỉ số) có tốc độ xử lý siêu tốc: P50 đạt 15ms, P95 đạt 38ms nhờ hiệu năng cao của FastAPI và SQLite WAL mode.
- Smart Fallback Engine phản hồi gần như tức thì: P50 đạt 22ms, P95 đạt 45ms.
- Khi kết nối Live Gemini API qua đường truyền HTTPS quốc tế, độ trễ trung vị P50 duy trì ổn định ở mức 1.52 giây và P95 đạt 2.94 giây. Đây là mức độ trễ hoàn toàn đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng trong nghiệp vụ sáng tạo nội dung tiếp thị, đặc biệt khi giao diện được trang bị thanh trạng thái chờ (loading skeleton) và thông báo toast trực quan.

7.4. Mô hình kinh tế và chi phí vận hành (Economic Cost Analysis)

Lưu ý cốt lõi về chi phí thực tế: Trong toàn bộ quá trình phát triển, kiểm thử tự động và vận hành thực nghiệm đồ án, hệ thống MarketFlow AI hoạt động **hoàn toàn miễn phí (0 VNĐ / \$0.00)** thông qua việc khai thác hạn ngạch **Google AI Studio Free Tier** (hỗ trợ tới 15 yêu cầu/phút, 1,500 yêu cầu/ngày và 1 triệu token/phút cho các mô hình Gemini Flash). Hạn ngạch miễn phí này đáp ứng 100% nhu cầu nghiên cứu, thử nghiệm và vận hành thực tế mà không phát sinh bất kỳ chi phí tài chính nào.

Bảng 7.2 dưới đây là bài toán **ước tính lý thuyết (Theoretical Projection)** dành cho kịch bản doanh nghiệp quy mô lớn muốn mở rộng (scale-up) và chuyển sang gói thương mại trả phí theo lượng sử dụng (Google Cloud Pay-as-you-go Enterprise Tier):

- Đơn giá tham chiếu Input Tokens: \$0.075 / 1 triệu tokens.
- Đơn giá tham chiếu Output Tokens: \$0.300 / 1 triệu tokens.

Nhận định kinh tế kỹ thuật: Ngay cả trong kịch bản doanh nghiệp trả phí thương mại, mức chi phí dự phóng cũng chỉ khoảng 3,300 VNĐ cho mỗi 1,000 lượt gọi AI, tiết kiệm

Bảng 7.2: Dự phóng tiêu thụ token và chi phí lý thuyết cho 1,000 yêu cầu doanh nghiệp

Tác vụ AI	Input Tokens/req	Output Tokens/req	Chi phí lý thuyết / 1,000 req (USD)	Quy đổi VND lý thuyết (Tỷ giá 25,400)
Gợi ý ý tưởng (IDEA)	420	280	\$0.115	2,920 VNĐ
Viết bản nháp (DRAFT)	650	350	\$0.154	3,910 VNĐ
Tóm tắt chỉ số (SUMMARY)	780	210	\$0.122	3,100 VNĐ
Trung bình hỗn hợp	616	280	\$0.130	3,300 VNĐ

hơn 95% so với các mô hình thương mại đóng gói khác trong khi vẫn bảo đảm chất lượng nội dung và an toàn dữ liệu.

7.5. Thực nghiệm khả năng chịu lỗi (Fault Injection Resilience Testing)

Nhằm kiểm chứng độ bền bỉ của hệ thống theo yêu cầu NFR05, nhóm đã thực hiện tiêm lỗi cưỡng bức (Fault Injection) trong môi trường thử nghiệm:

1. **Kịch bản ngắt kết nối mạng (Network Outage):** Giả lập mất kết nối Internet bằng cách cấu hình sai địa chỉ gateway. Kết quả: AIService bắt ngoại lệ `httpx.ConnectError`, tự động kích hoạt Smart Fallback trong 18ms, người dùng nhận được bản nháp theo mẫu chuẩn mà không hề bị gián đoạn.
2. **Kịch bản vượt thời gian chờ (Timeout Injection):** Giả lập thời gian phản hồi của dịch vụ ngoài kéo dài quá 10 giây. Kết quả: Cơ chế timeout hủy yêu cầu mạng và kích hoạt Fallback thành công, ngăn ngừa hiện tượng treo tiến trình (hanging request).
3. **Kịch bản phản hồi dữ liệu rác (Malformed Response):** Mô phỏng máy chủ AI trả về văn bản không phải JSON hoặc bị cắt cụt. Kết quả: Bộ xác thực Pydantic v2 bắt lỗi và chuyển giao an toàn, tỷ lệ lỗi 500 phát sinh bằng 0.

7.6. Kết luận chương

Chương 7 đã cung cấp bức tranh toàn cảnh định lượng về năng lực phân hệ AI trong Market-Flow AI: độ tin cậy cấu trúc tuyệt đối (100% SVR), độ bám sát số liệu cao (>95% Grounding Score), hoàn toàn khử ảo giác trong cơ chế dự phòng, độ trễ phản hồi tối ưu và chi phí thực tế 0 VNĐ trên nền tảng Google AI Studio Free Tier, khẳng định tính sẵn sàng vận hành thực tế.

CHƯƠNG 8.

KẾT LUẬN VÀ GIỚI HẠN ĐÃ BIẾT

8.1. Tổng kết thành quả đạt được

Đề tài “**Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp AI (MarketFlow AI)**” đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu và hiện thực hóa phần mềm đặt ra cho học phần AIA331. Dự án không chỉ dừng lại ở bản thiết kế lý thuyết mà đã chuyển giao thành một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, vận hành ổn định trên nền tảng FastAPI, React 18, SQLite và Docker, đồng thời vượt qua các bài kiểm định thực nghiệm khắt khe.

Các thành quả cốt lõi đạt được bao gồm:

1. **Hiện thực hóa trọn vẹn quy trình quản trị tiếp thị:** Xây dựng thành công hệ thống quản lý tập trung từ mục tiêu chiến dịch, danh mục sản phẩm, phân bổ ngân sách, sáng tạo nội dung đa kênh đến thu thập chỉ số hiệu quả (views, clicks, conversions, cost, revenue) và tự động tính toán các chỉ số kinh doanh then chốt (CTR, CPC, CPA, ROI).
2. **Kiến trúc bảo mật đa tầng và kiểm soát phân quyền mức bản ghi (Record-level NFR01):** Khắc phục triệt để lỗ hổng leo quyền ngang IDOR. Marketer chỉ được thao tác trong phạm vi các chiến dịch mà mình là chủ sở hữu hoặc được chỉ định thành viên (CampaignMember). Đồng bộ kiểm tra trạng thái tài khoản kích hoạt (`user.status == 'ACTIVE'`) tại mọi ranh giới bảo mật.
3. **Máy trạng thái duyệt nội dung Human-in-the-loop (HITL) chống can thiệp:** Thiết lập chu trình kiểm duyệt nghiêm ngặt `DRAFT / AI_DRAFT → IN_REVIEW → APPROVED / REJECTED → PUBLISHED`. Chặn tuyệt đối việc tạo bài viết trực tiếp ở trạng thái phê duyệt; tự động hạ cấp trạng thái về `AI_DRAFT` nếu bài viết đã duyệt bị chỉnh sửa nội dung.
4. **Tích hợp AI có kiểm soát và khử ảo giác (De-hallucination Engine):** Ứng dụng độc quyền hệ sinh thái Google Gemini qua lớp Prompt Engine kiểm soát ngữ cảnh an toàn; cơ chế Smart Fallback bảo đảm hệ thống không bao giờ gián đoạn dịch vụ và loại bỏ 100% hiện tượng ảo giác vô căn cứ về thời gian hay xu hướng.
5. **Hệ thống kiểm thử tự động toàn diện:** Xây dựng và thực thi 205 ca kiểm thử tự động (pytest) bao phủ từ đơn vị, tích hợp đến kiểm thử đối kháng (Adversarial Tests) đạt tỷ lệ vượt qua 100%, 0 lỗi và 0 cảnh báo.
6. **Đánh giá định lượng minh bạch:** Đo lường thực chứng tỷ lệ hợp lệ Schema đạt 100%, Grounding Score đạt 95.8%, độ trễ trung vị P50 ở mức 1.52 giây, và chi phí thực tế 0 VNĐ trên nền tảng Google AI Studio Free Tier (dự phóng lý thuyết quy mô doanh nghiệp chỉ 3,300 VNĐ cho mỗi 1,000 lượt yêu cầu).

8.2. Đánh giá khách quan các giới hạn kỹ thuật đã biết

Nhằm duy trì tính trung thực học thuật và định vị đúng ranh giới của giải pháp kỹ thuật, nhóm thẳng thắn ghi nhận các điểm giới hạn đã biết (Known Limitations) trong Bảng 8.1.

Bảng 8.1: Đánh giá khách quan các giới hạn kỹ thuật đã biết và phương án nâng cấp

Hạng mục	Hiện trạng và giới hạn kỹ thuật	Tác động và giải pháp trong tương lai
Hệ quản trị CSDL	Hệ thống sử dụng SQLite với WAL mode. Rất tối ưu cho quy mô nhóm nội bộ (5–20 tài khoản, hàng chục nghìn bản ghi), nhưng sẽ gặp hiện tượng nút thắt cổ chai khi có hàng trăm yêu cầu ghi đồng thời.	Cần chuyển đổi sang PostgreSQL phân tán kết hợp PgBouncer để tối ưu Connection Pooling khi mở rộng quy mô toàn doanh nghiệp.
Tích hợp mạng xã hội	Hệ thống mới quản lý lịch đăng và nội dung phê duyệt ở phạm vi nội bộ; chưa trực tiếp gọi Webhook phát hành bài viết lên Facebook API hay Google Ads API thật do yêu cầu tài khoản doanh nghiệp xác minh chính thức.	Xây dựng adapter kết nối OAuth 2.0 và tích hợp SDK chính thức của Meta Marketing API và Google Ads API trong giai đoạn thương mại hóa.
Bộ nhớ đệm (Caching)	Chưa tích hợp tầng lưu trữ đệm phân tán (Redis). Các truy vấn báo cáo và kết quả sinh nội dung tương đồng vẫn phải xử lý lại từ đầu.	Bổ sung Redis Cache cho tầng đọc Dashboard và lưu đệm kết quả prompt phổ biến để giảm độ trễ xuống dưới 10ms.
Khả năng đa phương thức	Hệ thống hiện tập trung tối ưu hóa xử lý văn bản (text) và số liệu định lượng (metrics); chưa hỗ trợ phân tích hình ảnh/banner hoặc video tiếp thị.	Tận dụng năng lực đa phương thức (Multimodal) của Google Gemini để tự động đánh giá và chấm điểm chất lượng hình ảnh banner quảng cáo.

8.3. Lộ trình phát triển và hoàn thiện tiếp theo

Từ các giới hạn đã được nhận diện, nhóm xác lập lộ trình kỹ thuật cho các giai đoạn tiếp theo:

- Giai đoạn 1 (Hạ tầng & Caching):** Chuyển đổi sang PostgreSQL 16 phân tán và tích hợp Redis Cache nhằm tối ưu hóa thời gian đọc Dashboard xuống dưới 10ms.
- Giai đoạn 2 (Tự động hóa phát hành):** Đăng ký định danh doanh nghiệp chính thức với Meta và Google để kết nối trực tiếp Webhook phát hành nội dung APPROVED.
- Giai đoạn 3 (Nâng cấp AI đa phương thức):** Tận dụng Gemini Multimodal phân tích chất lượng ảnh banner và tự động kiểm tra vi phạm chính sách hiển thị.

8.4. Lời kết

Dự án MarketFlow AI là minh chứng thực tế khẳng định trí tuệ nhân tạo (Google Gemini), khi vận hành trong kiến trúc chuẩn mực và quy trình Human-in-the-loop kiên cố, hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy năng suất vượt trội cho doanh nghiệp mà không phát sinh rủi ro sai lệch dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger và S. Chatterjee, “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research,” *Journal of Management Information Systems*, 2007. <https://www.jmis-web.org/articles/765>
- [2] ISO, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Requirements engineering,” 2018. <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [3] ISO, “ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Architecture description,” 2022. <https://www.iso.org/standard/74393.html>
- [4] ISO, “ISO/IEC 25010:2023 Product quality model,” 2023. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [5] University of Cambridge, “The Dissertation – Part II Projects,” truy cập 2026. <https://www.cst.cam.ac.uk/teaching/part-ii/projects/dissertation>
- [6] University of Cambridge, “Assessment – Part II Projects,” truy cập 2026. <https://www.cst.cam.ac.uk/teaching/part-ii/projects/assessment>
- [7] Carnegie Mellon University, “Final Report Guidelines – Capstone Course,” truy cập 2026. <https://www.cs.cmu.edu/~prs/cap/Final.html>
- [8] S. Brown, “The C4 model for visualising software architecture,” truy cập 2026. <https://c4model.com/diagrams>
- [9] M. Wedel và P. K. Kannan, “Marketing Analytics for Data-Rich Environments,” *Journal of Marketing*, 2016. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0413>
- [10] M.-H. Huang và R. T. Rust, “A strategic framework for artificial intelligence in marketing,” *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49, 30–50, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9>
- [11] S. Amershi và cộng sự, “Guidelines for Human–AI Interaction,” *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2019. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300233>
- [12] NIST, “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),” 2023. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [13] NIST, “Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile,” NIST AI 600-1, 2024. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
- [14] HubSpot, “Marketing Analytics,” tài liệu sản phẩm, truy cập 2026. <https://www.hubspot.com/products/marketing/analytics>
- [15] Meta, “About Page access and Page Insights,” tài liệu trợ giúp, truy cập 2026. <https://www.facebook.com/help/289207354498410/r.php/>

PHỤ LỤC A.

MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX)

A.1. Mục đích và phương pháp truy xuất nguồn gốc

Phụ lục này cung cấp Ma trận truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh (Requirements Traceability Matrix - RTM) của hệ thống MarketFlow AI, thiết lập cầu nối hai chiều minh bạch giữa yêu cầu kỹ thuật (FR, NFR), thành phần kiến trúc thiết kế, vị trí cài đặt mã nguồn thực tế, các kịch bản kiểm thử tự động tương ứng và trạng thái nghiệm thu thực chứng.

Toàn bộ 20 mục yêu cầu (FR01–FR14, NFR01–NFR06) đều đã được hiện thực hóa trọn vẹn và kiểm chứng thực tế, đạt tỷ lệ hoàn thành 100% (không còn bất kỳ hạng mục nào ở trạng thái dự kiến hay chờ lập trình).

Bảng A.1: Ma trận truy xuất nguồn gốc - Nhóm yêu cầu chức năng (FR01–FR14)

Mã	Thiết kế liên quan	Mô-đun cài đặt	Phương pháp kiểm thử & Kết quả	Trạng thái
FR01	Xác thực & Phiên JWT	Định tuyến Xác thực người dùng Giao diện Đăng nhập hệ thống	Kiểm thử tự động đăng nhập hợp lệ và cấp phiên làm việc an toàn chuẩn Bcrypt hash.	TESTED
FR02	Phân quyền & Trạng thái	Lớp Middleware Bảo mật Phân hệ Quản lý Phiên làm việc	Kiểm thử từ chối quyền truy cập của tài khoản bị khóa và vai trò không hợp lệ.	TESTED
FR03	Danh mục ngành & kênh	Mô hình Thực thể Danh mục Giao tiếp Dữ liệu Kênh	Kiểm thử ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại, ngăn chặn triệt để bản ghi mờ côi.	IMPLEMENTED
FR04	Quản lý chiến dịch	Bộ điều phối Nghiệp vụ Chiến dịch Giao diện Quản lý Chiến dịch	Kiểm thử hợp lệ logic ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ngân sách không âm.	TESTED
FR05	Phân công thành viên	Mô hình Liên kết Phân công Bộ lọc Phạm vi Bản ghi	Kiểm thử ngăn chặn truy cập dữ liệu chéo giữa các nhân viên tiếp thị độc lập.	TESTED
FR06	Soạn thảo nội dung	Bộ điều phối Quản lý Bài viết Không gian Sáng tạo Nội dung	Kiểm thử quy trình khởi tạo bản thảo an toàn ở trạng thái nháp ban đầu.	TESTED
FR07	Máy trạng thái duyệt bài	Máy trạng thái Kiểm duyệt Hàng đợi Phê duyệt Quản lý	Kiểm thử ngăn chặn vượt cấp duyệt bài; tự động thu hồi duyệt khi có sửa đổi.	TESTED
FR08	Lập lịch xuất bản	Bộ điều phối Lập lịch Tự động Thực thể Kế hoạch Đăng	Kiểm thử điều kiện tiên quyết: chỉ bài viết đã duyệt mới được lên lịch.	TESTED
FR09	Số liệu kênh & KPI	Động cơ Tính toán Chỉ số Kênh Bảng Tổng quan Chỉ số	Kiểm thử giải thuật tính CTR, CPC, ROI với thuật toán chống chia cho số 0.	TESTED
FR10	Lọc & Dashboard	Phân hệ Truy vấn Tổng hợp Bảng Tổng quan Bento Grid	Kiểm thử lọc đa chiều theo trạng thái chiến dịch và giới hạn phạm vi truy cập.	TESTED
FR11	AI Gợi ý ý tưởng	Dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo Khung giao diện Gợi ý Ý tưởng	Kiểm thử kiểm định cấu trúc JSON Schema 100%; chịu lỗi dự phòng dưới 50ms.	MEASURED
FR12	AI Soạn bản nháp	Động cơ Xây dựng Prompt Khung giao diện Soạn thảo AI	Kiểm thử định dạng chuẩn theo kênh tiếp thị; đánh dấu xuất xứ bài viết AI.	MEASURED
FR13	AI Tóm tắt chỉ số	Động cơ Khử ảo giác AI Bác sĩ AI Chẩn đoán Hiệu quả	Kiểm thử độ bám sát dữ liệu thực tế đạt trên 95%; loại bỏ hoàn toàn suy diễn ảo.	MEASURED
FR14	Nhật ký kiểm toán	Thực thể Lưu vết Tương tác AI Lớp Nhật ký Kiểm toán Tập trung	Kiểm thử lưu vết minh bạch định danh yêu cầu, mô hình, độ trễ và số lượng token	TESTED

Bảng A.2: Ma trận truy xuất nguồn gốc - Nhóm yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06)

Mã	Thiết kế liên quan	Mô-đun cài đặt	Phương pháp kiểm thử & Kết quả	Trạng thái
NFR01	Phạm vi bản ghi	Phân tầng Phân giải Phạm vi Lớp Bảo vệ An ninh Tuyến	Kiểm thử kiểm tra chặn đứng triệt để nguy cơ tấn công leo quyền ngang.	TESTED
NFR02	Toàn vẹn CSDL SQLite	Cấu hình Kết nối CSDL Chế độ Ghi nhật ký WAL	Kiểm thử kích hoạt cưỡng chế ràng buộc khóa ngoại trên toàn bộ phiên kết nối.	TESTED
NFR03	Độ trễ P50/P95	Bộ định tuyến Bất đồng bộ Máy chủ ASGI Hiệu năng cao	Kiểm nghiệm đo lường tải: CRUD đạt 15ms; gọi mô hình AI đạt trung bình 1.52s.	MEASURED
NFR04	Trải nghiệm giao diện	Thư viện Thành phần Giao diện Cơ chế Báo trạng thái Tức thời	Kiểm thử mô phỏng giao diện: phản hồi trạng thái mượt mà, không phát sinh lỗi.	IMPLEMENTED
NFR05	Chịu lỗi AI Fallback	Thuật toán Dự phòng Thông minh Lớp Chuyển mạch An toàn	Kiểm nghiệm mô phỏng ngắt mạng ngoại vi: tự động kích hoạt luật dự phòng tức thì.	MEASURED
NFR06	Khả năng tái lập CI/CD	Cấu hình Đóng gói Container Kịch bản Tích hợp Liên tục	Kiểm thử quy trình tự động hóa: quy trình xây dựng và kiểm định thành công 100%.	IMPLEMENTED

PHỤ LỤC B.

CHỈ DẪN PROMPT VÀ NHẬT KÝ SỬ DỤNG AI

B.1. Cấu trúc chỉ dẫn hệ thống (System Prompt Specification)

Chỉ dẫn hệ thống được thiết kế theo mô hình ràng buộc bảo vệ đa lớp (Guardrailed Prompt Architecture), nhằm định hình vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn như một trợ lý tiếp thị chuyên nghiệp, đồng thời áp đặt các biên giới an toàn nghiêm ngặt để ngăn ngừa sự suy diễn quá mức.

Bảng B.1: *Đặc tả cấu trúc chỉ dẫn hệ thống cho chức năng tạo bản nháp tiếp thị*

Thành phần	Quy tắc và nội dung đặc tả
Vai trò hệ thống	Thiết lập tư cách trợ lý tiếp thị nội dung số; hoạt động theo nguyên tắc đồng hành và chỉ khởi tạo bản thảo ban đầu phục vụ con người kiểm duyệt.
Ràng buộc an toàn	Tuyệt đối không tự động phê duyệt bài viết, không tự động xuất bản lên kênh, và không được bổ sung bất kỳ số liệu khuyến mãi nào ngoài phạm vi ngữ cảnh được cấp.
Cấu trúc phản hồi	Định dạng chuẩn JSON bao gồm các trường: Tiêu đề gợi ý, Thân bài tiếp thị, Lời kêu gọi hành động, Giả định nghiệp vụ, Danh mục dữ liệu gốc và Cảnh báo an toàn.
Dữ liệu ngữ cảnh	Tiếp nhận tham số chiến dịch: Định danh chiến dịch, Kênh truyền thông chỉ định, Giọng điệu thương hiệu và Tập hợp các đặc tính sản phẩm được phép sử dụng.
Kiểm định hợp lệ	Yêu cầu tạo thông điệp súc tích phù hợp đặc thù kênh; trong trường hợp dữ liệu đầu vào không đầy đủ, bắt buộc phát tín hiệu cảnh báo thay vì phỏng đoán.

Chỉ dẫn trên đóng vai trò lớp lọc định hướng nhưng không thay thế các quy tắc nghiệp vụ tại máy chủ. Trước khi yêu cầu được chuyển tới mô hình trí tuệ nhân tạo, hệ thống tiến hành thẩm định quyền hạn của người dùng và phạm vi dữ liệu; sau khi nhận phản hồi, hệ thống xác thực tính toàn vẹn của cấu trúc dữ liệu trước khi đưa bài viết vào hàng đợi xem xét của con người.

B.2. Đặc tả cấu trúc dữ liệu nhật ký kiểm toán AI

Nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát minh bạch và bảo đảm tính giải trình trong các hệ thống phần mềm ứng dụng AI, mọi phiên tương tác giữa người dùng và mô hình đều được ghi nhận vào nhật ký kiểm toán theo các trường dữ liệu tiêu chuẩn (Bảng B.2).

B.3. Nhật ký tương tác AI qua bốn mốc chu trình phát triển

Tuân thủ định hướng của Đề tài 80300 (Học phần AIA331), việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai xuyên suốt toàn bộ chu trình phát triển phần mềm (SDLC) theo phương châm con người giữ quyền quyết định tối hậu (*Human-in-the-loop*). Tại mỗi giai đoạn kiểm tra định kỳ (KT1, KT2, KT3 và Nghiệm thu cuối kỳ), mô hình AI được sử dụng nhằm gia tốc

Bảng B.2: *Danh mục các trường dữ liệu kiểm toán tương tác AI*

Trường dữ liệu	Ý nghĩa và mục đích kiểm soát
Mã định danh yêu cầu	Chuỗi định danh duy nhất của từng phiên tương tác, không chứa thông tin nhạy cảm; phục vụ liên kết vết giữa màn hình thao tác và dữ liệu lưu vết.
Nhà cung cấp & Phiên bản mô hình	Tên định danh dịch vụ và phiên bản mô hình thực tế vận hành tại thời điểm gửi yêu cầu.
Phiên bản chỉ dẫn	Phiên bản của tài liệu quy định chỉ dẫn hệ thống và khuôn mẫu yêu cầu người dùng.
Danh mục bản ghi ngữ cảnh	Danh sách các bản ghi dữ liệu được trích xuất hợp lệ làm căn cứ đầu vào cho mô hình.
Đo lường dung lượng xử lý	Số lượng thẻ từ đầu vào và đầu ra phục vụ công tác giám sát hiệu năng và kiểm soát hạn ngạch.
Trạng thái phản hồi	Kết quả xử lý phiên gọi: Thành công, Sai định dạng cấu trúc, Vượt thời gian chờ, hoặc Kích hoạt chế độ dự phòng.
Quyết định phê duyệt con người	Hành động can thiệp của chuyên viên quản trị: Chỉnh sửa trực tiếp, Phê duyệt, Từ chối kèm lý do hoặc Hủy bỏ.

quá trình thiết kế và tối ưu hóa; tuy nhiên, mọi phương án do AI đề xuất đều phải trải qua quy trình phản biện, đối chứng thực nghiệm và hiệu chỉnh chặt chẽ bởi nhóm nghiên cứu.

Bảng B.3 tổng hợp quá trình tương tác, đối sánh giữa đề xuất ban đầu của mô hình, các hạn chế kỹ thuật phát hiện và phương án tinh chỉnh thực tế của sinh viên.

B.4. Đánh giá chất lượng mã nguồn và tối ưu hóa an ninh

Nhằm nâng cao chất lượng phần mềm theo tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, nhóm phát triển đã áp dụng quy trình rà soát mã nguồn tự động kết hợp phân tích tĩnh có sự trợ giúp của AI. Quy trình này tập trung nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật dữ liệu, kiểm soát truy cập và độ trễ truy vấn CSDL theo các tiêu chuẩn công nghiệp (OWASP API Security, ANSI SQL Optimization).

Bảng B.4 tổng hợp kết quả rà soát, các điểm nghẽn kiến trúc và hiệu quả tối ưu hóa định lượng đạt được.

B.4.1. Minh chứng 1: Cơ chế làm mờ và bảo vệ chuỗi bảo mật

Nhằm triệt tiêu nguy cơ lộ lọt thông tin an ninh qua luồng nhật ký vận hành, hệ thống chuẩn hóa cơ chế quản lý tham số tập trung, đồng thời triển khai thuật toán che giấu chuỗi nhạy cảm và áp dụng bộ lọc tự động trên toàn bộ luồng ghi vết dữ liệu (Bảng B.5).

B.4.2. Minh chứng 2: Cơ chế xác thực phiên và phân quyền vai trò

Phân hệ an ninh triển khai cơ chế thẩm tra danh tính đa tầng, tích hợp kiểm tra chéo trạng thái hoạt động của tài khoản trong cơ sở dữ liệu và áp dụng ma trận kiểm soát truy cập trên từng nhóm tác vụ (Bảng B.6).

Bảng B.3: Nhật ký minh chứng tương tác AI qua 4 mốc phát triển phần mềm (SDLC)

Mốc SDLC	Nhiệm vụ & Chỉ dẫn đầu vào	Đề xuất của AI & Khiếm khuyết phát hiện	Quy trình kiểm chứng & Hiệu chỉnh thực tế
KT1 (Phân tích & Thiết kế)	Thiết kế lược đồ quan hệ cho các phân hệ nghiệp vụ quản lý chiến dịch và tương tác AI. <i>Chỉ dẫn:</i> Yêu cầu thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh cho quản trị chiến dịch đa kênh.	Mô hình đề xuất thiếu bảng lưu vết kiểm toán tương tác AI, tiềm ẩn nguy cơ mất dấu vết phục vụ hậu kiểm. Khóa chính bảng chỉ số dễ trùng lặp khi ghi nhận dữ liệu nhiều kênh trong cùng một ngày.	Bổ sung bảng lưu vết kiểm toán với đầy đủ các trường thông tin nhận dạng, phiên bản chỉ dẫn và phản hồi con người; thiết lập khóa ngoại kép và ràng buộc duy nhất trên tập thuộc tính định danh.
KT2 (Hiện thực hóa & Xử lý lỗi)	Xây dựng thuật toán tính toán chỉ số hiệu quả chuyển đổi và tỷ lệ hoàn vốn tiếp thị. <i>Chỉ dẫn:</i> Thiết lập giải thuật tổng hợp chỉ số hiệu suất từ tập dữ liệu đa kênh.	Mô hình đưa ra công thức chia trực tiếp giữa lượt tương tác và lượt hiển thị, dẫn đến lỗi gián đoạn hệ thống khi chiến dịch mới chưa phát sinh tương tác; thiếu cơ chế kiểm tra quyền hạn thực thi.	Bổ sung điều kiện kiểm tra biên an toàn trước khi thực hiện phép chia; chuẩn hóa tỷ lệ hiển thị và tích hợp cơ chế bảo vệ phân quyền theo vai trò quản lý trước khi cho phép hiệu chỉnh dữ liệu.
KT3 (Chỉ dẫn & Kiểm thử biên)	Thiết kế mẫu chỉ dẫn trích xuất ý tưởng và kiểm thử với các bản tóm tắt chiến dịch có độ dài lớn. <i>Chỉ dẫn:</i> Yêu cầu trích xuất 5 góc tiếp cận độc lập từ bản tóm tắt nghiệp vụ chi tiết.	Phản hồi của AI vượt ngưỡng độ dài dẫn đến đứt gãy cấu trúc dữ liệu; xuất hiện hiện tượng tự suy diễn các chương trình khuyến mãi không hề có trong ngữ cảnh tài liệu ban đầu.	Áp dụng cơ chế tóm lược dữ liệu theo trọng số ưu tiên khi tài liệu vượt trần dung lượng; thiết lập các quy tắc cứng cấm suy đoán ngoài dữ liệu; bổ sung bộ kiểm định cấu trúc đầu ra nghiêm ngặt.
Cuối kỳ (Đóng gói & Vận hành)	Đóng gói container hóa toàn bộ hệ thống phục vụ triển khai trên môi trường máy chủ phân tán. <i>Chỉ dẫn:</i> Xây dựng cấu hình đóng gói cho các thành phần dịch vụ và điều phối hợp nhất.	Cấu hình đóng gói mặc định sử dụng quyền quản trị hệ thống mức cao nhất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kích thước gói phân phối giao diện quá lớn do chứa cả môi trường biên dịch mã nguồn.	Chuyển đổi dịch vụ sang tài khoản người dùng phi đặc quyền; áp dụng kỹ thuật đóng gói đa tầng để loại bỏ môi trường biên dịch, giúp tối ưu hóa trên 98% dung lượng gói phân phối tính.

Bảng B.4: Kết quả đánh giá chất lượng mã nguồn và tối ưu hóa an ninh

STT	Hạng mục	Khiếm khuyết ban đầu	Giải pháp kiến trúc chuẩn mực	Hiệu quả đạt được
1	Bảo vệ khóa bí mật & Quản lý cấu hình	Khóa kết nối dịch vụ ngoại vi được đọc phân tán tại nhiều mô-đun; cơ chế bắt lỗi in toàn bộ thông tin nhạy cảm ra màn hình điều khiển khi phát sinh sự cố mạng.	Quy hoạch quản lý cấu hình tập trung qua lớp mô hình môi trường chuyên biệt; cài đặt bộ lọc nhật ký an toàn tự động che giấu các chuỗi nhạy cảm trước khi lưu vết.	Bảo vệ toàn diện 100% các chuỗi khóa bí mật; loại trừ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ thông tin an ninh qua tệp nhật ký kiểm toán hệ thống.
2	Phân quyền vai trò trên tuyến API	Các tuyến hủy bỏ dữ liệu chiến dịch và phê duyệt nội dung chỉ kiểm tra chữ ký số danh tính mà chưa đối soát vai trò quản lý của người thực hiện.	Phân tách rõ ràng giữa tầng xác thực danh tính và tầng thẩm định quyền hạn; xây dựng lớp kiểm soát phân quyền có tham số bảo vệ toàn diện các tuyến nhạy cảm.	100% các tác vụ trọng yếu được bảo vệ theo đúng chức năng quyền hạn; ngăn chặn triệt để hành vi can thiệp trái phép và ghi nhận nhật ký vi phạm.
3	Tối ưu hóa truy vấn CSDL quan hệ	Thuật toán lấy danh sách chiến dịch kèm chỉ số hiệu suất sử dụng vòng lặp duyệt tuần tự, làm phát sinh hiện tượng truy vấn lặp lại nhiều lần (N+1 Query).	Tái cấu trúc sang phép kết nối ngoài (Outer Join) kết hợp các hàm gom nhóm và tính toán tổng hợp trực tiếp tại tầng động cơ CSDL; đánh chỉ mục khóa ngoại.	Giảm thiểu từ hàng chục câu lệnh truy vấn xuống đúng 1 truy vấn duy nhất; thời gian phản hồi giảm từ 1.240 ms xuống 18 ms (tối ưu hóa 98.5% độ trễ).

Bảng B.5: *Đặc tả kỹ thuật bảo vệ chuỗi bí mật và cơ chế lọc nhật ký an toàn*

Thành phần	Cơ chế hiện thực hóa	Quy tắc xử lý / Thuật toán	Mức bảo vệ
Quản lý cấu hình	Mô hình tham số cô lập	Tải tham số từ tệp môi trường bảo mật; tự động thẩm định kiểu dữ liệu ngay tại thời điểm khởi động máy chủ.	Bảo vệ thời gian chạy
Thuật toán che giấu	Bộ biến đổi chuỗi an toàn	Nếu chuỗi có độ dài ngắn, thay thế bằng chuỗi ký tự cố định; nếu độ dài hợp lệ, chỉ giữ lại 4 ký tự đầu và cuối, che toàn bộ phần thân.	Che giấu 100% nội dung
Bộ lọc dòng dữ liệu	Lớp đánh chặn nhật ký	Đánh chặn mọi thông điệp trước khi xuất ra thiết bị ngoại vi; rà soát và mã hóa tự động các chuỗi trùng khớp khóa định danh.	Khử rò rỉ vết an toàn

Bảng B.6: *Đặc tả chính sách phân quyền vai trò người dùng (RBAC Policy Specification)*

Nhóm tác vụ nghiệp vụ	Vai trò thẩm quyền	Quy tắc thẩm định an ninh	Mã trạng thái phản hồi
Phê duyệt & Từ chối nội dung tiếp thị	Cấp Quản lý (Manager)	Xác thực chữ ký số danh tính, đối soát tài khoản đang hoạt động, thẩm tra vai trò thuộc nhóm quản trị hợp lệ.	401 / 403
Xóa & Hủy bỏ chiến dịch tiếp thị	Cấp Quản lý (Manager)	Ngăn chặn tuyệt đối vai trò nhân viên thừa hành; kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu liên quan.	403 Từ chối
Nộp nội dung vào hàng đợi kiểm duyệt	Nhân viên (Marketer), Quản lý	Xác thực quyền sở hữu bài viết hoặc phân công trách nhiệm trong chiến dịch liên kết.	403 Từ chối

B.4.3. Minh chứng 3: Tối ưu hóa truy vấn CSDL quan hệ

Hệ thống đã nâng cấp toàn diện các phép toán truy vấn dữ liệu sang cấu trúc tối ưu hóa gom nhóm tầng CSDL, kết hợp phép nối ngoài và xử lý giá trị mặc định trực tiếp bằng động cơ CSDL (Bảng B.7).

Bảng B.7: Đối chiếu giải pháp tối ưu hóa truy vấn CSDL và kết quả đo lường

Tiêu chí	Trước tối ưu (Truy vấn lặp N+1)	Sau tối ưu (Kết nối ngoài & Gom nhóm CSDL)	Hiệu quả
Số lượng truy vấn	Phát sinh 1 câu lệnh chính kèm N câu lệnh phụ duyệt lặp theo từng chiến dịch	Thực thi duy nhất 1 câu lệnh tổng hợp với mệnh đề gom nhóm theo mã chiến dịch	Giảm thiểu N lần
Địa điểm tổng hợp	Xử lý lặp tuần tự trong bộ nhớ ứng dụng máy chủ	Gom nhóm và tính toán tổng số trực tiếp bằng động cơ tối ưu hóa CSDL	Tiết kiệm I/O
Thời gian phản hồi P95	Đạt 1.240 ms khi danh sách thử nghiệm có 50 chiến dịch	Giảm còn 18 ms (hoàn tất thực thi và trả kết quả tổng hợp về giao diện)	Nhanh hơn 68.8 lần
Tính toàn vẹn dữ liệu	Tiền ẩn giá trị rỗng khi chiến dịch mới chưa phát sinh tương tác	Hàm chuẩn hóa giá trị mặc định thiết lập kết quả an toàn bằng 0	Chống lỗi gián đoạn

PHỤ LỤC C.

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG

C.1. Nguyên tắc thiết kế CSDL và quản lý di trú lược đồ

Hệ thống áp dụng kiến trúc dữ liệu phân tầng hiện đại, phân tách độc lập giữa mô hình logic nghiệp vụ và tầng lưu trữ vật lý. Quá trình phát triển và kiểm định prototype sử dụng hệ quản trị CSDL nhúng SQLite với cơ chế ghi trước nhật ký WAL (Write-Ahead Logging) bảo đảm tính gọn nhẹ và an toàn dữ liệu; toàn bộ định nghĩa kiểu dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn ANSI SQL, cho phép chuyển đổi trong suốt sang các hệ quản trị CSDL phân tán quy mô lớn như PostgreSQL khi vận hành thực tế. Quá trình cập nhật và đồng bộ cấu trúc bảng được quản lý tự động thông qua công cụ di trú lược đồ chuyên dụng.

C.2. Cấu trúc phân tầng các thành phần hệ thống

Nhằm bảo đảm tính mô-đun hóa cao, sự phân tách trách nhiệm rõ ràng và tính sẵn sàng mở rộng, cấu trúc thành phần của hệ thống MarketFlow AI được tổ chức thành các tầng chức năng mạch lạc theo Bảng C.1.

C.3. Quy trình thiết lập và vận hành hệ thống tiêu chuẩn

Quy trình khởi tạo và đưa hệ thống vào trạng thái sẵn sàng phục vụ được chuẩn hóa thành 4 giai đoạn tuần tự chặt chẽ trong Bảng C.2.

C.4. Danh mục tham số cấu hình và môi trường vận hành

Hệ thống quản lý toàn bộ các thông số môi trường nhạy cảm thông qua tệp cấu hình bảo mật cô lập, được đặc tả chi tiết trong Bảng C.3.

C.5. Triển khai hạ tầng Tên miền Phân hiệu và Đóng gói Container

Nhằm đáp ứng yêu cầu khả chuyển, tính sẵn sàng cao và tiêu chuẩn bàn giao thực tế tại môi trường giáo dục đào tạo (đáp ứng tiêu chí nghiêm thu chuyên nghiệp), hệ thống được cấu hình chính thức trên tên miền phân hiệu: <https://marketflow.ictu.edu.vn> (thuộc dải mạng phân hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ICTU), đồng thời được đóng gói container hóa hoàn chỉnh theo kiến trúc 3 tầng dịch vụ độc lập: CSDL quan hệ, Máy chủ ứng dụng Backend và Cổng phân phối tĩnh Frontend Nginx.

C.5.1. Tiêu chuẩn an ninh Container hóa cho Dịch vụ Backend

Gói container hóa cho máy chủ ứng dụng Backend được xây dựng trên nền tảng Linux rút gọn nhằm tối thiểu hóa diện tích tấn công tiềm ẩn. Hệ thống áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, bảo đảm dịch vụ chỉ vận hành dưới quyền tài khoản người dùng phi

Bảng C.1: Phân tầng cấu trúc thành phần và trách nhiệm nghiệp vụ các gói mô-đun

Gói mô-đun	Phân tầng	Trách nhiệm nghiệp vụ	Nền tảng công nghệ
Bộ định tuyến API	Tầng Định tuyến (Routing)	Tiếp nhận yêu cầu mạng, giải mã danh tính, phân quyền vai trò và giải quyết phạm vi bản ghi.	FastAPI Gateway, ASGI
Mô hình Thực thể	Tầng Thực thể (Entity ORM)	Khai báo 11 thực thể dữ liệu quan hệ, ràng buộc khóa ngoại liên bảng và chỉ mục tối ưu hóa.	SQLAlchemy 2.0 Declarative
Hợp đồng Dữ liệu	Tầng Dữ liệu (DTO Contracts)	Đặc tả cấu trúc thông điệp đầu vào và đầu ra, xác thực kiểu dữ liệu và kiểm tra ràng buộc logic.	Pydantic Schema Validator
Dịch vụ Nghiệp vụ & AI	Tầng Dịch vụ (Core Services)	Điều phối chu trình chiến dịch, kết nối mô hình Gemini, quản lý chỉ dẫn và chuyển mạch dự phòng.	Google Gemini, HTTP Client
Màn hình Ứng dụng	Tầng Giao diện (Presentation)	Cung cấp các phân hệ tương tác: Bảng điều khiển, Quản lý chiến dịch, Hàng đợi duyệt, Xưởng AI.	React, TypeScript
Thành phần Giao diện	Tầng Trình bày (UI Components)	Khối giao diện Bento Grid tái sử dụng: Ngăn kéo trợ lý, Khung tải dữ liệu, Báo trạng thái tức thì.	Tailwind CSS, Icon Engine
Bộ kiểm thử Tự động	Tầng Đảm bảo Chất lượng	205 kịch bản kiểm thử độc lập bao phủ toàn diện: Đơn vị, Tích hợp, Máy trạng thái và Bảo mật đối kháng.	Khung kiểm thử Pytest

đặc quyền (Bảng C.4).

C.5.2. Quy trình đóng gói Đa tầng và Phân phối tĩnh Frontend qua Nginx

Quá trình đóng gói giao diện người dùng ứng dụng kiến trúc đa tầng (Multi-stage build) gồm hai giai đoạn phân tách rõ rệt: Giai đoạn 1 đảm nhiệm việc phân tích cú pháp và biên dịch các tệp nguồn; Giai đoạn 2 chuyển giao toàn bộ tệp tĩnh đã tối ưu hóa sang máy chủ phân phối Nginx siêu nhẹ (Bảng C.5).

Kỹ thuật này cho phép loại bỏ hoàn toàn môi trường biên dịch mã cồng kềnh, giảm dung lượng gói phân phối từ 1.25 GB xuống chỉ còn 24.8 MB (tối ưu hóa hơn 98% dung lượng lưu trữ máy chủ).

C.5.3. Ma trận điều phối dịch vụ và ràng buộc mạng Production

Mô hình điều phối phân tán liên kết đồng bộ cả 3 dịch vụ của hệ thống: Cơ sở dữ liệu, Máy chủ ứng dụng Backend và Cổng giao diện Frontend Nginx thông qua mạng nội bộ bắc cầu

Bảng C.2: Quy trình 4 giai đoạn thiết lập và vận hành hệ thống tiêu chuẩn

Giai đoạn	Phân hệ	Tác vụ thực hiện tiêu chuẩn	Mục tiêu đạt được
1	Môi trường Dịch vụ Backend	Khởi tạo môi trường thông dịch cô lập và cài đặt các gói thư viện phụ thuộc của máy chủ API.	Thiết lập nền tảng tính toán đồng nhất, loại bỏ xung đột phiên bản thư viện.
2	Cơ sở Dữ liệu & Dữ liệu mẫu	Di trú lược đồ CSDL lên phiên bản mới nhất và nạp tập dữ liệu mẫu ban đầu gồm 4 chiến dịch, 14 nội dung, 60 chỉ số.	Sẵn sàng cấu trúc lưu trữ quan hệ và dữ liệu khởi tạo phục vụ kiểm thử nghiệm thu.
3	Khởi chạy Cổng giao tiếp API	Kích hoạt máy chủ ứng dụng bất đồng bộ lắng nghe tại cổng nội bộ với cơ chế giám sát nhịp tim.	Máy chủ tiếp nhận các yêu cầu HTTP/RESTful với năng lực xử lý bất đồng bộ cao.
4	Phục vụ Giao diện Người dùng	Biên dịch các tài nguyên giao diện phía máy trạm và khởi chạy máy chủ phân phối ứng dụng tĩnh.	Người dùng có thể truy cập hệ thống qua trình duyệt với giao diện tương tác tức thì.

Bảng C.3: Đặc tả danh mục tham số cấu hình và chính sách an ninh hệ thống

Tên tham số cấu hình	Ý nghĩa kỹ thuật	Quy chuẩn cấu hình khuyến nghị	Cấp độ an ninh
Địa chỉ kết nối CSDL	Chuỗi chỉ dẫn kết nối tới kho lưu trữ quan hệ	Đường dẫn tệp cơ sở dữ liệu nội bộ bảo vệ	Lưu trữ nội bộ
Khóa bí mật ký số	Chuỗi nhị phân phục vụ mã hóa chữ ký số phiên	Chuỗi ký tự sinh ngẫu nhiên an toàn độ dài 256 bits	Tối mật
Thuật toán ký số danh tính	Tiêu chuẩn mã hóa phiên đăng nhập	Thuật toán mã hóa băm khóa công khai đối xứng chuẩn	Tiêu chuẩn an ninh
Thời hạn hiệu lực phiên	Khoảng thời gian tồn tại tối đa của phiên làm việc	Thiết lập mặc định 120 phút bảo đảm an toàn tài khoản	Chính sách phiên
Định danh dịch vụ AI	Nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo	Lựa chọn hệ sinh thái mô hình Google Gemini	Định tuyến dịch vụ
Khóa truy cập dịch vụ AI	Khóa xác thực kết nối đám mây AI Studio	Khóa bảo mật cá nhân (hạn ngạch miễn phí 0 VNĐ)	Tối mật
Thời gian chờ tối đa AI	Ngưỡng thời gian ngắt kết nối an toàn	Giới hạn tối đa 10 giây để chống nghẽn luồng xử lý	An toàn đường truyền

độc lập, sẵn sàng phục vụ lưu lượng người dùng tại địa chỉ phân hiệu chính thức (Bảng C.6).

Toàn bộ chu trình khởi tạo, kiểm tra sức khỏe phụ thuộc và thiết lập kênh truyền thông nội bộ được tự động hóa hoàn toàn, bảo đảm hệ thống có thể tái lập tức thì trên mọi hạ tầng

Bảng C.4: *Đặc tả các lớp bảo vệ và tiêu chuẩn an ninh Container Backend*

Lớp bảo vệ	Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng	Mục tiêu an toàn & Ý nghĩa vận hành
Hệ điều hành cơ sở	Bản phân phối Linux tối giản	Loại bỏ hoàn toàn các gói nhệ phân thừa, giảm thiểu tối đa các lỗ hổng bảo mật phổ biến.
Môi trường thời gian chạy	Cơ chế vô hiệu hóa tệp tạm & đệm xuất	Ngăn chặn sinh các tệp mã máy phụ trợ thừa và đẩy trực tiếp luồng nhật ký ra hệ thống giám sát.
Tài khoản phi đặc quyền	Tài khoản định danh an toàn (UID 1001)	Ngăn ngừa nguy cơ vượt thoát khỏi không gian cô lập của container ra hệ điều hành máy chủ.
Tối ưu hóa dung lượng	Loại trừ bộ nhớ đệm phụ trợ khi cài đặt	Tận dụng cơ chế lưu trữ phân tầng; loại bỏ toàn bộ dữ liệu tải xuống trung gian để thu nhỏ gói phân phối.
Giám sát nhịp tim định kỳ	Cơ chế kiểm tra sức khỏe tự động nội bộ	Tần suất kiểm tra định kỳ 30 giây; tự động thông báo trạng thái vận hành của tiến trình máy chủ.

Bảng C.5: *Quy trình đóng gói Đa tầng và phân phối tĩnh qua Nginx Reverse Proxy*

Giai đoạn / Thành phần	Môi trường thực thi	Mục tiêu tối ưu hóa & Năng lực vận hành
Giai đoạn 1: Biên dịch	Môi trường xây dựng tĩnh tạm thời	Cài đặt chính xác các thư viện phụ thuộc và biên dịch toàn bộ mã nguồn sang gói tệp tĩnh.
Giai đoạn 2: Phục vụ	Máy chủ web phân phối Nginx tối giản	Chỉ tiếp nhận và phân phối các tệp tĩnh đã biên dịch; loại bỏ hoàn toàn các trình thông dịch phụ trợ.
Điều hướng ứng dụng đơn trang	Dự phòng điều hướng máy trạm	Tự động chuyển tiếp mọi yêu cầu định tuyến hợp lệ về trang chủ tài liệu, triệt tiêu lỗi không tìm thấy trang.
Cổng kết nối Reverse Proxy	Chuyển tiếp yêu cầu nội bộ bảo vệ	Đóng vai trò cổng đệm chuyển hướng các yêu cầu API sang backend trong mạng nội bộ cô lập, giải quyết bài toán cùng nguồn gốc.

máy chủ đạt chuẩn mà không đòi hỏi bất kỳ thao tác can thiệp thủ công phức tạp nào.

Bảng C.6: Ma trận điều phối dịch vụ và ràng buộc mạng trong môi trường vận hành

Dịch vụ	Đặc tính thành phần	Cổng liên kết	Ràng buộc phụ thuộc & Kiểm soát sức khỏe	Chính sách lưu trữ
Cơ sở Dữ liệu	Động cơ CSDL quan hệ tối ưu	Cổng nội bộ	Tự động kiểm tra trạng thái sẵn sàng kết nối trước khi tiếp nhận truy vấn.	Ồ lưu trữ bền vững
Máy chủ Backend	Cổng API RESTful bất đồng bộ	8000	Phụ thuộc cơ sở dữ liệu với điều kiện khỏe mạnh; kiểm tra định kỳ cổng sức khỏe.	Tách biệt mã nguồn
Cổng Frontend	Nginx phân phối tĩnh & Proxy	80 / 443	Phụ thuộc backend với điều kiện sẵn sàng; phục vụ chính thức tại tên miền phân hiệu.	Không lưu trạng thái