

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 1 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

1. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo khai thác tàu an toàn và bảo vệ môi trường.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho mọi người làm việc ở trên tàu.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code),
- Bộ luật Lao động, 2012, Chương VII,
- Thông tư 05/2012/TT-BGTVT, ngày 06/03/2012, “Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam” của Bộ Giao thông vận tải.
- Bộ luật về tác nghiệp phòng ngừa tai nạn trên biển và trong cảng của ILO.
- Quy trình chăm sóc y tế và sức khỏe, TL-27

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH

4.1 Thời gian làm việc và nghỉ ngơi

Thuyền trưởng bố trí công việc cho các thuyền viên trên tàu để đảm bảo giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi, ăn nghỉ cho tất cả các thuyền viên tuân thủ quy định trong Thông tư 05/2012/TT-BGTVT, đảm bảo:

- Giờ nghỉ ngơi tối thiểu không được ít hơn:
 - 10 giờ trong một khoảng 24 giờ bất kỳ, và
 - 77 giờ trong một khoảng 7 ngày bất kỳ.
- Thời gian nghỉ ngơi có thể được chia ra không quá hai đợt, một đợt phải ít nhất là sáu giờ, và thời gian giữa các đợt nghỉ liên tiếp không quá 14 giờ.

Bảng phân công nhiệm vụ, mẫu TL-17-01, được niêm yết ở buồng ăn, cầu lạc bộ, buồng điều khiển máy và buồng lái. Các thông tin công khai về giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi được công bố bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Việc tập trung, thực tập cứu sinh, cứu hoả, và các cuộc thực tập phải được tiến hành sao cho hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của thuyền viên và không làm cho họ quá mệt mỏi.

Thuyền viên được yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ ngơi bình thường được nghỉ bù khi có thể.

Cuối tháng, các thuyền viên phải được nhận một bản sao các Bản ghi thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình, mẫu TL-17-02. Bản sao này phải được xác nhận bởi thuyền trưởng, hoặc người được thuyền trưởng uỷ quyền, và bởi thuyền viên. Tuy nhiên, trên các tàu biển Việt Nam, bản ghi thời gian nghỉ ngơi có thể được gửi cho thuyền viên ở dạng điện tử, với điều kiện các bản ghi này đã được thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng uỷ quyền duyệt.

4.2 Hướng dẫn chung về trực ca

Thuyền trưởng chịu trách nhiệm việc bố trí trực ca trên tàu phải được duy trì thường xuyên, đầy đủ và nghiêm túc, chỉ đạo và kiểm tra các ca trực đảm bảo các ca trực được duy trì đúng theo quy định.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 2 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

Dưới sự chỉ huy chung của Thuyền trưởng, Sĩ quan trực ca (SQTC) và thuyền viên trực ca phải chấp hành đúng các quy định về trực ca nhằm vận hành an toàn con tàu trong thời gian thực thi nhiệm vụ chức trách của mình.

4.3 Lệnh thường trực và Sổ lệnh đêm của Thuyền trưởng

Lệnh thường trực của Thuyền trưởng phải được viết và đặt tại buồng lái.

Lệnh đêm phải viết trong Sổ lệnh đêm và được ký xác nhận đã đọc bởi các sỹ quan đi ca.

Sổ lệnh thường xuyên của Thuyền trưởng:

- Sỹ quan đi ca là người đại diện Thuyền trưởng trên buồng lái, chịu trách nhiệm an toàn của con tàu.
- Sỹ quan trực ca phải thực hiện ca trực của mình trên buồng lái: Trong bất cứ tình huống nào Sỹ quan trực ca cũng không được rời buồng lái cho đến khi bàn giao đầy đủ cho người thay thế.
- SQTC phải báo cáo Thuyền trưởng ngay lập tức trong những trường hợp sau đây:
 - Đang gặp hoặc sắp gặp tầm nhìn xa hạn chế.
 - Điều kiện giao thông hoặc hoạt động của tàu khác gây nên sự lo ngại.
 - Khó khăn trong việc giữ hướng đi.
 - Ở thời điểm dự kiến đáng lẽ nhìn thấy lục địa, dấu hiệu hàng hải, đo được độ sâu nhưng trên thực tế không thực hiện được.
 - Đột nhiên nhìn thấy lục địa, dấu hiệu hàng hải, thay đổi độ sâu ngoài dự kiến.
 - Hỏng máy chính, hệ thống điều khiển từ xa máy chính, máy lái, thiết bị hàng hải thiết yếu, thiết bị báo động, chỉ báo.
 - Thiết bị vô tuyến hư hỏng.
 - Trong điều kiện thời tiết xấu, nếu nghi ngờ khả năng sóng gió gây hư hại.
 - Nếu tàu gặp phải trở ngại hàng hải như băng trôi, tài sản vô chủ.
 - Bất cứ tình huống khẩn cấp và bất cứ sự nghi ngờ nào.
 - Trước khi Thuyền trưởng lên buồng lái, SQTC không được do dự áp dụng ngay những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tàu.

4.4 Cảnh giới

Theo Bộ luật STCW 78/95 thì trong điều kiện ban ngày, SQTC có thể thực hiện việc trực ca cảnh giới một người trên buồng lái.

Nếu việc trực ca cảnh giới một người được thực hiện trên tàu thì phải có lệnh tương ứng của Thuyền trưởng mới được thực hiện và Thuyền trưởng phải xem xét những yếu tố tối thiểu dưới đây:

- Việc trực ca một người có thể được bắt đầu trong hoàn cảnh nào.
- Việc trực ca một người phải được hỗ trợ như thế nào.
- Trong điều kiện nào phải cho dừng việc trực ca một người.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng trước khi bắt đầu việc trực ca một người, trong mọi trường hợp, Thuyền trưởng phải đảm bảo những yêu cầu sau đây:

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 3 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

- SQTC phải được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bắt đầu ca trực.
- Theo đánh giá của SQTC, thì công việc phải thực hiện trong ca trực đó nằm trong khả năng của họ để duy trì sự cảnh giới thích đáng và kiểm soát được hoàn cảnh thực tại.
- Lực lượng hỗ trợ khi cần thiết đã được chỉ định rõ ràng.
- SQTC phải biết ai là lực lượng hỗ trợ, trong hoàn cảnh nào phải gọi lực lượng hỗ trợ, bằng cách nào gọi họ nhanh nhất.
- Lực lượng hỗ trợ được chỉ định phải biết đáp ứng kịp thời, nhanh chóng có mặt khi nghe chuông báo động và loa gọi từ buồng lái.
- Các thiết bị thiết yếu và chuông báo động trên buồng lái phải ở trạng thái hoạt động tốt.

4.5 Quản lý buồng lái và trực ca

4.5.1 Trực ca hành hải

Khi bố trí trực ca cần đảm bảo các chức danh trên buồng lái phải có đủ khả năng tương ứng; khi xét thấy cần thiết, Thuyền trưởng quyết định tăng cường người cảnh giới trong các ca trực; đồng thời cần lưu ý xem xét những yếu tố sau đây:

- Đảm bảo trên buồng lái lúc nào cũng phải có người.
- Điều kiện thời tiết, tầm nhìn, ban ngày hay ban đêm.
- Khi chạy gần các chướng ngại hàng hải đòi hỏi SQTC có thể thực hiện thêm các công việc bổ sung.
- Điều kiện sử dụng và vận hành các thiết bị trợ giúp hàng hải như radar và các trang bị hiển thị vị trí điện tử và các thiết bị khác có ảnh hưởng đến an toàn hàng hải của tàu.
- Tàu có trang bị máy lái tự động hay không.
- Các yêu cầu không bình thường có thể phát sinh do hoàn cảnh đặc biệt khi trực ca hàng hải.

4.5.2 Trực ca neo:

SQTC phải:

- Bảo đảm rằng tàu đã trưng các đèn và dấu hiệu thích hợp và trong tầm nhìn xa hạn chế phải phát tín hiệu âm thanh theo quy định.
- Bảo đảm rằng cảnh giới được duy trì hữu hiệu.
- Bảo đảm rằng máy chính trong tình trạng sẵn sàng và các máy móc khác theo đúng chỉ thị của Thuyền trưởng.
- Định kỳ kiểm tra vị trí neo.
- Theo dõi thời tiết, thủy triều và trạng thái mặt biển.
- Thông báo cho Thuyền trưởng nếu như tàu rê neo và thực hiện tất cả các phương cách ngăn chặn cần thiết.
- Thông báo cho Thuyền trưởng khi tầm nhìn xa suy giảm.
- Duy trì các biện pháp phòng ngừa cướp biển trong các tình huống yêu cầu như nêu trong các Lệnh thường trực của Thuyền trưởng.
- Sử dụng mẫu TL-17-05 khi tàu neo đậu.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 4 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

4.6 Ghi chép các dữ liệu của ca trực

Xác định sai số la bàn (la bàn con quay & la bàn chuẩn) mỗi ca một lần và ghi chép vào “Nhật ký sai số la bàn”.

Thường xuyên so sánh hướng la bàn chuẩn với la bàn con quay.

Nếu tàu đang lái tự động thì ít nhất mỗi ca phải thử ở chế độ lái tay một lần.

Thuyền phó hai hàng ngày thử và kiểm tra các thiết bị.

Thuyền phó hai hàng ngày phải lấy giờ thời kế và ghi “Nhật ký thời kế”.

Sử dụng radar phải ghi “Nhật ký sử dụng Rada”.

4.7 Trực ca boong

4.7.1 Bố trí trực ca & giao nhận ca

Thuyền trưởng phải quyết định việc bố trí trực ca và thời gian của ca trực boong để duy trì trực ca an toàn tùy vào tình hình thực tế của tàu.

Thuyền trưởng của các tàu chở hàng nguy hiểm có thể gây nổ, hoả hoạn, độc hại, đe dọa tới sức khoẻ của con người hay ô nhiễm môi trường phải đảm bảo duy trì việc bố trí ca trực an toàn. Trên các tàu chở hàng rời nguy hiểm, để đảm bảo ca trực an toàn, phải có Sỹ quan đi ca đủ năng lực hay Sỹ quan và thuỷ thủ thích hợp ngay cả khi tàu buộc cầu an toàn hoặc neo an toàn trong cảng.

Sỹ quan giao ca sẽ không cho phép người nhận ca đảm đương nhiệm vụ trực ca nếu như người đó không có khả năng thực hiện nhiệm vụ như: không đủ trình độ, không đủ sức khoẻ, say rượu, say thuốc. Trong trường hợp này Sỹ quan giao ca phải báo cho Thuyền trưởng.

Trước khi nhận ca boong trong khi tàu buộc cầu hoặc phao, Sỹ quan nhận ca phải được Sỹ quan đi ca thông báo những điểm sau:

- Độ sâu của nước ở cầu cảng, mớn nước của tàu, mức nước và thời gian nước cường, nước ròng, độ căng dây buộc tàu, bố trí neo, độ dài của lún neo và các nét đặc trưng quan trọng của dây buộc tàu ảnh hưởng đến an toàn của tàu và tình trạng của máy chính có thể dùng khi có sự cố.
- Toàn bộ công việc đã làm trên tàu: tính chất, số lượng, phẩm chất của hàng hoá đã xếp hay còn lại và bất kể loại hàng nào còn dư lại trên tàu sau khi dỡ hàng.
- Mức nước trong la canh và các két ba lát.
- Tín hiệu hay đèn đã sử dụng.
- Số lượng thuyền viên yêu cầu có mặt ở trên tàu và sự có mặt của người khác ở trên tàu.
- Tình trạng của thiết bị cứu hoả.
- Các quy định đặc biệt của cảng.
- Các lệnh đặc biệt và hiện hành của Thuyền trưởng.
- Những đường dây liên lạc sẵn có giữa tàu và nhân viên trên bờ kể cả Chính quyền cảng để sử dụng nếu xảy ra sự cố hoặc yêu cầu hỗ trợ.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 5 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

- Mọi tình huống quan trọng khác đối với sự an toàn của tàu, thuyền viên, hàng hoá hoặc việc bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm; và
- Các quy trình để thông báo cho các nhà chức trách liên đới đối với việc ô nhiễm môi trường gây nên do hoạt động của tàu.
- Hệ thống điều hòa nhiệt độ phải đảm bảo duy trì áp suất dương trong khu vực sinh hoạt. Hệ thống điều hòa không được đặt ở chế độ tuần hoàn 100%, vì như vậy sẽ làm cho áp suất trong khu vực sinh hoạt nhỏ hơn áp suất bên ngoài do có các quạt hút trong khu vực vệ sinh và nhà bếp.
- Việc tuần tra tàu phải được thực hiện vào cuối mỗi ca trực khi trời tối, đặc biệt từ lúc 22.00 đến 06.00.

Trước khi nhận ca hành hải, Sỹ quan nhận ca phải nắm vững những vấn đề:

- Lệnh và những chỉ dẫn đặc biệt của Thuyền trưởng liên quan đến chạy tàu.
- Tốc độ, hướng, vị trí và mớn nước của tàu.
- Những tín hiệu hay đèn thích hợp phải được sử dụng một cách hợp lý.
- Dòng thủy triều hiện hành và dự đoán, tầm nhìn xa, thời tiết, hải lưu, và ảnh hưởng của nó tới hướng và tốc độ.
- Quy trình điều khiển máy chính nếu hệ thống điều khiển đặt ở Buồng lái; và
- Trạng thái hoạt động của tàu ít nhất là những vấn đề sau: điều kiện hoạt động của toàn bộ các thiết bị an toàn và hành hải trong quá trình đi ca, sai số của la bàn điện và la bàn từ, sự hiện diện và di chuyển của tàu thuyền nhìn thấy được hoặc nhận biết trong phạm vi lân cận, tình trạng nguy hiểm có thể gặp trong ca, ảnh hưởng của độ nghiêng/ lượn sóng/ tỷ trọng của nước và việc giảm độ sâu chân hoa tiêu do việc hành hải của tàu.

Tất cả các Sỹ quan đi ca phải biết được mớn nước cho phép của tàu trong suốt hành trình. Đại phó đảm bảo sự thay đổi mớn nước do bơm ba lát (đặc biệt khi tàu ở ngoài biển) phải được tính toán và ghi chép chính xác.

Sỹ quan nhận ca phải bảo đảm những người trong ca mình có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Sỹ quan nhận ca chưa nhận bàn giao khi chưa hoàn toàn thích nghi với điều kiện ánh sáng.

Nếu tại thời điểm phải giao ca mà Sỹ quan đi ca đang thực hiện điều động hoặc hành động để tránh sự nguy hiểm nào đó thì việc giao ca phải hoãn lại đến khi hành động trên đã kết thúc.

4.7.2 Trực ca hành hải

Sỹ quan trực ca hành hải phải:

- Trực ca ở Buồng lái và không được rời khi chưa có người thích hợp thay thế.
- Cho dù Thuyền trưởng có mặt ở Buồng lái, sỹ quan trực ca vẫn phải chịu trách nhiệm về việc hành hải an toàn, cho tới khi được thông báo là Thuyền trưởng đảm nhận trách nhiệm đó và cả 2 bên đều hiểu về việc thông báo này.
- Phải báo cho Thuyền trưởng biết khi có sự nghi ngờ có về những hành động có ảnh hưởng tới sự an toàn của tàu.



QUY TRÌNH TRỰC CA

Sỹ quan trực ca phải kiểm tra tốc độ, vị trí, hướng lái của tàu theo chu kỳ thích hợp. Sử dụng mọi thiết bị hàng hải cần thiết sẵn có để đảm bảo cho tàu chạy đúng hướng hành trình đã định.

Sỹ quan trực ca phải biết rõ vị trí và cách vận hành toàn bộ thiết bị an toàn, thiết bị hàng hải ở trên tàu cũng như những hạn chế của chúng. Máy đo sâu là một phương tiện hàng hải có giá trị và phải được sử dụng bất cứ khi nào thích hợp.

Trong trường hợp cần thiết, Sỹ quan trực ca phải sử dụng ngay lái tay, thay đổi tốc độ máy chính, các thiết bị âm thanh. Sỹ quan trực ca phải bố trí thủy thủ lái và chuyển sang chế độ lái tay kịp thời để xử lý tình huống nguy hiểm một cách an toàn. Việc chuyển từ lái tự động sang lái tay và ngược lại phải do Sỹ quan trực ca thực hiện hoặc thực hiện dưới sự giám sát của Sỹ quan trực ca.

Sỹ quan trực ca phải nắm vững tính năng điều khiển của tàu kể cả trốn tàu và phải hiểu rằng các tàu khác nhau thì có tính năng điều khiển khác nhau.

Điều đặc biệt quan trọng là Sỹ quan trực ca phải duy trì được sự cảnh giới thường xuyên. Nếu buồng hải đồ biệt lập, Sỹ quan trực ca chỉ vào buồng hải đồ khi cần thiết trong một thời gian ngắn để thực hiện nhiệm vụ hàng hải nhưng trước hết phải đảm bảo việc làm đó là an toàn.

Việc kiểm tra hoạt động của các thiết bị hàng hải trên tàu sẽ được thực hiện trên biển theo chu kỳ và khi hoàn cảnh cho phép, đặc biệt trước những tình huống nguy hiểm dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc hành hải của tàu. Dù ở bất kỳ thời điểm nào thì việc thử các thiết bị nói trên cũng phải được ghi chép đầy đủ. Việc thử trên cũng phải được tiến hành trước khi đến và rời cảng.

Sỹ quan trực ca phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo:

- Phải lái đúng hướng dù lái tay hay lái tự động. Máy lái tự động phải được thử bằng lái tay ít nhất 1 lần trong ca.
- Sai số la bàn chuẩn được xác định ít nhất 1 lần trong ca trong hoàn cảnh cho phép, và khi có sự thay đổi lớn về hướng đi phải thường xuyên so sánh la bàn chuẩn với la bàn điện và các la bàn phản ảnh phải đồng bộ với la bàn chính.
- Phải đảm bảo các đèn tín hiệu, đèn hành trình và các thiết bị hàng hải khác hoạt động bình thường.
- Thiết bị VTĐ phải hoạt động phù hợp.

Sỹ quan trực ca phải sử dụng radar hợp lý trong khi hành hải. Mỗi khi sử dụng radar, Sỹ quan trực ca cũng phải chọn một thang tầm xa thích hợp và thay đổi thang theo những khoảng thời gian thích hợp để phát hiện các mục tiêu một cách sớm nhất có thể được và bảo đảm không để thoát các mục tiêu nhỏ và yếu.

Sỹ quan trực ca phải báo ngay cho Thuyền trưởng khi:

- Dự đoán nguy hiểm có thể gặp hoặc khi tầm nhìn xa bị hạn chế.
- Nếu tình trạng tuyến đường hoặc sự hành hải của các tàu thuyền khác làm cho bản thân thấy lo lắng bản khoăn về an toàn của tàu.
- Nếu thấy khó khăn trong việc duy trì hướng đi.
- Sự nhận dạng bờ, phao tiêu hàng hải bị sai hoặc độ sâu đo được không đúng với hải đồ.
- Có sự trục trặc về máy, máy lái hoặc các thiết bị hàng hải quan trọng, hệ thống báo động, thiết bị vô tuyến điện, ...
- Thời tiết xấu và nếu có nghi ngờ hỏng hóc thiết bị do thời tiết gây ra.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 7 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

- Trong bất cứ tình trạng khẩn cấp nào, hoặc có bất kể sự nghi ngờ nào.

Mặc dù được yêu cầu phải báo ngay cho Thuyền trưởng trong các tình huống nói trên nhưng trước hết Sỹ quan trực ca vẫn phải khẩn trương đưa ra hành động xử lý để đảm bảo an toàn cho tàu trong mọi hoàn cảnh.

Sỹ quan trực ca phải đưa ra chỉ dẫn cần thiết cho thủy thủ đi ca để đảm bảo duy trì ca trực an toàn kể cả việc cảnh giới thích đáng. Khi điều kiện cho phép, Sỹ quan trực ca có thể để thủy thủ đi ca lái tay nhằm giúp họ trau dồi kỹ năng lái nhưng phải luôn luôn giám sát chặt chẽ thủy thủ và hướng lái.

Sỹ quan trực ca phải ghi chép đầy đủ những chuyển động và những sự việc liên quan đến hành hải của tàu trong quá trình trực ca. Dưới sự giám sát của Thuyền trưởng, Thuyền phó hai ghi Nhật ký hàng hải.

Sỹ quan trực ca hành hải không được giao hoặc nhận một nhiệm vụ nào khác có thể ảnh hưởng tới việc chạy tàu an toàn.

4.7.2.1 Hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS)

BNWAS phải ở trạng thái hoạt động khi tàu hành trình trên biển.

Hệ thống BNWAS chỉ có thể được bật hoặc tắt bằng chìa khóa/ mật khẩu. Do vậy, chỉ có những người có đủ thẩm quyền (thông thường là thuyền trưởng) mới có quyền quyết định bật hay tắt hệ thống.

Hệ thống BNWAS phải được kiểm tra hàng ngày khi tàu hành trình trên biển để đảm bảo hệ thống luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt. Thuyền phó 2 là người chịu trách nhiệm bảo dưỡng và thử hoạt động của hệ thống BNWAS. Việc thử và bảo dưỡng hệ thống BNWAS sẽ dựa trên các hướng dẫn chi tiết được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng BNWAS của nhà chế tạo.

4.7.3 Trực ca boong khi tàu hành hải trong các tình huống đặc biệt.

4.7.3.1 Tàu hành hải khi tầm nhìn xa hạn chế

Khi hành hải trong tầm nhìn xa bị hạn chế, trách nhiệm đầu tiên của Sỹ quan trực ca là phải tuân thủ các Quy tắc thích hợp trong Quy tắc tránh va quốc tế 72. Đặc biệt chú ý tới việc phát tín hiệu sương mù, chạy tàu với tốc độ an toàn và máy phải sẵn sàng để điều động tức thời. Ngoài ra Sỹ quan trực ca phải:

- Báo cho Thuyền trưởng
- Bố trí cảnh giới hợp lý.
- Bật đèn hành trình.
- Phát còi hoặc tín hiệu âm thanh sương mù.
- Cấp nguồn cho cả 2 mô tơ máy lái.
- Chuyển sang chế độ lái tay.
- Sử dụng cả 2 radar.
- Bật VHF ở kênh liên lạc theo yêu cầu.
- Báo cho buồng máy chuẩn bị sẵn sàng để điều động.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 8 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

4.7.3.2 Tàu ở gần bờ và những khu vực đông tàu.

Sử dụng hải đồ có tỷ lệ lớn nhất được cập nhật theo những thông báo mới nhất có sẵn và phù hợp với vùng chạy tàu. Những vị trí của tàu được xác định thường xuyên đều đặn theo nhiều phương pháp khi điều kiện cho phép.

Sỹ quan trực ca phải nhận dạng chính xác các mốc, tiêu hàng hải.

Sử dụng radar để bổ xung vị trí tàu bằng thị giác. Khi các tiêu mốc hàng hải không quan sát được rõ hoặc trong vùng nước chật hẹp nơi mà vị trí tàu cần phải theo dõi liên tục, có thể sử dụng thước song song và phương pháp này có thể thay thế việc xác định vị trí tàu bằng thị giác.

4.7.3.3 Tàu ở vùng nước cạn

Độ sâu dưới ky tàu phải được kiểm tra kỹ lưỡng bằng thiết bị phụ trợ đã có. Phải giảm tốc độ tàu để giảm hiệu ứng nước cạn khi chạy qua vùng nước nông sao cho duy trì được đủ độ sâu dưới ky tàu.

4.7.3.4 Tàu hành hải khi có hoa tiêu trên tàu

Dù cho có mặt của Hoa tiêu trên tàu thì Thuyền trưởng và Sỹ quan trực ca cũng không được miễn trách đối với sự an toàn của tàu. Thuyền trưởng và Hoa tiêu phải trao đổi với nhau những thông tin liên quan đến tiến trình hành hải, điều kiện địa phương và những đặc tính của tàu. Thuyền trưởng và Sỹ quan trực ca phải hợp tác chặt chẽ với Hoa tiêu để duy trì sự kiểm tra đầy đủ về vị trí và việc hành hải của tàu.

Nếu có bất cứ một nghi ngờ nào về ý định hay hành động của Hoa tiêu, Sỹ quan trực ca phải tìm cách làm sáng tỏ với Hoa tiêu, nếu vẫn chưa rõ thì báo ngay cho Thuyền trưởng để đưa ra hành động cần thiết.

4.7.4 Trực ca boong khi tàu neo đậu

Sỹ quan trực ca phải kiểm tra xác định vị trí tàu lên hải đồ thích hợp khi nhận ca, kiểm tra vị trí tàu thường xuyên bằng cách lấy chỉ số phương vị của một mục tiêu hàng hải cố định hoặc các mục tiêu bờ dễ nhận diện.

Sỹ quan trực ca và thủy thủ trực ca phải:

- Bảo đảm duy trì cảnh giới hiệu quả.
- Bảo đảm thực hiện định kỳ các kiểm tra xung quanh tàu.
- Theo dõi các điều kiện khí tượng, thủy triều và trạng thái của biển.
- Thông báo cho Thuyền trưởng và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khi tàu trôi neo.
- Bảo đảm máy chính và máy khác sẵn sàng theo chỉ thị của Thuyền trưởng.
- Thông báo cho Thuyền trưởng khi tầm nhìn xa xấu đi và tuân theo các yêu cầu của các Quy tắc tránh va trên biển.
- Bảo đảm rằng tàu luôn bật sáng các đèn, treo các bóng thích hợp và phát các âm hiệu thích hợp.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm do tàu và tuân thủ các quy chế và quy trình phòng ngừa ô nhiễm phải áp dụng.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 9 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

4.7.5 Trực ca boong khi tàu nằm tại cầu hoặc buộc phao

Khi tàu buộc tại cầu hoặc buộc phao, Sĩ quan trực ca phải:

- Kiểm tra và bảo đảm rằng độ sâu vùng nước tàu đậu hoặc buộc phao là đủ, đặc biệt là phải luôn duy trì chân hoa tiêu thích hợp trong quá trình làm hàng.
- Kiểm tra và bảo đảm chiều cao trên mặt nước thích hợp, có xem xét đến chiều cao phải áp dụng hoặc được yêu cầu dưới thiết bị bốc dỡ trong khi làm hàng.
- Kiểm tra và bảo đảm buộc tàu thích hợp, có chú ý đến các ảnh hưởng của thủy triều, dòng chảy, thời tiết, giao thông và phương tiện cập mạn và chú ý thường xuyên, đặc biệt đến độ căng các dây buộc tàu.
- Bảo đảm rằng lối đi giữa tàu, cầu hay bến tàu phải an toàn và thoả mãn yêu cầu luật định, gồm một cầu thang mạn thích hợp hoặc cầu thang sinh hoạt có lưới an toàn được cột chặt thích hợp bên dưới, và được chiếu sáng tốt khi tối trời. Phải có sẵn một phao tròn trên tàu gần cầu thang mạn hoặc cầu thang sinh hoạt.
- Bảo đảm lối đi, đường lên xuống hầm hàng, các khu vực điều khiển thiết bị buộc tàu và các khu vực sinh hoạt đều được chiếu sáng tốt về đêm.
- Duy trì một cách hiệu quả nhất liên lạc giữa tàu và những người có trách nhiệm trên bờ. Hệ thống liên lạc được chọn và ngôn ngữ sử dụng cùng số điện thoại và/hoặc các kênh liên lạc cần thiết, phải được ghi lại.
- Cấm những người không có nhiệm vụ lên tàu.
- Thông báo ngay cho Thuyền trưởng những biểu hiện của việc tàu dịch chuyển, hư hỏng dây buộc tàu hay thiết bị buộc tàu trong thời gian gió hoặc dòng chảy mạnh.
- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải thông báo ngay cho Thuyền trưởng những nghi ngờ có thể gây mất an toàn cho tàu. Tuy phải thông báo ngay cho Thuyền trưởng về những hoàn cảnh nói trên, khi cần thiết Sĩ quan trực ca phải không được do dự thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn của tàu.

4.8 Trực canh vô tuyến điện

Khi tàu đi trên biển phải duy trì liên tục trực canh trên tần số cấp cứu của vô tuyến điện thoại. Sĩ quan trực ca có trách nhiệm duy trì trực canh VHF thích hợp trên kênh 16 hoặc trên các kênh theo quy định địa phương.

Thông tin bằng VHF phải nói càng ngắn càng tốt để tránh gián đoạn vì nghẽn kênh. Trong phạm vi ngắn, việc liên lạc giữa tàu với tàu bằng VHF hoàn toàn có hiệu quả trong liên lạc cấp cứu.

Để bố trí việc trực canh vô tuyến, Thuyền trưởng phải:

- Đảm bảo duy trì trực canh theo những điều khoản thích hợp trong quy tắc vô tuyến và công ước về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS).
- Đảm bảo việc trực canh vô tuyến không làm ảnh hưởng xấu đến chuyển động an toàn của tàu và an toàn hành hải.
- Kiểm tra thiết bị vô tuyến được lắp đặt trên tàu và tình trạng hoạt động của chúng.

Để thực hiện công việc trực canh vô tuyến, Sĩ quan boong phải:

- Đảm bảo duy trì trực trên những tần số được chỉ định trong quy tắc vô tuyến và trong SOLAS.



QUY TRÌNH TRỰC CA

- Trong khi làm nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của các thiết bị vô tuyến và nguồn cung cấp. Báo cáo với Thuyền trưởng bất kỳ hỏng hóc gì của thiết bị.

Những yêu cầu của quy tắc vô tuyến và của công ước SOLAS về vô tuyến điện báo hoặc Nhật ký GMDSS phải được tuân thủ hợp lý. Việc duy trì Nhật ký GMDSS là trách nhiệm của Thuyền phó 2, người được phân công có trách nhiệm hàng đầu trong việc liên lạc bằng vô tuyến khi xảy ra cấp cứu. Sau đây là những điều cần phải được ghi cùng với thời gian diễn ra việc liên lạc:

- Tóm tắt sự việc cấp cứu, những việc liên lạc vô tuyến điện an toàn và khẩn cấp.
- Những sự kiện quan trọng liên quan đến việc phục vụ vô tuyến.
- Vị trí thích hợp của tàu ít nhất mỗi ngày một lần, và
- Tóm tắt điều kiện hoạt động của thiết bị vô tuyến kể cả nguồn điện cung cấp.

Nhật ký vô tuyến phải sẵn sàng để Thuyền trưởng, hoặc cán bộ có thẩm quyền của các cơ quan quản lý kiểm tra.

Thuyền trưởng phải đảm bảo tất cả các thiết bị Buồng lái được bảo quản hợp lý và hoạt động tốt. Thuyền phó hai thường xuyên kiểm tra và nếu có bất cứ hỏng hóc hay sai sót gì thì báo ngay cho Thuyền trưởng biết.

Trong thời gian đi ca, các sỹ quan boong thực hiện những công việc kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo các thiết bị sẵn sàng ở trạng thái hoạt động tốt. Bất kỳ sự trục trặc nào cũng phải báo cho Thuyền trưởng.

4.9 Trực ca máy

4.9.1 Bố trí trực ca & giao nhận ca

Máy trưởng các tàu phải trao đổi ý kiến với Thuyền trưởng đảm bảo cơ cấu trực ca thích hợp để duy trì ca trực an toàn.

Sỹ quan trực ca máy là người thay mặt Máy trưởng, luôn luôn phải chịu trách nhiệm chính về sự hoạt động có hiệu quả và an toàn của máy cũng như ảnh hưởng của máy đối với an toàn của con tàu, đồng thời phải chịu trách nhiệm kiểm tra, vận hành, thử tất cả các máy móc thiết bị thuộc trách nhiệm ca trực của mình theo yêu cầu.

Sỹ quan trực ca máy không giao ca cho Sỹ quan nhận ca nếu cảm thấy anh ta không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trực ca một cách có hiệu quả, trong trường hợp này phải báo cho Máy trưởng biết.

Sỹ quan trực ca phải bảo đảm các thành viên của ca trực có mặt đầy đủ và có đủ khả năng để thi hành nhiệm vụ của mình một cách có hiệu quả.

Trước khi nhận ca, Sỹ quan nhận ca phải hiểu rõ những điều sau đây:

- Các mệnh lệnh và chỉ dẫn đặc biệt của Máy trưởng.
- Mức nước, trạng thái của nước la cần, các két ba lát, két treo, két dự trữ, két nước ngọt, két nước bẩn, và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào để sử dụng hoặc xử lý chúng.
- Trạng thái và mức dầu, mức nhiên liệu trong các két dự trữ, két lắng, két trực nhật và trong những thiết bị chứa dầu khác.
- Tình trạng và chế độ hoạt động của các thiết bị máy móc, kể cả hệ thống phân phối nguồn điện.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 11 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

- Mọi chế độ hoạt động đặc biệt phải bắt buộc áp dụng do sự hỏng hóc các thiết bị hoặc những tình trạng bất lợi của tàu.

4.9.2 Trực ca máy

Sỹ quan trực ca máy phải đảm bảo duy trì việc sắp xếp bố trí trực ca và phụ trách thợ máy trong ca để họ hỗ trợ cho việc hoạt động có hiệu quả, an toàn của các thiết bị máy móc.

Sỹ quan trực ca điều hành máy vẫn phải chịu trách nhiệm đối với những hoạt động trong khu vực Buồng máy dù cho có sự hiện diện của Máy trưởng hay không cho đến khi được thông báo rõ ràng là Máy trưởng đảm nhận trách nhiệm đó, việc này hai bên đều cùng phải hiểu rõ.

Máy trưởng phải đảm bảo các Sỹ quan trực ca máy được thông báo về tất cả các công việc bảo quản bảo dưỡng, kiểm tra hư hỏng hoặc những công việc sửa chữa trong thời gian đi ca. Sỹ quan trực ca máy được thông báo những người tham gia hoạt động sửa chữa máy ở trên tàu, chức năng sửa chữa và vị trí làm việc của họ, những người có thẩm quyền khác và những thuyền viên được yêu cầu. Phải chú ý thích hợp đến công việc bảo quản bảo dưỡng và ghi chép việc sử dụng thiết bị phụ tùng, vật tư dự trữ.

Toàn bộ thành viên của ca trực điều hành máy phải am hiểu nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra mọi thành viên phải hiểu biết những vấn đề sau:

- Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ hợp lý.
- Những lối thoát sự cố từ Buồng máy.
- Hệ thống báo động buồng máy, khả năng phân biệt các tín hiệu báo động khác nhau và phải lưu tâm đặc biệt tới các tín hiệu báo động chữa cháy.
- Vận hành, kiểm tra trang thiết bị phụ trách trong ca trực.
- Số hiệu, vị trí và kiểu cách của các thiết bị cứu hoả.

Phải ghi lại bất kể máy móc nào hoạt động không hợp lý, sai chức năng và những yêu cầu sửa chữa cùng với những biện pháp đã thực hiện vào Nhật ký máy.

Sỹ quan trực ca máy phải thi hành khẩn trương các mệnh lệnh của Buồng lái. Việc thay đổi chiều hay tốc độ vòng quay chân vịt phải được ghi chép, trừ khi việc ghi chép không thể thực hiện được.

Sỹ quan trực ca máy phải chịu trách nhiệm về việc tắt máy, chuyển máy và điều chỉnh tất cả các máy móc đúng theo trách nhiệm của ca trực điều hành máy phải làm và phải ghi chép toàn bộ công việc đã thực hiện.

Khi Buồng máy được đặt vào trạng thái sẵn sàng, Sỹ quan trực ca máy đảm bảo toàn bộ máy móc và thiết bị có thể sử dụng trong quá trình điều động tàu phải ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được ngay và đã cấp nguồn đầy đủ cho thiết bị máy lái cũng như đáp ứng mọi yêu cầu khác.

Không được phân công hoặc bắt Sỹ quan trực ca máy phải thực hiện bất cứ công việc gì gây cản trở đến nhiệm vụ giám sát của họ đối với hệ thống động lực và thiết bị phụ trợ. Sỹ quan trực ca máy phải giám sát liên tục các thiết bị động lực chính và các hệ thống phụ cho đến khi giao ca và phải thường kỳ kiểm tra máy móc theo đúng chức trách. Sỹ quan trực ca máy phải đảm bảo việc tuân tra thích hợp các máy móc và khu vực buồng máy lái nhằm mục đích phát hiện các hỏng hóc, hoạt động không đúng chức năng của các thiết bị để thực hiện hay chỉ đạo việc điều chỉnh, bảo dưỡng và các việc làm cần thiết khác.

Thợ máy đi ca không được rời Buồng máy khi chưa được phép của Sỹ quan trực ca máy vì việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các thao tác các thiết bị máy móc.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 12 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

Trước khi hết ca, Sỹ quan trực ca máy phải đảm bảo toàn bộ sự kiện xảy ra trong ca trực phải được ghi lại một cách thích hợp vào Nhật ký máy, Nhật ký dầu.

Sỹ quan trực ca máy phải luôn nhớ rằng việc thay đổi tốc độ gây nên do hậu quả của việc máy móc bị trục trặc có thể nguy hiểm đến sự an toàn của tàu và con người trên biển. Sỹ quan trực ca máy phải thông báo cho Buồng lái ngay lập tức trước khi có sự thay đổi tốc độ để tạo cho Buồng lái có thời gian chuẩn bị nhằm tránh được tai nạn hàng hải có thể xảy ra.

Sỹ quan trực ca máy không được trì hoãn báo cho Máy trưởng biết khi:

- Máy hỏng hoặc có trục trặc gây nguy hiểm cho máy móc, trang thiết bị, hay con người.
- Mọi nghi ngờ về quyết định hay biện pháp giải quyết của mình.

Mặc dù có yêu cầu phải báo cho Máy trưởng trong các trường hợp nói trên, nhưng Sỹ quan trực ca máy vẫn phải có ngay những biện pháp khẩn cấp cần thiết để bảo đảm sự an toàn của tàu, máy móc, thuyền viên khi tình huống đòi hỏi.

4.9.3 Trực ca máy trong các điều kiện đặc biệt.

4.9.3.1 Khi tầm nhìn xa hạn chế

Sỹ quan trực ca máy phải đảm bảo luôn luôn có sẵn áp lực hơi hoặc gió để sử dụng cho còi và khi có lệnh của Buồng lái về thay đổi tốc độ hoặc hướng hoạt động phải được thực hiện tức thời, ngoài ra các máy phụ sử dụng cho việc điều động phải sẵn sàng sử dụng.

4.9.3.2 Khi ở vùng nước ven bờ và vùng nước có mật độ tàu cao

Sỹ quan trực ca máy phải đảm bảo tất cả các máy móc liên quan tới việc điều động tàu có thể chuyển sang được chế độ điều khiển bằng tay. Sỹ quan trực ca máy cũng phải đảm bảo cấp nguồn đầy đủ cho máy lái và các yêu cầu điều động khác. Máy lái sự cố và các thiết bị phụ trợ khác phải sẵn sàng sử dụng.

4.9.3.3 Khi ở vùng neo

Khi tàu ở vùng neo không phải chỗ trú ẩn, Máy trưởng phải bàn với Thuyền trưởng xem có cần phải giữ nguyên chế độ trực ca Buồng máy như khi tàu đang hành trình hay không.

Khi tàu neo ở vùng không an toàn hoặc neo ở vùng có điều kiện sóng gió như trên biển thì phải đảm bảo những điều sau:

- Giữ ca trực có hiệu quả.
- Kiểm tra thường kỳ các máy đang hoạt động và các máy ở chế độ sẵn sàng hoạt động.
- Máy chính và máy phụ phải duy trì ở tình trạng sẵn sàng hoạt động theo lệnh của Buồng Lái.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tránh gây ô nhiễm và phải tuân thủ các quy định phòng ngừa ô nhiễm đang áp dụng.
- Tất cả các hệ thống cứu hoả và hệ thống kiểm tra hư hỏng phải sẵn sàng.

4.10 Chân hoa tiêu (UKC)

4.10.1 Áp dụng

Áp dụng cho các tất cả các tàu (vỏ đơn, vỏ kép).

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 13 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

4.10.2 Xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến UKC

Chân hoa tiêu UKC là độ sâu an toàn dưới ki của các tàu với kích thước và đặc tính điều động khác nhau ở những điều kiện địa phương khác nhau. Chân hoa tiêu bao gồm hai yếu tố chủ yếu như sau:

- UKC tối thiểu cần phải được duy trì giữa đáy tàu và đáy biển;
- Phần dung sai cần thiết cho những yếu tố khác có thể hiện diện.

Những yếu tố khác cần được xem xét bao gồm:

- Trạng thái biển và sóng lừng.
- Điều kiện thủy triều, đặc biệt thời gian triều kéo dài, giờ nước ròng;
- Sự biến đổi mực nước do áp suất không khí hoặc sóng triều.
- Độ chính xác đo sâu, độ chính xác các thông tin và dự báo thủy triều.
- Độ chính xác của mớn nước quan sát hoặc tính toán bao gồm tình trạng tàu vồng hoặc vồng.
- Sự gia tăng mớn nước do tàu nghiêng và chúi. Đặc biệt quan trọng đối với tàu rộng chiều ngang.
- Sự biến đổi khối lượng riêng của nước.
- Độ ổn định của thềm lục địa (tình trạng sóng cát).
- Hiệu ứng sụt lún.

4.10.3 Quy trình tính toán UKC

Trước khi vào cảng hoặc rời cảng, Thuyền trưởng phải:

- Tính toán mớn nước hàng hải lớn nhất của tàu dựa trên những thông tin trong Sổ tay xếp hàng (Loading Manual) có xem xét tới các yếu tố biến đổi nói trên.
- Xác định độ sâu kiểm soát của đường đi bằng cách sử dụng các phương pháp bao gồm các thông tin trên hải đồ, điều kiện thủy triều và dòng chảy, trạng thái biển thực tế, ảnh hưởng của thời tiết, độ sâu tại phương tiện hoặc vùng neo, các thông tin tương ứng trong sách Hàng hải chỉ nam hoặc trong Thông báo Hàng hải (NTM) và cảnh báo hàng hải.

Do những mâu thuẫn có thể có trong các dữ liệu xuất bản, Thuyền trưởng phải ghi chép các chi tiết của ấn phẩm và hải đồ khi tính toán. Thuyền trưởng phải liên hệ với cảng/phương tiện hoặc đại lý địa phương để lấy độ sâu kiểm soát hoặc mớn nước cho phép dọc theo đường đi dự định cũng như tại cầu cảng/phương tiện. **Bằng mọi cách lấy cho được các thông tin dưới dạng văn bản và lưu giữ trong các file hồ sơ.**

- Sử dụng những dữ liệu trên để xác định **UKC dự tính** bằng cách lấy **độ sâu kiểm soát dự định trừ cho mớn nước hàng hải lớn nhất của tàu.**

4.10.4 Yêu cầu UKC tối thiểu

UKC phải được tính toán cho tất cả các trạng thái và đường hành trình bao gồm việc tiếp cận cảng và các khu vực cạn bất kể có hoa tiêu trên tàu hay không.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 14 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

Khi tiếp cận cảng dưới những điều kiện bình thường, thì độ sâu tối thiểu phải cân nhắc bằng 110% của mớn nước lớn nhất của tàu mới thích hợp cho **buộc tàu, neo và di chuyển với tốc độ chậm**. Tuy nhiên, khi tiếp cận các khu vực không kín gió, nếu có thể, xét đến điều kiện và hoàn cảnh tại chỗ, cần phải tăng UKC lên thêm 10% nữa.

Cần phải duy trì UKC tối thiểu cho tất cả các tàu như sau:

1. Min UKC cho tất cả các tàu trên đường hành trình: 10% mớn nước hàng hải lớn nhất khi tàu trên đường hành trình, sau khi đã hiệu chỉnh sụt lún.
2. Min UKC cho tàu hành trình trên đại dương: 10% mớn nước hàng hải lớn nhất khi tàu trên đường hành trình, sau khi đã hiệu chỉnh sụt lún.

Lưu ý: nếu độ sâu của đáy biển > 200% mớn nước hàng hải của tàu sau khi đã hiệu chỉnh sụt lún thì không cần phải tính toán UKC.
3. Min UK cho tàu hành trình trong luồng hoặc trong vùng nước cảng: 10% mớn nước hàng hải lớn nhất khi tàu trên đường hành trình, sau khi đã hiệu chỉnh sụt lún.
4. Min UKC cho tàu cập cầu có che chắn:
 - 0,3 mét cho tàu có mớn nước mùa hè dưới 10 mét.
 - 0,6 mét cho tàu có mớn nước mùa hè trong khoảng 10 đến 18m mét.
 - 0,9 mét cho tàu có mớn nước mùa hè vượt qua 18 mét.
5. Đối với tàu buộc phao biển như CBM (Conventional / Multi Buoy Mooring) hoặc SPM (Single Point Mooring) còn phải hiệu chỉnh gia tăng thêm UKC cho sóng lừng. Điều chỉnh này tùy thuộc vào các chi tiết trình bày ở trên.

Nếu người thuê tàu yêu cầu giảm nhỏ UKC tối thiểu so với yêu cầu nói trên, hoặc ở những cảng cho phép UKC nhỏ hơn thì thuyền trưởng phải báo cáo và nhận tư vấn từ Công ty chủ tàu.

4.10.5 Xác định UKC tối thiểu cho việc lập kế hoạch hành trình

Trong kế hoạch hành trình phải xác định rằng UKC đã được tính toán thỏa mãn yêu cầu UKC tối thiểu như trình bày ở trên.

Thuyền trưởng phải sử dụng thông tin UKC đã tính toán để xác nhận phù hợp bất kỳ yêu cầu khu vực giới hạn điều động nào có thể phát sinh trên đường đi.

Thuyền trưởng phải trao đổi chi tiết kế hoạch hành trình với hoa tiêu, đặc biệt nói rõ các giả định khi tàu đến vùng UKC dự tính, và xác nhận yêu cầu đối với khu vực giới hạn điều động nếu có. Thuyền trưởng cũng phải trao đổi với hoa tiêu về ảnh hưởng của tình hình thời tiết hiện tại và sắp tới trên đường đi như gió, thủy triều không bình thường, tầm nhìn xa hạn chế, sóng lừng, dòng chảy, mật độ giao thông ... **Phải ghi vào Nhật ký hàng hải các ý kiến trao đổi với hoa tiêu.**

Trong một số trường hợp như ở cảng sông, cảng có thủy triều, ... mà thuyền trưởng không thể dự tính UKC vì thiếu những thông tin có sẵn về độ sâu luồng lạch thông qua hải đồ, bảng thủy triều và hàng hải chỉ nam, ... trên tàu, thì Thuyền trưởng phải lấy thông tin và chỉ dẫn từ nhà chức trách cảng thông qua đại lý địa phương. Nhiều trường hợp hoa tiêu hoặc nhà chức trách cảng quy định mớn nước cho phép tối đa, thì thuyền trưởng phải tuân thủ quy định đó.

Thuyền trưởng không được để vượt qua giới hạn mớn nước mà nhà chức trách cảng hoặc hoa tiêu địa phương đưa ra.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-17 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 15 / 15
QUY TRÌNH TRỰC CA		

4.10.6 Tính toán sụt lái

Tất cả sỹ quan hàng hải phải hiểu hiệu ứng sụt lái và ảnh hưởng của nó, biết tính toán sụt lái của tàu.

Cần nhớ rằng: Giảm tốc độ tàu sẽ làm giảm sụt lái tàu.

5. BIỂU MẪU/ BÁO CÁO

- Bảng phân công trực ca, TL-17-01;
- Bản theo dõi thời gian làm việc/ nghỉ ngơi, TL-17-02;
- Chuẩn bị neo TL-17-04;
- Trực ca neo TL-17-05;
- Sổ lệnh đêm của Thuyền trưởng;
- Sổ lệnh đêm của Máy trưởng;
- Nhật ký hàng hải.
- Nhật ký máy.
- Nhật ký dầu.
- Nhật ký GMDSS.