



QUY TRÌNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này mô tả các quy định của Công ty về ngăn ngừa ô nhiễm biển và ô nhiễm không khí.

2 PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các tàu do Công ty quản lý

3 TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code),
- Công ước lao động hàng hải (MLC 2006),
- SOLAS,
- MARPOL,
- SOPEP,
- SEEMP,
- Quy trình soát xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý an toàn & lao động hàng hải, TL-08,
- Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp của tàu, TL-19.

4 NỘI DUNG QUY TRÌNH

4.1 Xử lý chất thải của buồng máy

Các hố la canh buồng máy

Việc kiểm soát, lưu giữ và xử lý nước lẫn dầu tích trong các hố la canh buồng máy được coi là có rủi ro ô nhiễm cao nếu không tuân thủ các quy trình và không hướng dẫn đầy đủ cho thuyền viên.

Các thuyền viên phải luôn tuân thủ Phụ lục 1, MARPOL 73/78, khi lưu giữ nước la canh trên tàu và xả ra ngoài mạn tàu.

Máy trưởng chịu trách nhiệm trước Thuyền trưởng về việc đảm bảo an toàn của van la canh xả ra ngoài mạn tàu, về hoạt động của thiết bị phân ly dầu nước và về việc ghi chép, giữ gìn đầy đủ Nhật ký dầu.

Lưu giữ cặn dầu buồng máy

Bất kỳ cặn dầu nào không được tiêu hủy đúng cách (ví dụ: đốt trên tàu hoặc thải qua thiết bị phân ly dầu nước) phải được giữ lại trên tàu cho đến khi có thể xả qua phương tiện tiếp nhận tại cảng. Thuyền trưởng, Máy trưởng có trách nhiệm yêu cầu Công ty thu xếp chuyển dầu cặn, dầu thải. Khi chuyển dầu cặn, dầu thải lên bờ, phải lưu biên nhận hoặc hóa đơn của đơn vị tiếp nhận.

Cặn dầu (cặn của máy lọc dầu đốt hoặc dầu bôi trơn và các cặn khác thu được từ các đường dẫn rò rỉ, dầu đã sử dụng, v.v) trong buồng máy chỉ được lưu giữ trong các két dầu quy định trong bảng 3.1 của Giấy chứng nhận IOPP.

Nước la canh nhiễm dầu chỉ có thể được giữ trong các két dầu quy định trong bảng 3.3 của Giấy chứng nhận IOPP.



QUY TRÌNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

Xả ra ngoài mạn tàu

Nước trong hố la canh buồng máy có thể được thải ra ngoài tàu khi tuân thủ tất cả các điều kiện sau:

1. Trong trường hợp có thể, tàu cần tránh xả nước la canh buồng máy ở những vùng đặc biệt nêu tại Phụ lục 1 của MARPOL 73/78 và trong trường hợp sau đây. Khi phải xả loại nước này, cần tuân thủ đầy đủ Phụ lục 1 của MARPOL 73/78.
2. Dù không được quy định là “vùng đặc biệt”, vĩa san hô lớn của Australia không cho thải dầu hoặc nước thải trôi dọc theo rìa ngoài của vĩa.
3. Tàu đang hành trình.
4. Hàm lượng dầu trong nước thải không vượt quá 15 ppm.
5. Thiết bị phân ly dầu nước hoạt động đầy đủ và hiệu quả, đảm bảo hàm lượng dầu trong nước thải vượt quá 15 ppm sẽ được tự động chuyển về két lưu giữ
6. Nước thải không bị lẫn với cặn dầu hàng.
7. Nước thải ra biển không nhiễm hoá chất hay các chất khác với lượng gây hại
8. Tàu ở ngoài giới hạn cảng.

Dù không có quy định quốc tế, Công ty khuyến nghị việc thải nước la canh buồng máy phải được thực hiện cách bờ gần nhất trên 12 hải lý để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra do việc vô tình thải dầu.

Lưu ý rằng việc thải nước ra khỏi tàu chỉ được thực hiện nếu thiết bị phát hiện và thiết bị ngắt máy phân ly dầu nước hoạt động tốt ở chế độ tự động.

- Công ty không khuyến khích xả nước la canh ra ngoài tàu khi thiết bị phân ly dầu nước đang ở chế độ không tự động hoặc chế độ điều khiển bằng tay. Nếu tiến hành thải nước la canh buồng máy ra khỏi tàu không tự động, một sỹ quan máy quen vận hành thiết bị phân ly dầu nước phải đứng cạnh thiết bị để ngắt khi còi báo động kêu. Công ty cho phép tiến hành hoạt động này nếu tàu cách bờ gần nhất hơn 50 hải lý và khi không có lựa chọn nào khác thay thế.
- Trong trường hợp vô tình xả chất thải hoặc có khả năng **phải** làm như vậy, Thuyền trưởng phải gửi ngay một báo cáo gồm tất cả các chi tiết liên quan tới chính quyền bờ biển gần nhất bằng phương tiện nhanh nhất có thể. Phụ lục 1 của MARPOL 73/78 (điều khoản về báo cáo sự cố liên quan đến các chất độc hại) cung cấp các thông tin cần thiết về các báo cáo ban đầu và tiếp theo trong những trường hợp như trên.

Nhật ký dầu

Phải lưu giữ Nhật ký dầu phần 1 theo quy định của Luật.

Nhật ký dầu phải được cất giữ để sẵn sàng xuất trình khi Chính quyền cảng hoặc những người khác có thẩm quyền kiểm tra bất kỳ lúc nào.

Việc ghi Nhật ký dầu phải dựa trên các quy định của Chính quyền tàu treo cờ và máy trưởng phải chịu trách nhiệm về việc ghi, giữ số chính xác.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-33 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 3 / 6
QUY TRÌNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM		

Liên quan đến việc ghi Nhật ký dầu, cần lưu ý phải ghi chính xác, kịp thời và đúng.

4.2 Ngăn ngừa ô nhiễm do sinh vật biển

Nhiều nước trên thế giới đã gặp phiền phức với các sinh vật biển khi bơm nước dẫn của tàu. Điều này đã gây hại đến đời sống trên biển của người dân địa phương, ảnh hưởng đến ngư dân do làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên. Để kiểm soát việc này, nhiều nước đã thực thi các biện pháp pháp lý trong kiểm soát việc xả nước dẫn.

Nói chung, quy định này yêu cầu tàu phải thay nước dẫn ở vùng biển sâu trước khi tới cảng. Quy định này cũng cho phép nhân viên kiểm dịch thử mẫu nước dẫn để phân tích và phạt những tàu không tuân thủ.

Cho đến nay, những quy định này có hiệu lực ở Australia, Canada, bờ Tây nước Mỹ và một số cảng biển Bắc. Hiện một số nước khác có chiều hướng áp dụng quy định này.

Các thuyền trưởng nên kiểm tra thông tin từ đại lý hoặc những người thuê tàu đồng thời tra cứu thông tin từ hệ thống thông tin của cảng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

4.3 Ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

Cần tuân thủ các quy định tại Phụ lục IV MARPOL 73/78. Tàu không được xả nước thải chưa xử lý ra cảng hoặc vùng biển cách bờ gần nhất dưới 12 hải lý. Đối với những tàu có thiết bị xử lý nước thải, thiết bị này phải được sử dụng và bảo dưỡng hợp lý.

Việc quản lý và xả nước thải sinh hoạt được Công ty coi là một hoạt động có rủi ro ô nhiễm nếu không tuân thủ các quy trình và thuyền viên không được hướng dẫn đầy đủ.

Máy trưởng chịu trách nhiệm trước Thuyền trưởng về tất cả các hoạt động liên quan đến việc vận hành và bảo dưỡng thiết bị hệ thống nước thải sinh hoạt.

Một số Chính quyền cảng có quy định nghiêm ngặt hơn và Thuyền trưởng nên yêu cầu đại lý hướng dẫn về những vấn đề này để tuân thủ chặt chẽ những quy định hiện hành.

Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt trên tàu phải được bảo dưỡng và vận hành theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

4.4 Ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải

Rác thải từ tàu được thu gom, phân loại và thải định kỳ tuân thủ theo các quy định của MARPOL 73/78, các quy định của Chính quyền cảng và các quy trình đề ra tại phần này. Tuy nhiên, Công ty khuyến nghị rằng trong mọi trường hợp có thể, nên thải rác lên thiết bị tiếp nhận của cảng nhằm cố gắng giảm thiểu lượng rác thải xuống biển.

Rác được định nghĩa là tất cả các loại thức ăn thừa, chất thải sinh hoạt và khai thác, trừ cá tươi.

Công ty đã xây dựng Kế hoạch quản lý để đảm bảo rằng các thuyền viên hiểu và tuân thủ các quy tắc quốc tế và chính sách của Công ty. Các Sĩ quan quản lý trên tàu chịu trách nhiệm đảm bảo kế hoạch này được tuân thủ.

Đại phó chịu trách nhiệm quản lý rác và ghi Nhật ký thải rác.

Thuyền viên mới phải được phổ biến các quy định và hướng dẫn đầy đủ về kế hoạch quản lý rác trên tàu.



QUY TRÌNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

Thiết bị xử lý rác phải được bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất nêu trong Hệ thống bảo quản bảo dưỡng của Công ty.

4.5 Xả chất thải trong trường hợp khẩn cấp

Đối với tất cả các loại tàu đi trong hoặc ngoài vùng đặc biệt, những quy định về ngăn ngừa ô nhiễm trên không áp dụng khi:

- Việc xả chất thải nhằm đảm bảo an toàn cho tàu hoặc cứu sinh mạng người trên biển.
- Việc xả chất thải do tàu có hư hỏng với điều kiện đã áp dụng những biện pháp thích đáng để ngăn ngừa và Chủ tàu hoặc Thuyền trưởng không hành động cố ý hoặc thiếu tính toán.
- Việc xả chất thải do Chính quyền cảng hoặc Chính quyền sở tại hướng dẫn.

Trong trường hợp xả khẩn cấp hoặc có khả năng bắt buộc phải xả, Thuyền trưởng phải gửi ngay một báo cáo gồm tất cả các chi tiết liên quan tới chính quyền cảng gần nhất bằng phương tiện nhanh nhất có thể.

4.6 Giảm thiểu ô nhiễm không khí

Nhiên liệu

Sự phát tán của ô-xít lưu huỳnh liên quan trực tiếp tới chất lưu huỳnh có trong nhiên liệu được sử dụng, giải pháp đầu tiên là, sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp khi có thể. Ví dụ, hiện nay có thể tìm thấy loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 0,5%.

Về phía Công ty, có thể tìm các nhà cung ứng cung cấp nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 3,5%. Các quy trình sau sẽ được áp dụng:

- Khi tiếp nhận nhiên liệu phải lấy mẫu nhiên liệu để phân tích cho các kết quả hàm lượng lưu huỳnh.
- Phòng Kỹ thuật sẽ theo dõi những nhà cung ứng nhiên liệu để xác định những nhà cung ứng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 3,5% vi phạm Phụ lục VI của MARPOL. Cho phép không mua của các nhà cung ứng này nếu cung cấp loại nhiên liệu này hơn hai lần.

Theo yêu cầu của Quy định 14.6, Phụ lục VI - “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra” của Công ước MARPOL 73/78 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.176(58) đã thông qua ngày 10/10/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015:

- Yêu cầu mới ngặt nghèo về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng cho tàu biển hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải (Emission Control Area - ECA) có hiệu lực. Theo đó, khi hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu của tàu không được quá 0,1 phần trăm (0.1%)
- Theo quy định tại Phụ lục VI của Công ước MARPOL, trên thế giới có 04 khu vực kiểm soát phát thải, đó là: biển Ban-Tíc (the Baltic Sea), biển Bắc (the North Sea), khu vực kiểm soát phát thải bắc Mỹ (the North American ECA, kéo dài 200 hải lý từ bờ biển của Hoa Kỳ và Ca-Na-Đa), và biển Ca-Ri-Bê thuộc Hoa Kỳ (the US Carribean Sea).
- Việc tuân thủ quy định mới về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng cho tàu biển hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 0,1 phần trăm (0.1%) tại mọi thời điểm hoạt động



QUY TRÌNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

của tàu, hoặc chuyển đổi từ dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao sang dầu có hàm lượng lưu huỳnh 0,1 phần trăm khi tàu đi vào khu vực kiểm soát phát thải.

- Khi áp dụng biện pháp chuyển đổi dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao sang thấp, theo Quy định 14.6, Phụ lục VI của Công ước MARPOL, yêu cầu trên tàu phải có “Quy trình được lập thành văn bản về cách thức thực hiện chuyển đổi dầu nhiên liệu”. Quy trình chuyển đổi dầu nhiên liệu phải được viết chi tiết và thuyền viên phải thành thạo trong việc thực hiện quy trình. Quy trình này phải được thực hiện đầy đủ trước khi tàu đi vào khu vực kiểm soát phát thải. Trên tàu phải có nhật ký ghi chép việc thực hiện chuyển đổi dầu nhiên liệu.

Quy định mới về sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đối với tàu biển neo đậu tại vùng nước Hồng Kông, Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 01/07/2015:

- Ngày 06/3/2015, Hồng Kông, Trung Quốc, đã ban hành quy định mới về sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đối với tàu biển neo đậu tại vùng nước Hồng Kông, Trung Quốc (Cap. 311AA). Theo đó, từ ngày 01/7/2015, tàu biển phải sử dụng nhiên liệu theo quy định (“compliant” fuels) khi neo đậu tại Hồng Kông trong vận hành máy chính (trừ khi dùng cho mục đích đẩy tàu), máy phụ, nồi hơi hoặc máy phát điện. Yêu cầu này không áp dụng trong thời gian một giờ đầu tiên sau khi tàu đến và một giờ cuối cùng trước khi tàu rời Hồng Kông, Trung Quốc.
- Nhiên liệu theo quy định (“compliant” fuels) là dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,5% khối lượng), khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), hoặc bất kỳ loại nhiên liệu nào khác được cơ quan có thẩm quyền Hồng Kông phê chuẩn. Thực hiện quy định này, thuyền trưởng của tàu phải ghi chép ngày, giờ chuyển đổi nhiên liệu và lưu các bản ghi này trong thời gian 3 năm. Nếu tàu sử dụng biện pháp công nghệ để có thể đạt được mức phát thải ôxít lưu huỳnh (SOx) tương tự như dùng nhiên liệu theo quy định (“compliant” fuels), thì sẽ được miễn trừ việc chuyển đổi nhiên liệu.
- Bất kỳ sự chuyển đổi nhiên liệu nào vượt mức này đều phải được thông báo, phối hợp chặt chẽ với các giám sát kỹ thuật tại công ty trước khi thực hiện. Tất cả những nỗ lực liên quan tới vấn đề này đều phải được ghi lại trong nhật ký máy, bao gồm ngày, thời gian thực hiện việc chuyển đổi nhiên liệu này.
- Tất cả các tàu phải lập qui trình chuyển đổi sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao sang nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, qui trình này phải được phê duyệt bởi công ty và được lưu trên tàu. Thuyền trưởng phải được thông báo trước khi tàu vào vùng kiểm soát hàm lượng lưu huỳnh và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc chuyển đổi nhiên liệu đúng theo qui trình.
- Phòng Kỹ thuật có trách nhiệm đảm bảo rằng chủ tàu và trưởng các bộ phận đã được biết về những yêu cầu theo phụ lục VI của MARPOL nhằm để các bên cân nhắc về chất lượng nhiên liệu cung cấp.

Các chất làm lạnh, HALON, và các chất CFCs

Các tàu không được thải chất CFC ra khí quyển trừ khi các chất làm lạnh hoặc hệ thống cứu hỏa bị rò rỉ. Chỉ được sử dụng những chất khí được phép khi các hệ thống được bơm ra hay được thay



QUY TRÌNH NGĂN NGỪA Ô NHIỄM

khí. Thuyền viên phải nỗ lực cắt giảm việc dùng các sản phẩm như chất khử mùi và bột cạo râu đựng trong các bình xịt có chứa CFC.

Theo quy định 12, Phụ lục VI của Công ước MARPOL 73/78, công chất lạnh là loại chất làm suy giảm tầng Ozone và các thiết bị sử dụng công chất đó phải được quản lý và theo dõi, trong đó các hoạt động như nạp bổ sung, xả và thu hồi công chất, hoặc chuyển công chất lên thiết bị tiếp nhận trên bờ và các hoạt động như sửa chữa, bảo dưỡng, thử kiểm tra thiết bị và hệ thống phải được ghi vào Sổ theo dõi chất làm suy giảm tầng ô-zôn (ODS Record Book).

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Việc tuân thủ các quy định của IMO để giảm thiểu phát thải và bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty. Công ty khuyến khích các tàu sử dụng năng lượng một cách hiệu quả để giảm thiểu việc sử dụng năng lượng trên tàu, qua đó cắt giảm việc tiêu thụ nhiên liệu.

Trong các cuộc họp ban an toàn tàu, thuyền trưởng và máy trưởng có trách nhiệm truyền đạt nhiệm vụ cụ thể cho các sỹ quan và thuyền viên để triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng nêu trong SEEMP. Hiệu quả của các giải pháp này sẽ được đánh giá trong các cuộc họp an toàn lần sau, mẫu TL-02-03. Các đề xuất, giải pháp hữu ích phải được xem xét và báo cáo về công ty nhằm bổ sung sửa đổi và cải tiến SEEMP.

Định kỳ, trong các cuộc họp soát xét hệ thống, ban lãnh đạo xem xét các chỉ tiêu năng lượng và hiệu quả của quản lý năng lượng để đề ra chương trình thực hiện cho năm tới và thực hiện các bổ sung sửa đổi cần thiết đối với SEEMP của mỗi tàu. Kết quả xem xét của lãnh đạo được ghi lại trong báo cáo TL-08-01.

5 BIỂU MẪU/ BÁO CÁO

- Nhật ký dầu – Phần 1
- Nhật ký rác
- Sổ theo dõi chất làm suy giảm tầng ô-zôn (ODS Record Book).
- Bảng tính EEOI
- Bảng tính chỉ số phát thải SOx.
- Quy trình chuyển đổi nhiên liệu