

Đặc tả webservice nạp thẻ mobile vào hệ thống Gamebank

Contents

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Giới thiệu..... | 2 |
| 2. Mô tả webservice | 2 |
| 3. Bảng mã lỗi | 3 |
| 4. Code mẫu..... | 3 |

1. Giới thiệu

Đây là tài liệu mô tả kỹ thuật kết nối đến hệ thống thanh toán bằng thẻ cào điện thoại của gamebank

2. Mô tả webservice

Tên hàm : **creditCard**

Input :

| Tên tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|------------------|--------------|--|
| Seri | String | Số seri in trên thẻ (chỉ cần với thẻ viettel) |
| Code | String | Mã số in trên thẻ |
| Cardtype | String | Loại thẻ : 1: Viettel 2: Mobiphone 3: Vinaphone |
| Gamebank_account | String | Tài khoản gamebank nạp vào |

Output:

| Tên tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|-------------|--------------|---|
| Result | Int | Trong trường hợp Result < 0 : Nạp bị lỗi (xem bảng mã lỗi tương ứng bên dưới) Trong trường hợp Result > 0 : Nạp thành công và Result trả về là số tiền in trên thẻ cào |
| HashKey | String | Key cho mỗi transaction, sử dụng trong trường hợp tra cứu khi có lỗi về đối soát |

3. Bảng mã lỗi

| Mã Lỗi | Mô tả |
|--------|-----------------------------------|
| -3 | Thẻ không sử dụng được |
| -10 | Nhập sai định dạng thẻ |
| -1001 | Nhập sai quá 3 lần |
| -1002 | Lỗi hệ thống |
| -1003 | IP không được phép truy cập |
| -1004 | Tên đăng nhập gamebank không đúng |
| -1005 | Loại thẻ không đúng |
| -1006 | Hệ thống đang được bảo trì |

4. Code mẫu

Code client mẫu :

```
$client = new nusoap_client (http://pay.gamebank.vn/service/cardServiceV2.php/?wsdl",true);

$result = $client ->call (" creditCard", array("seri"=>"654657735435", "code"878345454643",
"cardtype"=> "1", "gamebank_account"=>"trieunguyen"));

print_r($result);

echo '<br>result = '.$result[0];

echo '<br>hashkey = '.$result[1];
```