[VẬN DỤNG CƠ BẢN] CHUẨN HÓA ACCEPTANCE CRITERIA THEO GIVEN-WHEN-THEN

Phần 1 - Phân tích: Lập bảng *AC* | *Đúng/Sai* | *Quy tắc bị vi phạm* | *Hậu quả khi kiểm thử*. Với AC đúng, ghi 1 câu vì sao đúng.

AC	Đúng / Sai	Quy tắc bị vi phạm	Hậu quả khi kiểm thử
AC1	Đúng	__	Given thiết lập đúng trạng thái ban đầu, When chứa một hành động duy nhất của người dùng, và Then trả về kết quả con số cụ thể, dễ dàng kiểm chứng.
AC2	Sai	When và Then	Tester không xác định được chính xác hệ thống phải chặn ở bước nào, hiển thị thông báo lỗi gì hay điều hướng đi đâu, dẫn đến việc kiểm thử mang tính cảm tính.
AC3	Sai	Given và When	Sai lệch tư duy BDD, khiến tester khó thiết lập dữ liệu đầu vào và không phân định rõ đâu là hành động kích hoạt của người dùng.
AC4	Đúng	__	Given là trạng thái, When là 1 hành động, Then có thể nối 2 kết quả đồng thời bằng chữ "và" theo đúng quy tắc nghiệp vụ cho phép.

Phần 2 - Sửa lỗi: Viết lại các AC sai.

AC2 : Given khách đang ở màn hình thanh toán với cước chuyến là 100.000đ và mã "GO20" đã hết hạn, When khách áp dụng mã "GO20", Then hệ thống hiển thị thông báo "Mã khuyến mãi đã hết hạn" và cước giữ nguyên 100.000đ.

AC3 : Given khách đang ở màn hình nhập mã khuyến mãi, When khách áp dụng mã "ABC123", Then hệ thống hiển thị thông báo "Mã khuyến mãi không hợp lệ".