HỌC VIỆN KTQS KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 3. Bảo mật cơ bản trên Window 7

Học phần: BẢO ĐẨM VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

NỘI DUNG


- Bài 1: Tìm hiểu User Account Control (UAC)
- Bài 2: Thiết lập chính sách cho Password
- (Password Policy)
- **Bài 3:** Phòng chống dò Password, hạn chế số lần nhập sai Password
- Bài 4: Thiết lập chính sách hạn chế quyền thực thi ứng dụng cụ thể với người dùng
- **Bài 5:** Cấu hình chính sách Audit và Event Log của Windows.


Trong Windows 7 những chương trình có hành động can thiệp sâu vào hệ thống như thay đổi giao diện, yêu cầu sử dụng chung các thư viện *.DLL của hệ thống, cài thêm phần mềm mới... UAC sẽ hiển thị và yêu cầu sự xác nhận của người sử dụng:




Cách sử dụng: vào window ->control panel->User Acount


→ Change user account setting









- Sử dụng mật khẩu yếu.
- Không thay đổi mật khẩu theo định kỳ.
- Dùng lại những mật khẩu cũ khi hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu.







Cấu hình bằng lệnh

B1 - bật cmd

B2 - gõ lệnh


- Pnet accounts /minpwlen:length // chiều dài tối thiểu của mật khẩu
- Pnet accounts /maxpwage:days // số ngày tối đa phải thay đổi mật khẩu
- Pnet accounts *minpwage:days* // số ngày tối đa phải thay đổi mật khẩu




- Là phương pháp để khóa tất cả các tài khoản sử dụng trong thời gian cài đặt trước khi mật khẩu được nhập **N** lần mà không chính xác










Cấu hình bằng lệnh

B1 - bật cmd

B2 - gõ lệnh

- >net accounts
- > net accounts /lockoutthreshold:3
- > net accounts /lockoutduration:30
- > net accounts /lockoutwindow:30
- >net accounts


1. Cấm truy cập vào Control Panel



2. Cấm cài đặt phần mềm : vào đường dẫn sau Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Installer




3. Ngăn thiết bị di động kết nối với máy tính - vào theo hướng dẫn Configuration > Administrative Templates > System > Removable Storage Access rồi nhấn đúp vào tùy chọn



4. Ngăn chặn một số phần mềm cụ thể - User Configuration > Administrative Templates > System. Sau đó, hãy nhấn đúp vào thiết lập Don't run specified Windows applications



Default Domain Controllers Policy-> Edit →Computer Configuration-> Policies ->Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies → Audit Policy.



- 1. Audit account logon event
- 2. Audit account management
- 3. Audit Directory Service Access
- 4. Audit Logon event
- 5. Audit object access
- 6. Audit Policy change
- 7. Aduit privilege use
- 8. Audit process tracking
- 9. Audit system events


Có 3 đối tượng mà Audit Policy đi giám sát:


1.User: Policy (1),(2), (4), (5), (7)

2.Hệ thống: Policy: (3), (6), (9)

3. Ứng dụng có trên hệ thống: Policy (8)

Cách xem Event Log





HỔI VÀ ĐÁP