Claude Code

コンテキストマネジメント入門

Claudeの視界を制御して、最大限の成果を引き出す

今日のゴール

この資料を読むと分かること：

1. **コンテキストとは何か** — Claudeが見ている世界の正体
2. **なぜマネジメントが必要か** — 放置すると何が起きるか
3. **具体的にどうすればいいか** — 明日から使えるコマンドと運用パターン

すべての情報の出典は **Claude Code 公式ドキュメント**（code.claude.com）のみ

Claude Code の基本要素

要素	説明
Claude Code	ターミナルで動く AI コーディングエージェント
セッション	保存・再開できる対話の単位。`--resume` で過去のセッションに戻れる
コンテキストウィンドウ	Claude が一度に見えるテキストの総量。上限がある
トークン	コンテキストの容量の単位。文字数とは異なる
スラッシュコマンド	`/compact`, `/clear` など `claude` 内で使える操作コマンド

今日の話は主に**セッション内のコンテキスト**をどう管理するかがテーマ

※ 以上は資料内で使う用語の整理

Part 1

コンテキストとは何か

概念を理解する

コンテキストウィンドウ = Claudeの「視界」

- Claudeが**一度に見える**テキストの全体
- この中に入らない情報は **存在しないのと同じ**
- 会話が進むにつれて、この視界は埋まっていく



出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

何がコンテキストに入るか

あなたに見えるもの

- 会話履歴（質問と応答）
- 読み込んだファイル内容
- コマンド出力（bash結果）

裏で読み込まれるもの

- CLAUDE.md（プロジェクト指示）
- MCPサーバーのツール定義
- スキル定義
- システム指示

ポイント: あなたが明示的に送った情報だけでなく、**裏で自動的に読み込まれるもの**もコンテキストを消費している

出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

コンテキストの確認方法

コマンド	表示内容
`/context`	コンテキスト使用状況の詳細ビジュアル
`/cost`	トークン使用量と実行時間
`/mcp`	MCPサーバーごとのコンテキストコスト

まずは **`/context`** を一度実行してみるところから

出典: code.claude.com/docs/en/costs

Part 2

なぜマネジメントが必要か

放置すると何が起きるか

コンテキストが溢れると何が起きるか

症状	体感
初期の指示が失われる	「言ったはずなのにやってくれない」
応答品質の低下	関連情報がノイズに埋もれる
トークンコストの増加	無駄な課金
CLAUDE.md の遵守率低下	ルールを守らなくなる

コンテキストの肥大化は **指示忘れ** の最大の原因

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

自動圧縮 — 便利だが制御不能

コンテキスト上限に近づくと、Claude Code は自動で圧縮する：

1. 古いツール出力を削除
2. 会話を要約
3. ユーザーのリクエストとコードスニペットは保持
4. **初期の詳細な指示は失われる可能性**

> *"detailed instructions from early in the conversation may be lost"*

自動圧縮は保険であって戦略ではない — 何が消えるかを選べない

出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

公式見解: "Manage context aggressively"

公式ベストプラクティスが **"aggressively"**（積極的に）と明言している

受動的な管理では不十分。では具体的にどうするか？

1. まず **膨らませない**（予防）
2. 次に **膨らんだら対処する**（セッション制御）
3. さらに **コンテキストを分ける**（分離）
4. そして **消すのではなく逃がす**（ドキュメント化・永続化）

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Part 3

そもそも膨らませない

予防が最良の管理

コンテキストを最も汚すパターン

> *"Letting Claude jump straight to coding can produce code that solves the wrong problem"*

計画なしに実装を始めると：

```
実装 → 失敗 → 修正 → また失敗 → また修正 → ...
```

この**試行錯誤の残骸**がすべてコンテキストに蓄積される

対策: **探索と実装を分ける**

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Explore first, then plan, then code

公式推奨の4フェーズワークフロー：

フェーズ	モード	やること
1. Explore	Plan Mode	調査。読み取り専用、変更なし
2. Plan	Plan Mode	実装計画を作成。`Ctrl+G` でエディタ編集
3. Implement	Normal Mode	計画に沿って実装
4. Commit	Normal Mode	コミットとPR作成

Plan Mode への切り替え: `Shift+Tab` で permission mode を順送り
Normal → Auto-Accept → **Plan Mode**（2回押す）

いつ省略するか: 1文で差分を説明できるタスク（typo修正、ログ追加など）

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Part 4

セッション制御

膨らんだ時の対処法

手段の全体マップ

```
何をしたい？
│
├─ 作業を続けたいが膨らんでいる ──→  /compact
│
├─ 別タスクに切り替えたい ──────────→  /clear
│
├─ 間違った方向に進んだ ────────────→  rewind（Esc+Esc）
│
├─ 中断した作業を再開したい ────→  --continue / --resume
│
└─ ちょっと確認したいだけ ──────────→  /btw
```

/compact — コンテキスト圧縮

```
/compact                                  # デフォルト圧縮
/compact APIの変更に焦点を当てて          # 日本語でも指定可能
```

- 古いツール出力をクリアし、会話を要約
- **焦点指定**で「何を保持するか」をコントロール可能
- CLAUDE.md に永続設定もできる：

```
# Compact Instructions
When you are using compact, please focus on test output and code changes
```

注意: 焦点を指定しないと、重要な決定事項が要約で消える可能性あり

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Summarize from here — 範囲を選んで圧縮

`/compact` は会話**全体**を圧縮するが、一部だけ圧縮したい場合は？

`Esc+Esc` （rewind メニュー）→ チェックポイントを選択 → **「Summarize from here」**

```
メッセージ1: 設計の議論              ← そのまま残る
メッセージ2: 方針決定                ← そのまま残る
── ここを選択 ──
メッセージ3: デバッグ試行錯誤        ← 圧縮される
メッセージ4: テスト失敗・修正        ← 圧縮される
メッセージ5: 別のアプローチ試行      ← 圧縮される
```

ユースケース: 試行錯誤の部分だけ圧縮して、設計議論はそのまま残したい

出典: code.claude.com/docs/en/checkpointing

/clear — 完全リセット

```
/clear
```

- コンテキストウィンドウを**完全にリセット**
- CLAUDE.md は再読み込みされる（永続指示は消えない）
- 公式推奨: **同じ問題で2回以上やり取りして解決しなければ `/clear`**
  - 失敗した修正の履歴がコンテキストを汚し、Claudeの判断を悪化させる
  - `/clear` して、学んだことを反映した**より良いプロンプト**でやり直す方が早い

> *A clean session with a better prompt almost always outperforms a long session with accumulated corrections.*

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Rewind — セッション内巻き戻し

`Esc + Esc` または `/rewind` でメニューを開く

オプション	効果
Restore code and conversation	コードと会話の両方を復元
Restore conversation	会話のみ復元（コードは現状維持）
Restore code	コードのみ復元（会話は現状維持）
Summarize from here	選択ポイント以降の会話を圧縮
Never mind	キャンセル

- チェックポイントは**ユーザープロンプトごと + ファイル編集前**に自動作成
- **注意**: Bashコマンド（`rm`, `mv` 等）による変更は追跡されない

出典: code.claude.com/docs/en/checkpointing

Resume — セッション再開

```
claude --continue           # 最新セッションを再開（-c）
claude --resume             # セッション選択メニュー（-r）
claude --resume "auth-fix" # 名前で指定して再開
```

- `--fork-session` でセッションを分岐（元のセッションは変更なし）
- `/rename "oauth-migration"` でセッションに名前をつける

Tips: セッションをgitブランチのように扱う
— 名前をつけておけば後で探しやすい

出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

/btw — 会話履歴に残らないサイド質問

```
/btw この関数の引数の型は何？
```

- 回答はオーバーレイ表示、**会話履歴に追加されない**
- メイン会話の履歴を汚さず、長いタスクを脱線させにくい
- **Claudeの作業中でも割り込める**（メインの処理を中断しない）

3つの制約：

1. 現在の会話全体は見える（既知の情報で回答）
2. **ツールは使えない**（ファイル読み込み・コマンド実行は不可）
3. フォローアップ不可（1回の応答で完結）

出典: code.claude.com/docs/en/interactive-mode

Part 5

コンテキストの分離

「管理する」ではなく「分ける」

セッション制御では解決できないケース

ここまでの手段はすべて「1つのコンテキストの中でやりくりする」話だった

しかし、**2つのタスクを同時に進めたい**場合は？

- 機能開発の途中でバグ修正が入った
- `/clear` → 機能開発の進捗が消える
- `/compact` → 2つのタスクのコンテキストが混在する
- `rewind` → 片方の作業を巻き戻すしかない

→ 1つのセッションでは限界がある
→ **セッションごと分ければいい**

Worktree — 並列作業環境

```
claude --worktree feature-auth    # 名前指定でworktree作成
claude -w bugfix-123              # 短縮形
```

- 内部的に **git worktree** を使用
- 各 worktree が**独立したディレクトリ・ブランチ・セッション**を持つ
- セッション履歴は独立するが、Auto Memory は共有される

```
ターミナル1:  claude -w feature-auth    # 認証機能を実装中
ターミナル2:  claude -w bugfix-123      # バグ修正を並行
```

出典: code.claude.com/docs/en/common-workflows

Worktree の注意点

- 新しい worktree では `npm install` 等の**環境初期化が必要**
- 自動クリーンアップ:
  - 変更なし → worktree とブランチが自動削除
  - 変更あり → 保持 or 削除を選択
- `.claude/worktrees/` に作成される

出典: code.claude.com/docs/en/common-workflows

Part 6

永続コンテキスト

消すだけでなく、逃がす

CLAUDE.md — あなたが書く永続指示

- セッションは消えるが、CLAUDE.md は**毎セッション自動で読み込まれる**
- コーディング規約、ワークフロー、ビルドコマンドなどを記述
- **200行以下を目指す** — 超えると遵守率が低下する
- `/init` で自動生成 → そこから削ぎ落とす

配置場所（**具体的なほど優先**）:

スコープ	配置場所
プロジェクト	`./CLAUDE.md`
ユーザー	`~/.claude/CLAUDE.md`

出典: code.claude.com/docs/en/memory

Auto Memory — Claudeが勝手にメモしてくれる

- Claudeが作業中に学んだことを**自動で記録**する仕組み
  - ビルドコマンド、デバッグの洞察、コード風格の好みなど
- 「これ覚えておいて」と言えば明示的に保存もできる
- ユーザーが管理する必要はない
- `/memory` で内容の確認・編集が可能

	CLAUDE.md	Auto Memory
書き手	あなた	Claude（自動）
内容	指示とルール	学習とパターン
読み込み	毎セッション全文	MEMORY.md 先頭200行

出典: code.claude.com/docs/en/memory

ドキュメント化 — 会話からファイルへ逃がす

コンテキストを減らす = 消すことだけではない

```
会話で設計を議論 → 決まったら .md に書き出す → /compact で会話を圧縮
                                                → 次のセッションではファイルを読めばいい
```

プロンプト例：

- 「この設計方針を `docs/architecture.md` に書き出して」
- 「今の議論を `docs/adr/001-auth-strategy.md` にまとめて」

ドキュメントは CLAUDE.md と違い**毎セッション自動で読み込まれない**ため、
書き出した分だけコンテキストの常時負担が減る

※ 以上は資料内の運用整理

永続コンテキストの使い分け

手段	向いている内容	読み込みタイミング
CLAUDE.md	ルール・規約	毎セッション全文読み込み
Auto Memory	学習・パターン	毎セッション先頭200行
ドキュメント	**設計判断・仕様・調査結果**	**必要時に読む（常時圧迫しない）**

判断基準:

- 毎回 Claude に伝えたいルール → **CLAUDE.md**
- Claude が勝手に学べばいい → **Auto Memory**（管理不要）
- 必要なときだけ参照すればいい → **ドキュメント**

※ 以上は資料内の運用整理

Part 7

まとめ

コンテキスト管理 早見表

やりたいこと	手段	キー / コマンド
使用量を確認	/context, /cost	—
そもそも膨らませない	Plan Mode	`Shift+Tab`（順送り）
圧縮して続行	/compact	`/compact <焦点>`
完全リセット	/clear	`/clear`
巻き戻し	rewind	`Esc+Esc`
再開	resume	`claude -c` / `claude -r`
履歴に残さず確認	/btw	`/btw <質問>`
並列作業	worktree	`claude -w <名前>`
永続的な指示	CLAUDE.md	`/init` で生成
自動学習	Auto Memory	自動（管理不要）
知識をファイルに逃がす	ドキュメント化	「.md に書き出して」

明日からできること

Level	アクション
1	`/context` でコンテキスト使用量を意識する
2	Plan Mode で「探索 → 計画 → 実装」を分ける
3	タスク切り替え時に `/clear`、commit したら `/compact`
4	`/btw` で既知の情報をメイン履歴の外で確認
5	議論が固まったらドキュメントに書き出してコンテキストから逃がす

まずは **Level 1〜3** から。意識するだけで効果が出る

宣伝: まもなく発走

競馬の発走時刻を**絶対に逃さない**通知アプリ

- サイレントモードでも鳴るアラーム
- JRA 全レース対応・事前通知
- 重賞 / 特別競走の一括選択

Claude Code でコードを手書きせずに開発しました

App Store で「まもなく発走」で検索！

参考リンク

ページ	URL
How Claude Code works	code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works
Best Practices	code.claude.com/docs/en/best-practices
Checkpointing	code.claude.com/docs/en/checkpointing
Interactive mode (/btw)	code.claude.com/docs/en/interactive-mode
Sub-agents	code.claude.com/docs/en/sub-agents
Memory (CLAUDE.md)	code.claude.com/docs/en/memory

| Common Workflows | code.claude.com/docs/en/common-workflows |