Claude Code

コンテキストマネジメント入門

Claudeの視界を制御して、最大限の成果を引き出す

今日のゴール

この資料を読むと分かること：

1. **コンテキストとは何か** — Claudeが見ている世界の正体
2. **なぜマネジメントが必要か** — 放置すると何が起きるか
3. **具体的にどうすればいいか** — 明日から使えるコマンドと運用パターン

すべての情報の出典は **Claude Code 公式ドキュメント**（code.claude.com）のみ

Claude Code の基本要素

要素	説明
Claude Code	ターミナルで動く AI コーディングエージェント
セッション	保存・再開できる対話の単位。`--resume` で過去のセッションに戻れる
コンテキストウィンドウ	Claude が一度に見えるテキストの総量。上限がある
トークン	コンテキストの容量の単位。文字数とは異なる
スラッシュコマンド	`/compact`, `/clear` など `claude` 内で使える操作コマンド

今日の話は主に**セッション内のコンテキスト**をどう管理するかがテーマ

※ 以上は資料内で使う用語の整理

Part 1

コンテキストとは何か

概念を理解する

コンテキストウィンドウ = Claudeの「視界」

- Claudeが**一度に見える**テキストの全体
- この中に入らない情報は **存在しないのと同じ**
- 会話が進むにつれて、この視界は埋まっていく



出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

何がコンテキストに入るか

あなたに見えるもの

- 会話履歴（質問と応答）
- 読み込んだファイル内容
- コマンド出力（bash結果）

裏で読み込まれるもの

- CLAUDE.md（プロジェクト指示）
- MCPサーバーのツール定義
- スキル定義
- システム指示

ポイント: あなたが明示的に送った情報だけでなく、**裏で自動的に読み込まれるもの**もコンテキストを消費している

出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

コンテキストの確認方法

コマンド	表示内容
`/context`	コンテキスト使用状況の詳細ビジュアル
`/cost`	トークン使用量と実行時間
`/mcp`	MCPサーバーごとのコンテキストコスト

まずは **`/context`** を一度実行してみるところから

出典: code.claude.com/docs/en/costs

Part 2

なぜマネジメントが必要か

放置すると何が起きるか

コンテキストが溢れると何が起きるか

症状	体感
初期の指示が失われる	「言ったはずなのにやってくれない」
応答品質の低下	関連情報がノイズに埋もれる
トークンコストの増加	無駄な課金
CLAUDE.md の遵守率低下	ルールを守らなくなる

コンテキストの肥大化は **指示忘れ** の最大の原因

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

自動圧縮 — 便利だが制御不能

コンテキスト上限に近づくと、Claude Code は自動で圧縮する：

1. 古いツール出力を削除
2. 会話を要約
3. ユーザーのリクエストとコードスニペットは保持
4. **初期の詳細な指示は失われる可能性**

> *"detailed instructions from early in the conversation may be lost"*

自動圧縮は保険であって戦略ではない — 何が消えるかを選べない

出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

公式見解: "Manage context aggressively"

公式ベストプラクティスが **"aggressively"**（積極的に）と明言している

受動的な管理では不十分。では具体的にどうするか？

1. まず **膨らませない**（予防）
2. 次に **膨らんだら対処する**（セッション制御）
3. さらに **コンテキストを分ける**（分離）
4. そして **永続化する**（CLAUDE.md / メモリ）

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Part 3

そもそも膨らませない

予防が最良の管理

コンテキストを最も汚すパターン

> *"Letting Claude jump straight to coding can produce code that solves the wrong problem"*

計画なしに実装を始めると：

```
実装 → 失敗 → 修正 → また失敗 → また修正 → ...
```

この**試行錯誤の残骸**がすべてコンテキストに蓄積される

対策: **探索と実装を分ける**

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Explore first, then plan, then code

公式推奨の4フェーズワークフロー：

フェーズ	モード	やること
1. Explore	Plan Mode	調査。読み取り専用、変更なし
2. Plan	Plan Mode	実装計画を作成。`Ctrl+G` でエディタ編集
3. Implement	Normal Mode	計画に沿って実装
4. Commit	Normal Mode	コミットとPR作成

Plan Mode への切り替え: `Shift+Tab` で permission mode を順送り
Normal → Auto-Accept → **Plan Mode**（2回押す）

いつ省略するか: 1文で差分を説明できるタスク（typo修正、ログ追加など）

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Part 4

セッション制御

膨らんだ時の対処法

手段の全体マップ

```
何をしたい？
│
├─ 作業を続けたいが膨らんでいる ──→  /compact
│
├─ 別タスクに切り替えたい ──────────→  /clear
│
├─ 間違った方向に進んだ ────────────→  rewind（Esc+Esc）
│
├─ 中断した作業を再開したい ────→  --continue / --resume
│
└─ ちょっと確認したいだけ ──────────→  /btw
```

/compact — コンテキスト圧縮

```
/compact                                  # デフォルト圧縮
/compact APIの変更に焦点を当てて          # 日本語でも指定可能
```

- 古いツール出力をクリアし、会話を要約
- **焦点指定**で「何を保持するか」をコントロール可能
- CLAUDE.md に永続設定もできる：

```
# Compact Instructions
When you are using compact, please focus on test output and code changes
```

注意: 焦点を指定しないと、重要な決定事項が要約で消える可能性あり

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Summarize from here — 範囲を選んで圧縮

`/compact` は会話**全体**を圧縮するが、一部だけ圧縮したい場合は？

`Esc+Esc` （rewind メニュー）→ チェックポイントを選択 → **「Summarize from here」**

```
メッセージ1: 設計の議論              ← そのまま残る
メッセージ2: 方針決定                ← そのまま残る
── ここを選択 ──
メッセージ3: デバッグ試行錯誤        ← 圧縮される
メッセージ4: テスト失敗・修正        ← 圧縮される
メッセージ5: 別のアプローチ試行      ← 圧縮される
```

ユースケース: 試行錯誤の部分だけ圧縮して、設計議論はそのまま残したい

出典: code.claude.com/docs/en/checkpointing

/clear — 完全リセット

```
/clear
```

- コンテキストウィンドウを**完全にリセット**
- CLAUDE.md は再読み込みされる（永続指示は消えない）
- 公式推奨: **同じ問題で2回以上やり取りして解決しなければ `/clear`**
  - 失敗した修正の履歴がコンテキストを汚し、Claudeの判断を悪化させる
  - `/clear` して、学んだことを反映した**より良いプロンプト**でやり直す方が早い

> *A clean session with a better prompt almost always outperforms a long session with accumulated corrections.*

出典: code.claude.com/docs/en/best-practices

Rewind — セッション内巻き戻し

`Esc + Esc` または `/rewind` でメニューを開く

オプション	効果
Restore code and conversation	コードと会話の両方を復元
Restore conversation	会話のみ復元（コードは現状維持）
Restore code	コードのみ復元（会話は現状維持）
Summarize from here	選択ポイント以降の会話を圧縮
Never mind	キャンセル

- チェックポイントは**ユーザープロンプトごと + ファイル編集前**に自動作成
- **注意**: Bashコマンド（`rm`, `mv` 等）による変更は追跡されない

出典: code.claude.com/docs/en/checkpointing

Resume — セッション再開

```
claude --continue           # 最新セッションを再開（-c）
claude --resume             # セッション選択メニュー（-r）
claude --resume "auth-fix" # 名前で指定して再開
```

- `--fork-session` でセッションを分岐（元のセッションは変更なし）
- `/rename "oauth-migration"` でセッションに名前をつける

Tips: セッションをgitブランチのように扱う
— 名前をつけておけば後で探しやすい

出典: code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works

/btw — 会話履歴に残らないサイド質問

```
/btw この関数の引数の型は何？
```

- 回答はオーバーレイ表示、**会話履歴に追加されない**
- メイン会話の履歴を汚さず、長いタスクを脱線させにくい
- **Claudeの作業中でも割り込める**（メインの処理を中断しない）

3つの制約：

1. 現在の会話全体は見える（既知の情報で回答）
2. **ツールは使えない**（ファイル読み込み・コマンド実行は不可）
3. フォローアップ不可（1回の応答で完結）

出典: code.claude.com/docs/en/interactive-mode

Part 5

コンテキストの分離

「管理する」ではなく「分ける」

セッション制御では解決できないケース

ここまでの手段はすべて「1つのコンテキストの中でやりくりする」話だった

しかし、**2つのタスクを同時に進めたい**場合は？

- 機能開発の途中でバグ修正が入った
- `/clear` → 機能開発の進捗が消える
- `/compact` → 2つのタスクのコンテキストが混在する
- `rewind` → 片方の作業を巻き戻すしかない

→ 1つのセッションでは限界がある
→ **セッションごと分ければいい**

Worktree — 並列作業環境

```
claude --worktree feature-auth    # 名前指定でworktree作成
claude -w bugfix-123              # 短縮形
```

- 内部的に **git worktree** を使用
- 各 worktree が**独立したディレクトリ・ブランチ・セッション**を持つ
- セッション履歴は独立するが、Auto Memory は共有される

```
ターミナル1:  claude -w feature-auth    # 認証機能を実装中
ターミナル2:  claude -w bugfix-123      # バグ修正を並行
```

出典: code.claude.com/docs/en/common-workflows

Worktree の注意点

- 新しい worktree では `npm install` 等の**環境初期化が必要**
- 自動クリーンアップ:
  - 変更なし → worktree とブランチが自動削除
  - 変更あり → 保持 or 削除を選択
- `.claude/worktrees/` に作成される

出典: code.claude.com/docs/en/common-workflows

Part 6

永続コンテキスト

セッションを超えて知識を残す

CLAUDE.md — あなたが書く永続指示

- セッションは消えるが、CLAUDE.md は**毎セッション自動で読み込まれる**
- コーディング規約、ワークフロー、ビルドコマンドなどを記述
- **200行以下を目指す** — 超えると遵守率が低下する
- `/init` で自動生成 → そこから削ぎ落とす

配置場所（**具体的なほど優先**）:

スコープ	配置場所
プロジェクト	`./CLAUDE.md`
ユーザー	`~/.claude/CLAUDE.md`

出典: code.claude.com/docs/en/memory

Auto Memory — Claudeが勝手にメモしてくれる

- Claudeが作業中に学んだことを**自動で記録**する仕組み
  - ビルドコマンド、デバッグの洞察、コード風格の好みなど
- 「これ覚えておいて」と言えば明示的に保存もできる
- ユーザーが管理する必要はない
- `/memory` で内容の確認・編集が可能

	CLAUDE.md	Auto Memory
書き手	あなた	Claude（自動）
内容	指示とルール	学習とパターン
読み込み	毎セッション全文	MEMORY.md 先頭200行

出典: code.claude.com/docs/en/memory

Part 7

まとめ

コンテキスト管理 早見表

やりたいこと	手段	キー / コマンド
使用量を確認	/context, /cost	—
そもそも膨らませない	Plan Mode	`Shift+Tab`（順送り）
圧縮して続行	/compact	`/compact <焦点>`
完全リセット	/clear	`/clear`
巻き戻し	rewind	`Esc+Esc`
再開	resume	`claude -c` / `claude -r`
履歴に残さず確認	/btw	`/btw <質問>`
並列作業	worktree	`claude -w <名前>`
永続的な指示	CLAUDE.md	`/init` で生成
自動学習	Auto Memory	自動（管理不要）

明日からできること

Level	アクション
1	`/context` でコンテキスト使用量を意識する
2	Plan Mode で「探索 → 計画 → 実装」を分ける
3	タスク切り替え時に `/clear`、commit したら `/compact`
4	`/btw` で既知の情報をメイン履歴の外で確認
5	CLAUDE.md / Auto Memory で永続コンテキストを設計

まずは **Level 1〜3** から。意識するだけで効果が出る

宣伝: まもなく発走

競馬の発走時刻を**絶対に逃さない**通知アプリ

- サイレントモードでも鳴るアラーム
- JRA 全レース対応・事前通知
- 重賞 / 特別競走の一括選択

Claude Code でコードを手書きせずに開発しました

App Store で「まもなく発走」で検索！

参考リンク

ページ	URL
How Claude Code works	code.claude.com/docs/en/how-claude-code-works
Best Practices	code.claude.com/docs/en/best-practices
Checkpointing	code.claude.com/docs/en/checkpointing
Interactive mode (/btw)	code.claude.com/docs/en/interactive-mode
Sub-agents	code.claude.com/docs/en/sub-agents
Memory (CLAUDE.md)	code.claude.com/docs/en/memory

| Common Workflows | code.claude.com/docs/en/common-workflows |