## I2Sリクロック基板

#### 2015年03月29日 頒布終了 DACのI2S信号をジッタークリーニング&リクロック(整頓)する基板です。

1.トップページ

2. やなさんの部屋

2.1.基板の製作

I2Sリクロック基板

2.2.やなさんのオーディオ

2.3.やなさんのビジュアル

3.ソフトウェアの部屋

4.リンク

### お知らせ

3/29 マイコンRev1.3への書換サービスを行います。 3/15 Rev1.0基板の製作マニュアルを改版しました。


#### 概要

この基板は、I2S信号(PCM、DSD)のSCLK(MCLKと同意)をジッタークリーニングして、そのSCLKのクロックで、他の信号をリクロック(整頓)します。

SCLKを使わず、BCLKをn 逓倍(サンプリング周波数を判断して自動で倍率を決定)してSCLKとして使えますので、ラズベリーパイのI2S出力信号を入力して、SCLK(MCLK)を生成出来ます。

ジッタークリーニングは自動で位相差修正を行います。

従来のデュアルモノジッタークリーナーの代わりに使えます。



#### 頒布について

- I2Sリクロック基板(Rev1.1 主要部品セット込、マイコンRev1.2付き)が5,800円
- ※部品セットに関しては、制作マニュアルに記載してあります。
- I2Sリクロック基板マイコン(Rev1.2)が600円

送料は、

クロネコDM便は190円 レターパックライトは360円 となります。 注文時に指定が無い場合は、クロネコDM便とさせて頂きます。

希望される方は、私宛(yanaアットマークyanasoft.jp)まで、題名「I2Sリクロック基板頒布希望」でメールをください。 メールには、希望する基板名と枚数、発送方法の指定、送り先(郵便番号、住所、お名前、電話番号)を記入してください。 こちらから返信メールで振込金額と振込先をお知らせします。

### 製作マニュアル

- ・I2Sリクロック基板(Rev1.1)の制作マニュアル Rev.1.2 Reclock 1 2.pdf
- ・I2Sリクロック基板(Rev1.0)の制作マニュアル Rev.1.1.1 Reclock 1 1 1.pdf

#### 回路図

- ・I2Sリクロック基板(Rev1.1)の回路図 Reclock 1 1C.pdf
- ・I2Sリクロック基板(Rev1.0)の回路図 Reclock 1 0C.pdf
- ※部品名や値などは、実際とは異なる場合があります。

### マイコンの書き換えサービス

マイコンRev1.2では、ロック処理も見直して少し早くロックするようになりました。

マイコンRev1.3では、環境によってはPCM 48KHzでロック処理を繰り替えす問題に対処しました。この問題でお困りの方は改版してください。

ファームウェアの入替を希望される場合は、郵便でマイコンだけ(静電気防止のスポンジに挿して)を送って頂ければ書き換えて返送します。

基板名を書いたメモと返送用の切手と封筒も同封してください。

郵便料金は封筒のサイズと重さで違いますので、以下を参考にしてください。

通常の封筒なら第一種郵便物/定形郵便物/50g以内、複数個だと第一種郵便物/定形外郵便物/100g以内でしょう。

# ■変更後の料金(抜粋)

第一種郵便物	定形郵便物	25g以内	<b>82</b> 円	第二種 郵便物	通常はがき		52円
		50g以内	<b>92</b> 円		往復はがき		104円
	定形外郵便物	50g以内	120円	特殊 取扱料金 (郵便物)	速達	250g以内	280円
		100g以内	140円			1kg以内	380円
		150g以内	<b>205</b> 円			119-21 1	30013
		250g以内	<b>250</b> 円			4kg以内	650円
		500g以内	400円		現金書留	<sub>摂書要貨額</sub> 1万円まで	430円
		1kg以内	600円		一般書留	換書要信額	<b>430</b> 円
		2kg以内	<b>870</b> 円		(現金以外)	10万円まで	73013
		4kg以内	1,180円		簡易書留	接書要傳統 5万円	310円

私の送り先が判らない方は、私宛に私信メールをください。