

网站管理 /v1/sites

网站列表

GET	/v1/sites	调试
page	当前页码	1
integer		
limit	单页显示数量	10
integer		
domain	域名, 模糊搜索	
string		
backend_ip	源IP, 模糊搜索	
string		
group	指定所属网站组ID	
integer		
id	搜索指定网站ID	
integer		
user_package	搜索所属已购套餐ID的网站	
integer		
http_listen_port	监听指定HTTP端口的网站	
integer		
https_listen_port	监听指定HTTPS端口的网站	
integer		
https_enable	HTTPS是否开启	
boolean		
enable	网站是否启用	
boolean		
state	网站状态, 可选为200、512、513、514。200是正常, 512是套	
string		

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "acl": null,
      "acme_proxy_to_orgin": 0,
      "backend": "[{\"index\": 0, \"state\": \"up\", \"addr\": \"192.168.0.31\", \"weight\": \"1\"}]",
      "backend_host": "$host",
      "backend_http_port": "80",
      "backend_https_port": "443",
      "backend_port_mapping": 1,
      "backend_protocol": "http",
      "backup_node_group": null,
      "backup_node_group_name": null,
      "balance_way": "rr",
      "black_ip": "",
      "block_proxy": 0,
      "block_region": "",
      "cc_default_rule": 10002,
      "cc_switch": "{}",
      "cname_domain": "cdnfly.com",
      "cname_hostname": "3gjpzxm",
      "cname_mode": "site",
      "cname_state": "done",
      "cname_task_id": 94737,
      "cors": "{\"allow_origin\": \"*\", \"allow_methods\": \"GET POST OPTIONS\", \"enable\": 0, \"allow_headers\": \"DNT Keep-Alive User-Agent X-Requested-With If-Modified-Since Cache-Control Content-Type\", \"max_age\": \"1728000\", \"expose_headers\": \"Content-Length Content-Range\", \"allow_credentials\": 1}",
      "create_at": null,
      "create_at2": "2021-11-16 14:48:22",
      "domain": "for-test.cdnfly.cn",
      "enable": 1,
      "enable_backup_group": 0,
      "extra_cc_rule": "[]",
      "gzip_enable": 1,
      "gzip_types": "text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json",
      "health_check": "{\"enable\": false, \"protocol\": \"http\", \"status_code\": \"200 301 302\", \"interval\": 10, \"host\": \"for-test.cdnfly.cn\", \"path\": \"/\"}",
      "hotlink": "{\"domain\": \"\", \"enable\": 0, \"allow_empty\": true}",
      "http_listen": "{\"port\": \"80 82 83\"}",
      "https_listen": "{}",
    }
  ]
}
```

```

        "node_group_name": null,
        "package_id": 384,
        "package_name": "ff",
        "page_404": "",
        "page_50x": "",
        "proxy_cache": "[]",
        "proxy_http_version": "1.1",
        "proxy_timeout": "60",
        "range": 0,
        "record_id": "730250033283995648",
        "region_id": 646,
        "region_name": "test",
        "req_header": "[]",
        "resp_header": "[]",
        "s.cname_domain": "cdnfly.com",
        "s.cname_hostname": "3gjpzxm",
        "s.cname_mode": "site",
        "site_state": "200",
        "spider_allow": "baidu|sogou|sm|bing|google|toutiao|360spider",
        "state": "200",
        "sync_state": "done",
        "task_id": 117870,
        "uid": 2,
        "up_cname_domain": "cdnfly.com",
        "up_cname_hostname": "v325sf8j-u",
        "update_at": null,
        "update_at2": "2021-11-25 08:34:59",
        "ups_keepalive": 0,
        "ups_keepalive_conn": 5,
        "ups_keepalive_timeout": 60,
        "url_rewrite": "[]",
        "user_package": 425,
        "version": 15,
        "websocket_enable": 0,
        "white_ip": ""
    }
}
]
}

```

添加一个或多个网站 (多个网站时，数据格式为数组)

POST	/v1/sites	调试
user_package	required	



domain string	绑定的域名，支持通配符域名，多个域名空格分隔	
http_listen json	http监听端口，格式为json,如{"port":"80 88"}, 表示监听http的80和88端口	
https_listen json	HTTPS设置，格式为json,如{"port":"443 8443","cert":"1","hsts":0,"ocsp_stapling":0,"ssl_protocols":"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2","ssl_ciphers":"ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","ssl_prefer_server_ciphers":"on","force_ssl_enable":1,"force_ssl_port":"443"}, 其中只有cert必选，其它都有默认值，默认值在全局-》默认设置里设置	
balance_way string	源服务器负载均衡方式，可选值为ip_hash、rr、url_hash、least_conn、random。ip_hash为根据客户端IP定源，rr是轮循，url_hash是根据url定源，least_conn是取最少连接的源，random是随机分配。	
backend json	required 指定源IP，格式为数组，如[{"addr":"1.1.1.1","weight":1,"state":"up",""}]。addr为源IP，必填，weight为权重，选填，state为状态，默认为up，可选值为down,up,backup。	
backend_protocol string	回源协议，可选值为follow、http、https。	
backend_http_port string	当回源协议为http时，回源使用的端口	
backend_https_port string	当回源协议为https时，回源使用的端口	
proxy_timeout string	回源超时时间	
backend_port_mapping	回源端口映射，表示回源的协议和端口与访问的协议的端口一	

Cdnfly使用文档			cdnfly官网
health_check	{ "enable":1,"protocol":"http","host":"www.qq.com","path":"/","status_code":"200 301 302","interval":5} }		
ups_keepalive	回源keepalive		
ups_keepalive_conn	keepalive的连接数		
ups_keepalive_timeout	keepalive超时时间		
proxy_http_version	回源的http协议版本， 可选 1.1,1.0		
proxy_ssl_protocols	回源SSL协议， 可选TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2		
backend_host	回源的Host值， 可选\$host、 \$host:\$server_port和自定义， 如 www.qq.com或者 www.qq.com:8080		
range	分断取源， 一次取1MB		
proxy_cache	缓存设置， 数据格式为数组。格式为 [{"type":"dir","content":"/static/","expire":"1","unit":"d","ignore_arg":false,"proxy_ignore_headers":[]}] 。type、content、expire、unit必选。type可选为suffix、dir、full_path， 分别是后缀， 目录， 选为d、h、m、s， 分别为天， 小时， 分钟， 秒。ignore_arg表示忽略参数。当proxy_ignore_headers Accel-Expires Expires Cache-Control Set-Cookie时， 表示强制缓存。no_cache表示排除符合格式为数组， 如 [{"variable":"\$uri","string":"/api/"}] ， 表示uri匹配/api/的url不缓存。variable为变量， \$content_type、\$content_length、\$host、\$https、\$is_args、\$query_string、\$remote_addr、\$request_method、\$request_uri、\$scheme、\$status、\$uri， 以及\$arg_x、\$cookie_x、\$http_x为获取参数值， x为参数名；\$cookie_x为cookie值， x为cookie名称；\$http_x为请求头值， x为请求头名称。		
cc_default_rule	默认的防御规则组		
cc_switch	设置满足条件后自动切换成其它防御规则组， 格式为json， 如 {"rule":"1","switch":"10","enable":1} ， 其中rule为切换到的规则组ID， switch为网站QPS超过时切换。		



extra_cc_rule json	"type": "req_rate", "max_per_uri": 1, "max_challenge": 1}, "matcher": {"ip": {"operator": "=", "value": "111"}}}}, 具体的定义参考CC规则匹配器和CC规则过滤器	
block_region string	屏蔽区域，可选值两字母的国家代码	
black_ip string	黑名单IP，一行一个，支持子掩码/8 /16 /24，如192.168.0.0/8、192.168.0.0/16、192.168.0.0/24.	
white_ip string	白名单IP，一行一个，支持子掩码/8 /16 /24，如192.168.0.0/8、192.168.0.0/16、192.168.0.0/24.	
acl integer	指定ACL ID	
hotlink json	设置防盗链，格式为json，如 {"enable":1,"domain":"","allow_empty":1}, enable可选值为0或1，domain为空时，只允许当前添加的域名，可填写额外的域名。allow_empty可选值为0或1，表示是否允许空来源访问。	
cors json	设置跨站支持，格式为json，如 {"enable":1,"allow_origin":"*","allow_methods":"GET POST","allow_headers":"DNT Keep-Alive User-Agent X-Requested-With If-Modified-Since Cache-Control Content-Type","expose_headers":"Content-Length Content-Range","allow_credentials":1,"max_age":1728000}。	
resp_header json	设置响应头，格式为数组，如 [{"name":"aaa","value":"bbb"}], 其中name是响应头名称，value是值。	
req_header json	设置请求头，格式为数组，如 [{"name":"aaa","value":"bbb"}],	



page_404 string	自定义404错误页面	
page_50x string	自定义50x错误页面，包括500 502 503 504。	
url_rewrite json	url重定向，格式为json数组，如 [{"host":"qq.com","match": "(.*)","redirect":"http://baidu.com\$1","code":"301"}], 表示qq.com重定向到baidu.com。host用于匹配 \$host:\$server_port, match匹配uri。另外还支持 user_agent、referer、country_code、accept_language、province、city、asnumber、isp 的匹配。	
gzip_enable boolean	gzip开启	
gzip_types string	gzip的content type，如text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json	
websocket_enable boolean	websocket开启	
acme_proxy_to_organ boolean	当为1时， /.well-known/acme-challenge/的请求回源。	
post_size_limit integer	上传文件最大大小，单位为MB	
recv_real_time boolean	数据实时返回，0为关闭，1为开启	
send_real_time boolean	数据实时发送，0为关闭，1为开启	
spider_to_sip string	指定搜索引擎回源的IP地址，当需要关闭此功能时，可设置此值为空	
groups string	指定所属的网站组，多个以逗号分隔	



返回结果 提交内容

```
{
  "user_package": 1,
  "domain": "www.qq.com",
  "backend": [{
    "addr": "1.1.1.1"
  }]
}
```

批量修改网站 (数据格式为数组)

PUT /v1/sites		调试
id	required	
integer	网站ID	
user_package	绑定一个已购买的套餐	
integer		
domain	绑定的域名，支持通配符域名，多个域名空格分隔	
string		
http_listen	http监听端口，格式为json,如 {"port":"80 88"}, 表示监听http的80和88端口	
json		
https_listen	HTTPS设置，格式为json,如{"port":"443 8443","cert":"1","hsts":0,"ocsp_stapling":0,"ssl_protocols":"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2","ssl_ciphers":"ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256","ssl_prefer_server_ciphers":"on","force_ssl_enable":1,"force_ssl_port":"443"}, 其中只有cert必选，其它都有默认值，默认值在全局-》默认设置里设置	
json		
balance_way	源服务器负载均衡方式，可选值为ip_hash、rr、url_hash、least_conn、random。ip_hash为根据客户端IP定源，rr是轮循，url_hash是根据url定源，	
string		

backend json	指定源IP，格式为数组，如 [{"addr":"1.1.1.1","weight":1,"state":"up",""}]。 addr为源IP，必填，weight为权重，选填， state为状态，默认为up，可选值为 down,up,backup。	
backend_protocol string	回源协议，可选值为follow、 http、https。	
backend_http_port string	当回源协议为http时，回源使用的 端口	
backend_https_port string	当回源协议为https时，回源使用 的端口	
proxy_timeout string	回源超时时间	
backend_port_mapping boolean	回源端口映射，表示回源的协议 和端口与访问的协议的端口一 致。	
health_check json	源站健康检查，格式为 { "enable":1, "protocol":"http", "host":"www.qq.com", "path":"/", "status_code":"200 301 302", "interval":5 }	
ups_keepalive boolean	回源keepalive	
ups_keepalive_conn integer	keepalive的连接数	
ups_keepalive_timeout integer	keepalive超时时间	
proxy_http_version string	回源的http协议版本，可选 1.1,1.0	
proxy_ssl_protocols string	回源SSL协议，可选TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2	
backend_host string	回源的Host值，可选\$host、 \$host:\$server_port和自定义，如 www.qq.com或者 www.qq.com:8080	

proxy_cache json	缓存设置，数据格式为数组。格式为 <pre>[{"type":"dir","content":"/static/","expire":"1","unit":"d","ignore_arg":false,"proxy_ignore_headers":[]}]</pre> type、content、expire、unit必选。type可选为suffix、dir、full_path，分别是后缀，目录，选为d、h、m、s，分别为天，小时，分钟，秒。ignore_arg表示忽略参数。当proxy_ignore_headers Accel-Expires Expires Cache-Control Set-Cookie时，表示强制缓存。no_cache表示排除符合格式为数组，如[{"variable":"\$uri","string":"/api/"}]，表示uri匹配/api/的url不缓存。variable为变量，\$content_type、\$content_length、\$host、\$https、\$is_args、\$query_string、\$remote_addr、\$request_method、\$request_uri、\$scheme、\$status、\$uri，以及\$arg_x、\$cookie_x、\$http_x为获取参数值，x为参数名；\$cookie_x为cookie值，x为cookie名称；\$http_x为请求头值，x为请求头名称。
cc_default_rule integer	默认的防御规则组
cc_switch json	设置满足条件后自动切换成其它防御规则组，格式为json，如 <pre>{"rule":"1","switch":"10","enable":1},</pre> 其中rule为切换到的规则组ID，switch为网站QPS超过时切换。
extra_cc_rule json	API防御设置，此设置用来匹配uri的请求使用请求频率，而不用默认的规则来防御，以免影响API类的使用。格式为json数组，如 <pre>[{"uri":"/api/,api2/","within":10,"max_req":60}],</pre> uri为匹配请求uri的部分uri，多个uri以逗号分隔，within为在这个时间内统计，max_req为在统计周期内超过此值时拉黑。
block_region string	屏蔽区域，可选值为 abrd_inc、abrd_no_inc、china_inc、china_not_inc，分别为境外（包括港澳台），境外（不包括港澳台），境内（包括港澳台）、境内（不包括港澳台）
black_ip string	黑名单IP，一行一个，支持子掩码/8 /16 /24，如192.168.0.0/8、192.168.0.0/16、192.168.0.0/24。
white_ip string	白名单IP，一行一个，支持子掩码/8 /16 /24，如192.168.0.0/8、192.168.0.0/16、192.168.0.0/24。

hotlink json	设置防盗链，格式为json，如 <pre>{"enable":1,"domain":"","allow_empty":1},</pre>enable可选值为0或1，domain为空时，只允许当前添加的域名，可填写额外的域名。allow_empty可选值为0或1，表示是否允许空来源访问。
cors json	设置跨站支持，格式为json，如 <pre>{"enable":1,"allow_origin":"*","allow_methods":"GET POST","allow_headers":"DNT Keep-Alive User-Agent X-Requested-With If-Modified-Since Cache-Control Content-Type","expose_headers":"Content-Length Content-Range","allow_credentials":1,"max_age":1728000}。</pre>
resp_header json	设置响应头，格式为数组，如 <pre>[{"name":"aaa","value":"bbb"}],</pre>其中name是响应头名称，value是值。
req_header json	设置请求头，格式为数组，如 <pre>[{"name":"aaa","value":"bbb"}],</pre>其中name是请求头名称，value是值。
page_404 string	自定义404错误页面
page_50x string	自定义50x错误页面，包括500 502 503 504。
url_rewrite json	url重定向，格式为json数组，如 <pre>[{"host":"qq.com","match": "(.*)","redirect":"http://baidu.com\$1","code":"301"}],</pre>表示qq.com重定向到baidu.com。host用于匹配\$host:\$server_port，match匹配uri。
gzip_enable boolean	gzip开启
gzip_types string	gzip的content type，如text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript



websocket_enable boolean	websocket开启	☐
acme_proxy_to_organ boolean	当为1时， /.well-known/acme-challenge/的请求回源。	☐
post_size_limit integer	上传文件最大大小， 单位为MB	
recv_real_time boolean	数据实时返回， 0为关闭， 1为开启	☐
send_real_time boolean	数据实时发送， 0为关闭， 1为开启	☐
spider_to_sip string	指定搜索引擎回源的IP地址， 当需要关闭此功能时， 可设置此值为空	
groups string	指定所属的网站组， 多个以逗号分隔	
enable boolean	启用或禁用	☐

返回结果 提交内容 PHP代码示例

```
{
  "code":0,
  "data": "",
  "msg": "更新网站成功"
}
```

获取单个网站详情

GET	/v1/sites/<网站ID>	调试
-----	------------------	----

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "acl": null,
    "acme_proxy_to_organ": 0,
```



```

"backend_http_port": "80",
"backend_https_port": "443",
"backend_port_mapping": 0,
"backend_protocol": "http",
"backup_node_group": null,
"backup_node_group_name": null,
"balance_way": "rr",
"black_ip": "1.1.1.1\n2.2.2.2",
"block_proxy": 0,
"block_region": "hk,mo,tw",
"cc_default_rule": 10002,
"cc_switch": "{\"switch\": \"20\", \"enable\": 1, \"rule\": \"1\"}",
"cname_domain": "cdnfly.com",
"cname_hostname": "hXu8bjky",
"cname_mode": "site",
"cname_state": null,
"cname_task_id": null,
"cors": "{\"allow_origin\": \"*\", \"allow_methods\": \"*\", \"enable\": true, \"allow_headers\": \"*\", \"max_age\": \"1728000\", \"expose_headers\": \"*\", \"allow_credentials\": true}",
"create_at": null,
"create_at2": "2023-11-23 08:19:12",
"domain": "for-test.cdnfly.cn",
"enable": 1,
"enable_backup_group": 0,
"end_at": "3000-01-01 12:00:00",
"extra_cc_rule": "[{\"filter\": {\"within_second\": 60, \"extra\": {}, \"type\": \"delay_jump_filter\", \"max_per_uri\": \"\", \"max_challenge\": 5}, \"matcher\": {\"ip\": {\"operator\": \"=\", \"value\": \"1.1.1.1\"}}}]",
"group_name": null,
"groups": null,
"gzip_enable": 1,
"gzip_types": "text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json",
"health_check": "{\"path\": \"/\", \"host\": \"for-test.cdnfly.cn\", \"enable\": true, \"interval\": 10, \"status_code\": \"200 301 302\"}",
"hotlink": "{\"scope_type\": \"all\", \"domain\": \"\", \"enable\": 0, \"allow_empty\": 1, \"scope_content\": \"\"}",
"http_listen": "{\"port\": \"80\"}",
"https_listen": "{\"ssl_protocols\": \"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3\", \"hsts\": 0, \"ssl_ciphers\": \"ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA\", \"ssl_prefer_server_ciphers\": \"on\", \"force_ssl_enable\": 0,

```

```

    "is_default_server": 0,
    "name": "jason",
    "node_group_id": 1,
    "node_group_name": "vip",
    "package_id": 1,
    "package_name": "vip1",
    "page_404": "",
    "page_50x": "",
    "post_size_limit": 32,
    "proxy_cache": "[{\"content\": \"css|js\", \"range\": false, \"expire\": \"1\", \"proxy_ignore_headers\": \"X-Accel-Expires Expires Cache-Control Set-Cookie\", \"no_cache\": [{\"variable\": \"$request_uri\", \"string\": \"/api/\"}], \"type\": \"suffix\", \"ignore_arg\": false, \"unit\": \"d\"}]",
    "proxy_http_version": "1.0",
    "proxy_ssl_protocols": "TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2",
    "proxy_timeout": "60",
    "range": 0,
    "record_id": "1690975704",
    "recv_real_time": 0,
    "region_id": 1,
    "region_name": "\u9ed8\u8ba4",
    "req_header": "[{\"name\": \"client-ip\", \"value\": \"$remote_addr\"}]",
    "resp_header": "[]",
    "send_real_time": 0,
    "site_state": "200",
    "spider_allow": "allow",
    "spider_to_sip": "",
    "state": "200",
    "sync_state": "done",
    "task_id": 957,
    "uid": 2,
    "up_cname_domain": "cdnfly.com",
    "up_cname_hostname": "u8qyhp6d",
    "update_at": null,
    "update_at2": "2023-12-26 13:58:36",
    "ups_heartbeat": 1,
    "ups_heartbeat_conn": 32,
    "ups_heartbeat_timeout": 50,
    "url_rewrite": "[{\"province\": \".*\", \"city\": \".*\", \"code\": \"301\", \"accept_language\": \".*\", \"redirect\": \"http://www.baidu.com/\", \"isp\": \".*\", \"host\": \".*\", \"asnumber\": \".*\", \"referer\": \".*\", \"user_agent\": \".*\", \"country_code\": \".*\", \"match\": \".*\"}]",
    "user_package": 1,
    "version": 13,
    "websocket_enable": 0,
    "white_ip": "3.3.3.3\n4.4.4.4"
  },

```

字段解释：

字段名称	说明
acl	ACL规则的ID
acme_proxy_to_ogin	/.well-known/acme-challenge/请求是否回源，1回源，0不回源
backend	源站列表
backend_host	回源Host请求头
backend_http_port	http回源的端口
backend_https_port	https回源端口
backend_port_mapping	回源端口映射
backend_protocol	回源协议
backup_node_group	备用线路组ID
backup_node_group_name	备用线路组名称
balance_way	负载均衡方式
black_ip	黑名单IP
block_proxy	透明代理屏蔽
block_region	区域屏蔽
cc_default_rule	默认启用的CC规则组ID
cc_switch	CC规则自动切换
cname_domain	cname域名
cname_hostname	cname主机名，与cname_domain组成完整的cname地址
cname_mode	cname模式，值为site时，cname地址是cname_hostname + cname_domain, 值为package时，cname地址为up_cname_hostname + up_cname_domain
cname_state	cname地址生成状态，pending正在生成，failed生成失败, done生成成功



enable_backup_group	是否使用备用线路组,1为使用备用线路组, 0为使用主线路组
cors	跨站设置
create_at2	网站创建时间
domain	绑定的域名
enable	网站是否启用
enable_backup_group	是否使用备用线路组,1为使用备用线路组, 0为使用主线路组
end_at	该网站使用的套餐到期时间
extra_cc_rule	自定义规则
group_name	网站分组名称
groups	网站分组ID
gzip_enable	是否启用gzip
gzip_types	gzip类型
health_check	健康检查配置
hotlink	防盗链设置
http_listen	监听的http端口
https_listen	监听的https端口
id	网站ID
is_default_server	是否设置为默认站点
name	用户名称
node_group_id	主线路组ID
node_group_name	主线路组名称
package_id	基础套餐ID
package_name	用户套餐名称
page_404	自定义404页面
page_50x	自定义50x页面
post_size_limit	上传允许的最大大小, 单位MB
proxy_cache	缓存配置



proxy_http_version	http回源版本
proxy_ssl_protocols	https回源tls版本
proxy_timeout	回源超时
range	是否启用分片回源
record_id	cname地址对应的dns记录ID
recv_real_time	是否启用实时返回
region_id	分区ID
region_name	分区名称
req_header	源站请求头
resp_header	CDN响应头
send_real_time	是否启用数据实时向源发送
site_state	网站状态, 200为正常,512为套餐到期,513为流量超限,514为网站被锁定
sync_state	网站同步状态
task_id	网站同步关联的任务id
uid	用户ID
up_cname_domain	当cname_mode为package时使用
up_cname_hostname	当cname_mode为package时使用
update_at2	最近更新时间
ups_keepalive	回源连接池开启
ups_keepalive_conn	回源连接池最大空闲连接数
ups_keepalive_timeout	回源连接池超时时间
url_rewrite	url转向
user_package	用户套餐ID
version	网站配置版本号
websocket_enable	是否开启websocket
white_ip	白名单IP

PUT /v1/sites/<网站ID>		调试
user_package integer	绑定一个已购买的套餐	
domain string	绑定的域名，支持通配符域名，多个域名空格分隔	
http_listen json	http监听端口，格式为json,如{"port":"80 88"}, 表示监听http的80和88端口	
https_listen json	HTTPS设置，格式为json,如{"port":"443 8443","cert":"1","hsts":0,"ocsp_stapling":0,"proxy ssl protocols":"TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2","force_ssl_enable":1,"force_ssl_port":"443"}, 其中只有cert必选，其它都有默认值，默认值在全局-》默认设置里设置	
balance_way string	源服务器负载均衡方式，可选值为ip_hash、rr、url_hash、least_conn、random。ip_hash为根据客户端IP定源，rr是轮循，url_hash是根据url定源，least_conn是取最少连接的源，random是随机分配。	
backend json	指定源IP，格式为数组，如[{"addr":"1.1.1.1","weight":1,"state":"up"}]。addr为源IP，必填，weight为权重，选填，state为状态，默认为up，可选值为down,up,backup。	
backend_protocol string	回源协议，可选值为follow、http、https。	
backend_http_port string	当回源协议为http时，回源使用的端口	
backend_https_port string	当回源协议为https时，回源使用的端口	
proxy_timeout	回源超时时间	

backend_port_mapping boolean	和端口与访问的协议的端口一致。	
health_check json	源站健康检查，格式为 {"enable":1,"protocol":"http","host":"www.qq.com","path":"/","status_code":"200 301 302","interval":5}	
ups_keepalive boolean	回源keepalive	
ups_keepalive_conn integer	keepalive的连接数	
ups_keepalive_timeout integer	keepalive超时时间	
proxy_http_version string	回源的http协议版本，可选 1.1,1.0	
backend_host string	回源的Host值，可选\$host、 \$host:\$server_port和自定义，如 www.qq.com或者 www.qq.com:8080	
range boolean	分断取源，一次取1MB	
proxy_cache json	缓存设置，数据格式为数组。格式为 [{"type":"dir","content":"/static/","expire":"1","unit":"d","ignore_arg":false,"proxy_ignore_headers":[]}]。type、content、expire、unit必选。type可选为suffix、dir、full_path，分别是后缀，目录，选为d、h、m、s，分别为天，小时，分钟，秒。ignore_arg表示忽略参数。当proxy_ignore_headers Accel-Expires Expires Cache-Control Set-Cookie时，表示强制缓存。no_cache表示排除符合格式为数组，如[{"variable":"\$uri","string":"/api/"}]，表示uri匹配/api/的url不缓存。variable为变量，\$content_type、\$content_length、\$host、\$https、\$is_args、\$query_string、\$remote_addr、\$request_method、\$request_uri、\$scheme、\$status、\$uri，以及\$arg_x、\$cookie_x、\$http_x为获取参数值，x为参数名；\$cookie_x为cookie值，x为cookie名称；\$http_x为请求头值，x为请求头名称。	
cc_default_rule integer	默认的防御规则组	
cc_switch json	设置满足条件后自动切换成其它防御规则组，格式为json，如 {"rule":"1","switch":"10","enable":1},	

extra_cc_rule json	API防御设置，此设置用来匹配uri的请求使用请求频率，而不用默认的规则来防御，以免影响API类的使用。格式为json数组，如 [{"uri":"/api/,/api2/","within":10,"max_req":60}], uri为匹配请求uri的部分uri，多个uri以逗号分隔，within为在这个时间内统计，max_req为在统计周期内超过此值时拉黑。
block_region string	屏蔽区域，可选值为 abrord_inc、abrord_no_inc、 china_inc、china_not_inc，分别为境外（包括港澳台），境外（不包括港澳台），境内（包括港澳台）、境内（不包括港澳台）
black_ip string	黑名单IP，一行一个，支持子掩码/8 /16 /24，如192.168.0.0/8、192.168.0.0/16、192.168.0.0/24.
white_ip string	白名单IP，一行一个，支持子掩码/8 /16 /24，如192.168.0.0/8、192.168.0.0/16、192.168.0.0/24.
acl integer	指定ACL ID
hotlink json	设置防盗链，格式为json，如 { "enable":1, "domain":"","allow_empty":1, "enable可选项为0或1，domain为空时，只允许当前添加的域名，可填写额外的域名。 allow_empty可选项为0或1，表示是否允许空来源访问。 }
cors json	设置跨站支持，格式为json，如 { "enable":1, "allow_origin":*,"allow_methods":"GET POST", "allow_headers":"DNT Keep-Alive User-Agent X-Requested-With If-Modified-Since Cache-Control Content-Type", "expose_headers":"Content-Length Content-Range", "allow_credentials":1,"max_age":1728000} }

	其中name是响应头名称， value 是值。	
req_header json	设置请求头， 格式为数组， 如 [{"name":"aaa","value":"bbb"}], 其中name是请求头名称， value 是值。	
page_404 string	自定义404错误页面	
page_50x string	自定义50x错误页面， 包括500 502 503 504。	
url_rewrite json	url重定向， 格式为json数组， 如 [{"host":"qq.com","match": "(.*)","redirect":"http://baidu.com\$1","code":"301"}], 表示qq.com重定向到baidu.com。 host用于匹配 \$host:\$server_port, match匹配uri。	
gzip_enable boolean	gzip开启	▼
gzip_types string	gzip的content type， 如text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript application/x-javascript application/json	
websocket_enable boolean	websocket开启	▼
acme_proxy_to_ordin boolean	当为1时， /.well-known/acme-challenge/的请求回源。	▼
post_size_limit integer	上传文件最大大小， 单位为MB	
recv_real_time boolean	数据实时返回， 0为关闭， 1为开启	▼
send_real_time boolean	数据实时发送， 0为关闭， 1为开启	▼
groups string	指定所属的网站组， 多个以逗号分隔	

返回结果

提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "更新网站成功"
}
```

删除网站

DELETE /v1/sites/<网站ID, 多个以逗号分隔>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "网站删除成功"
}
```

上一篇: [网站相关](#)

下一篇: [网站分组 /v1/site-groups](#)