



默认设置 /v1/user-configs

获取默认设置列表

GET	/v1/user-configs	调试
page	当前页码	1
integer		
limit	单页显示数量	10
integer		
type	配置类别, 可选为site, stream,cert, 即网站, 四层转发, 证书	
string		
name	配置项, 如 proxy_cache,proxy_timeout等, 即网站缓存, 超时时间	
string		
enable	可选值为1和0, 1为启用, 0为禁用	1
boolean		

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 2,
  "data": [{
    "create_at": "2023-06-01 16:00:12",
    "enable": 1,
    "id": 3,
    "name": "proxy_cache",
    "scope_id": 0,
    "scope_name": "global",
    "site_group_name": null,
    "stream_group_name": null,
    "type": "site",
    "uid": 2,
    "update_at": "2023-06-01 16:00:12",
    "value": "[{"type": "suffix", "content": "1", "expire": "1", "unit": "d", "ignore_arg": false, "range": false, "proxy_ignore_headers": "", "no_cache": []}]"
```



```
    "id": 2,
    "name": "extra_cc_rule",
    "scope_id": 0,
    "scope_name": "global",
    "site_group_name": null,
    "stream_group_name": null,
    "type": "site",
    "uid": 2,
    "update_at": "2023-06-01 15:58:56",
    "value": "[{\"matcher\":{\"ip\":{\"operator\":\"=\",\"value\":\"aa\"}},\"filter\":{\"within_second\":\"11\",\"max_challenge\":\"11111\",\"max_per_uri\":\"11111\"},\"type\":\"click_filter\",\"extra\":{}}]"
  ]
}
```

添加默认设置

POST /v1/user-configs		调试
type	required	
string	配置类别，可选为site, stream,cert, 即网站，四层转发，证书	
	required	
	配置项，类别为site支持的配置项有proxy_cache(网站缓存), http_listen-port(http默认监听端口), https_listen-port(https默认监听端口), backend_http_port(默认回源http端口), backend_https_port(默认回源https端口), recv_real_time (实时接收) ,send_real_time (实时发送) ,https_listen-hsts (开启hsts) , https_listen-http2(开启http2), https_listen-force_ssl_enable(强制https), ups_keepalive(启用回源连接池), range (分片回源) ,gzip_enable	



name string	websocket), block_proxy(屏蔽代理), https_listen-ocsp_stapling(开启ocsp stapling),https_listen-ssl_protocols(ssl协议), https_listen-ssl_ciphers (ssl套件) ,https_listen-ssl_prefer_server_ciphers, backend_protocol(回源协议), proxy_timeout (回源超时) , proxy_http_version (回源http版本) , ups_keepalive_conn(连接池最大空闲数), ups_keepalive_timeout (空闲连接的超时时间) , proxy_ssl_protocols (回源ssl协议) , balance_way(负载方式), gzip_types(gzip压缩类型), post_size_limit (上传最大大小) , cc_default_rule (默认cc规则) , req_header (请求头) , extra_cc_rule (自定义规则)	
value string	配置项的时, 参数网站添加部分	
scope_name string	生效范围,可选为global, group, 即全局和分组, 默认全局	
scope_id string	可生效范围为group时, 此值为分组的id	

返回结果 提交内容

```
{
  "code":0,
  "data": "1",
  "msg": "用户配置添加成功"
}
```



PUT /v1/user-configs/<默认设置ID>		调试
type string	required 配置类别，可选为site, stream,cert, 即网站，四层转发，证书	
name string	required 配置项，类别为site支持的配置项有proxy_cache(网站缓存), http_listen-port(http默认监听端口), https_listen-port(https默认监听端口), backend_http_port(默认回源http端口), backend_https_port(默认回源https端口), recv_real_time (实时接收), send_real_time (实时发送), https_listen-hsts (开启hsts) , https_listen-http2(开启http2), https_listen-force_ssl_enable(强制https), ups_keepalive(启用回源连接池), range (分片回源) , gzip_enable (启用gzip压缩) , websocket_enable(开启websocket), block_proxy(屏蔽代理), https_listen-ocsp_stapling(开启ocsp stapling),https_listen-ssl_protocols(ssl协议), https_listen-ssl_ciphers (ssl套件) ,https_listen-ssl_prefer_server_ciphers, backend_protocol(回源协议), proxy_timeout (回源超时) , proxy_http_version (回源http版本) , ups_keepalive_conn(连接池最大空闲数), ups_keepalive_timeout (空闲连	



	议) , balance_way(负载方式), gzip_types(gzip压缩类型), post_size_limit (上传最大大 小) , cc_default_rule (默认cc 规则) , req_header (请求 头) , extra_cc_rule (自定义规 则)	
value string	配置项的时, 参数网站添加部分	
scope_name string	生效范围,可选为global, group, 即全局和分组, 默认全局	
scope_id string	可生效范围为group时, 此值为分 组的id	
enable boolean	1为启用, 0为禁用	1 ▼

返回结果 提交内容

```
{
  "code":0,
  "data": "1",
  "msg": "用户配置更新成功"
}
```

禁用或启用多个默认设置（数据类型为数组）

PUT	/v1/user-configs	调试
enable boolean	1为启用, 0为禁用	1 ▼

返回结果 提交内容

```
{
  "code":0,
  "data": "1",
  "msg": "用户配置更新成功"
}
```



DELETE /v1/user-configs/<配置ID, 多个以逗号分隔>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "配置删除成功"
}
```

上一篇: [注册信息 /v1/common/register-info](#)

下一篇: [管理端](#)