

基础套餐管理 /v1/packages

基础套餐列表

GET	/v1/packages	调试
page	当前页码	1
integer		
limit	单页显示数量	10
integer		
enable	启用或禁用	
boolean		
group	所属套餐组	
integer		
region_id	所属区域ID	
integer		
mine	设置时，只显示专属套餐	
string		

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "backup_node_group": null,
      "backup_node_group_name": null,
      "before_exp_days_renew": 10,
      "buy_num_limit": -1,
      "cname_domain": "",
      "cname_hostname2": "",
      "cname_mode": "site",
      "create_at": null,
      "create_at2": "2021-12-19 16:47:05",
      "custom_cc_rule": 0,
      "des": "",
      "domain": 10,
```

```
    "groups": "11",
    "http_port": 10,
    "id": 647,
    "id_verify": 0,
    "month_price": 1,
    "name": "aa",
    "node_group_id": 833,
    "node_group_name": "aa",
    "owner": "",
    "quarter_price": 0,
    "region_id": 1098,
    "region_name": "test",
    "sort": 100,
    "stream_port": 0,
    "traffic": 100,
    "update_at": null,
    "websocket": 0,
    "year_price": 0
  }
]
```

新增基础套餐

POST	/v1/packages	调试
name	required	
string	套餐名称	
des		
string	备注	
region_id	required	
integer	区域ID	
node_group_id	required	
integer	线路组ID	
backup_node_group		
string	备用线路组	
cname_domain		
string	cname域名ID	



cname_mode string	默认为site，可选site,package。 当为site时，每个网站单独一个cname地址，当为package时，每一个用户套餐分配一个cname地址	
traffic integer	限制的流量数，单位为G，默认0，当为-1时，表示不限制	0
bandwidth string	带宽限制，可选单位为Mbps,Gbps，当为-1时，表示不限制	
connection integer	连接数限制，当为-1时，表示不限制	
domain integer	限制添加的域名数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
http_port integer	网站监听的非标端口数量，即除80和443之外的端口数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
stream_port integer	四层转发端口数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
custom_cc_rule boolean	是否可以自定义cc规则，默认为False	False
websocket boolean	是否支持websocket，默认为False	False
expire string	套餐过期时间，即到期后，套餐不可购买，格式为2021-12-01 12:00:00	
buy_num_limit integer	限制同一个用户购买的套餐数量，-1为不限制	
id_verify boolean	是否需要实名认证，默认为False	False
before_exp_days_renew integer	限制当套餐剩余天数超过此值时，不允许续费，默认为-1不限制	

owner string	指定的用户才允许购买此套餐， 填用户ID，多个以逗号分隔	
month_price string	required 月付价格，单元为元	
quarter_price string	required 季付价格，单元为元	
year_price string	required 年付价格，单元为元	
enable boolean	启用或禁用，默认启用	
groups string	required 所属的套餐组，多个以逗号分隔	

返回结果

提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "2",
  "msg": "套餐添加成功"
}
```

批量修改基础套餐 (数据格式为数组)

PUT	/v1/packages	调试
id integer	required 套餐ID	
name string	套餐名称	
des string	备注	
region_id integer	区域ID	



backup_node_group string	备用线路组	
cname_domain string	cname主域名, 留空时, 使用dns设置的主域名	
cname_hostname2 string	cname主机名	
cname_mode string	默认为site, 可选site,package。 当为site时, 每个网站单独一个cname地址, 当为package时, 每一个用户套餐分配一个cname地址	
traffic integer	限制的流量数, 单位为G, 默认0, 当为-1时, 表示不限制	0
connection integer	连接数限制, 当为-1时, 表示不限制	
domain integer	限制添加的域名数, 默认为0, 当为-1时, 表示不限制	0
domain integer	限制添加的域名数, 默认为0, 当为-1时, 表示不限制	0
http_port integer	网站监听的非标端口数量, 即除80和443之外的端口数, 默认为0, 当为-1时, 表示不限制	0
stream_port integer	四层转发端口数, 默认为0, 当为-1时, 表示不限制	0
custom_cc_rule boolean	是否可以自定义cc规则, 默认为False	False
websocket boolean	是否支持websocket, 默认为False	False
expire string	套餐过期时间, 即到期后, 套餐不可购买, 格式为2021-12-01 12:00:00	
buy_num_limit integer	限制同一个用户购买的套餐数量, -1为不限制	

before_exp_days_renew integer	限制当套餐剩余天数超过此值时，不允许续费，默认为-1不限制	
sort integer	排序，默认为100	
owner string	指定的用户才允许购买此套餐，填用户ID，多个以逗号分隔	
month_price string	月付价格，单元为元	
quarter_price string	季付价格，单元为元	
year_price string	年付价格，单元为元	
enable boolean	启用或禁用，默认启用	启用
groups string	所属的套餐组，多个以逗号分隔	
sync-item string	需要同步数据到用户套餐的项目。当修改基础套餐时，不会同步到已售套餐，如果想同步，可以指定此项。支持同步的项目为 name, node_group_id, cname_domain, cname_hostname2, cname_mode, traffic, domain, http_port, stream_port, custom_cc_rule, websocket, month_price, quarter_price, year_price。	

返回结果

提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
}
```



获取指定基础套餐

GET /v1/packages/<套餐ID>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "backup_node_group": null,
    "before_exp_days_renew": 10,
    "buy_num_limit": -1,
    "cname_domain": "",
    "cname_hostname2": "",
    "cname_mode": "site",
    "create_at": null,
    "custom_cc_rule": 0,
    "des": "",
    "domain": 10,
    "enable": 1,
    "expire": null,
    "http_port": 10,
    "id": 647,
    "id_verify": 0,
    "month_price": 1,
    "name": "aa",
    "node_group_id": 833,
    "owner": "",
    "quarter_price": 0,
    "region_id": 1098,
    "sort": 100,
    "stream_port": 0,
    "traffic": 100,
    "update_at": null,
    "websocket": 0,
    "year_price": 0
  },
  "msg": ""
}
```

修改指定基础套餐



name string	套餐名称	
des string	备注	
region_id integer	区域ID	
node_group_id integer	线路组ID	
backup_node_group string	备用线路组	
cname_domain string	cname主域名，留空时，使用dns设置的主域名	
cname_hostname2 string	cname主机名	
cname_mode string	默认为site，可选site,package。 当为site时，每个网站单独一个cname地址，当为package时，每一个用户套餐分配一个cname地址	
traffic integer	限制的流量数，单位为G，默认0，当为-1时，表示不限制	0
domain integer	限制添加的域名数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
http_port integer	网站监听的非标端口数量，即除80和443之外的端口数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
stream_port integer	四层转发端口数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
custom_cc_rule boolean	是否可以自定义cc规则，默认为False	False
websocket boolean	是否支持websocket，默认为False	False

12:00:00		
buy_num_limit integer	限制同一个用户购买的套餐数量，-1为不限制	
id_verify boolean	是否需要实名认证，默认为False	▼
before_exp_days_renew integer	限制当套餐剩余天数超过此值时，不允许续费，默认为-1不限制	
sort integer	排序，默认为100	
owner string	指定的用户才允许购买此套餐，填用户ID，多个以逗号分隔	
month_price string	月付价格，单元为元	
quarter_price string	季付价格，单元为元	
year_price string	年付价格，单元为元	
enable boolean	启用或禁用，默认启用	▼
groups string	所属的套餐组，多个以逗号分隔	
sync-item string	需要同步数据到用户套餐的项目。当修改基础套餐时，不会同步到已售套餐，如果想同步，可以指定此项。支持同步的项目为 name, node_group_id, cname_domain, cname_hostname2, cname_mode, traffic, domain, http_port, stream_port, custom_cc_rule, websocket, month_price, quarter_price, year_price。	



```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "套餐修改成功"
}
```

删除基础套餐

DELETE /v1/packages/<套餐ID, 多个以逗号分隔>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "套餐删除成功"
}
```

上一篇: [线路管理 /v1/lines](#)

下一篇: [套餐组管理 /v1/package-groups](#)