

升级包管理 /v1/package-ups

获取升级包列表

GET /v1/package-ups 调试

page integer	当前页码	1
limit integer	单页显示数量	10
enable boolean	禁用或启用	☐ ☒

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "amount": 10,
      "create_at": null,
      "create_at2": "2021-12-30 14:57:28",
      "des": "",
      "enable": 1,
      "id": 83,
      "name": "10G流量",
      "price": 100,
      "type": "traffic",
      "update_at": null
    }
  ]
}
```

新增升级包

POST /v1/package-ups 调试

des string	备注	
type string	升级包类型, 可选traffic, domain, http_port, stream_port, custom_cc_rule	
amount integer	数量, 默认为1, 如type为traffic时, 此数量单位为GB	
price integer	required 单位为元, 月付价格。当添加升级包到已购套餐时, 根据套餐剩余时间计算升级包价格	
enable boolean	禁用或启用	

返回结果 提交内容

```
{
  "code":0,
  "data": "2",
  "msg": "升级包添加成功"
}
```

批量修改升级包 (数据格式为数组)

PUT /v1/package-ups 调试

id integer	required 升级包ID	
name string	升级包名称	
des string	备注	
type string	升级包类型, 可选traffic, domain, http_port, stream_port, custom_cc_rule	



price integer	单位为元，月付价格。当添加升级包到已购套餐时，根据套餐剩余时间计算升级包价格	
enable boolean	禁用或启用	▼

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "升级包修改成功"
}
```

获取指定升级包

GET	/v1/package-ups/<升级包ID>	调试
-----	-------------------------	----

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "amount": 10,
    "create_at": null,
    "des": "",
    "enable": 1,
    "id": 83,
    "name": "10G流量",
    "price": 100,
    "type": "traffic",
    "update_at": null
  },
  "msg": ""
}
```

修改指定升级包

PUT	/v1/package-ups/<升级包ID>	调试
-----	-------------------------	----

des string	备注	
type string	升级包类型，可选traffic， domain，http_port， stream_port，custom_cc_rule	
amount integer	数量，默认为1，如type为traffic 时，此数量单位为GB	
price integer	单位为元，月付价格。当添加升 级包到已购套餐时，根据套餐剩 余时间计算升级包价格	
enable boolean	禁用或启用	

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "升级包修改成功"
}
```

删除升级包

DELETE /v1/package-ups/<升级包ID，多个以逗号分隔>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "升级包删除成功"
}
```