



用户套餐管理 /v1/user-packages

给用户开通套餐

POST	/v1/user-packages	调试
package integer	required 在售套餐ID	
name string	自定义套餐名称，留空则使用在售套餐名称	
duration string	required 购买的时长，可选值为month、quarter、year	
end_at string	required 自定义套餐过期时间，duration和end_at二选一，格式为2022-01-01 12:00:00	
uid string	required 用户ID	

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "1",
  "msg": "套餐添加成功"
}
```

升降级用户套餐

PUT	/v1/user-packages/<用户套餐ID>	调试
package integer	required 基础套餐ID	



```
{
  "code": 0,
  "data": "1",
  "msg": "套餐修改成功"
}
```

编辑用户套餐

PUT	/v1/user-packages/<用户套餐ID>	调试
region_id	区域ID	
integer		
node_group_id	线路组ID	
integer		
backup_node_group	备用线路组	
string		
cname_domain	cname主域名，留空时，使用dns设置的主域名	
string		
cname_hostname2	cname主机名	
string		
cname_mode	默认为site，可选site,package。当为site时，每个网站单独一个cname地址，当为package时，每一个用户套餐分配一个cname地址	
string		
traffic	限制的流量数，单位为G，默认0，当为-1时，表示不限制	0
integer		
connection	连接数限制，当为-1时，表示不限制	
integer		
domain	限制添加的域名数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
integer		
http_port	网站监听的非标端口数量，即除80和443之外的端口数，默认为0，当为-1时，表示不限制	0
integer		

custom_cc_rule boolean	是否可以自定义cc规则，默认为 False	▼
websocket boolean	是否支持websocket，默认为 False	▼
end_at string	套餐过期时间，格式为2021-12- 01 12:00:00	
month_price string	月付价格，单元为元	
quarter_price string	季付价格，单元为元	
year_price string	年付价格，单元为元	

返回结果

提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "1",
  "msg": "套餐修改成功"
}
```

给用户套餐增加升级包

POST	/v1/user-package/<用户套餐ID>/upgrades	调试
package_up string	required 升级包ID	
amount string	required 升级包数量	

返回结果

提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "升级包添加成功"
}
```



DELETE /v1/user-package/<用户套餐ID>/upgrades/<升级包ID>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "升级包删除成功"
}
```

删除套餐

DELETE /v1/user-packages/<套餐ID, 多个以逗号分隔>

调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "用户套餐删除成功"
}
```

上一篇: [升级包管理 /v1/package-ups](#)

下一篇: [api key管理 /v1/api-key](#)