

Relatório 27 - Prática: Modelos Generativos (III)

Higor Miller Grassi


Descrição da Atividade: Nesta prática sobre modelos generativos, foram explorados diferentes tipos de arquiteturas, como Auto-Encoders, Variational Auto-Encoders (VAEs) e Generative Adversarial Networks (GANs). Também foi analisado o modelo GPT, um gerador de texto baseado em aprendizado profundo, que utiliza um conjunto de obras de Shakespeare para aprender a prever a próxima palavra com base nas anteriores, criando textos no mesmo estilo.

Os modelos Generativos, basicamente “aprendem” com datasets e posteriormente criam algo sem mesmo ter existido. Como por exemplo, um modelo treinado com milhões de fotos de gatos pode gerar uma imagem nova de um gato que nunca existiu.

Auto-Encoders: Eles aprendem a reduzir a entrada para suas características latentes, como mostrado na imagem a seguir, a parte esquerda da mesma, pega uma entrada(geralmente uma imagem) e com as CNNs para destilar os padrões de entrada.


Do outro lado da imagem temos o Decoder, que basicamente seria o inverso do Encoder, sendo treinado para reconstruir imagens e/ou dados completos a partir desses mesmos vetores pertencentes na caixa “Z”, com convolução de transposição juntamente ao Max Pooling, diferentemente da convolução anteriormente ensinada.

Resumindo, o objetivo geral é que a entrada e a entrada reconstruída pelo decoder sejam o mais semelhante possível, sendo muito usado para: redução de dimensionalidade, detecção de anomalias, compressão de dados, entre outras muitas aplicações no contexto técnico, representado na figura a seguir.



Convolução Transposta: Observando a imagem, ela funciona da seguinte maneira, com uma entrada (2x2) e um peso (3x3) aplicado sobre a mesma, e no Stride 2, o filtro é movimentado com um passo de 2 pixels, resultando em um output maior de (4x4). Em um resumo, reconstrói uma imagem maior a partir de uma menor, sendo útil para expandir dados visuais, criando ou melhorando as imagens.

Variational Auto-Encoders(VAEs): Sendo a base das redes generativas, que aprende a representar dados de forma comprimida (codificação) e depois os reconstrói (decodificação), gerando novas amostras semelhantes às do conjunto de treinamento. Estando diretamente ligados a distribuições de probabilidades porque, ao invés de mapear os dados para um ponto fixo no espaço latente (como os autoencoders tradicionais), eles aprendem uma distribuição estatística dos dados, permitindo que o modelo gere novas amostras ao escolher diferentes pontos dessa distribuição, assim como na imagem a seguir.



Loss Functions:

- **Reconstruction loss:** Penalizar as imagens que não são semelhantes as imagens originais.
- **Divergence Loss KL:** Mede a diferença entre duas distribuições de probabilidade, forçando a distribuição latente (z) a se aproximar de uma normal padrão, assim conseguindo regularizar o espaço latente para gerar amostras mais realistas.

Generative Adversarial Networks(GAN's): São modelos de aprendizado de máquina compostos por duas redes neurais: o gerador, que cria dados falsos, e o discriminador, que tenta distinguir os dados reais dos falsos. O objetivo do gerador é enganar o discriminador, e o discriminador visa melhorar sua capacidade de identificar dados falsos, com eles treinando juntos de forma competitiva, com o gerador melhorando ao longo do tempo para criar dados cada vez mais realistas, e quando o discriminador não consegue mais diferenciar, o treinamento acabou.

Já no vídeo **“Build GPT”**, é explicado como criar um modelo capaz de gerar textos em estilos específicos com base em uma entrada, onde os textos utilizados foram obras de Shakespeare. O propósito principal do modelo é fragmentar a entrada em

unidades menores e, a partir dessas unidades, prever a sequência de saída, dentro disso, cada elemento é estimado com base no anterior, de forma que, a cada escolha realizada, há diversas possibilidades para o próximo item. O elemento selecionado é aquele que apresenta a maior probabilidade entre todas as opções.

Conclusão: A prática demonstrou como os modelos generativos têm um grande potencial para diversas aplicações, desde a reconstrução e compressão de dados até a criação de novas amostras realistas, seja em imagens ou textos. A competição entre geradores e discriminadores nas GANs, a representação probabilística dos VAEs e a capacidade preditiva do GPT reforçam o impacto dessas arquiteturas no avanço da inteligência artificial.