AVALIAÇÃO PRÁTICA — LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Curso: Qualificação Profissional em Desenvolvimento WEB

Integrante 1: Higor Gomes de Oliveira **Integrante 2:**
camile_____

Data: 23/10/2026 **Nota:** _____ / 30 pontos

Tempo: 2h30 | **Modalidade:** individual ou em dupla

Orientações: Crie uma pasta chamada **avaliacao-logica** no VS Code. Para cada exercício, crie um arquivo de a **ex40.js**. Digite o código e execute no terminal com **node ex01.js**, ajustando o nome do arquivo. Não utilize laços de repetição.

Como interpretar os exemplos: O campo **"Exemplo do resultado esperado"** mostra como a saída deve aparecer no terminal. Você deve criar o código que produz esse resultado. Nos exercícios com valores livres, o exemplo é apenas uma possibilidade; use os valores indicados no seu próprio código.

Pontuação: 40 exercícios × 0,6 ponto = 24 pontos; GitHub = 6 pontos. **Total: 30 pontos.**

VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

01. Cadastro básico — 0,6 ponto. Declare nome, idade e cidade; exiba as três informações.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Nome: Ana | Idade: 17 | Cidade: Muriaé

02. Estudante — 0,6 ponto. Crie uma variável booleana matriculado e mostre seu valor.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Matriculado: true

03. Preço de produto — 0,6 ponto. Guarde nome de um produto e preço; mostre uma frase com os dois.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Produto: Caderno | Preço: R$ 12

04. Temperatura — 0,6 ponto. Declare temperatura = 28 e apresente a temperatura com a unidade °C.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Temperatura: 28 °C

05. Dados de curso — 0,6 ponto. Crie curso, cargaHoraria e gratuito; mostre os três valores.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Curso: Desenvolvimento WEB | Carga horária: 200 | Gratuito: true

06. Mudança de cidade — 0,6 ponto. Crie cidade = 'Muriaé', mostre, mude para 'Viçosa' e mostre novamente.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Muriaé | Viçosa

07. Nome completo — 0,6 ponto. Crie nome e sobrenome em variáveis separadas e exiba uma saudação contendo os dois. Alteração de valores

Exemplo do resultado esperado no terminal: Olá, Ana Silva!

ALTERAÇÃO DE VALORES

08. Pontos ganhos — 0,6 ponto. Comece com 5 pontos, some 4 e mostre antes e depois.

Exemplo do resultado esperado no terminal: Antes: 5 | Depois: 9

09. Pontos perdidos — 0,6 ponto. Comece com 20 pontos, subtraia 6 e mostre o resultado.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 14

10. Saldo atualizado — 0,6 ponto. Comece com saldo 50, adicione 25 e retire 10; mostre o saldo final.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 65

11. Quantidade em estoque — 0,6 ponto. Comece com 12 itens, venda 3 e receba mais 5; mostre o estoque.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 14

12. Troca de valores — 0,6 ponto. Crie a = 8 e b = 2; usando uma variável auxiliar, troque os valores e mostre ambos.

Exemplo do resultado esperado no terminal: a = 2 | b = 8

13. Preço reajustado — 0,6 ponto. Comece com preço 30, aumente 5 e depois reduza 2; mostre o preço final.
Operadores aritméticos

Exemplo do resultado esperado no terminal: 33

OPERADORES ARITMÉTICOS

14. Soma de materiais — 0,6 ponto. Some 8 lápis e 7 canetas; mostre o total de itens.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 15

15. Venda simples — 0,6 ponto. Calcule o preço total de 3 camisetas de R$ 25.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 75

16. Divisão de conta — 0,6 ponto. Divida uma conta de R$ 90 igualmente entre 3 pessoas.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 30

17. Troco do cliente — 0,6 ponto. Uma compra custa R$ 38 e o cliente paga R$ 50. Mostre o troco.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 12

18. Área do piso — 0,6 ponto. Calcule a área de um retângulo de 6 m por 4 m.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 24

19. Média simples — 0,6 ponto. Calcule e mostre a média de duas notas: 6 e 8.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 7

20. Pedido completo — 0,6 ponto. Calcule 2 pizzas de R$ 35 e 3 sucos de R$ 6; mostre o total.

Exemplo do resultado esperado no terminal: 88

21. Custo de transporte — 0,6 ponto. Calcule o custo de 4 viagens a R$ 6 cada e quanto sobra de R$ 30.
Comparações

Exemplo do resultado esperado no terminal: Custo: 24 | Sobra: 6

COMPARAÇÕES

22. Idade mínima — 0,6 ponto. Crie idade = 17; mostre o resultado de idade >= 18.

Exemplo do resultado esperado no terminal: false

23. Comparar preços — 0,6 ponto. Compare precoA = 20 e precoB = 25 usando < e >; mostre ambos.

Exemplo do resultado esperado no terminal: true | false

24. Valores iguais — 0,6 ponto. Compare 10 e 10 usando ===; mostre o resultado.

Exemplo do resultado esperado no terminal: true

25. Número e texto — 0,6 ponto. Compare numero = 5 e texto = '5' usando === e !==; mostre ambos.

Exemplo do resultado esperado no terminal: false | true

26. Meta alcançada — 0,6 ponto. Crie vendas = 12 e meta = 10; mostre vendas >= meta.

Exemplo do resultado esperado no terminal: true

27. **Senhas diferentes — 0,6 ponto.** Compare duas variáveis de texto usando !== e mostre o resultado. Operadores lógicos

    Exemplo do resultado esperado no terminal: true (utilize dois textos diferentes)

OPERADORES LÓGICOS

28. **Entrada autorizada — 0,6 ponto.** Use idade = 18 e inscrito = true; mostre idade >= 16 && inscrito.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: true

29. **Desconto especial — 0,6 ponto.** Use idade = 65; mostre idade < 12 || idade >= 60.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: true

30. **Duas notas — 0,6 ponto.** Use nota1 = 7 e nota2 = 8; mostre nota1 >= 6 && nota2 >= 6.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: true

31. **Pode participar? — 0,6 ponto.** Use convidado = false e aluno = true; mostre convidado || aluno.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: true

32. **Loja aberta — 0,6 ponto.** Use aberta = false; mostre !aberta e explique em comentário.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: true

    a **Entrega permitida — 0,6 ponto.** Use enderecoValido = true e pagamentoConfirmado = false; mostre a comparação com &&. if / else e teste de mesa

    Exemplo do resultado esperado no terminal: false

IF / ELSE E TESTE DE MESA

34. **Maioridade — 0,6 ponto.** Com idade = 20, exiba 'Maior' se idade >= 18, senão 'Menor'.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: Maior

35. **Aprovação — 0,6 ponto.** Com nota = 6, exiba 'Aprovado' se nota >= 7, senão 'Recuperação'.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: Recuperação

36. **Desconto fixo — 0,6 ponto.** Com compra = 120, desconte R$ 10 se compra >= 100; senão mantenha o preço. Mostre o total.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: 110

37. **Acesso à sala — 0,6 ponto.** Com temCracha = true, mostre 'Acesso liberado' ou 'Acesso negado'. **Exemplo do resultado esperado no terminal:** Acesso liberado

38. **Ingresso — 0,6 ponto.** Com idade = 10, exiba 'Grátis' se idade < 12 ou idade >= 60; senão 'Pago'.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: Grátis

39. **Previsão de saída — 0,6 ponto.** Antes de executar, escreva um comentário com a saída prevista para: let a = 4; a = a + 3; let b = a * 2; console.log(a, b); Depois execute e confira.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: 7 14

40. **Decisão e alteração — 0,6 ponto.** Crie pontos = 8; aumente 2; se pontos >= 10 mostre 'Meta atingida', senão 'Continue'. Teste mudando o valor inicial para 5.

    Exemplo do resultado esperado no terminal: Meta atingida | Ao começar com 5: Continue

PUBLICAÇÃO NO GITHUB — 6 PONTOS

Crie um repositório **público** chamado **avaliacao-logica-js**. Envie os arquivos **ex01.js** a **ex40.js** utilizando os comandos Git aprendidos. Confira se os arquivos aparecem no GitHub. **Não é necessário criar README.md.**

Critérios: repositório público (1 ponto); arquivos organizados e publicados (3 pontos); commit e envio (1 ponto); link válido (1 ponto).

Link do GitHub: _____