

Hi ha de tot — Tutorial de desplegament

Com exportar l'aplicació a un nou municipi o comunitat

Introducció

Aquest tutorial explica pas a pas com desplegar una nova instància de **Hi ha de tot** per a un altre municipi o comunitat, partint de l'arxiu `index.html` de l'aplicació. No cal saber programar — seguint els passos podràs tenir l'app funcionant en menys de dues hores.

Serveis que utilitzarem (tots gratuïts):

- **Gmail** — correu de gestió
 - **GitHub** — on guardem el codi
 - **Vercel** — on s'allotja l'app (accessible per internet)
 - **Supabase** — base de dades, autenticació i xat en temps real
 - **Cloudinary** — emmagatzematge de fotografies
-

Pas 1 — Crear un correu Gmail de gestió

Crea un correu específic per a la comunitat, per exemple: `hihadetot.municipi@gmail.com`

 No facis servir el teu correu personal. Aquest correu serà l'administrador de totes les plataformes.

1. Ves a gmail.com → **Crea un compte**
 2. Omple les dades i guarda la contrasenya en un lloc segur
-

Pas 2 — Crear el compte de GitHub

GitHub és on guardem el codi de l'app.

1. Ves a github.com → **Sign up**
 2. Usa el correu de Gmail que acabes de crear
 3. Crea un repositori nou:
 - Clica **"New repository"**
 - Nom: `hihadetot.municipi` (o el nom de la teva comunitat)
 - Marca **"Public"**
 - Marca **"Add a README file"**
 - Clica **"Create repository"**
 4. Puja l'arxiu `index.html`:
 - Clica **"Add file"** → **"Upload files"**
 - Arrossega l'arxiu `index.html` (vegeu Pas 6 per personalitzar-lo primer)
 - Clica **"Commit changes"**
-

Pas 3 — Crear el compte de Supabase

Supabase és el cervell de l'app: guarda tots els usuaris, articles, missatges i la base de dades.

1. Ves a supabase.com → **Start your project**
2. Inicia sessió amb GitHub (el compte que acabes de crear)
3. Clica "New project":
 - **Name:** hihadetot.municipi (o el teu municipi)
 - **Database Password:** crea una contrasenya forta i guarda-la
 - **Region:** West EU (Ireland)
 - Clica "Create new project" i espera ~2 minuts
4. Un cop creat, ves a **Settings** → **API** i apunta:
 - **Project URL** (exemple: `https://abcdefgh.supabase.co`)
 - **anon public key** (comença per `eyJ...`)

3.1 — Crear les taules a la base de dades

Ves a **SQL Editor** → **New snippet** i executa cada bloc per separat:

Bloc 1 — Taules principals:

```
sql
```

```
-- Perfils d'usuaris
create table public.perfils (
  id uuid references auth.users on delete cascade primary key,
  nom text not null,
  poblacio text,
  actiu boolean default true,
  denunciats_count int default 0
);
alter table public.perfils enable row level security;
create policy "Perfils visibles per tothom" on public.perfils for select using
create policy "Usuari pot editar el seu perfil" on public.perfils for update using
create policy "Usuari pot inserir el seu perfil" on public.perfils for insert using

-- Crear perfil automàticament en registrar-se
create or replace function public.handle_new_user()
returns trigger as $$
begin
  insert into public.perfils (id, nom, poblacio)
  values (new.id, new.raw_user_meta_data->>'nom', new.raw_user_meta_data->>'poblacio');
  return new;
end;
$$ language plpgsql security definer;
create trigger on_auth_user_created
  after insert on auth.users
  for each row execute procedure public.handle_new_user();
```

Bloc 2 — Articles:

sql

```
create table public.articles (  
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,  
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,  
  titol text not null,  
  descripcio text,  
  categoria text,  
  poblacio text,  
  estat text default 'disponible',  
  foto1_url text,  
  foto2_url text,  
  caduca_at timestamptz,  
  updated_at timestamptz default now(),  
  denunciats_count int default 0,  
  created_at timestamptz default now()  
);  
  
alter table public.articles enable row level security;  
create policy "Articles visibles per tothom" on public.articles for select using  
create policy "Usuari pot crear articles" on public.articles for insert with check  
create policy "Usuari pot editar els seus articles" on public.articles for update  
create policy "Usuari pot eliminar els seus articles" on public.articles for delete  
  
create or replace function public.actualitzar_updated_at()  
returns trigger as $$  
begin new.updated_at = now(); return new; end;  
$$ language plpgsql;  
create trigger articles_updated_at  
  before update on public.articles  
  for each row execute procedure public.actualitzar_updated_at();
```

Bloc 3 — Cua, missatges i busco:

sql

```

create table public.cua (
    id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
    article_id uuid references public.articles(id) on delete cascade,
    user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
    posicio int,
    estat text default 'esperant',
    created_at timestamptz default now()
);
alter table public.cua enable row level security;
create policy "Cua visible per tothom" on public.cua for select using (true);
create policy "Usuari pot apuntar-se a la cua" on public.cua for insert with check using (true);
create policy "Usuari pot sortir de la cua" on public.cua for delete using (auth.uid() = user_id);
create policy "Propietari pot gestionar la cua" on public.cua for delete using (auth.uid() = user_id or
    auth.uid() = (select user_id from public.articles where id = article_id));
create policy "Propietari pot actualitzar posicions" on public.cua for update using (auth.uid() = (select user_id from public.articles where id = article_id));

create table public.missatges (
    id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
    remitent_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
    receptor_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
    article_id uuid references public.articles(id) on delete set null,
    busco_id uuid,
    event_id uuid,
    contingut text not null,
    lilegit boolean default false,
    created_at timestamptz default now()
);
alter table public.missatges enable row level security;
create policy "Missatges visibles pels participants" on public.missatges for select using (auth.uid() = remitent_id or auth.uid() = receptor_id);
create policy "Usuari pot enviar missatges" on public.missatges for insert with check using (true);
create policy "Usuari pot actualitzar els seus missatges" on public.missatges for update using (auth.uid() = remitent_id or auth.uid() = receptor_id);
create policy "Usuari pot eliminar els seus missatges" on public.missatges for delete using (auth.uid() = remitent_id or auth.uid() = receptor_id);

create table public.busco (
    id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
    user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,

```

```
    titol text not null,  
    descripcio text,  
    actiu boolean default true,  
    caduca_at timestamptz default now() + interval '14 days',  
    created_at timestamptz default now()  
);  
alter table public.busco enable row level security;  
create policy "Busco visible per tothom" on public.busco for select using (acti  
create policy "Usuaris autenticats poden crear busco" on public.busco for inser  
create policy "Creador pot actualitzar el seu busco" on public.busco for update  
create policy "El creador pot esborrar el seu busco" on public.busco for delete
```

Bloc 4 — Denúncies, avisos i xat comunitari:

sql

```

create table public.denunciesarticle (
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
  article_id uuid references public.articles(id) on delete cascade,
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  motiu text,
  created_at timestamptz default now()
);
alter table public.denunciesarticle enable row level security;
create policy "Usuari pot denunciar articles" on public.denunciesarticle for in

create table public.denunciesusuari (
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
  denunciat_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  motiu text,
  created_at timestamptz default now()
);
alter table public.denunciesusuari enable row level security;
create policy "Usuari pot denunciar usuaris" on public.denunciesusuari for inse

create table public.avisos (
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  tipus text not null,
  motiu text,
  article_titol text,
  vist boolean default false,
  created_at timestamptz default now()
);
alter table public.avisos enable row level security;
create policy "Cada usuari veu els seus propis avisos" on public.avisos for sel
create policy "Sistema pot inserir avisos" on public.avisos for insert with che
create policy "Usuari pot actualitzar els seus avisos" on public.avisos for upd

create table public.xat_comunitat (
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  contingut text not null,
  caduca_at timestamptz default now() + interval '15 days',
  created_at timestamptz default now()
);
alter table public.xat_comunitat enable row level security;
create policy "Xat comunitat visible per usuaris autenticats" on public.xat_com
create policy "Usuaris autenticats poden escriure" on public.xat_comunitat for

create table public.normes_acceptades (

```

```
id uuid default uuid_generate_v4() primary key,  
user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade unique,  
created_at timestamptz default now()  
);  
alter table public.normes_acceptades enable row level security;  
create policy "Usuari veu les seves normes" on public.normes_acceptades for sel  
create policy "Usuari pot acceptar normes" on public.normes_acceptades for inse
```

Bloc 5 — Agenda, comptadors i funcions:

sql


```

create table public.agenda (
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  titol text not null,
  municipi text not null,
  data_event date not null,
  hora time not null,
  lloc text not null,
  descripcio text,
  foto_url text,
  link_info text,
  created_at timestamptz default now()
);

alter table public.agenda enable row level security;
create policy "Agenda visible per tothom" on public.agenda for select using (da
create policy "Usuaris autenticats poden crear events" on public.agenda for ins
create policy "Creador pot editar el seu event" on public.agenda for update usi
create policy "Creador pot eliminar el seu event" on public.agenda for delete u

create table public.agenda_interessats (
  id uuid default uuid_generate_v4() primary key,
  event_id uuid references public.agenda(id) on delete cascade,
  user_id uuid references public.perfiles(id) on delete cascade,
  created_at timestamptz default now(),
  unique(event_id, user_id)
);

alter table public.agenda_interessats enable row level security;
create policy "Tothom pot veure interessats" on public.agenda_interessats for s
create policy "Usuari pot apuntar-se" on public.agenda_interessats for insert w
create policy "Usuari pot desapuntar-se" on public.agenda_interessats for delet

create table public.comptadors (
  id int primary key default 1,
  buscos_results int default 0,
  articles_entregats int default 0,
  articles_publicats int default 0
);

alter table public.comptadors enable row level security;
create policy "Comptadors visibles per tothom" on public.comptadors for select
create policy "Usuaris autenticats poden actualitzar comptadors" on public.comp
insert into public.comptadors (id, buscos_results, articles_entregats, articles

-- Funcions de moderació
create or replace function public.check_denunciesarticle()
returns trigger as $$
declare v_user_id uuid; v_titol text;

```

```

begin
    select user_id, titol into v_user_id, v_titol from public.articles where id =
    update public.articles set denunciati_count = denunciati_count + 1 where id = n
    if (select denunciati_count from public.articles where id = new.article_id) >=
        update public.articles set estat = 'retirat' where id = new.article_id;
        insert into public.avisos (user_id, tipus, motiu, article_titol) values (v_
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql security definer;
create trigger on_denuncia_article after insert on public.denunciesarticle for

create or replace function public.check_denunciesusuari()
returns trigger as $$
begin
    update public.perfiles set denunciati_count = denunciati_count + 1 where id = ne
    insert into public.avisos (user_id, tipus, motiu) values (new.denunciati_id, '
    if (select denunciati_count from public.perfiles where id = new.denunciati_id) >
        update public.perfiles set actiu = false where id = new.denunciati_id;
    end if;
    return new;
end;
$$ language plpgsql security definer;
create trigger on_denuncia_usuari after insert on public.denunciesusuari for ea

create or replace function public.esborrar_articles_caducats()
returns void as $$
begin
    delete from public.articles where caduca_at is not null and caduca_at < now()
    delete from public.articles where estat = 'entregat' and updated_at < now() -
    delete from public.agenda where data_event < current_date;
end;
$$ language plpgsql security definer;

create or replace function public.recuperar_punts()
returns void as $$
begin
    update public.perfiles set denunciati_count = greatest(0, denunciati_count - 1)
    where actiu = true and denunciati_count > 0
    and id not in (select distinct user_id from public.denunciesusuari where crea
end;
$$ language plpgsql security definer;

```

Bloc 6 — Activar Realtime:

sql

```
alter publication supabase_realtime add table public.missatges;  
alter publication supabase_realtime add table public.xat_comunitat;  
alter publication supabase_realtime add table public.avisos;
```

Bloc 7 — Afegir camp event_id a missatges:

```
sql  
  
alter table public.missatges add column if not exists event_id uuid references
```

3.2 — Crear el bucket de Storage

⚠ Nota: Les fotografies s'emmagatzemen a Cloudinary (Pas 5), però cal crear el bucket per compatibilitat.

1. Ves a **Storage** → **New bucket**
2. Nom: `fotos-articles`
3. Marca "**Public bucket**"
4. Clica "**Save**"

3.3 — Desactivar confirmació de correu

1. Ves a **Authentication** → **Providers** → **Email**
2. Desactiva "**Confirm email**"
3. Clica "**Save**"

Pas 4 — Crear el compte de Vercel

Vercel és on s'allotja l'app i la fa accessible per internet.

1. Ves a vercel.com → **Sign up**
2. Tria "**Continue with GitHub**" (usa el compte que has creat)
3. Un cop dins, clica "**Add New Project**"
4. Tria el repositori `hihadetot.municipi` que has creat a GitHub
5. Deixa totes les opcions per defecte i clica "**Deploy**"
6. En uns minuts l'app estarà disponible a una URL tipus `hihadetot.municipi.vercel.app`

💡 Pots canviar el nom del domini a **Settings** → **Domains** dins el projecte de Vercel.

Pas 5 — Crear el compte de Cloudinary

Cloudinary emmagatzema les fotografies dels articles i events.

1. Ves a cloudinary.com → **Sign up for free**
2. Usa el correu de Gmail

3. Un cop dins, apunta el teu **Cloud name** (el veuràs al dashboard)
 4. Ves a **Settings → Upload → Upload presets → Add upload preset:**
 - **Preset name:** `hihadetot.municipi`
 - **Signing mode:** `Unsigned`
 - **Asset folder:** `hihadetot.municipi`
 - Clica "Save"
-

Pas 6 — Personalitzar l'arxiu HTML

Ara cal adaptar l'arxiu `index.html` a la nova comunitat. Obre l'arxiu amb un editor de text (Notepad, TextEdit o qualsevol altre) i fes els canvis següents:

6.1 — Canviar les claus de Supabase

Busca aquestes dues línies i substitueix-les pels valors del teu projecte de Supabase (Pas 3):

```
javascript

const SUPABASE_URL = 'https://XXXXXXXXXXXXX.supabase.co';
const SUPABASE_ANON_KEY = 'eyJ...';
```

6.2 — Canviar les claus de Cloudinary

```
javascript

const CLOUDINARY_CLOUD = 'el-teu-cloud-name';
const CLOUDINARY_PRESET = 'hihadetot.municipi';
```

6.3 — Canviar el nom de la comunitat

Busca totes les aparicions de `Hi ha de tot` i `La Vall del Llémena` i substitueix-les pel nom de la teva comunitat.

6.4 — Canviar la llista de poblacions

Busca el bloc que conté les opcions de municipi al formulari de registre i als filtres de l'agenda. Substitueix la llista de pobles per la teva:

```
html

<option>Poble 1</option>
<option>Poble 2</option>
<option>Barri 1</option>
```

Hi ha **tres llocs** on cal fer aquest canvi:

1. El formulari de **registre** (selector de població)
2. El formulari de **publicar article** (selector de municipi — si és rellevant)

3. Els **filtres de l'agenda** (els botons de municipi a dalt)

6.5 — Canviar el títol i la icona

A la capçalera del document HTML:

```
html
```

```
<title>Hi ha de tot – La Vall del Llémèna</title>
```

Substitueix pel teu nom de comunitat.

Per canviar la icona, substitueix l'arxiu `Icona.png` al repositori de GitHub per la teva pròpia icona (format quadrat, mínim 512×512 píxels).

Pas 7 — Pujar l'arxiu personalitzat a GitHub

1. Ves al teu repositori de GitHub
2. Clica sobre l'arxiu `index.html`
3. Clica el llapis  per editar
4. Esborra tot el contingut i enganxa el nou HTML personalitzat
5. Clica "**Commit changes**"

Vercel detectarà el canvi automàticament i en uns 30 segons l'app estarà actualitzada.

Pas 8 — Comprovacions finals

Un cop tot estigui en marxa, comprova que funciona correctament:

- ☐ Pots registrar un compte nou
- ☐ Les normes apareixen la primera vegada
- ☐ Pots publicar un article amb foto
- ☐ La foto es veu correctament (vol dir que Cloudinary funciona)
- ☐ Pots enviar un missatge a un altre usuari
- ☐ El xat de la Plaça del poble funciona
- ☐ L'agenda mostra els events correctament
- ☐ El ticker d'estadístiques apareix

Manteniment periòdic

De tant en tant (cada 1-3 mesos) executa aquests snippets al SQL Editor de Supabase per netejar la base de dades:

```
sql
```

```
-- Netejar articles caducats i entregats antics
select public.esborrar_articles_caducats();

-- Recuperar punts de denúncia als usuaris que s'han portat bé
select public.recuperar_punts();
```

Consells finals

- **Guarda totes les contrasenyes** en un lloc segur (un document protegit o un gestor de contrasenyes)
- **No comparteixis** la contrasenya de Supabase ni les claus API amb ningú
- **Fes proves** amb 2-3 persones de confiança abans d'obrir-ho a tothom
- Si l'app creix molt i s'acosta als límits del pla gratuït de Supabase (5 GB de trànsit mensual), considera el pla Pro (~25\$/mes)
- Qualsevol canvi al codi es publica automàticament en pujar el fitxer a GitHub

Fet amb  per a la comunitat — Entre veïns, tot és millor