



P O R A D N I K K L I E N T A

Jak dbać o folię ochronną PPF

Praktyczny przewodnik dla klientów Hiline — jak myć i serwisować folię PPF, żeby chroniła lakier i pozostała niewidoczna przez lata.

Niewidzialna zbroja Twojego auta

Dziękujemy za zaufanie! Twoje auto chroni teraz **folia PPF (Paint Protection Film)** — elastyczna, samoregenerująca się warstwa poliuretanu, która przyjmuje na siebie odpryski kamieni, otarcia i chemię drogową.

Co potrafi Twoja folia:

- **Ochrona mechaniczna** — odpryski kamieni, otarcia parkingowe, piach kończą na folii, nie na lakierze.
- **Samoregeneracja** — drobne rysy w folii znikają same pod wpływem ciepła.
- **Ochrona chemiczna** — ptasie odchody, owady i sól nie mają kontaktu z lakierem.
- **Niewidoczność** — dobrze utrzymana folia jest praktycznie nie do zauważenia.

Najważniejsza zasada

Folia chroni lakier, ale sama też potrzebuje pielęgnacji — przede wszystkim regularnego, delikatnego mycia i ochrony krawędzi. Za to odwdzięcza się latami niewidocznej służby.

Pierwsze 2 tygodnie po aplikacji

Folia potrzebuje około 2 tygodni, żeby w pełni związać się z lakierem i odparować resztki płynu montażowego. W tym okresie:

To normalne — nie martw się:

- Drobne **zmętnienia lub „mgiełka”** pod folią — to odparowujący płyn montażowy, zniknie samoistnie.
- Małe **bąbelki z wodą** — wchłoną się w ciągu 2–4 tygodni. Nie przekłuwaj ich i nie dociskaj!

CZEGO UNIKAĆ

- ✗ **Nie myj auta przez pierwsze 7 dni** (producenci folii, np. XPEL, dopuszczają ostrożne mycie ręczne już po 48 h — my zalecamy dać folii pełny tydzień).
- ✗ **Przez pierwsze 2 tygodnie unikaj myjki ciśnieniowej** — a wody pod ciśnieniem nigdy nie kieruj na krawędzie folii.
- ✗ Nie odklejaj, nie dociskaj i nie „poprawiaj” folii samodzielnie.
- ✗ Unikaj parkowania pod drzewami — żywica w okresie wiązania to problem.

Po 7 dniach możesz wrócić do normalnego, delikatnego mycia. Niezależnie od tego, **po 2 tygodniach** — gdy folia będzie już w pełni związana z lakierem — zapraszamy na **bezpłatne mycie sprawdzające**: obejrzymy każdą krawędź i potwierdzimy, że folia przyjęła się idealnie.

Mycie auta z folią PPF

Zasady są podobne jak przy każdym zadbanym lakierze — z jednym wyjątkiem: **krawędzie folii**.

1

Opłucz auto wodą pod ciśnieniem

Usuń luźny piach i kurz zanim cokolwiek dotkniesz. To właśnie piach — nie mycie samo w sobie — robi zarysowania.

2

Piana aktywna o neutralnym pH

Nałóż pianę, odczekaj 3–5 minut i spłucz — nie pozwól jej zaschnąć na lakierze. Piana zmiękcza brud, dzięki czemu rękawica ślizga się bezpiecznie.

3

Metoda dwóch wiader

Jedno wiadro z szamponem, drugie z czystą wodą do płukania rękawicy. Używaj miękkiej rękawicy z mikrofibry — nigdy gąbki kuchennej ani szczotki.

4

Myj z góry na dół

Dach i szyby najpierw, progi i zderzaki na końcu — tam jest najwięcej piachu. Dolne partie myj osobną stroną rękawicy.

5

Dokładnie spłucz i osusz

Osuszaj chłonną mikrofibrą (przykładaj i odrywaj, nie trzymaj) albo dmuchawą. Nie zostawiaj auta do wyschnięcia na słońcu — zostaną plamy z twardej wody.

Zasada krawędzi

Na myjni bezdotykowej trzymaj lancę **minimum 30–50 cm** od lakieru i nigdy nie kieruj strumienia prosto w krawędź lub zakładkę folii. Rękawicą myj „od folii”, a nie „pod folię”.

Samoregeneracja i usuwanie zabrudzeń

Drobne rysy i swirle w folii znikają same — wystarczy ciepło. W temperaturze pokojowej trwa to zwykle 20–30 minut, latem załatwia to słońce. Proces można przyspieszyć, polewając miejsce ciepłą wodą — ok. 50°C (producent XPEL zaleca ~49°C; nie używaj wrzątku). Jeśli rysa nie zniknęła po kilku dniach ciepłych warunków, wyślij nam zdjęcie — ocenimy, czy to uszkodzenie głębsze.

Zabrudzenie	Jak reagować
Ptasie odchody	Usuń tego samego dnia — namocz wodą, zbierz mikrofibrą bez tarcia. Kwas z odchodów potrafi trwale zmatowić folię.
Owady	Namocz pianą lub preparatem do owadów bezpiecznym dla PPF, spłucz. Nie zdrapuj na sucho.
Smola, asfalt	Delikatny preparat do smoły na mikrofibrę (nie bezpośrednio na krawędzie), przemyj, spłucz.
Żywica z drzew	Im szybciej, tym lepiej — namocz, zbierz. Zaschniętą żywicę zostaw nam.

Dlaczego szybkość ma znaczenie?

Folia broni lakieru, przyjmując chemię na siebie. Zostawione na tygodnie zabrudzenia mogą jednak wnikać w jej powierzchnię i zostawić żółtawe ślady. Minuta reakcji oszczędza godzinę korekty.

Czego unikać

CZEGO UNIKAĆ

- ✗ **Myjnie szczotkowe** — szczotki potrafią podważyć krawędź i zmatowić folię.
- ✗ **Woski zawierające naftę/ropopochodne i barwniki** — plamią i żółcą folię.
- ✗ **Agresywne rozpuszczalniki** i uniwersalne „odtłuszczacze”.
- ✗ **Naklejki i taśmy** klejone bezpośrednio na folię.
- ✗ **Polerowanie folii na własną rękę** — maszynka w niewprawnych rękach topi PPF.
- ✗ **Skrobanie lodu skrobaczką** po powierzchni folii zimą.

DOBRE NAWYKI

- ✓ Myjnia bezdotykowa z zachowaniem dystansu 30–50 cm.
- ✓ Szampon o neutralnym pH, miękkie mikrofibry.
- ✓ Dedykowana powłoka ceramiczna „na PPF” — ułatwia mycie i pogłębia połysk (robimy to w Hiline).
- ✓ Regularne przeglądy krawędzi — wcześniej wykryta poprawka to 15 minut pracy.

Harmonogram przeglądów folii

O każdym terminie przypomnimy Ci mailem. Przeglądy pozwalają utrzymać folię w pełnej sprawności przez cały okres ochrony:

Kiedy	Co robimy
14 dni	Bezpłatne mycie sprawdzające + kontrola całej aplikacji.
3 miesiące	Bezpłatna kontrola krawędzi i zakładek.
6 miesięcy	Dekontaminacja — usuwamy wtopione zabrudzenia (żelazo, smoła, owady).
12 miesięcy	Roczny przegląd + opcjonalnie powłoka ceramiczna na PPF.
24 miesiące	Serwis kontrolny — ocena stanu folii i polysku.
36 miesięcy	Kontrola 3-letnia — przejrzystość, krawędzie, samoregeneracja.
60 miesięcy	Podsumowanie 5 lat ochrony + plan na kolejne lata (oferta dla stałych klientów).

— Czy folia zmienia sposób mycia na myjni?

Tylko jednym szczegółem: dystans lancy i omijanie krawędzi. Poza tym auto myjesz normalnie.

— Czy PPF żółknie?

Nowoczesne folie, które aplikujemy, mają ochronę UV i nie żółkną przy prawidłowej pielęgnacji. Żółte ślady to niemal zawsze zaniedbane zabrudzenia — dlatego reagujemy na nie szybko.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Masz pytanie o pielęgnację? Coś Cię niepokoi na lakierze? Nie zgaduj — napisz do nas. Krótka konsultacja jest zawsze bezpłatna i często oszczędza kosztownych poprawek.

Hiline Wrap & Detailing

ul. Długa 48, Łady k. Raszyna (pod Warszawą)

WhatsApp / tel.: +48 505 008 288

E-mail: biuro@hiline.pl

Najszybciej umówisz wizytę odpowiadając na naszego maila lub pisząc na WhatsApp.

★ Podoba Ci się efekt naszej pracy?

Zostaw nam opinię w Google — zajmie Ci 30 sekund, a nam pomaga ogromnie. Dziękujemy!