

任务：我正在进行异常检测的后处理，现需要进行正常状态的信息确认，请你根据我提供的信息为我分析该设备现在的工作模式等状态。

相关知识：已知该段数据采集于一个航天器电源系统，其由太阳能电池板、3组蓄电池组、3路负载、充电控制器BCR、放电调节器BDR、分流调节器SR、母线和功率分配模块PDM等子系统或部件组成。

数据：在过去<N>个时间步所采集到的数据如下：<传感器1>：<x>,<x>,<x>,...; <传感器2>：<x>,<x>,<x>,...; <传感器3>：<x>,<x>,<x>,...; <传感器4>：<x>,<x>,<x>,...

分析方法：请根据以下步骤进行分析：

***步骤1：确认太阳能电池板电压是否大于1V？若是，记录为日照期，转入步骤2；若否，记录为地影期，转入步骤6；

***步骤2：确认各路负载电流是否大于0.5A？若是，第<N>路负载<N>电流大于0.5A则记录为正在执行任务<N>，转入步骤3；若否，记录为无任务，转入步骤4；

***步骤3：确认负载<N>功率是否大于太阳能电池板功率？若是，输出工作状态为【联合供电、日照期、任务<N>】；若否，输出工作状态为【分流、日照期、任务<N>】，转入步骤7；

***步骤4：确认各组电池电流值是否小于-0.1A？若是，转入步骤5；若否，记录为涓流充电，输出工作状态为【涓流充电、日照期、无任务】，转入步骤7；

***步骤5：确认电池组电压增幅是否大于0.05V？若是，记录为CC充电，输出工作状态为【CC充电、日照期、无任务】；若否，记录为CV充电，输出工作状态为【CV充电、日照期、无任务】，转入步骤7；

***步骤6：确认各路负载电流是否大于0.5A？若是，第<N>路负载<N>电流大于0.5A则记录为正在执行任务<N>，输出工作状态为【放电、地影期、任务<N>】；若否，记录为无任务，输出工作状态为【空闲、地影期、无任务】，转入步骤7；

***步骤7：根据所输出工作状态检查各传感器观测值，若联合供电，<传感器1>工作范围是否在<XXX>？<传感器2>工作范围是否在<XXX>？..... <传感器X>工作范围是否在<XXX>？

回答格式：你回答问题的格式必须遵照如下模板，替换填写[]和<>中的内容：

“步骤1：确认[确认内容]，[确认过程推理]，答案为[是/否]，记录为[地影期/转入其他步骤]；步骤2：确认[确认内容]，[确认过程推理]，答案为[是/否]，记录为[正在执行任务<N>/无任务/转入其他步骤]；步骤3：确认[确认内容]，[确认过程推理]，答案为[是/否]，记录为[.../转入其他步骤]；步骤4：确认[确认内容]，[确认过程推理]，答案为[是/否]，记录为[涓流充电/转入其他步骤]；步骤5：确认[确认内容]，[确认过程推理]，答案为[是/否]，记录为[CC充电/CV充电/转入其他步骤]；步骤6：确认[确认内容]，[确认过程推理]，答案为[是/否]，记录为[正在执行任务<N>/无任务/转入其他步骤]；步骤7：根据所输出工作状态检查各传感器观测值：[检查内容]，[检查过程推理]，记录为[检查正常/检查不通过，结果不可信]；综上，该航天器目前的工作状态为：[输出工作状态]。”

回答示例：同时，为你提供一些正确回答的示例可供你参考：

“<经典样本示例1>”、“<经典样本示例2>”、“<经典样本示例3>”

注意：虽然我的异常检测算法认定该数据是正常状态，但若你发现不符合正常工作模式的特征，仍需报警。

