

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 - ARRAY



NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1 IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Array memiliki ukuran tetap, artinya jumlah elemennya sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa berubah selama program berjalan. Setiap elemen pada array memiliki indeks yang dimulai dari 0 sehingga data dapat diakses berdasarkan posisinya.

Selain array, terdapat juga slice yang merupakan bentuk array yang lebih fleksibel. Slice tidak memiliki ukuran tetap sehingga dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Penambahan data pada slice biasanya menggunakan fungsi `append`, dan jumlah elemennya dapat diketahui dengan fungsi `len`.

Selanjutnya terdapat map, yaitu struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Map tidak menggunakan indeks angka seperti array, melainkan menggunakan key untuk mengakses data sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam pengolahan data, baik array, slice, maupun map biasanya melibatkan operasi dasar seperti Create, Read, Update, Delete, dan Searching. Dengan memahami konsep ini, pengelolaan data dalam program menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan.

B. Guided

1. Program Struct Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }
}
```

```

}

//OPERASI READ MANUAL
// fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
// fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

//OPERASI READ PAKAI FOR
var j int
for j = 0; j < 3; j++ {
    fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
}

//READ PAKAI SLICE
fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi array
dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi array
dari index ke 1 sampai akhir

fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
        found = true
        break
    }
}
}

```

```

        if !found {
            fmt.Println("data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
.go"
Masukkan data index ke-0 : hilman
Masukkan data index ke-1 : aniq
Masukkan data index ke-2 : almunawa
data ke- 0 : hilman
data ke- 1 : aniq
data ke- 2 : almunawa
index [:3] : [hilman aniq almunawa]
index [:1] : [aniq almunawa]
3
Regita
[Regita almunawa ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

2. Program Input Data Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key string
    dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk
    ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk
    ke value

```

```

        for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama (key) & grade
(value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
        }
        fmt.Println()

        //OPERASI UPDATE
        fmt.Println("Setelah Update : ")
        nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key = Regita
menjadi 92
        print("Regita = ", nilai["Regita"])
        fmt.Println()
        fmt.Println()

        //OPERASI DELETE
        delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai yang
memiliki Key = Dhimas
        fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
        for nama, grade = range nilai {
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
        }
        fmt.Println()

        //OPERASI SEARCHING
        fmt.Println("Hasil Searching : ")
        var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan
data key (nama) yang akan dicari
        var isiValue int                //vaiabel bantuan yang merujuk ke
value
        var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
        isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang memiliki Key =
cariNama didalam map nilai, kemudian simpan kedalam isiValue & set ok
menjadi True
        if ok {                        //jika ok bernilai True, maka
tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiValue)
            fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
        } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\main.go"
Data nilai :
Hafizh = 88
Regita = 95
Dhimas = 90

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>
```

3. Program Input Data Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
```

```

    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data didalam slice
    nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

//OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

//OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus], nilai[indexHapus+1:]...)
//ambil nilai sebelum indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan
gabungkan kedalam slice nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n", cariNilai,
i)
                found = true
                break
            }
        }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> |
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius². Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r      int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}
```

```

}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := didalam(c1, p)
    d2 := didalam(c2, p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 1 .go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 1 .go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 1 .go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 1 .go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran, cara kerjanya user memasukkan data pusat dan radius dari dua lingkaran lalu memasukkan satu titik, setelah itu program menghitung jarak titik ke pusat lingkaran menggunakan rumus jarak, kemudian dibandingkan dengan radius, kalau jaraknya lebih kecil atau sama berarti titik ada di dalam lingkaran, dari situ ditentukan apakah titik ada di lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau tidak sama sekali.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil.
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var arr [100]int
    var n int

    fmt.Scan(&n)
```

```

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

fmt.Println("Semua data:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Println("Index ganjil:")
for i := 1; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Println("Index genap:")
for i := 0; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

var x int
fmt.Scan(&x)
for i := 0; i < n; i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

var hapus int
fmt.Scan(&hapus)
for i := hapus; i < n-1; i++ {
    arr[i] = arr[i+1]
}
n--

fmt.Println("Setelah hapus:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

var total int
for i := 0; i < n; i++ {
    total += arr[i]
}
rata := float64(total) / float64(n)
fmt.Println("Rata-rata:", rata)

```

```

    var jumlah float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlah += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }
    fmt.Println("Standar deviasi:", jumlah/float64(n))

    var cari int
    fmt.Scan(&cari)

    var count int
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            count++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", count)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 2 .go"
Masukkan jumlah elemen array (maks 100): 8
Masukkan 8 bilangan bulat:
    arr[0] = 4
    arr[1] = 7
    arr[2] = 2
    arr[3] = 9
    arr[4] = 4
    arr[5] = 1
    arr[6] = 7
    arr[7] = 4

===== HASIL =====
Semua elemen array: 4 7 2 9 4 1 7 4
Elemen indeks ganjil: 7 9 1 4
Elemen indeks genap: 4 2 4 7

Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: 3
Elemen indeks kelipatan 3: 9 7

Masukkan indeks yang ingin dihapus (0 - 7): 2
Array setelah penghapusan: Semua elemen array: 4 7 9 4 1 7 4

Rata-rata: 5.14
Standar deviasi: 2.47

Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 4
Frekuensi 4 dalam array: 3 kali
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mengolah data array bilangan bulat dengan beberapa operasi seperti menampilkan data, mencari indeks ganjil dan genap, kelipatan indeks, menghapus data, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi, cara kerjanya user memasukkan jumlah data lalu mengisi array, kemudian program menampilkan dan mengolah data sesuai perintah sampai akhirnya menampilkan hasil akhir dari setiap proses.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlagu. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int

    // Menggunakan slice untuk menampung data pemenang
    karena jumlah pertandingan tidak diketahui
    var daftarPemenang []string

    // Meminta input nama klub
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandingan := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
```

```

        // Berhenti jika salah satu atau kedua skor bernilai
negatif
        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        // Menentukan pemenang dan menyimpannya ke dalam
slice
        if skorA > skorB {
            daftarPemenang = append(daftarPemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            daftarPemenang = append(daftarPemenang, klubB)
        } else {
            daftarPemenang = append(daftarPemenang, "Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    // Menampilkan hasil dari array/slice pemenang
    fmt.Println()
    for i := 0; i < len(daftarPemenang); i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, daftarPemenang[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 3 .go"
Klub A: Decul
Klub B: Madrid
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2

Hasil 1: Decul
Hasil 2: Madrid
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Madrid
Hasil 5: Decul
Hasil 6: Decul
Hasil 7: Decul
Hasil 8: Madrid
Pertandingan selesai
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub dan menentukan pemenang pada setiap pertandingan, cara kerjanya user memasukkan nama Klub A dan Klub B lalu memasukkan skor setiap pertandingan secara berulang, jika salah satu skor bernilai negatif maka input dihentikan, kemudian program membandingkan skor untuk menentukan pemenang apakah Klub A, Klub B, atau Draw, setiap hasil disimpan ke dalam slice lalu ditampilkan kembali sebagai hasil akhir dari seluruh pertandingan.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    /* I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
       F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang
       dimasukkan user,
       Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <=
       NMAX */
    var char rune
    *n = 0
    for *n < NMAX {
        // Membaca karakter satu per satu
        fmt.Scanf("%c", &char)

        // Berhenti jika menemukan karakter titik '.'
        if char == '.' {
            break
        }

        // Mengabaikan karakter newline/enter atau carriage
        return agar array bersih
        if char != '\n' && char != '\r' {
            (*t)[*n] = char
        }
    }
}
```

```

        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    /* I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n
    karakter
    F.S. n karakter dalam array muncul di layar */
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    /* I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n
    karakter
    F.S. Urutan isi array t terbalik */
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := (*t)[i]
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]
        (*t)[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    /* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam
    t membentuk palindrom,
    dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan
    prosedur balikanArray */

    // Simpan salinan isi array asli sebelum dibalik
    var tAsli tabel = t

    // Balikkan array (t di sini adalah copy, jadi aman
    untuk diubah)
    balikanArray(&t, n)

    // Bandingkan elemen per elemen
    for i := 0; i < n; i++ {
        if tAsli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel

```

```

var m int

fmt.Print("Teks: ")
// Isi array tab dengan memanggil prosedur isiArray
isiArray(&tab, &m)

// Cek apakah array tersebut palindrome
isPalindrom := palindrom(tab, m)

fmt.Print("Reverse teks: ")
// Balikkan isi array tab aslinya untuk dicetak
balikanArray(&tab, m)

// Cetak isi array tab yang sudah dibalik
cetakArray(tab, m)

// Tampilkan hasil pengecekan palindrom
fmt.Printf("Palindrom: %v\n", isPalindrom)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 4 .go"
Teks: KATAK.
Reverse teks: KATAK
Palindrom: true
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
d 4 .go"
Teks: SENANG.
Reverse teks: GNANES
Palindrom: false
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk membaca sebuah teks karakter, menampilkan hasil kebalikannya, dan menentukan apakah teks tersebut termasuk palindrom atau tidak, cara kerjanya user memasukkan karakter satu per satu hingga tanda titik, kemudian karakter disimpan ke dalam array, setelah itu program membalik urutan karakter untuk ditampilkan sebagai reverse teks, lalu program membandingkan setiap karakter antara teks asli dan hasil kebalikan untuk menentukan apakah termasuk palindrom atau tidak, dan akhirnya menampilkan hasil reverse teks serta status palindrom.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan array, slice, dan map dalam bahasa Go sangat penting untuk mengelola data secara terstruktur. Array digunakan untuk menyimpan data dengan jumlah tetap, sedangkan slice memberikan fleksibilitas karena ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. Map digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value sehingga memudahkan proses pencarian data.

Selain itu, berbagai operasi dasar seperti menampilkan data, mencari elemen berdasarkan indeks tertentu, menghapus data, serta menghitung nilai seperti rata-rata dan standar deviasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan struktur data tersebut. Pada kasus lain, array juga dapat digunakan untuk mengolah data karakter seperti membalik teks dan mengecek palindrom.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa pemilihan struktur data yang tepat akan mempermudah proses pengolahan data dalam program, serta membuat kode menjadi lebih rapi, jelas, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan.