

# KEK-PF における入射効率改善のための研究

平野広太

M170458

放射光物理研究室

高エネルギー加速器研究機構 (KEK) では蓄積リング型放射光源 (PF) が運転されている。リングを周回するビーム電荷はガス散乱や量子寿命、ビーム内散乱によって時間と共に減ってゆくため、定時的に入射器 (LINAC) から供給されるビームを輸送路 (BT) を通して注ぎ足している。輸送路からリングへの受け渡しを入射と呼び、PF リングではキッカーとセプタムのパルス電磁石を用いた入射方式を採用している。セプタム電磁石はビーム輸送路の終端部に設置され、入射ビームのみの軌道の向きを変えて蓄積ビームの設計軌道とそろえるために用いられる。入射ビームの向きだけ曲げ、蓄積ビームに影響を与えないようにするため、セプタム壁で輸送路とリングを区切り渦電流の効果を利用して磁場を遮蔽している。キッカー電磁石は入射点にバンプを形成するため、入射点より上流に 2 台、下流に 2 台が設置される。上流のキッカー電磁石は、リングを周回するビームを入射路側へ寄せて入射振動の振幅を小さくする働きをする。下流のキッカー電磁石は上流のキッカー電磁石と組み合わせて閉じたバンプを形成する。入射ビームは、セプタム壁を挟んだ入射ビームと蓄積ビームの間の距離が初期振幅として、振動しながらリングを周回する。振動は放射減衰によって決まる時間のスケールで減衰して蓄積ビームに捕獲される。

現実のパルス電磁石では、設定値から振幅やタイミングの誤差を含む。またパルスの立ち上がり時間と立ち下がり時間、パルス波形が揃わないと設定タイミングの前後でマッチングが崩れる。他にもバンプ内に含まれる多極磁場成分やフリンジの影響など非線形要素が誤差となり、閉じたバンプにならない。PF リングでは、特にキッカー電磁石のパルス長の違いが原因となって、入射時の蓄積ビームの振動や入射効率低下の問題が存在した。更に 2011 年の地震によるビーム輸送路の電磁石やセプタム電磁石の位置のずれが原因となって、入射効率の低下やビームロスによる放射線の発生など問題が悪化した。セプタムは真空槽に入っていることやターゲット座がないため、再据付されておらず正確な入射ビームの位置が特定されていない。本研究では、はじめにビームベースでの入射パラメータの特定を行った。測定は長直線部両端の BPM 電極にビーム位置検出回路を接続して、ドリフトスペースを挟んだ 2 点の位置情報から直線部中心の位相空間情報を計算し、上流に転送する方法で行った。その結果、入射ビームの位相空間情報及びキッカー電磁石のパルス波形、セプタム電磁石の応答などのパラメータを得た。つぎに測定で求めた入射パラメータを用いて、計算とビーム測定による最適化を実施した。入射パラメータの計算では入射効率の改善と蓄積ビームの振動の抑制の入射要件を満たしたパラメータの組み合わせを調べる。入射効率は加速器シミュレーション SAD で多粒子追跡を行い評価した。また蓄積ビームの振動抑制の評価はキッカー電磁石の蹴り角に偏差を導入して生じるベータatron振動の大きさを周期構造で評価した。その結果、計算から求めた入射の要件を満たした解はビームスタディでも有効であることを確認した。