

G Luku 1 Yksinkertainen korrespondenssianalyysi

Jussi Hirvonen

versio 1.3, tulostettu 2018-10-01

Sisältö

1	Data	2
1.1	Luvun 1 tavoitteet	2
1.2	Perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit - ISSP:n kyselytutkimuksen data 2012	3
1.3	Aineiston rajaaminen	3
1.4	Substanssimuuttujat, taustamuuttujat, muut	28
2	Yksinkertainen korrespondenssianalyysi - kahden luokittelumuuttujan taulukko	29
2.1	Äiti työssä	31
2.2	Korrespondenssianalyysin käsitteet	40
3	Tulkinnan perusteita	40
4	Yksinkertaisen korrespondenssianalyysin laajennuksia 1	44
4.1	Täydentävät muuttujat (supplementary points)	46
4.2	Lisämuuttujat: ikäluokka ja sukupuoli	53
5	Yksinkertaisen korrespondenssianalyysin laajennuksia 2	64
5.1	Päällekkäiset matriisit (stacked matrices)	64
5.2	Matched matrices	64

Kommentteja ja versionhallintaa:

- **edit:** oma kommentti, ei varsinaista tekstiä
- kirjastot/paketit ladataan jokaisessa Rmd-dokumentissa
- bib-formaatin viitetietokantaa tullaan kokeilemaan
- kuvasuhde (aspect ratio) edelleen epäselvä juttu! Mutta näyttää PDF-tulosteessa olevan ok.
- Datan käsittely ja hallinta +SPSS:n sallima kolme puuttuvan tiedon koodia saadaan mukaan read_spss-funktion (haven) parametrilla USER_NA = TRUE (mutta tarkistettava!) (25.4.18)
 - faktoreita ei ainakaan toistaiseksi muuteta ordinaaliasteikolle, CA ei tästä välitä
 - pidetään muuttujien ja tiedostojen nimeäminen selkeänä, tarkistetaan aika ajoin
- Taulukot: lisättiin riviprocentti- ja sarakeprosenttitaulut (25.4.18), kuva riviprofileista puuttu vielä (15.5.2018)
- Datan esittelyssä on turhaa välitulostusta, ja samoin vähän muuallakin. Html on helpompi lukea, kun koodi on oletuksena piilossa
- PDF-tulosteessa koodi pääsääntöisesti näkyy toistaiseksi
- kokeiluja CA-karttojen tulostamiseen (a) suoraan koodilla ja (b) r-grafiikkaikkunasta tallennetun pdf-kuvan avulla. Paras toistaiseksi (a), jätin kokeilu näkyviin. Analyysit R:n grafiikkaikkunassa, jotta asp=1, ja tulkintaa varten voi tallentaa PDF-muodossa.
- rakenteeseen muutoksia (näkyvät sisällyshuettelossa), ei erillistä teorialiitettä vaan sopivina annoksina. Lukuun 3 perusasiat, kaavat, määritelmät
- tehdään käsitetaulukko (kirjoittamista varten)
- 20.5.2018 (a) tulkinta-osuuteen karttakuvia ja ca-tulokset (b) siistimpi taulukoiden tulostus löytyi (c) kaavaliite laajeni (dispo-haarassa)
- 23.5.2018 lisätään dataan toinen maa-muuttuja maa2, ikäluokkamuuttuja age_cat ja iän ja sukupuolen vuorovaikutusmuuttuja ga.
- 24.5.2018 lisättiin ca-kartta, jossa Saksan ja Belgian ositteet ja summarivit täydentävinä (passiivisina)

6.8.2018 versio 1.0

Siistitään -> 12.8.2018 versio 1.05

Kommentit ja korjaukset -> 4.9.2018 versio 1.1

puuttuva riviprofilikuva, siistimmät interaktiivimuuttujien koodaukset, ensimmäinen “pinottu taulu” - analyysi -> 19.9.2018 versio 1.2

25.9.2018 siistitään datan käsittelyä; ei huomioida puuttuvan tiedon tarkempaa koodausta (read_spss - funktion user_na = TRUE asetus)

1.10.2018 Versio 1.2

Uusi jakso yksinkertaisen CA:n laajennuksille, joissa otetaan analyysiin useampia muuttujia “pinoamalla” ja/tai yhdistämällä taulukoita. Tässä jaksossa otetaan myös käyttöön isompi aineisto (enemmän maita ja muuttujia). Siisti koodipätkä täydentävien muuttujien lisäämiseen.

Muistilista:

1. Taulukot ja kuvat luvusta 2. alkaen eivät ole “bookdown-muodossa”. CA-tulokset on tulostettu Bookdown-demo - dokumentissa. Ominaisarvojen taulukko keskeneräinen, samoin “scree plot” kuva puuttuu.
2. Osa kuvista (esim. profilikuva) pitää varmaan tulostaa pdf-muodossa ja ottaa capaper-dokkariin include_graphics - funktiolla.
3. Puuttuvia tai mahdollisesti lisättäviä taulukoita (nämä saa ca-funktion tuloksista suoraan)
 - khii2 - etäisyydet riveille ja sarakkeille?
 - massoilla painotetut khii2-etäisyyden keskiarvorivistä/sarakkeesta?
4. Kuvissa vielä hiottavaa, pdf-kuvia lisäilty img-hakemistoon.

V MG & Blasius, “vihreä kirja”: contributions to inertia

1 Data

edit tässä luvussa on paljon siistittävää, mutta data on ok. (13.5.2018). **edit** capaper - dokumentissa parempi uusi jäsentely (4.9.2018) **edit** ISSP-datan perustietoa dokumentissa ISSP_data1.docx (4.9.2018) **edit** koodilohkoja ei vielä siistitä, eikä nimetä capaper-vaatimusten mukaan.

edit 24.9.18 Poistettiin turhaa, uusi versio tiedostosta (G1_1_data1.Rmd -> G1_1_data2.Rmd).

1.1 Luvun 1 tavoitteet

Datan esittely ja kuvailut - tämä luku täysin uusiksi (24.9.18)

2012 data, muuttujaluokat (subst, demog.). Lisäksi maakohtaisia juttuja.

1. Eksploraatiivinen ja graafinen menetelmä tarvitseen aineiston, hankalaa esitellä jollain synteettisellä esimerkkiaineistolla. **edit** Eksp&graaf menetelmät määriteltävä johdantoluvussa. Esimerkkiaineistoja (synteettisiä kuten smoke, myös muita) on mm. ca - paketissa.
2. CA (ja MCA) sopivat isojen moniulotteisten ja mutkikkaiden aineistojen analyysiin, siksi iso aineisto. Samalla analyysiä voi laajentaa moneen suuntaan. **V** Benzecri: “kun data menee miljoonaan suuntaan”.
3. Aineiston esittely, laajan kyselytutkimusaineiston tyypilliset ominaisuudet

4. Laadukkaan ja hyvin dokumentoidun aineiston edut
5. Tärkeä rajausta: CA sopii ja sitä on käytetty myös hyvin toisen tyyppisiin aineistoihin (ekologia ja biologia, arkeologia, kielen tutkimus)

1.2 Perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit - ISSP:n kyselytutkimuksen data 2012

Hieman historiaa datasta, sosiaalisesti määräytyneen sukupuoliroolit (gender) tutkimusaiheena neljässä kansainvälisessä kyselytutkimuksessa.

www.issp.org, www.gesis.org : mistä on kysymys data ja dokumentaatio (selattavissa): zacat.gesis.org

edit tässä järjevä viite ISSP - dataan ISSP Research Group (2016): International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles IV - ISSP 2012. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5900 Data file Version 4.0.0, doi:10.4232/1.12661 **tämä doi-linkki ei toimi**

Linkitys on hankalaa

- monta portaalia, joista pääsee monien organisaationimien taakse
- tästä lyhyt selostus
- tärkeimmät linkit ISSP-tutkimuksen “kotisivu” ja selkeä **muuttujakuvaukset ja muut tiedot**
- käytännössä linkittäminen “syvälle” johonkin sivustoon tai www-palveluun ei ole järjevä, parempi antaa selkeät viitetiedot ja tiedot organisaatioista. Ne kyllä säilyvät, tai jäljille pääsee.

Aineistot 2012 **toimii - ja viitetieto tuossa edellä! V**

Muuttujakuvaukset ja muut tiedot **OK - täältä löytyy oikeastaan kaikki!**

Data ja dokumentit **vie vain aineiston dokumentoinnin etusivulle**

Suomenkielinen lomake (ZA5900_q-fi-fi.pdf) **vie vain aineiston dokumentoinnin etusivulle**

Käyttöehdot: **GESIS-palvelun datan yleiset käyttöehdot, viittauskäytännöt**

Tiedonkeruumenetelmä ja otoskoko: ** Viimeisin Portugali 29.06.2014 - 31.01.2015, ensimmäinen Bulgaria 16.08.2011 - 20.09.2011. Suurin osa muista 2012-13, kuten Suomi (21.09.2012 - 07.12.2012).

Vie tutkimushankkeen “kotisivulle” ZA5900: International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles IV - ISSP 2012

Havaintojen lukumäärät voi tarkistaa täältä . **Vie aineiston dokumentointisivustoon, jossa helppo navigoida** zacat.gesis.org.

edit: aineiston kuvailua voi ja kannattaakin jatkossa tarkentaa, ja laittaa se liitteeksi(?- tuskinpa). Dokumentointi on hyvin tarkka, tiedot löytyvät haastattelumenetelmistä (parerilomake, tietokoneavusteinen haastattelu, jne), maakohtaisten taustamuuttujien harmonisoinnista maittain, otantamenetelmistä jne. Esittelen vain aineiston tärkeimmät rajaukset.

1.3 Aineiston rajaaminen

zxy Aineiston kuvailu omana osanaan (7.8.2018). **zxy** capaper - dokumentissa uusi jäsentely (4.9.2018)

Aineistossa (jatkossa ISSP2012) on kyselytutkimukseen tulokset 41 maasta. Lisäksi aineistossa on runsaasti demografisia ja muita taustatietoja. R-koodista selviää käytetty versio (SPSS-tiedoston nimi) ja rajauksessa käytetyt muuttujat.

Rajaukset

zxy Aineiston luonne: maakohtaisesti eri tavoin kerätty data, jossa pyritään yhtenäisiin käytäntöihin ja tietosisältöihin. Silti myös substanssikysymyksissä eroja, isoja ja pienempiä. Näin vain on, en pohdi miksi. Ei

ole mitenkään ainutlaatuista. Aineiston editoinnissa ja tiedonkeruun suunnittelussa on nähty paljon vaivaa vertailukelpoisuuden vuoksi. Tästä esimerkkejä, esim. “mitä puoluetta äänestit”.

1. Eurooppa ja samankaltaiset maat (28)

Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Sweden, Slovakia Slovenia, Spain, Switzerland, Australia, Austria, Canada, Croatia, Iceland, Russia, United States, Belgium, Hungary, Netherlands, Portugal

Pois jätettiin 13: Argentiina, Turkki, Venezuela, Etelä-Afrikka, Korea, Intia, Kiina, Taiwan, Filippiinit, Meksiko, Israel, Japani, Chile.

2. Maat joissa varsinaisissa tutkimuskysymyksissä on käytetty poikkeavia luokituksia tms.

zxy Näitä poikkeuksia on paljon... pitänee perustella, tai vähentää maita. Valitaan muuttujat ja tarkistetaan, ikävä kyllä!

Esimerkiksi Espanjan datassa on jätetty pois neutraali “en samaa enkä eri mieltä” - vaihtoehto, Unkarin datassa on omia versioita kysymyksistä jne. Espanja jätetään ainakin aluksi pois vertailukelpoisuuden vuoksi, Unkari ehkä myös. Unkari voi silti olla mukana yksinkertaisessa esimerkissä, jatkosta pois?

3. kaikki havainnot, joissa on puuttuvia tietoja. “listwise deletion”

Tämä rajausta on kyselytutkimuksessa ankara, tai oikeastaan kelvoton. Oikea menettely olisi imputoida jollain menetelmällä puuttuvat tiedot, mutta rajaan otantatutkimuksen menetelmät tutkielman ulkopuolelle (aiheesta löytyy artikkeleita...). Yksittäisten vastausten puuttuminen eli erävastauskato ohitetaan aluksi, mutta siihen palataan. Korrespondenssianalyysiin on helppo ottaa mukaan myös puuttuvat tiedot, sillä data on luokitteluasteikon dataa. Yksikkövastauskato eli otokseen poimitut joita ei ole tavoitettu ollenkaan on kansallisen tason ongelma, joka on ratkaistu vaihtelevin tavoin. Tiedot löytyvät aineiston dokumentaatiosta. Aineistossa on myös mukana painomuuttujat, mutta ne soveltuvat vain jokaisen maan omaan aineistoon.

zxy Tärkein rajausta esimerkkianalyysissä, ja voidaan esitellä CA:n käyttö puuttuvien vastausten analysoinnissa (Likert-asteikkolla).

edit: Tähän täsmennetään miten puuttuvia tietoja käsitellään.

4. Datan hallinta liittyy reproducible research- periaatteeseen

Aineistoa käsitellään ja muokataan niin, että jokaisen analyysin voi mahdollisman yksinkertaisesti toistaa suoraan alkuperäisestä datasta.

Aineiston muokkauksen (muuttujien ja havaintojen valikointi, muunnokset ja uusien muuttujien luonti jne.) dokumentoidaan r-koodiin.

Tiedostojen nimeäminen: alkuperäinen data (spss-formaatti), luettuna R-ohjelmaan ISSP2012.dat. Tästä lähdetään; yleensä seuraavaksi valitaan maat, sitten muuttujat.

edit kuva tai taulukko rajaamisista? Vai voiko dokumentoida R-koodiin kommentteina?

zxy R-koodiin jätetään myös tarkistuksia yms. joita ei raportoida tässä, samoin niiden tuloksia. Voiko R-koodi olla fingskaa?

```
# kolme maa-muuttujaa datassa. V3 erottelee joidenkin maiden alueita, V4 on koko maan
#two country code variables based on the ISO Code 3166. One identifies
#countries as a whole, the other one possible subsamples, such as East and West Germany. The cross
#tabulations shown in this Variable Report are based on a third, alphanumerical country code variable,
#which also identifies subsamples."
#V3 - Country/ Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)
# V3 erot valituissa maissa
# 5601 BE-FLA-Belgium/ Flanders
# 5602 BE-WAL-Belgium/ Wallonia
# 5603 BE-BRU-Belgium/ Brussels
```

```

# 27601 DE-W-Germany-West
# 27602 DE-E-Germany-East
# 62001 PT-Portugal 2012: first fieldwork round (main sample)
# 62002 PT-Portugal 2012: second fieldwork round (complementary sample)
# Myös tämä on erikoinen, näyttää olevan vakio kun V4 = 826:
# 82601 GB-GBN-Great Britain
# Portugalissa ainestoa täydennettiin, koska siinä oli puutteita. Jako ei siis ole oleellinen,
# mutta muut ovat. Tähdellä merkityt maat valitaan johdattelevaan esimerkkiin.
# Maat:
# 36 AU-Australia
# 40 AT-Austria
# 56 BE-Belgium*
# 100 BG-Bulgaria*
# 124 CA-Canada
# 191 HR-Croatia
# 203 CZ-Czech Republic
# 208 DK-Denmark*
# 246 FI-Finland*
# 250 FR-France
# 276 DE-Germany*
# 348 HU-Hungary*
# 352 IS-Iceland
# 372 IE-Ireland
# 428 LV-Latvia
# 440 LT-Lithuania
# 528 NL-Netherlands
# 578 NO-Norway
# 616 PL-Poland
# 620 PT-Portugal
# 643 RU-Russia
# 703 SK-Slovakia
# 705 SI-Slovenia
# 752 SE-Sweden
# 756 CH-Switzerland
# 826 GB-Great Britain and/or United Kingdom
# 840 US-United States
#
# Belgian ja Saksan alueet:
# V3
# 5601 BE-FLA-Belgium/ Flanders
# 5602 BE-WAL-Belgium/ Wallonia
# 5603 BE-BRU-Belgium/ Brussels
# 27601 DE-W-Germany-West
# 27602 DE-E-Germany-East

#valittavien maiden kolminumeroinen ISO 3166 - koodi vektoriin
# Espjania pois (724 ES-Spain) - Unkari (348) toistaiseksi mukana, mutta joissain kysymyksissä myös Unkari

incl_countries <- c(36, 40, 56,100, 124, 191, 203, 208, 246, 250, 276, 348, 352, 372, 428, 440,
                    528, 578, 616, 620, 643, 703, 705, 752, 756, 826, 840)
ISSP2012.data <- read_spss("data/ZA5900_v4-0-0.sav")
str(ISSP2012.data)

## Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':    61754 obs. of  420 variables:

```

```

## $ V1      : 'labelled' num  5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "GESIS Data Archive Study Number"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F4.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 5900
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "GESIS Data Archive Study Number ZA5900"
## $ V2      : chr  "4.0.0 (2016-11-23)" "4.0.0 (2016-11-23)" "4.0.0 (2016-11-23)" "4.0.0 (2016-11-23)"
##   ..- attr(*, "label")= chr "GESIS Archive Version"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "A25"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 26
## $ DOI      : chr  "doi:10.4232/1.12661" "doi:10.4232/1.12661" "doi:10.4232/1.12661" "doi:10.4232/1.12661"
##   ..- attr(*, "label")= chr "Digital Object Identifier"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "A50"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 26
## $ V3      : 'labelled' num   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country/ Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F5.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   32 36 40 100 124 152 156 158 191 203 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "AR-Argentina" "AU-Australia" "AT-Austria" "BG-Bulgaria" ...
## $ V4      : 'labelled' num   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country ISO 3166 Code (see V3 for codes for the sample)"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   32 36 40 56 100 124 152 156 158 191 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "AR-Argentina" "AU-Australia" "AT-Austria" "BE-Belgium" ...
## $ C_ALPHAN: chr  "AR" "AR" "AR" "AR" ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "A20"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 22
## $ V5      : 'labelled' num   4 4 4 2 4 2 2 1 3 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1a Working mom: warm relationship with children as a not working mom"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V5   : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1a Working mom: warm relationship with children as a not working mom"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 4
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V6      : 'labelled' num   2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1b Working mom: Preschool child is likely to suffer"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V6   : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1b Working mom: Preschool child is likely to suffer"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 4
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V7      : 'labelled' num   2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1c Working woman: Family life suffers when woman has full-time job"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...

```

```

## $ ES_V7 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1c Working woman: Family life suffers when woman has full-time job"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 4
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V8 : 'labelled' num 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1d Working woman: What women really want is home and kids"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V8 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1d Working woman: What women really want is home and kids"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 4
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V9 : 'labelled' num 4 4 2 3 4 4 2 3 2 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1e Working woman: Being housewife is as fulfilling as working for pay"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V9 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q1e Working woman: Being housewife is as fulfilling as working for pay"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 4
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V10 : 'labelled' num 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q2a Both should contribute to household income"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V10 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q2a Both should contribute to household income"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V11 : 'labelled' num 2 2 4 3 4 2 4 3 2 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q2b Men's job earn money, women's job look after home"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V11 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q2b Men's job earn money, women's job look after home"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V12 : 'labelled' num 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q3a Should women work: Child under school age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num 1 2 3 6 8 9

```

```

## ..- attr(*, "names")= chr "Work full-time" "Work part-time" "Stay at home" "TW: women should d
## $ V13 : 'labelled' num 2 2 2 3 2 2 2 2 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q3b Should women work: Youngest kid at school"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 1 2 3 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "Work full-time" "Work part-time" "Stay at home" "TW: women should d
## $ V14 : 'labelled' num 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4a Marriage: Married people generally happier"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V14 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4a Marriage: Married people generally happier"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V15 : 'labelled' num 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4b Marriage: Better, if people want kids"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V15 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4b Marriage: Better, if people want kids"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V16 : 'labelled' num 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4c Marriage: Couple living together without marriage ok"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V16 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4c Marriage: Couple living together without marriage ok"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V17 : 'labelled' num 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4d Marriage: Divorce best solution with marriage problems"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V17 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4d Marriage: Divorce best solution with marriage problems"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V18 : 'labelled' num 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5a Single parent can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9

```



```

## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES, HU" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree"
## $ ES_V18 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5a Single parent can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ HU_V18 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5a Single parent can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 10
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Completely agree" "Rather agree" "Rather disagree" ...
## $ V19 : 'labelled' num 2 2 2 4 4 2 2 2 4 3 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5b Same sex female couple can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES, HU" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V19 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5b Same sex female couple can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ HU_V19 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5b Same sex female couple can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 10
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Completely agree" "Rather agree" "Rather disagree" ...
## $ V20 : 'labelled' num 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5c Same sex male couple can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES, HU" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V20 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5c Same sex male couple can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ HU_V20 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5c Same sex male couple can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 10
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Completely agree" "Rather agree" "Rather disagree" ...
## $ V21 : 'labelled' num 4 2 2 3 3 7 3 3 2 3 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q6 Ideal number of children for a family"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 45 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "No children" "1 child" "2 children" "45 children" ...
## $ V22 : 'labelled' num 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q7a Children: Watching grow up is greatest joy"

```

```

##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V22 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7a Children: Watching grow up is greatest joy"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V23      : 'labelled' num  4 2 2 2 4 4 2 4 3 5 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7b Children: Interfere too much with parents freedom"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V23 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7b Children: Interfere too much with parents freedom"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V24      : 'labelled' num  4 4 3 4 5 4 2 5 2 5 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7c Children: Financial burden on their parents"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V24 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7c Children: Financial burden on their parents"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V25      : 'labelled' num  3 2 2 2 4 4 2 4 2 5 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7d Children: Restrict career chances of one or both parents"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V25 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7d Children: Restrict career chances of one or both parents"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V26      : 'labelled' num  2 4 4 2 2 4 4 4 2 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7e Children: Increase social standing in society"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V26 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7e Children: Increase social standing in society"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V27      : 'labelled' num  2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 ...

```

```

##   .. attr(*, "label")= chr "Q7f Children: Adult children are important source of help for elderly p
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V27 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7f Children: Adult children are important source of help for elderly p
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V28 : 'labelled' num  24 6 12 12 6 12 12 6 12 12 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q8 Paid leave: No/ Yes, how long should paid leave be available"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 60 84 90 93 94 95 97 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "No, there should be no paid leave" "Yes, 1 month" "Yes, 2 months" "
## $ V29 : 'labelled' num  3 3 3 1 1 1 3 2 1 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q9 Paid leave: Who should pay"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Not applicable (code 0 (98,99) in V28)" "The government" "The employ
## $ V30 : 'labelled' num  1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q10 Paid leave: How to divide between parents"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Not applicable (code 0 (98,99) in V28)" "Mother entire, father not a
## $ V31 : 'labelled' num  1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q11a Child under school age: Best parental childcare option"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Mother at home, father full-time" "Mother part-time, father full-ti
## $ V32 : 'labelled' num  3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q11b Child under school age: Least desirable parental childcare"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Mother at home, father full-time" "Mother part-time, father full-ti
## $ V33 : 'labelled' num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q12 Child under school age: Provider of childcare"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Family members" "Government agencies" "Non-profit organizations" "P
## $ V34 : 'labelled' num  1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q13 Child under school age: Covering childcare costs"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "The family itself" "The government/ public funds" "The employers" "
## $ V35 : 'labelled' num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q14 Elderly people: Provider of domestic help"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Family members" "Government agencies" "Non-profit organizations" "P
## $ V36 : 'labelled' num  1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q15 Elderly people: Covering domestic help costs"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 8 9

```

```
## ..- attr(*, "names")= chr "The elderly people themselves/ their family" "The government/ public
## $ V37 : 'labelled' num 7 84 24 21 20 84 0 0 56 22 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q16a How many hours spend on household work"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 95 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "None, no hours, does not apply" "1 hour or less than 1 hour" "2 hour
## $ V38 : 'labelled' num 14 84 0 30 48 0 0 0 56 22 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q16b How many hours spend on family members"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 95 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "None, no hours, does not apply, IN: no hours, no partner" "1 hour o
## $ V39 : 'labelled' num 56 96 NA 84 20 96 NA 84 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q17a How many hours spouse, partner works on household"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 95 96 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AR,AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; BG,
## $ V40 : 'labelled' num 56 96 NA 84 7 96 NA 84 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q17b How many hours spouse, partner spends on family members"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 95 96 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AR,AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; BG,
## $ V41 : 'labelled' num 2 3 NA 5 3 3 NA 3 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q18 Sharing of income between partners"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V42 : 'labelled' num 3 1 NA 3 1 1 NA 4 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19a Division of household work: Doing the laundry"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V43 : 'labelled' num 1 5 NA 1 5 5 NA 1 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19b Division of household work: Small repairs"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V44 : 'labelled' num 3 1 NA 3 3 3 NA 3 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19c Division of household work: Care for sick family members"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V45 : 'labelled' num 1 1 NA 1 3 2 NA 4 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19d Division of household work: Shops for groceries"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V46 : 'labelled' num 3 1 NA 3 3 1 NA 4 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19e Division of household work: Household cleaning"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V47 : 'labelled' num 3 1 NA 3 1 1 NA 4 NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19f Division of household work: Preparing meals"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
```

```

##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V48       : 'labelled' num  3 1 NA 3 2 1 NA 4 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q20 Sharing of household work between partners"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V49       : 'labelled' num  4 4 NA 2 3 2 NA 4 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q21 Final say: Choosing weekend activities"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V50       : 'labelled' num  3 7 NA 3 3 7 NA 1 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q22 Who has the higher income"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 10 98 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IN,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3;AR,B
## $ V51       : 'labelled' num  3 NA NA 2 3 NA 4 4 3 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q23a Too tired from work to do duties at home"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V52       : 'labelled' num  4 NA NA 2 4 NA 4 3 4 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q23b Difficult to fulfill family responsibility"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V53       : 'labelled' num  4 NA NA 2 4 NA 4 3 4 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q23c Too tired from hh work to function in job"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V54       : 'labelled' num  2 NA NA 2 4 NA 4 3 4 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q23d Difficult to concentrate at work"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V55       : 'labelled' num  2 2 2 5 1 3 3 2 3 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q24 Life in general: How happy on the whole"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 6 7 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Completely happy" "Very happy" "Fairly happy" "Neither happy nor unl
## $ V56       : 'labelled' num  1 NA NA 4 2 NA 3 2 3 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q25 How satisfied with main job"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply, no job (AT,BG,HR,HU,KR,LT,LV,MX,PH,PL,RU,TW: 2,3 in V
## $ V57       : 'labelled' num  2 2 4 3 1 1 3 2 1 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q26 How satisfied with family life"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable (NL), no partner (BG: 2,3,7 in PARTLIV)" "Completely
## $ V58       : 'labelled' num  3 2 3 4 3 4 3 2 1 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q27 Health status"

```

```

##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Excellent, HU: very good" "Very good, HU: good" "Good, HU: satisfact
## $ V59       : 'labelled' num  2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q28 Mother ever working for pay before respondent 14"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Yes, she worked for pay" "No" "Doesn't apply, mother not present" "I
## $ V60       : 'labelled' num  1 2 NA 1 NA 3 NA 1 2 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q29a R worked outside: Kid under school age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V61       : 'labelled' num  1 2 NA 1 NA 3 NA 1 2 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q29b R worked outside: Youngest kid at school"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V62       : 'labelled' num  3 1 NA 3 NA 1 NA 3 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q30a Spouse worked outside: Kid under school age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V63       : 'labelled' num  2 1 NA 3 NA 1 NA 3 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q30b Spouse worked outside: Youngest kid at school"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V64       : 'labelled' num  4 4 NA 4 NA 3 NA 4 1 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q31 Who makes decisions how to raise kids"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Mo
## $ V65       : 'labelled' num  5 0 NA 1 1 1 NA 1 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q32 Spouse, partner degree: Highest completed degree of education - cat
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 9 99 990
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "No formal education" "Primary school" "Lower secondary (secondary c
## $ V65a      : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q32a Spouse, partner degree: Highest qualification - former 5-point edu
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 9 99 990
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "No formal education" "Lower formal qualification" "Above lowest qua
## $ V66       : 'labelled' num  42 29 NA 41 56 54 NA 32 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q33 Spouse, partner: Age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 14 15 102 998 999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (code 3 (AR,CZ,PT:3,7; IS:3,7,9; LV:2,3) in PARTLIV
## $ V67       : 'labelled' num  13 8 NA 5 5 32 NA 7 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q34 Duration of relationship"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 97 98 99 990
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Less than one year" "One year" "2 years" "3 years, CN: 3 or more" .
## $ SEX       : 'labelled' num  1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 ...

```

```
##   ..- attr(*, "label")= chr "Sex of Respondent"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Male" "Female" "No answer"
## $ BIRTH   : 'labelled' num  1977 1989 1994 1951 1957 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Year of birth"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F4.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1910 1998 9999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "1910" "1998" "No answer"
## $ AGE      : 'labelled' num   35 24 18 61 55 53 22 39 49 53 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Age of respondent"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num   15 16 17 18 102 999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "15 years" "16 years" "17 years" "18 years" ...
## $ EDUCYRS  : 'labelled' num   10 7 12 0 16 3 12 7 15 10 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Education I: years of schooling"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num    0 1 73 95 96 98 99
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "No formal schooling, no years at school" "One year" "73 years" "BG, ..."
## $ AR_DEGR  : 'labelled' num    4 3 5 1 7 2 4 3 7 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country specific highest completed degree of education: Argentina"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP, other countries" "No formal schooling" "Primary incomplete" "Primary completed"
## $ AT_DEGR  : 'labelled' num   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country specific highest completed degree of education: Austria"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 10
##   ..- attr(*, "labels")= Named num    0 2 3 4 5 6 7
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP, other countries" "Primary completed, Hauptschule" "Apprenticeship"
## [list output truncated]
## - attr(*, "notes")= chr  "document Plan File: /Users/marcic/Desktop/old/GPS2011 sampling/ISSP2013.s"

```

```
#
# lisäys 25.4.2018 user_na / 25.9.2018 jätetään pois. Tietoa ei käytetä, ja koodauksissa on myös
# eroja maiden välillä.
# Muutetaan R-datatiedossa ordinaali- ja nominaaliasteikon muuttuja haven-paketin as_factor - funktiolla
# R:n faktoriityypin muuttujille voidaan tarvittaessa määritellä järjestys, toistaiseksi niin ei tehdä (
# "If TRUE variables with user defined missing will be read into labelled_spss objects.
# If FALSE, the default, user-defined missings will be converted to NA"
# https://www.rdocumentation.org/packages/haven/versions/1.1.0/topics/read_spss
#
#
#
#str(ISSP2012.data) #61754 obs. of 420 variables
ISSP2012jh1.data <- filter(ISSP2012.data, V4 %in% incl_countries)
#length((ISSP2012jh1.data))
names(ISSP2012jh1.data)

```

```
##   [1] "V1"      "V2"      "DOI"     "V3"      "V4"      "C_ALPHAN"
##   [7] "V5"      "ES_V5"   "V6"      "ES_V6"   "V7"      "ES_V7"
##  [13] "V8"      "ES_V8"   "V9"      "ES_V9"   "V10"     "ES_V10"
##  [19] "V11"     "ES_V11"  "V12"     "V13"     "V14"     "ES_V14"
##  [25] "V15"     "ES_V15"  "V16"     "ES_V16"  "V17"     "ES_V17"
##  [31] "V18"     "ES_V18"  "HU_V18"  "V19"     "ES_V19"  "HU_V19"

```

##	[37]	"V20"	"ES_V20"	"HU_V20"	"V21"	"V22"	"ES_V22"
##	[43]	"V23"	"ES_V23"	"V24"	"ES_V24"	"V25"	"ES_V25"
##	[49]	"V26"	"ES_V26"	"V27"	"ES_V27"	"V28"	"V29"
##	[55]	"V30"	"V31"	"V32"	"V33"	"V34"	"V35"
##	[61]	"V36"	"V37"	"V38"	"V39"	"V40"	"V41"
##	[67]	"V42"	"V43"	"V44"	"V45"	"V46"	"V47"
##	[73]	"V48"	"V49"	"V50"	"V51"	"V52"	"V53"
##	[79]	"V54"	"V55"	"V56"	"V57"	"V58"	"V59"
##	[85]	"V60"	"V61"	"V62"	"V63"	"V64"	"V65"
##	[91]	"V65a"	"V66"	"V67"	"SEX"	"BIRTH"	"AGE"
##	[97]	"EDUCYRS"	"AR_DEGR"	"AT_DEGR"	"AU_DEGR"	"BE_DEGR"	"BG_DEGR"
##	[103]	"CA_DEGR"	"CH_DEGR"	"CL_DEGR"	"CN_DEGR"	"CZ_DEGR"	"DE_DEGR"
##	[109]	"DK_DEGR"	"ES_DEGR"	"FI_DEGR"	"FR_DEGR"	"GB_DEGR"	"HR_DEGR"
##	[115]	"HU_DEGR"	"IE_DEGR"	"IL_DEGR"	"IN_DEGR"	"IS_DEGR"	"JP_DEGR"
##	[121]	"KR_DEGR"	"LT_DEGR"	"LV_DEGR"	"MX_DEGR"	"NL_DEGR"	"NO_DEGR"
##	[127]	"PH_DEGR"	"PL_DEGR"	"PT_DEGR"	"RU_DEGR"	"SE_DEGR"	"SI_DEGR"
##	[133]	"SK_DEGR"	"TR_DEGR"	"TW_DEGR"	"US_DEGR"	"VE_DEGR"	"ZA_DEGR"
##	[139]	"DEGREE"	"WORK"	"WRKHRS"	"EMPREL"	"NEMPLOY"	"WRKSUP"
##	[145]	"NSUP"	"TYPORG1"	"TYPORG2"	"ISCO88"	"MAINSTAT"	"PARTLIV"
##	[151]	"SPWORK"	"SPWRKHRS"	"SPEMPREL"	"SPWRKSUP"	"SPISCO88"	"SPMAINST"
##	[157]	"UNION"	"AR_RELIG"	"AT_RELIG"	"AU_RELIG"	"BE_RELIG"	"BG_RELIG"
##	[163]	"CA_RELIG"	"CH_RELIG"	"CL_RELIG"	"CN_RELIG"	"CZ_RELIG"	"DE_RELIG"
##	[169]	"DK_RELIG"	"ES_RELIG"	"FI_RELIG"	"FR_RELIG"	"GB_RELIG"	"HR_RELIG"
##	[175]	"HU_RELIG"	"IE_RELIG"	"IL_RELIG"	"IN_RELIG"	"IS_RELIG"	"JP_RELIG"
##	[181]	"KR_RELIG"	"LT_RELIG"	"LV_RELIG"	"MX_RELIG"	"NL_RELIG"	"NO_RELIG"
##	[187]	"PH_RELIG"	"PL_RELIG"	"PT_RELIG"	"RU_RELIG"	"SE_RELIG"	"SI_RELIG"
##	[193]	"SK_RELIG"	"TR_RELIG"	"TW_RELIG"	"US_RELIG"	"VE_RELIG"	"ZA_RELIG"
##	[199]	"RELIGGRP"	"ATTEND"	"TOPBOT"	"VOTE_LE"	"AR_PRTY"	"AT_PRTY"
##	[205]	"AU_PRTY"	"BE_PRTY"	"BG_PRTY"	"CA_PRTY"	"CH_PRTY"	"CL_PRTY"
##	[211]	"CN_PRTY"	"CZ_PRTY"	"DE_PRTY"	"DK_PRTY"	"ES_PRTY"	"FI_PRTY"
##	[217]	"FR_PRTY"	"GB_PRTY"	"HR_PRTY"	"HU_PRTY"	"IE_PRTY"	"IL_PRTY"
##	[223]	"IN_PRTY"	"IS_PRTY"	"JP_PRTY"	"KR_PRTY"	"LT_PRTY"	"LV_PRTY"
##	[229]	"MX_PRTY"	"NL_PRTY"	"NO_PRTY"	"PH_PRTY"	"PL_PRTY"	"PT_PRTY"
##	[235]	"RU_PRTY"	"SE_PRTY"	"SI_PRTY"	"SK_PRTY"	"TR_PRTY"	"TW_PRTY"
##	[241]	"US_PRTY"	"VE_PRTY"	"ZA_PRTY"	"PARTY_LR"	"AR_ETHN"	"AT_ETHN"
##	[247]	"AU_ETHN"	"BE_ETHN"	"BG_ETHN"	"CA_ETHN"	"CH_ETHN"	"CL_ETHN"
##	[253]	"CN_ETHN"	"CZ_ETHN"	"DE_ETHN"	"DK_ETHN"	"ES_ETHN"	"FI_ETHN"
##	[259]	"FR_ETHN"	"GB_ETHN"	"HR_ETHN"	"HU_ETHN"	"IE_ETHN"	"IL_ETHN"
##	[265]	"IN_ETHN"	"IS_ETHN"	"JP_ETHN"	"KR_ETHN"	"LT_ETHN"	"LV_ETHN"
##	[271]	"MX_ETHN"	"NL_ETHN"	"NO_ETHN"	"PH_ETHN"	"PL_ETHN"	"PT_ETHN"
##	[277]	"RU_ETHN"	"SE_ETHN"	"SI_ETHN"	"SK_ETHN"	"TR_ETHN"	"TW_ETHN"
##	[283]	"US_ETHN"	"VE_ETHN"	"ZA_ETHN"	"HHCHILDR"	"HHTODD"	"HOMPOP"
##	[289]	"AR_RINC"	"AT_RINC"	"AU_RINC"	"BE_RINC"	"BG_RINC"	"CA_RINC"
##	[295]	"CH_RINC"	"CL_RINC"	"CN_RINC"	"CZ_RINC"	"DE_RINC"	"DK_RINC"
##	[301]	"ES_RINC"	"FI_RINC"	"FR_RINC"	"GB_RINC"	"HR_RINC"	"HU_RINC"
##	[307]	"IE_RINC"	"IL_RINC"	"IN_RINC"	"IS_RINC"	"JP_RINC"	"KR_RINC"
##	[313]	"LT_RINC"	"LV_RINC"	"MX_RINC"	"NL_RINC"	"NO_RINC"	"PH_RINC"
##	[319]	"PL_RINC"	"PT_RINC"	"RU_RINC"	"SE_RINC"	"SI_RINC"	"SK_RINC"
##	[325]	"TR_RINC"	"TW_RINC"	"US_RINC"	"VE_RINC"	"ZA_RINC"	"AR_INC"
##	[331]	"AT_INC"	"AU_INC"	"BE_INC"	"BG_INC"	"CA_INC"	"CH_INC"
##	[337]	"CL_INC"	"CN_INC"	"CZ_INC"	"DE_INC"	"DK_INC"	"ES_INC"
##	[343]	"FI_INC"	"FR_INC"	"GB_INC"	"HR_INC"	"HU_INC"	"IE_INC"
##	[349]	"IL_INC"	"IN_INC"	"IS_INC"	"JP_INC"	"KR_INC"	"LT_INC"
##	[355]	"LV_INC"	"MX_INC"	"NL_INC"	"NO_INC"	"PH_INC"	"PL_INC"


```
## [361] "PT_INC" "RU_INC" "SE_INC" "SI_INC" "SK_INC" "TR_INC"
## [367] "TW_INC" "US_INC" "VE_INC" "ZA_INC" "MARITAL" "URBRURAL"
## [373] "AR_REG" "AT_REG" "AU_REG" "BE_REG" "BG_REG" "CA_REG"
## [379] "CH_REG" "CL_REG" "CN_REG" "CZ_REG" "DE_REG" "DK_REG"
## [385] "ES_REG" "FI_REG" "FR_REG" "GB_REG" "HR_REG" "HU_REG"
## [391] "IE_REG" "IL_REG" "IN_REG" "IS_REG" "JP_REG" "KR_REG"
## [397] "LT_REG" "LV_REG" "MX_REG" "NL_REG" "NO_REG" "PH_REG"
## [403] "PL_REG" "PT_REG" "RU_REG" "SE_REG" "SI_REG" "SK_REG"
## [409] "TR_REG" "TW_REG" "US_REG" "VE_REG" "ZA_REG" "CASEID"
## [415] "SUBSCASE" "DATEYR" "DATEMO" "DATEDY" "WEIGHT" "MODE"
```

```
#str(ISSP2012jh1.data) #37816 obs. of 420 variables jos Espanja mukana, nyt 35221 obs. of 420 variabl
#str(ISSP2012jh1.data)
#Maakohtaiset muuttujat on aineistossa erotelut maatunnus-etuliitteellä (esimerkiksi ES_V7). Nämä muutt
#summary(ISSP2012jh1.data$ES_V5)
#
#V18$label
#attr(“ISSP2012jh1.data$V6, ‘labels’”)
#attr(“ISSP2012jh1.data$ES_V6, ‘labels’”)
```

edit * tarpeetonta ja vähän sekavaa, mutta jääköön toistaiseksi.**

Siistitään, uusi versio tiedostosta (G1_1_data1.Rmd -> G1_1_data2.Rmd) ISSP2012jh1.data - 27 maata. Turhia muuttujia (=kaikki), mutta valitaan tästä aina analyysseissä käytettävät muuttujat

##Puuttuvat tiedot

zxy Perusasiat havaintojen puuttellisuudesta kyselytutkimusissa. Yksikkövastauskato (unit non-response), eräsvastauskato (item non-response). Mitä on raportoitava, kun käytetään valmista aineistoa? Eräsvastauskato on silti ongelma, vaihtelee kysymyksittäin, vaikka se ei kovin suuri olekaan.

Yksikkövastauskato on (onko?) otettu huomioon, kun kyselyn toteuttaja on editoinut ja tarkastanut datan.
Viittet

Aineistossa on tarkempi kolmen luokan koodaus puuttuvalle tiedolle, mutta toistaiseksi sitä ei käytetä.

zxy Miten puuttuneisuus kannattaa kuvailla? Löytyy dokumentaatiosta!

1. Kuvaillaan vain mukaanotettavan datan osalta

- subst
- demog
- muut?

edit miten taulukko siististi bookdownissa?

zxy Unkarilla poikkeavat vastausvaihtoehdot kysymyksessä Q5, jos sitä ei käytetä niin olkoon HU mukana!

Muiden kuin Espanjan vastaukset kysymykseen V6 jakautuvat näin:

```
temp2 <- ISSP2012jh1.data %>% filter(!(V4 == 724)) # Espanja pois
str(temp2)
```

```
## Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame': 35221 obs. of 420 variables:
## $ V1 : 'labelled' num 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 ...
## .. attr(*, "label")= chr "GESIS Data Archive Study Number"
## .. attr(*, "format.spss")= chr "F4.0"
## .. attr(*, "labels")= Named num 5900
## .. .. attr(*, "names")= chr "GESIS Data Archive Study Number ZA5900"
```

```

## $ V2      : chr "4.0.0 (2016-11-23)" "4.0.0 (2016-11-23)" "4.0.0 (2016-11-23)" "4.0.0 (2016-11-23)"
##   .. attr(*, "label")= chr "GESIS Archive Version"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "A25"
##   .. attr(*, "display_width")= int 26
## $ DOI      : chr "doi:10.4232/1.12661" "doi:10.4232/1.12661" "doi:10.4232/1.12661" "doi:10.4232/1.12661"
##   .. attr(*, "label")= chr "Digital Object Identifier"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "A50"
##   .. attr(*, "display_width")= int 26
## $ V3      : 'labelled' num 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Country/ Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F5.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 32 36 40 100 124 152 156 158 191 203 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "AR-Argentina" "AU-Australia" "AT-Austria" "BG-Bulgaria" ...
## $ V4      : 'labelled' num 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Country ISO 3166 Code (see V3 for codes for the sample)"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 32 36 40 56 100 124 152 156 158 191 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "AR-Argentina" "AU-Australia" "AT-Austria" "BE-Belgium" ...
## $ C_ALPHAN: chr "AU" "AU" "AU" "AU" ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Country Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "A20"
##   .. attr(*, "display_width")= int 22
## $ V5      : 'labelled' num 5 1 2 2 1 NA 2 4 2 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q1a Working mom: warm relationship with children as a not working mom"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V5   : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q1a Working mom: warm relationship with children as a not working mom"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 4
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V6      : 'labelled' num 1 5 4 4 4 NA 4 3 4 3 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q1b Working mom: Preschool child is likely to suffer"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V6   : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q1b Working mom: Preschool child is likely to suffer"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 4
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V7      : 'labelled' num 3 5 2 4 4 NA 4 2 4 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q1c Working woman: Family life suffers when woman has full-time job"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V7   : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q1c Working woman: Family life suffers when woman has full-time job"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 4
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9

```

```

## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V8 : 'labelled' num 3 5 5 2 4 NA 4 5 4 5 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q1d Working woman: What women really want is home and kids"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V8 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q1d Working woman: What women really want is home and kids"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 4
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V9 : 'labelled' num 3 1 2 3 4 NA 2 4 4 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q1e Working woman: Being housewife is as fulfilling as working for pay"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V9 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q1e Working woman: Being housewife is as fulfilling as working for pay"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 4
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V10 : 'labelled' num 1 3 4 2 2 NA 2 5 2 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q2a Both should contribute to household income"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V10 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q2a Both should contribute to household income"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V11 : 'labelled' num 3 5 4 4 4 NA 2 5 4 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q2b Men's job earn money, women's job look after home"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V11 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q2b Men's job earn money, women's job look after home"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V12 : 'labelled' num 3 NA NA 2 2 NA 2 NA 2 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q3a Should women work: Child under school age"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 1 2 3 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "Work full-time" "Work part-time" "Stay at home" "TW: women should d
## $ V13 : 'labelled' num 2 NA 2 1 2 NA 2 NA 2 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q3b Should women work: Youngest kid at school"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 1 2 3 6 8 9

```

```

## ..- attr(*, "names")= chr "Work full-time" "Work part-time" "Stay at home" "TW: women should d
## $ V14 : 'labelled' num 3 5 4 2 1 NA 2 4 4 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4a Marriage: Married people generally happier"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V14 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4a Marriage: Married people generally happier"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V15 : 'labelled' num 3 5 5 1 2 NA 2 4 2 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4b Marriage: Better, if people want kids"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V15 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4b Marriage: Better, if people want kids"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V16 : 'labelled' num 1 1 5 5 2 NA 2 1 2 5 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4c Marriage: Couple living together without marriage ok"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V16 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4c Marriage: Couple living together without marriage ok"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V17 : 'labelled' num 3 4 3 4 2 NA 4 2 3 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4d Marriage: Divorce best solution with marriage problems"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V17 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q4d Marriage: Divorce best solution with marriage problems"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V18 : 'labelled' num 4 2 2 5 2 NA 2 5 2 5 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5a Single parent can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES, HU" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V18 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q5a Single parent can raise child as well"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "display_width")= int 5

```

```

##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ HU_V18 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5a Single parent can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 10
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Completely agree" "Rather agree" "Rather disagree"
## $ V19    : 'labelled' num  5 2 1 5 4 NA 2 3 3 5 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5b Same sex female couple can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES, HU" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree"
## $ ES_V19 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5b Same sex female couple can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ HU_V19 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5b Same sex female couple can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 10
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Completely agree" "Rather agree" "Rather disagree"
## $ V20    : 'labelled' num  5 2 1 5 4 NA 2 4 3 5 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5c Same sex male couple can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES, HU" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree"
## $ ES_V20 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5c Same sex male couple can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 5
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ HU_V20 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q5c Same sex male couple can raise child as well"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 10
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: other countries" "Completely agree" "Rather agree" "Rather disagree"
## $ V21    : 'labelled' num  4 3 3 3 3 NA 2 2 2 4 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q6 Ideal number of children for a family"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 45 98 99
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "No children" "1 child" "2 children" "45 children" ...
## $ V22    : 'labelled' num  3 2 1 2 2 NA 2 2 2 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7a Children: Watching grow up is greatest joy"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V22 : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q7a Children: Watching grow up is greatest joy"

```

```

##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V23 : 'labelled' num 1 5 4 4 4 NA 4 5 3 NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7b Children: Interfere too much with parents freedom"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V23 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7b Children: Interfere too much with parents freedom"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V24 : 'labelled' num 1 4 5 4 4 NA 4 2 3 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7c Children: Financial burden on their parents"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V24 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7c Children: Financial burden on their parents"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V25 : 'labelled' num 1 5 2 3 4 NA 4 1 3 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7d Children: Restrict career chances of one or both parents"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V25 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7d Children: Restrict career chances of one or both parents"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V26 : 'labelled' num 3 5 4 3 2 NA 3 2 3 NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7e Children: Increase social standing in society"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V26 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7e Children: Increase social standing in society"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V27 : 'labelled' num 1 3 1 2 2 NA 2 2 3 NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q7f Children: Adult children are important source of help for elderly p
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr "NAP: ES" "Strongly agree" "Agree" "Neither agree nor disagree" ...
## $ ES_V27 : 'labelled' num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...

```

```

##   .. attr(*, "label")= chr "Q7f Children: Adult children are important source of help for elderly p
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "display_width")= int 5
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP: other countries" "Strongly agree" "Agree" "Disagree" ...
## $ V28      : 'labelled' num  0 0 6 12 0 NA 6 6 12 12 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q8 Paid leave: No/ Yes, how long should paid leave be available"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 60 84 90 93 94 95 97 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "No, there should be no paid leave" "Yes, 1 month" "Yes, 2 months" "
## $ V29      : 'labelled' num  NA NA 2 1 NA NA 3 1 1 NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q9 Paid leave: Who should pay"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Not applicable (code 0 (98,99) in V28)" "The government" "The employ
## $ V30      : 'labelled' num  NA NA 1 1 NA NA 1 NA 2 2 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q10 Paid leave: How to divide between parents"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Not applicable (code 0 (98,99) in V28)" "Mother entire, father not a
## $ V31      : 'labelled' num  2 NA 1 2 2 NA 1 NA 2 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q11a Child under school age: Best parental childcare option"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Mother at home, father full-time" "Mother part-time, father full-ti
## $ V32      : 'labelled' num  3 NA 3 3 3 NA NA 3 3 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q11b Child under school age: Least desirable parental childcare"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Mother at home, father full-time" "Mother part-time, father full-ti
## $ V33      : 'labelled' num  2 NA 1 1 4 NA NA NA NA 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q12 Child under school age: Provider of childcare"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Family members" "Government agencies" "Non-profit organizations" "P
## $ V34      : 'labelled' num  1 1 1 1 1 NA 1 NA 2 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q13 Child under school age: Covering childcare costs"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "The family itself" "The government/ public funds" "The employers" "C
## $ V35      : 'labelled' num  2 2 NA 1 1 NA 1 1 2 1 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q14 Elderly people: Provider of domestic help"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Family members" "Government agencies" "Non-profit organizations" "P
## $ V36      : 'labelled' num  2 2 2 1 1 NA 1 1 2 NA ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q15 Elderly people: Covering domestic help costs"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  1 2 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "The elderly people themselves/ their family" "The government/ publi
## $ V37      : 'labelled' num  12 15 10 3 30 NA NA 4 40 9 ...
##   .. attr(*, "label")= chr "Q16a How many hours spend on household work"
##   .. attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   .. attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 95 98 99

```

```
## ..- attr(*, "names")= chr "None, no hours, does not apply" "1 hour or less than 1 hour" "2 hour or more than 2 hours"
## $ V38 : 'labelled' num 8 5 80 1 7 NA NA 1 40 NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q16b How many hours spend on family members"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 95 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "None, no hours, does not apply, IN: no hours, no partner" "1 hour or less than 1 hour" "2 hour or more than 2 hours"
## $ V39 : 'labelled' num NA 95 40 NA 2 NA NA 7 40 8 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q17a How many hours spouse, partner works on household"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 95 96 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AR,AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V40 : 'labelled' num NA 95 20 NA 95 NA NA 14 40 NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q17b How many hours spouse, partner spends on family members"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 95 96 98 99
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AR,AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V41 : 'labelled' num NA 2 2 NA 2 NA NA 3 3 2 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q18 Sharing of income between partners"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V42 : 'labelled' num NA 1 2 NA 1 NA 1 3 1 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19a Division of household work: Doing the laundry"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V43 : 'labelled' num NA 2 5 NA 5 NA 6 2 5 5 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19b Division of household work: Small repairs"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V44 : 'labelled' num NA 2 1 NA 1 NA 2 4 3 NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19c Division of household work: Care for sick family members"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V45 : 'labelled' num NA 2 1 NA 1 NA 3 4 3 NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19d Division of household work: Shops for groceries"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V46 : 'labelled' num NA 1 1 NA 1 NA 1 3 1 NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19e Division of household work: Household cleaning"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V47 : 'labelled' num NA 1 1 NA 1 NA 1 4 5 NA ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q19f Division of household work: Preparing meals"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
## ..- attr(*, "labels")= Named num 0 1 2 3 4 5 6 8 9
## ..- attr(*, "names")= chr "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,GR,IT,JP,KO,PT,RO,SE,SI,TR,UK,US:4,5; ZA))"
## $ V48 : 'labelled' num NA 1 1 NA 1 NA 2 4 2 1 ...
## ..- attr(*, "label")= chr "Q20 Sharing of household work between partners"
## ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
```



```

##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V49       : 'labelled' num  NA 3 3 NA 1 NA NA 4 4 1 ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q21 Final say: Choosing weekend activities"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3; AR,BG,
## $ V50       : 'labelled' num  NA 6 6 NA 5 NA NA 4 5 4 ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q22 Who has the higher income"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 10 98 ...
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (3 (AT,BE,CH,CL,ES,IN,IS,KR,NL,NO,PL,SK,US:2,3;AR,B
## $ V51       : 'labelled' num  NA NA 2 3 NA NA NA 3 3 1 ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q23a Too tired from work to do duties at home"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V52       : 'labelled' num  NA NA 2 3 4 NA NA 4 3 NA ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q23b Difficult to fulfill family responsibility"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V53       : 'labelled' num  NA NA 3 4 NA NA NA 4 4 NA ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q23c Too tired from hh work to function in job"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V54       : 'labelled' num  NA NA 3 4 NA NA NA 4 4 NA ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q23d Difficult to concentrate at work"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply: no job, no family responsibilities (HR,LT,MX,PL,RU,T
## $ V55       : 'labelled' num  3 3 2 2 2 NA 1 NA 2 1 ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q24 Life in general: How happy on the whole"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 6 7 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Completely happy" "Very happy" "Fairly happy" "Neither happy nor unl
## $ V56       : 'labelled' num  4 NA 2 2 2 NA NA 3 2 NA ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q25 How satisfied with main job"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Doesn't apply, no job (AT,BG,HR,HU,KR,LT,LV,MX,PH,PL,RU,TW: 2,3 in V
## $ V57       : 'labelled' num  3 3 1 2 1 NA 1 3 2 NA ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q26 How satisfied with family life"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Not applicable (NL), no partner (BG: 2,3,7 in PARTLIV)" "Completely
## $ V58       : 'labelled' num  4 2 2 2 1 NA 2 4 2 3 ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q27 Health status"
##   .- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   .- attr(*, "labels")= Named num  1 2 3 4 5 8 9
##   .. .- attr(*, "names")= chr   "Excellent, HU: very good" "Very good, HU: good" "Good, HU: satisfac
## $ V59       : 'labelled' num  1 2 1 1 1 NA 2 2 2 1 ...
##   .- attr(*, "label")= chr "Q28 Mother ever working for pay before respondent 14"

```

```

##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 6 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Yes, she worked for pay" "No" "Doesn't apply, mother not present" "Wo
## $ V60       : 'labelled' num  NA NA 3 NA 3 NA NA 1 2 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q29a R worked outside: Kid under school age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V61       : 'labelled' num  NA NA 2 NA 2 NA NA 1 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q29b R worked outside: Youngest kid at school"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V62       : 'labelled' num  NA NA 1 NA 1 NA NA 3 1 NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q30a Spouse worked outside: Kid under school age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V63       : 'labelled' num  NA NA 1 NA 1 NA NA 1 NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q30b Spouse worked outside: Youngest kid at school"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Wo
## $ V64       : 'labelled' num  NA NA 1 NA 1 NA NA 2 4 NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q31 Who makes decisions how to raise kids"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 8 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Not applicable, never had children, FI: no children, no answer" "Mo
## $ V65       : 'labelled' num  NA 2 6 NA 6 NA NA 5 4 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q32 Spouse, partner degree: Highest completed degree of education - cat
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 9 99 990
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "No formal education" "Primary school" "Lower secondary (secondary c
## $ V65a      : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q32a Spouse, partner degree: Highest qualification - former 5-point edu
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 9 99 990
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "No formal education" "Lower formal qualification" "Above lowest qua
## $ V66       : 'labelled' num  NA 70 44 NA NA NA 82 65 43 72 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q33 Spouse, partner: Age"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 14 15 102 998 999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "NAP, no partner (code 3 (AR,CZ,PT:3,7; IS:3,7,9; LV:2,3) in PARTLIV
## $ V67       : 'labelled' num  NA 37 20 NA 51 NA 24 34 8 32 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Q34 Duration of relationship"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 97 98 99 990
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Less than one year" "One year" "2 years" "3 years, CN: 3 or more" .
## $ SEX       : 'labelled' num  1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Sex of Respondent"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr   "Male" "Female" "No answer"
## $ BIRTH     : 'labelled' num  1954 1953 1972 1992 1940 ...

```

```
##   ..- attr(*, "label")= chr "Year of birth"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F4.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1910 1998 9999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "1910" "1998" "No answer"
## $ AGE      : 'labelled' num  58 59 40 20 72 68 64 57 45 71 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Age of respondent"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  15 16 17 18 102 999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "15 years" "16 years" "17 years" "18 years" ...
## $ EDUCYRS  : 'labelled' num  12 16 18 14 11 10 NA 19 20 14 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Education I: years of schooling"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 73 95 96 98 99
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "No formal schooling, no years at school" "One year" "73 years" "BG,
## $ AR_DEGR  : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country specific highest completed degree of education: Argentina"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP, other countries" "No formal schooling" "Primary incomplete" "P
## $ AT_DEGR  : 'labelled' num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Country specific highest completed degree of education: Austria"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F2.0"
##   ..- attr(*, "display_width")= int 10
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  0 2 3 4 5 6 7
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "NAP, other countries" "Primary completed, Hauptschule" "Apprentices
## [list output truncated]
## - attr(*, "notes")= chr  "document Plan File: /Users/marcic/Desktop/old/GPS2011 sampling/ISSP2013.s

temp2$V5 <- factor(temp2$V6 )
temp2$maa <- factor(temp2$C_ALPHAN)
#summary(temp2)
#str(taulu1)
taulu1 <- temp2 %>% tableX(V6,maa,type = "count")
taulu1a <- taulu1[ ,1:14]
knitr::kable(taulu1a,digits = 2, booktabs = TRUE,
              caption = "Kysymyksen V6 vastaukset maittain")
```

Taulukko 1: Kysymyksen V6 vastaukset maittain

	AT	AU	BE	BG	CA	CH	CZ	DE	DK	FI	FR	GB-GBN	HR	HU
1	218	82	193	118	51	89	174	165	70	47	256	37	75	219
2	447	405	454	395	215	431	392	376	238	188	551	247	265	288
3	171	285	440	205	181	222	403	199	152	149	424	208	190	225
4	205	568	554	190	317	365	415	538	232	423	469	331	327	190
5	98	215	381	13	194	112	355	441	696	303	624	105	133	75
Missing	43	57	180	82	14	18	65	47	15	61	85	22	10	15
Total	1182	1612	2202	1003	972	1237	1804	1766	1403	1171	2409	950	1000	1012

```
taulu1b <- taulu1[ ,15:28]
knitr::kable(taulu1b,digits = 2, booktabs = TRUE,
              caption = "Kysymyksen V6 vastaukset maittain")
```

Taulukko 2: Kysymyksen V6 vastaukset maittain

	IE	IS	LT	LV	NL	NO	PL	PT	RU	SE	SI	SK	US	Total
1	56	13	50	188	59	23	110	73	244	29	39	117	86	2881
2	250	138	438	395	296	186	395	495	542	124	272	246	350	9019
3	197	186	396	156	242	226	155	157	360	219	200	229	652	6829
4	478	552	220	209	445	579	365	215	254	276	365	298	196	9576
5	197	271	22	38	196	365	64	52	42	354	131	198	0	5675
Missing	37	12	61	14	77	65	26	9	83	58	27	40	18	1241
Total	1215	1172	1187	1000	1315	1444	1115	1001	1525	1060	1034	1128	1302	35221

Koko aineistossa (valitut 27 maata) kysymyksen V6 vastauksista puuttuvia tietoja on 3,5 prosenttia (1241/35221).

zxy 24.9.2018 Tällaisia eroja löytyy, ohitetaan mutta mainitaan. Pitäisikö (a) pudottaa kaikki joilla puuttuvia joissain muuttujissa vai (b) yhdistää NA ja eos?

Esimerkiksi Ruotsin puuttuviksi tiedoiksi koodatuista 29 havainnosta 19 valitsi “can’t choose”(8) ja 10 kieltäytyi vastaamasta (9) tms. Dokumentti, s.12.

Tarkastellaan aineiston puuttuvia havaintoja hieman tarkemmin. Puuttuvat tiedot on koodattu aineistoon näin: 0: Not applicable (NAP), Not available (NAV) 7: (97,997, 9997,...): Refused 8: (98, 998, 9998,...): Don’t know 9: (99, 999, 9999,...): No answer

NAP ja NAV määritellään

"GESIS adds ‘Not applicable’(NAP) codes for questions that have filters. NAP indicates that only a subsample and not all of respondents were asked. Also in the case of country specific variables, all the other countries are coded NAP.

GESIS adds ‘Not available’ for variables, which in single countries may not have been conducted for whatever reason."

zxy Miten nämä tarkemmat tiedot (7, 8, 9 saadaan näkyviin?)

EDIT: Puuttuneisuuden lyhyttä kuvailua, ja rajausten vaikutus havaintojen lukumäärään muutamaa taulukkoon. Voi siirtää liitteisiin (25.4.2018)

Lyhyt taulukko, jossa maittain ja muuttujittain puuttuneiden tietojen osuus.

1.4 Substanssimuuttujat, taustamuuttujat, muut

zxy muuttujien kuvaukset.

zxy tässä myös maakohtaisen poikkeavat kysymykset, joita riittää aika lailla.

zxy HUOM! Dataa ei ole kerätty vain kansainvälisiin vertailuihin! Sitä voi ja ehkä pitäisikin analysoida maa kerrallaan, ja vertailla näitä tuloksia. (#V Blasiuksen artikkeli, jossa arvioidaan yhden ISSP-tutkimuksen vertailukelpoisuutta. Kysymykset eivät kovin hyvin näytä toimivan samalla tavalla eri maissa.)

zxy Myös maakohtaiset erot, ja niiden vaikutus aineiston rajaamiseen

zxy yksi kappale: Aineitoa on harmonisoitu, kysymyksiä hiottu, vertailukelpoisuuteen on pontevasti pyritty. Silti eroja löytyy, osa ymmärrettäviä (lisäkysymykset jne) ja osa ei (Espanja!). Tällaista on kansainvälisen kyselytutkimuksen data.

edit: nämä merkinnät ovat muistiinpanoja, kun tarkemmin luin muuttujadokumenttia. Kysymyksissä on vaihtelua, ja tavallaan niin pitääkin olla kansainvälisessä kyselytutkimuksessa. Vastaaajien on ymmärrettävä kysymyksen suurinpiirtein samalla tavalla. Kaikki on tarkasti dokumentoitu.

edit: täsmennettävä, periaatteessa vastaukset on harmonisoitu. Joistain maista joku tieto puuttuu, jos sitä ei ole kysytty. Joissain tapauksissa kysymysten vaihtoehdot poikkeavat standardista.

Aineistossa on ns. substanssimuuttujia 63 (V5 - V67). Suurin osa on kerätty jollain haastattelumenetelmällä, ja yleisin vastausvaihtoehto on viiden arvon Likert-skaala (1 = täysin samaa mieltä, samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä =5). Eri maiden lomakkeissa on vaihtelua puuttuviksi tiedoiksi koodattujen muiden vastausten välillä.

Esimerkiksi Suomen lomakkeessa on kuudes vaihtoehto “en osaa sanoa”, ja lisäksi on koodattu vastaamisesta kieltäytyminen tai muuten puuttuva tieto. Ensimmäisessä aineiston rajauksessa nämä kaikki jätetään pois, käytetään “yleistä” puuttuvan tiedon määritelmää (eli joku noista em.).

Espanjan lisäksi Unkarin osatutkimuksessa kysymyksen V18 V19 V20 vastausvaihtoehdot ovat poikkeavat siten, että keskimäinen neutraali vaihtoehto on jätetty pois (em.dok, s. 48).

Islannissa kysymykseen V28 (Consider a couple who both work full-time and now have a new born child. One of them stops working for some time to care for their child. Do you think there should be paid leave available and, if so, for how long?) on tarjolla oma vastausvaihtoehto ((97) “Yes, but don’t know how many months”). Kysymyseen "V29 - Q9 Paid leave: Who should pay ja V30(Paid leave: How to divide between parents) Bulgarian kysely on poikkeava (0 NAP (code 0,98 in V28), s. 91).

Hollannin vastausvaihtoehdoissa kysymykseen V35 (Elderly people: Provider of domestic help) on oma variantti “5 Employers”, jonka kuitenkin on valinnut vain 6 vastajaa (0,5 %).

V39, V40, V41, V42, V43, V44, V45, V46, V47, V48, V50, V51, V52, V53, V54: paljon poikkeamia, aika vaikeaselkoisia kysymyksiä. Näitä ehkä pitää tutkailla... V55 (Life in general: How happy on the whole) ok.

V56-57 poikkeamia, V58 (Health status) ok V59 “ketjutettu kysymys”, samoin V60-V64. s. 174 - puolison koulutus...

**** edit **** Nämä muistiinpanot on tehty, kun upottiin dokumentointiin aika syvälle... Kätevimmin selviää, kun katsoo mistä muuttujista on datassa “maaversio” (esim. ES_V6).

2 Yksinkertainen korrespondenssianalyysi - kahden luokittelu-muuttujan taulukko

jäsennystä

Tässä esitellään yksinkertainen esimerkki, yksi kysymys (esim. V6) ja muutamia maita ristiintaulukoituna. Johdatteluna aiheeseen esitellään ca-käsitteet profiili, massa ja reunajakauma. Havainnollistetaan rivi- ja sarakeprofiilien vertailua vastaaviin keskiarvoprofiileihin.

Taulukoita kannattaa tarkastella ensin rivien (kuva puuttuu) ja sitten sarakkeiden suhteen. Miten ne poikkeavat keskiarvostaan, miten toisistaan saman kategorian profiilista. Usein taulukoissa muuttujilla on selvästi eri rooli, kuten tässä. Koitamme hahmottaa maiden (=aggregoituja yksilöitä) eroja ja yhtäläisyyksiä. Sarakkeiden vertailussa taas näemme, miten muuttujien profiilit poikkeavat keskiarvostaan. Monia riippuvuusia ja poikkeamia näyttäisi olevan. Klassinen ongelma, Pearson ja Fisher (ehkä turhaa tässä?).

Riippumattomuushypoteesi ja χ^2 - riippumattomuustesti (pieni huomautus - on monta tapaa testata taulukon riippuvuuksia). Riippumattomuushypoteesi ehdollisena todennäköisyytenä reunajakauman suhteen. **zxy** Tämä puuttuu kaavoista!

zxy

Tarvitaanko käsitteellistä täsmentämistä, tai selkiinnyttämistä?

1. Taulukon käsite

Erityisesti CA, jossa “ranskalaisella terminologialla” käsitellään yksilöiden tai havaintoyksiköiden pilvettä ja muuttujien pilvettä (nominaaliasteikko). Taulukot saadaan yksinkertaisen CA:n tapauksessa aggregoimalla “cloud of individuals”. #V MOOC, LeRoux

2. Kontingenssitaulu (kts. viite, jossa ohje “yhteys aina riviä pitkin”), frekvenssitaulu, ristiintaulukointi
 - dataa valitaan, aggregoidaan, ryhmitellään. Aktiivisia valintoja. Blasius emt. “data ei löydy kadulta”, ja vaikka siitä ei ole epäilystäkään ISSP-datan tapauksessa, niin siitäkin jatketaan eteenpäin.
3. Peruskäsitteiden yksinkertaisessa esityksessä tärkein lähde MG:n CAiP #V Siellä tästäkin on sananen: substanssiero usein on.
4. CA:ssa hämäävä juttu (Blasius, “vizualisation - verkkokirja”) rivien ja sarakkeiden **tekniinen** symmetria.

χ^2 - etäisyys, yhteys hajontaan eli inertiaan ca-terminologiassa.

Dimensioiden vähentämisen idea (“the essence”), joka ei pienessä taulossa ole ihan ilmeinen. Toinen tavoite on visualisointi, yleensä kaksiulotteisena kuvana (karttana).

Yksinkertainen korrespondenssianalyysi on kahden luokitteluasteikon muuttujan riippuvuuksien geometrista analyysiä. Lähtökohta on kahden muuttujan ristiintaulukointi, alkuperäinen data voi olla muillakin asteikoilla mitattua. Menetelmän ydin on tarkastella molempien muuttujien – taulukon rivien ja sarakkeiden – riippuvuuksia kaksiulotteisena kuvana. Kuvaa kutsutaan myös kartaksi, ja tulkinnan ensimmäinen askel on kartan “koordinaatiston” tulkinta. Kaikki etäisyydet kuvassa ovat suhteellisia, vain rivi- ja sarakepisteiden etäisyydet kuvan origosta voidaan tulkita tarkasti. Koordinaatiston tulkinta aloitetaan “katsomalla mitä on oikealla ja vasemmalla, ja mitä on ylhäällä ja alhaalla” (viite LeRoux et.al, Bezecri-sitaatti). Vaikka pisteiden etäisyyksiä edes rivi- ja sarakepisteiden välillä ei voi tarkkaan tulkita (approksimaatioita), projektiossa kaukana toisistaan olevat pisteet ovat kaukana toisistaan myös alkuperäisessä “pistepilvessä”.

Vanha lista:

1. Ensimmäinen taulukko: profiilit, massat, keskiarvoprofiilit, khii2 - riippumattomuustesti ja etäisyysmitta
2. Hyvin tiivis esitys CA:n perusideasta, mutta ilman aivan simppeleitä kolmiulotteisia kuvia (niitä on jo)
3. Ensimmäinen symmetrinen kartta, perustulkinta (mitä kuvasta voidaan sanoa, mitä ei)
4. Lyhyt viittaus graafisen esityksen tulkintapulmiin, jotka eivät ole kovin pahoja. Niihin palataan kaksoiskuva-jaksossa.
5. Tulkinnan syventäminen - CA-käsitteiden tarkempi esittely

Haaste: käsitteet ja niiden suhteet ovat abstraktien matemaattisten rakenteiden tuloksia (barycentric, sentroidi), ja ne pitää jotenkin johdonmukaisesti pala kerrallaan tuoda esimerkkien kautta tekstiin. Käsitteistä oma Rmd (ja Excel jos osoittautuu kätevämmäksi), kaavaliite Dispo-repossa ja myös Rmd-muodossa. **edit** Kaavaliitteessä pieniä eroja, ja tekstiä on LaTeX-versiossa enemmän.

Keskeiset lähteet: MG:n “Correspondence analysis in practice”, “Biplots in practice”, HY:n 2017 kurssin materiaali ja laskuharjoitukset. Näissä kaikissa on käytetty samaa dataa esimerkeissä. Lisäksi perusasioiden esittelyssä MG & Blasius artikkelikokoelma (“vihreä kirja”), joissain kohdin Lerouxin ja Romanetin teos.

Ensimmäinen symmetrinen kartta

Tulkinnat ja yksinkertaisimmat perussäännöt. Dimensiot ja kuinka paljon alkuperäisen taulukon inertiaa saadaan esitettyä kartalla. Sitten asian ydin, akselien tulkinta (“mitä on oikealla ja vasemmalla”). Jos pisteet ovat alkuperäisessä “pilvessä” kaukana toisistaan, ne ovat sitä myös projektiossa. Kartta, mutta etäisyyksillä ei suoraa tulkintaa paitsi etäisyyksillä origoon. Rivipisteiden suhteelliset etäisyydet, samoin sarakepisteidet.

Varoitus virhetulkinnasta: ryhmien tunnistaminen rivi, jopa rivi- ja sarakepisteistä koostuvien ryhmien. **zxy** Ja silti tavallaan voi. Sarake- ja rivipisteiden etäisyyksille ei ole suoraa tulkintaa, mutta on “vetovoima”

(attraktio) ja “työntövoima” (repulsio). Jos profiilissa sarakemuuttujan osuus on suuri (siis suurempi kuin keskiarvopisteessä, suhteellinen ero), se “ajautuu” lähelle sarekepistettä. MG: “loose ends” - paperi, symmetrinen kuva eräs suurin sekaannuksen lähde. Tätä koitetaan selventää myös MG:n JASA-artikkelissa.

zxy termi korrespondenssi: “neglected multivariate method” - paperissa käännetty näin englanniksi ransk. termi, tätä itsekä nykyään käyttävät), rivien ja sarakkeiden “correspondence” eli yhteys/“riippuvuus”/vastaavuus tms.

zxy . Tarina: valitaan edellisessä luvussa esitetyn pohjalta osa muuttujista, perustellaan miksi työmarkkina-asenteen ovat kiinnostavia, valitaan esimerkkianalyysiin **yksi** muuttuja ja kuusi maata.

2.1 Äiti työssä

zxy Perustellaan aineiston valinnan vaiheet. Esimerkiksi otetaan yksi kysymys.

zxy Suhde data-lukuun, siellä pitäisi esitellä aineisto sisällöllisesti. Tässä vain valitan esimerkkiä varten yksi kysymys ja kuusi maata.

zxy Muuttujien nimeäminen vaikuttaa (a) muuttujien faktorointiin ja (b) kuviin ja taulukoihin.

Aineisto muuttujat V5-V9 ovat vastauksia (1-5 Likert, täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä) seuraaviin kysymyksiin (suomenkielinen lomake, kysymys 23):

- (a) Työssäkäyvä äiti pystyy luomaan lapsiinsa aivan yhtä lämpimän ja turvallisen suhteen kuin äiti, joka ei käy työssä
- (b) Alle kouluikäinen lapsi todennäköisesti kärsii, jos hänen äitinsä käy työssä
- (c) Kaiken kaikkiaan perhe-elämä kärsii, kun naisella on kokopäivätyö
- (d) On hyvä käydä töissä mutta tosiasiaa useimmat naiset haluavat ensisijaisesti kodin ja lapsia
- (e) Kotirouvana oleminen on aivan yhtä antoisaa kuin ansiotyön tekeminen

zxy Tässä koodilohkossa esimerkki helposti toistettavasta tutkimuksesta: alkuperäisestä datasta liikkeelle. `user_na = true` - jutun voi mainita, ja viitata koodiliitteeseen. Alaviitteeksi, sillä ei analysoida tarkemmin?

zxy koodilohkon loppu ehkä tarpeeton, tarkistettava!

```
# Alkuperäinen data (poistetaan user_na =TRUE 25.9.2018)
ISSP2012.data <- read_spss("data/ZA5900_v4-0-0.sav")
#
# user_na - parametri haven-paketin read_spss - funktiossa:
# "If TRUE variables with user defined missing will be read into labelled_spss objects.
# If FALSE, the default, user-defined missings will be # converted to NA"
# https://www.rdocumentation.org/packages/haven/versions/1.1.0/topics/read_spss
#
# str(ISSP2012.data)
#61754 obs. of  420 variables ja 61754 obs. of  420 variables 25.4.18
#
# Yksi kysymys ja kuusi maata
incl_esim1 <- c(56, 100, 208, 246, 276, 348) #BE,BG,DK,FI,DE,HU)

ISSP2012esim1.dat <- filter(ISSP2012.data, V4 %in% incl_esim1)
#str(ISSP2012esim1.dat) #8557 obs. of  420 variables
#
# mukaan muuttujat, V3 jos halutaan jakaa Saksa ja Belgia
# SEX 1=male, 2=female AGE haastateltava ikä haastatteluhetkellä
```

```
#
ISSP2012esim1.dat <- select(ISSP2012esim1.dat, C_ALPHAN, V3,V4, V6, SEX, AGE)

#str(ISSP2012esim1.dat) #8557 obs. of 6 variables
#
```

zxy Tehdään aineistoon muutama muutos (eli faktoreiksi, mutta ei järjestystä), jotta sen käsittely on helpompaa.

zxy taulukot erotettava omiksi koodilohkoiksi bookdowniin.

```
# muutetaan muuttujia faktoreiksi
#
# Luokittelumuuttujien tasoille labelit
#
# sp (sukupuoli) m = 1, f = 2
sp_labels <- c("m","f")
# S = täysin samaa mieltä, s = samaa mieltä, ? = ei samaa eikä eri, e = eri mieltä, E = täysin eri miel
vastaus_labels <- c("S","s","?","e","E")

# Faktoreiksi
ISSP2012esim1.dat$maa <- factor(ISSP2012esim1.dat$C_ALPHAN)
ISSP2012esim1.dat$sp <- factor(ISSP2012esim1.dat$SEX, labels = sp_labels)
ISSP2012esim1.dat$V6 <- factor(ISSP2012esim1.dat$V6, labels = vastaus_labels)

#
# toinen maa-muuttuja, jossa Saksan ja Belgian jako
# V3
# 5601 BE-FLA-Belgium/ Flanders
# 5602 BE-WAL-Belgium/ Wallonia
# 5603 BE-BRU-Belgium/ Brussels
# 27601 DE-W-Germany-West
# 27602 DE-E-Germany-East
#
#tsekkauksia
ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,V6,type = "count") # 400 missing
```

maa/V6	1	2	3	4	5	Missing	Total
BE	193	454	440	554	381	180	2202
BG	118	395	205	190	13	82	1003
DE	165	376	199	538	441	47	1766
DK	70	238	152	232	696	15	1403
FI	47	188	149	423	303	61	1171
HU	219	288	225	190	75	15	1012
Total	812	1939	1370	2127	1909	400	8557

```
ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,AGE,type = "count") # 12 missing (7 BE, 5 DE)
```

maa/AGE	102	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
BE	0	0	0	0	17	28	27	24	32	31	27	30	24	35	28	30	33	35	41
BG	0	0	0	0	13	13	10	10	8	12	10	13	15	9	10	11	14	9	13
DE	0	0	0	0	19	30	21	28	25	33	25	27	20	25	21	26	21	26	25
DK	1	0	0	0	25	18	18	32	35	39	27	16	15	24	19	20	14	29	20

maa/AGE	102	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
FI	0	9	20	13	19	12	16	13	9	14	18	17	16	14	15	31	14	18	12
HU	0	0	0	0	10	12	10	8	19	20	11	16	10	15	13	19	16	18	15
Total	1	9	20	13	103	113	102	115	128	149	118	119	100	122	106	137	112	135	126

```
ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,SEX ,type= "count") # 9 missing (BE)
```

maa/SEX	1	2	Missing	Total
BE	1055	1138	9	2202
BG	422	581	0	1003
DE	857	909	0	1766
DK	693	710	0	1403
FI	514	657	0	1171
HU	483	529	0	1012
Total	4024	4524	9	8557

```
# 400 + 12 + 9 = 421
# 8557- 421 = 8136
#summary(ISSP2012esim1.dat$sp)
ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,V6,type = "cell_perc")
```

maa/V6	1	2	3	4	5	Missing	Total
BE	2.26	5.31	5.14	6.47	4.45	2.10	25.73
BG	1.38	4.62	2.40	2.22	0.15	0.96	11.72
DE	1.93	4.39	2.33	6.29	5.15	0.55	20.64
DK	0.82	2.78	1.78	2.71	8.13	0.18	16.40
FI	0.55	2.20	1.74	4.94	3.54	0.71	13.68
HU	2.56	3.37	2.63	2.22	0.88	0.18	11.83
Total	9.49	22.66	16.01	24.86	22.31	4.67	100.00

```
#Apuvälineitä - lisätietoa muuttujista
# kun faktoroidaan V6, niin metadata katoaa?
str(ISSP2012esim1.dat)
```

```
## Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':   8557 obs. of  8 variables:
## $ C_ALPHAN: chr  "BG" "BG" "BG" "BG" ...
## .. attr(*, "label")= chr  "Country Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric"
## .. attr(*, "format.spss")= chr  "A20"
## .. attr(*, "display_width")= int 22
## $ V3 : 'labelled' num  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ...
## .. attr(*, "label")= chr  "Country/ Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)"
## .. attr(*, "format.spss")= chr  "F5.0"
## .. attr(*, "labels")= Named num  32 36 40 100 124 152 156 158 191 203 ...
## .. ..- attr(*, "names")= chr  "AR-Argentina" "AU-Australia" "AT-Austria" "BG-Bulgaria" ...
## $ V4 : 'labelled' num  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ...
## .. attr(*, "label")= chr  "Country ISO 3166 Code (see V3 for codes for the sample)"
## .. attr(*, "format.spss")= chr  "F3.0"
## .. attr(*, "labels")= Named num  32 36 40 56 100 124 152 156 158 191 ...
## .. ..- attr(*, "names")= chr  "AR-Argentina" "AU-Australia" "AT-Austria" "BE-Belgium" ...
## $ V6 : Factor w/ 5 levels "S","s","?","e",...: 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 ...
```

```
## $ SEX      : 'labelled' num  2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Sex of Respondent"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F1.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  1 2 9
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "Male" "Female" "No answer"
## $ AGE      : 'labelled' num  64 43 63 31 52 46 51 40 57 64 ...
##   ..- attr(*, "label")= chr "Age of respondent"
##   ..- attr(*, "format.spss")= chr "F3.0"
##   ..- attr(*, "labels")= Named num  15 16 17 18 102 999
##   .. ..- attr(*, "names")= chr  "15 years" "16 years" "17 years" "18 years" ...
## $ maa      : Factor w/ 6 levels "BE","BG","DE",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ sp       : Factor w/ 2 levels "m","f": 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 ...
## - attr(*, "notes")= chr  "document Plan File: /Users/marcic/Desktop/old/GPS2011 sampling/ISSP2013.s
```

```
# typeof(ISSP2012esim1.dat$V6) # what is it?
# class(ISSP2012esim1.dat$V6) # what is it? (sorry)
# storage.mode(ISSP2012esim1.dat$V6) # what is it? (very sorry)
# length(ISSP2012esim1.dat$V6) # how long is it? What about two dimensional objects?
# attributes(ISSP2012esim1.dat$V6) # does it have any metadata?
# str(ISSP2012esim1.dat) #8143 obs. of 8 variables
```

Poistetaan havainnot, joissa puuttuvia tietoja

```
#poistetaan havainnot, joissa puuttuvia tietoja
ISSP2012esim1.dat <- filter(ISSP2012esim1.dat, (!is.na(V6) & !is.na(SEX) & !is.na(AGE)))
#str(ISSP2012esim1.dat)
# 8143 obs. of 6 variables
# muutamalla havainnolla on useampi puuttuva tieto kolmessa muuttujassa (8143-8136 = 7)
```

Taulukot ja kuvat omina koodilohkoina

Frekvenssitaulukko

```
taulu2 <- ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa, V6, type = "count")
knitr::kable(taulu2,digits = 2, booktabs = TRUE,
              caption = "Kysymyksen V6 vastaukset maittain")
```

Taulukko 7: Kysymyksen V6 vastaukset maittain

	S	s	?	e	E	Total
BE	191	451	438	552	381	2013
BG	118	395	205	190	13	921
DE	165	375	198	538	438	1714
DK	70	238	152	232	696	1388
FI	47	188	149	423	303	1110
HU	219	288	225	190	75	997
Total	810	1935	1367	2125	1906	8143

Riviprocentit

```
taulu3 <- ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,V6,type = "row_perc")
knitr::kable(taulu3,digits = 2, booktabs = TRUE,
              caption = "Kysymyksen V6 vastaukset, riviprocentit")
```

Taulukko 8: Kysymyksen V6 vastaukset, riviprocentit

	S	s	?	e	E	Total
BE	9.49	22.40	21.76	27.42	18.93	100.00
BG	12.81	42.89	22.26	20.63	1.41	100.00
DE	9.63	21.88	11.55	31.39	25.55	100.00
DK	5.04	17.15	10.95	16.71	50.14	100.00
FI	4.23	16.94	13.42	38.11	27.30	100.00
HU	21.97	28.89	22.57	19.06	7.52	100.00
All	9.95	23.76	16.79	26.10	23.41	100.00

Sarakeprosentit

```
taulu4 <- ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,V6,type = "col_perc")

knitr::kable(taulu4,digits = 2, booktabs = TRUE,
  caption = "Kysymyksen V6 vastaukset, sarakeprosentit")
```

Taulukko 9: Kysymyksen V6 vastaukset, sarakeprosentit

	S	s	?	e	E	All
BE	23.58	23.31	32.04	25.98	19.99	24.72
BG	14.57	20.41	15.00	8.94	0.68	11.31
DE	20.37	19.38	14.48	25.32	22.98	21.05
DK	8.64	12.30	11.12	10.92	36.52	17.05
FI	5.80	9.72	10.90	19.91	15.90	13.63
HU	27.04	14.88	16.46	8.94	3.93	12.24
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Taulukoissa on kuuden maan vastausten jakauma kysymykseen “Alle kouluikäinen lapsi todennäköisesti kärsii, jos hänen äitinsä käy työssä”. Taulukko on pieni, mutta havaintoja 8143. Alemman suhteellisten frekvenssien taulukon rivejä voi verrata toisiinsa ja alimpaan (“Total”) keskimääräiseen riviin, sarakemuuttujien eli vastausvaihtoehtojen reunajakaumaan. Vastavasti sarakkeita voi verrata rivimuuttujien reunajakaumasarakkeeseen (“Total2”). Eniten vastaajia on Belgiasta (25 %) ja Saksasta (21 %), vähiten Unkarista (12 %).

EDIT: Pienenkin taulukon pyörittely johdattelee hyvin, mihin korrespondenssianalyysiä tarvitaan. Näistä riippuvuuden rakenteet näkee ilmankin, jos on tarpeeksi nokkela. Muiden pitää käyttää CA:ta.

```
simpleCA1 <- ca(~maa + V6,ISSP2012esim1.dat)
#tämä ajetaan jotta saadaan hieno kuva piirrettyä
```

edit: Riviprofiileista tarvitaan myös kuva, mutta hiotaan myöhemmin (13.5.2018) **zxy** Onko tämä kuva tallennettava kuvatiedostoksi, vai onnistuuko sen tuottaminen Bookdownissa. Ei taida onnistua? (4.9.18)


```
#mutkikas kuvan piirto - sarakeprofiilit vertailussa
#ggplot vaatii df-rakenteen ja 'long data' - muotoon
##https://stackoverflow.com/questions/9563368/create-stacked-barplot-where-each-stack-is-scaled-to-sum-
#
# käytetään ca - tuloksia
apu1 <- (simpleCA1$N)
colnames(apu1) <- c("S", "s", "?", "e", "E")
rownames(apu1) <- c("BE", "BG", "DE", "DK", "FI", "HU")
```

```

apu1_df <- as.data.frame(apu1)
#lasketan rivien reunaajakauma
apu1_df$ka_sarake <- rowSums(apu1_df)
#muokataan 'long data' - muotoon
apu1b_df <- melt(cbind(apu1_df, ind = rownames(apu1_df)), id.vars = c('ind'))

ggplot(apu1b_df, aes(x = variable, y = value, fill = ind)) +
  geom_bar(position = "fill", stat = "identity") +
  scale_y_continuous(labels = percent_format())

```



```
#apu1b_df
```

zxy Massat saa mukaan vaikka viittaamalla frekvenssitauluun (4.9.2018)

Riviprofilikuva toimii, mutta vaatii vielä viilausta (18.9.2018)

```

# riviprofiilit ja keskiarvorivi - 18.9.2018
apu2_df <- as.data.frame(apu1)
apu2_df <- rbind(apu2_df, ka_rivi = colSums(apu2_df))


#apu2_df

#str(apu2_df)
## typeof(apu2_df) # what is it?

```

```
## class(apu2_df) # what is it? (sorry)
## storage.mode(apu2_df) # what is it? (very sorry)
## length(apu2_df) # how long is it? What about two dimensional
## objects?
# attributes(apu2_df)

# temp1 <- cbind(apu2_df, ind = rownames(apu2_df))
# temp1
##muokataan 'long data' - muotoon
apu2b_df <- melt(cbind(apu2_df, ind = rownames(apu2_df)), id.vars = c('ind'))
#apu2b_df
#
#
#ggplot(apu2b_df, aes(x = value, y = ind, fill = variable)) +
#  geom_bar(position = "fill", stat = "identity") +
#  #coord_flip() +
#  scale_x_continuous(labels = percent_format())
#versio2 # perkele, tämä toimii! 18.9.2018
ggplot(apu2b_df, aes(x = ind, y = value, fill = variable)) +
  geom_bar(position = "fill", stat = "identity") +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = percent_format())
```



Graafinen analyysi ja R

Käytännön neuvoja data-analyysiin, kuulunee tekstiin, vai meneekö “ohjelmistoympäristö” -liitteeseen? Tärkeä juttu!

Kuvasuhteen saa oikeaksi, kun avaa g-ikkunan (X11()) ja sitten plot. Voi tallentaa pdf-muodossa grafiikkaikkunasta, ja ladata outputiin knitr-vaiheessa. Parempi tulostaa kuvatdsto pdf-ajurilla, jos lopulliseen versioon joutuu näin tekemään (13.5.2018). Tämä voi olla järkevä tapa analyysivaiheessa? Teksti kopsattu alla olevasta koodilohkosta.

Ensimmäinen korrespondenssianalyysi - kokeiluja kuvasuhteen säätämiseksi output-dokumentissa. RStudiassa voi avata komentokehoitteessa grafiikka-ikkunan. Siitä käsin tallennettu pdf-kuva on ladattu alla Rmarkdownin omalla komennolla, kohdistus keskelle. Parhaiten näyttäisi toimivan knitrin funktio, mutta oletuskuvakoolla saa ca-kuvasta näköjään aika lähelle oikeanlaisen ilman mitään temppuja.

zxy Selventäisikö vielä khii2-etäisyyksien taulukko, tai ehkä seuraavassa luvussa? **#V** MG&Blasius, “vihreän kirja”, johdanto.

Lähtökohta: suhteelliset frekvenssit (korrespondenssimatriisi P)

```
taulu5 <-ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,V6,type = "cell_perc")
knitr::kable(taulu5,digits = 2, booktabs = TRUE,
             caption = "Kysymyksen V6 vastaukset maittain (%)")
```

Taulukko 10: Kysymyksen V6 vastaukset maittain (%)

	S	s	?	e	E	Total
BE	2.35	5.54	5.38	6.78	4.68	24.72
BG	1.45	4.85	2.52	2.33	0.16	11.31
DE	2.03	4.61	2.43	6.61	5.38	21.05
DK	0.86	2.92	1.87	2.85	8.55	17.05
FI	0.58	2.31	1.83	5.19	3.72	13.63
HU	2.69	3.54	2.76	2.33	0.92	12.24
Total	9.95	23.76	16.79	26.10	23.41	100.00

zxy Tätä ensimmäistä kuvaa on muistiinpanoissa kommentoitu (löytyy printattuna)


```
#simpleCA1 <- ca(~maa + V6,ISSP2012esim1.dat) suoritetaan ennen värikuvaa, tuloksia tarvitaan #sinä.
#symmetrinen kartta

plot(simpleCA1, map = "symmetric", mass = c(TRUE,TRUE))

#str(simpleCA1)
# 13.5.2018
# kuvasuhteen saa oikeaksi, kun avaa g-ikkunan (X11()) ja sitten plot. Voi tallentaa pdf-muodossa
# grafiikkaikkunasta, ja ladata outputiin knitr-vaiheessa. Parempi tulostaa kuvatdsto pdf-ajurilla, jos
# näin tekemään.
# näitä kokeiln chunk-optioissa mutta ei toimineet (out.width = "6", out.height = "6") (13.5.2018), vaan
# pandoc failed with error 43
#
```

Yritetään tuoda tähän pdf-muodossa kuvatiedosto, jossa kuvasuhde on oikea. Nämä toiminevat vain pdf-tulostuksessa.

Ja toinen tapa - kuvatiedoston lataaminen include_graphics - funktiolla. Ei esitetä tässä.



Kuva 1: V6: lapsi kärsii jos äiti on töissä

2.2 Korrespondenssianalyysin käsitteet

1. Profilit
2. Massat
3. Profilien etäisyydet (khii2)

zxy Ja tätä “triplettä” täydentää neljä siitä johdettua käsitettä, viite muistiinpanoissa. **#V** Tässäkin CAiP -kirja hyvä apu, ja MG2017HY-luentokalvot.

3 Tulkinnan perusteita

Luvussa syvennetään esimerkin tulkinnan perusteita. Miksi symmetrinen kartta on yleensä paras vaihtoehto, siksi se oletusarvoisesti esitetäänkin. Milloin voi käyttää vaihtoehtoisia esitystapoja? **Ydinluku.**


Esimerkkiaineistossa tulee jo pohdittavaa, Guttman (arc, horseshoe) - efekti, ratkaisun dimensiot jne.

Asymmetrinen kartta, jossa riviprofiilit ovat pääkomponentti-koordinaateissa ja sarakeprofiilit standardikoordinaateissa.

- (1) Sarakkeet ideaalipisteinä, edustavat kuvittellisia maita joissa kaikki ovat vastanneet vain yhdellä tavalla.
- (2) Sarakepisteet kaukana origosta, koska skaalattu
- (3) Rivipisteet kasautuneet keskiarvopisteen ympärille
- (4) Rivi- ja sarakepisteiden suhteelliset sijannit samat kuin symmetrisessä kuvassa
- (5) Tässäkin kuvassa pisteen koko kuvaa sen massaa. Sarakkeista “täysin samaa mieltä” (ts) ja “ei samaa eikä eri mieltä” ovat massoiltaan pienimmät.
- (6) Pisteiden koko kuvaa rivin tai sarakkeen massaa.

```
#asymmetrinen kartta - rivit pc ja sarakkeet sc
plot(simpleCA1, map = "rowprincipal",
     mass = c(TRUE,TRUE),
     main = "Lapsi kärsii jos äiti on töissä -asymmetrinen kartta" )
```


Lapsi kärsii jos äiti on töissä –asymmetrinen kartta




Tarinaa voi tarvittaessa jatkaa, tämä on CA:n hankalin asia. Kaksi koordinaatistoa, ja niiden yhteys.

(7) Asymmetrinen kuva ja akseleiden / dimensioiden tulkinta

Piirretään sama asymmetrinen kartta uudelleen, mutta yhdistetään sarakepisteet keskiarvopisteeseen (sentroidiin) suorilla. Mitä terävämpi on sarakesuoran (vektorin?) ja akselin kulma, sitä enemmän sarake määrittää tätä ulottuvuutta. Jos vektori on lähettä 45 asteen kulmaa, sarake määrittää yhtä paljon molempia ulottuvuuksia.

```
# asymmetrinen kartta - rivit pc ja sarakkeet sc
# sarakkeet vektorikuvina
plot(simpleCA1, map = "rowprincipal",
     arrows = c(FALSE, TRUE),
     main = "Lapsi kärsii jos äiti on töissä -asymmetrinen kartta 1" )
```


Lapsi kärsii jos äiti on töissä –asymmetrinen kartta



Tärkein havainto on sarakkeen “Eri mieltä” (e) ja toisen ulottuvuuden yhteys. Myös sarake “täysin samaa mieltä” (ts) määrittää toista ulottuvuutta lähes yhtä paljon kuin ensimmäistä.

```
#X11() komentoriville ja plot-komento
plot(simpleCA1, map = "rowgreen",
     contrib= c("absolute", "absolute"),
     mass = c(TRUE,TRUE),
     arrows = c(FALSE, TRUE),
     main = "Lapsi kärsii jos äiti on töissä - asymmetrinen kartta 2" )
```

Lapsi kärsii jos äiti on töissä – asymmetrinen kartta



Greenacre (2006, “loose ends -artikkeli”) ehdotti asymmetrisessä kuvassa standardikoordinaattien skaalaamista niin, että ne kerrotaan massan neliöjuurella. Tämä skaalaus toimii hyvin pienen ja suuren inertian tapauksessa. Kartoissa pätee sama sääntö kuin muussakin graafisessa data-analyysisissä, kuvien on esitettävä oleelliset yhteydet, mutta mielellään vain ne.

Asymmetrisessä kartassa 2 pisteiden koko on suhteessa niiden massaun, ja värisävy absoluuttiseen kontribuutioon (voi olla myös suhteellinen kontribuutio).

```
# CA:n numeeriset tulokset
summary(simpleCA1)
```

```
##
## Principal inertias (eigenvalues):
##
## dim    value    %    cum%    scree plot
## 1      0.136619 76.0  76.0  *****
## 2      0.027089 15.1  91.1  ****
## 3      0.010054  5.6  96.7  *
## 4      0.005988  3.3 100.0  *
## -----
## Total: 0.179751 100.0
##
##
## Rows:
```

```
##      name  mass  qlt  inr    k=1 cor ctr    k=2 cor ctr
## 1 |   BE |   247  465   34 |   93 347  16 |  -54 118  27 |
## 2 |   BG |   113  874  251 |  586 862 284 |   70  12  21 |
## 3 |   DE |   210  584   36 |  -94 291  14 | -95 293  70 |
## 4 |   DK |   170  996  381 | -586 853 428 |  240 143 362 |
## 5 |   FI |   136 1000   92 | -214 380  46 | -274 620 377 |
## 6 |   HU |   122  889  206 |  487 783 213 |  179 105 144 |
##
## Columns:
##      name  mass  qlt  inr    k=1 cor ctr    k=2 cor ctr
## 1 |    S |    99  784  152 |  424 653 131 |  190 131 132 |
## 2 |    s |   238  788  140 |  278 731 134 |   78  57  53 |
## 3 |     |   168  720   88 |  259 707  82 |   34  12   7 |
## 4 |    e |   261  982  108 |  -28  11   2 | -268 971 693 |
## 5 |    E |   234 1000  512 | -616 966 651 |  115  34 114 |
```

zxy Taulukon käsitteiden läpikäynti ja pureskelu kuulunee seuraavaan lukuun.

4 Yksinkertaisen korrespondenssianalyysin laajennuksia 1

Korrespondenssianalyysi sallii rivien tai sarakkeiden yhdistelyn tai “jakamisen”. Tämä onnistuu esimerkkiaineistossa lisäämällä rivejä eli jakamalla eri maiden vastauksia useampaan ryhmään.

Sen avulla voi myös tarkastella ja vertailla erilaisia ryhmien välisiä tai ryhmien sisäisiä (within groups - between groups) eroja hieman. Teknisesti yksinkertaista korrespondenssianalyysiä sovelletaan muokattuun matriisiin. Datamatriisi rakennetaan useammasta alimatriisista, joko “pinoamalla” osamatriiseja (stacked matrices) tai muodostamalla symmetrinen lohkomatriisi (ABBA).

Lisätään esimerkkidataan uusia muuttujia, vastaajan luokitelut ikä ja sukupuoli.

**** EDIT: **** Koitetaan aina pitää alkuperäinen data mahdollisimman “lähellä”, luodaan siis kaikki uudestaan. Tarketeena .data jos koko aineisto ja .dat jos rajattu. Aineisto laajennetaan myöhemmin?

Toinen pulma: milloin laajennetaan dataa useampaan maahan?

```
# Saksan ja Belgian aluejako - täydentävät pisteet

ISSP2012esim1.data <- read_spss("data/ZA5900_v4-0-0.sav") # Alkuperäinen data, ( user_na = TRUE pois 25

#str(ISSP2012esim1.data)
#61754 obs. of  420 variables
#
# kuusi maata

incl_esim1 <- c(56, 100, 208, 246, 276, 348) #BE,BG,DK,FI,DE,HU)

ISSP2012esim1.dat <- filter(ISSP2012esim1.data, V4 %in% incl_esim1)

#str(ISSP2012esim1.dat) #8557 obs. of  420 variables
#
# mukaan muuttujat, V3 jos halutaan jakaa Saksa ja Belgia
# SEX 1=male, 2=female AGE haastateltava ikä haastatteluhetkellä
#
```

```

ISSP2012esim1.dat <- select(ISSP2012esim1.dat, C_ALPHAN, V3,V4, V6, SEX, AGE)

#str(ISSP2012esim1.dat) #8557 obs. of 6 variables
#
#poistetaan havainnot, joissa puuttuvia tietoja

ISSP2012esim1.dat <- filter(ISSP2012esim1.dat, (!is.na(V6) & !is.na(SEX) & !is.na(AGE)))

#str(ISSP2012esim1.dat) #8143 havaintoa, 6 muuttujaa
#8557-8143 = 414 havaintoa vähemmän

# sp (sukupuoli) m = 1, f = 2
sp_labels <- c("m","f")
#
# vastausvaihtoehdot
#
# 1 = täysin samaa mieltä, 2 = samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri, 4 = eri mieltä, 5 = täysin eri miel
vastaus_labels <- c("S","s","?", "e","E")

# Faktoreiksi - onko ihan oikein? On(26.9.18)

ISSP2012esim1.dat$maa <- factor(ISSP2012esim1.dat$C_ALPHAN)
ISSP2012esim1.dat$sp <- factor(ISSP2012esim1.dat$SEX, labels = sp_labels) #pitäisikö lisätä levels? Luo
ISSP2012esim1.dat$V6 <- factor(ISSP2012esim1.dat$V6, labels = vastaus_labels) #pitäisikö lisätä levels?
#str(ISSP2012esim1.dat)
#str(ISSP2012esim1.dat$sp)
#summary(ISSP2012esim1.dat)
#ISSP2012esim1.dat %>% tableX(sp, V6, type = "row_perc")

```

EDIT: Uudet muuttujat omassa koodilohkossa pätkänä

```

# 23.5.2018 maa2 - muuttuja
# ISO 3166 Code kansallisvaltiolle muuttujassa V4
#
# ISO 3166 Code V3 - maiden jaot
# 5601 BE-FLA-Belgium/ Flanders
# 5602 BE-WAL-Belgium/ Wallonia
# 5603 BE-BRU-Belgium/ Brussels
# 27601 DE-W-Germany-West
# 27602 DE-E-Germany-East
ISSP2012esim1.dat$maa2 <- factor(ISSP2012esim1.dat$V3,
                                levels = c("100","208","246","348","5601","5602","5603","27601","27602"),
                                labels = c("BG","DK","FI","HU","bF","bW","bB","dW","dE"))

#head(ISSP2012esim1.dat)
#str(ISSP2012esim1.dat$maa2)
#taulu41 <- ISSP2012esim1.dat %>% tableX(maa,maa2,type = "count") # Tarkistus maa2-muuttujalle
#kable(taulu41,digits = 2, caption = "Uusi muuttuja maa2: Belgian ja Saksan ositus")

```

zxy Edellä pelkkä tarkistus, tuloksen voi kopsata koodilohkoon kun homma on hoidettu.

4.1 Täydentävät muuttujat (supplementary points)

zxy Piste sinne piirretään, mutta muuttujassa on se tieto. "Täydentävät piste" kuulostaa huonolta. Lisämuuttujat, havainnot?

Ref:CAip ss 89, HY2017_MCA

Aineistossa on havaintoja (rivejä) tai muuttujia (sarakkeita), joista voi olla hyötyä tulosten tulkinnassa. Nämä lisäpisteet voidaan sijoittaa kartalle, jos niitä voidaan jotenkin järkevästi vertailla kartan luomisessa käytettyihin profileihin (riveihin ja sarakkeisiin).

EDIT Lisätään Belgian ja Saksan aluejako täydentäviksi riveiksi. Sopii tarinaan, dimensioiden tulkinta ei ollut esimerkissä kovin kirkas. Viite CAip:n lukuun, jossa vain todetaan että maita ei ole järkevää painottaa (massa) otoskoolla, vaan vakioidaan (jotenkin) sama (suhteellinen) massa kaikille. Samalla oikaistaan myös naisten yliedustus aineistossa.

Active point, aktiivinen piste (aktiivinen havainto tai muuttuja).

Täydentävä piste (täydentävä havainto).


Täydentävien muuttujien kolme käyttötapaa:

- sisällöllisesti tutkimusongelman kannalta poikkeava tai erilainen rivi tai sarake
- outlierit, poikkeava havainto jolla pieni massa (esimerkissä uusi sarakemuuttuja, jossa kovin vähän havaintoja)
- osaryhmät **EDIT** capaper- jäsentelyssä ja bookdown-dokumentissa selitetetty täydentävät/lisäpisteet tarkemmin (18.9.2018).

```
#kömpelöä koodia, harjoitellaan taulukoiden yhdistelyä (CAtest1.Rmd)
# Belgian ja Saksan jako lisäpisteinä 24.5.2018
#head(ISSP2012esim1.dat)

# HUOM! Tässä ei vielä supp.points mukana!
suppointCA1 <- ca(~maa2 + V6,ISSP2012esim1.dat)
plot(suppointCA1, main = "Belgian ja Saksan ositteet")
```

Belgian ja Saksan ositteet



```
#kuva kääntyy ympäri, kerrotaan koordinaattivektorit luvulla -1
#summary(suppointCA1)
#print(suppointCA1)
#str(suppointCA1)
#
#Käännetään kuva
```


```
suppointCA1b <- suppointCA1
suppointCA1b$rowcoord <- suppointCA1b$rowcoord[,] * (-1)
suppointCA1b$colcoord <- suppointCA1b$colcoord[,] * (-1)
suppointCA1b$rowcoord
```

	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4
BG	1.5024575	0.2364976	-1.5646535	1.2274009
DK	-1.5060223	1.1214678	-0.8891868	0.1996764
FI	-0.5252216	-1.5009862	0.5841156	0.1935193
HU	1.2154623	1.2803425	0.9947716	-0.9386679
bF	0.4000647	-1.2540425	-1.1182121	-1.6025782
bW	-0.0906315	0.2679979	0.0761877	-0.7901000
bB	0.2169124	0.7893585	1.3697862	-0.5617393
dW	0.2543232	-0.4511235	0.8757353	1.5124903
dE	-1.2620072	-0.2265947	0.7448562	-0.2844804

```
suppointCA1b$colcoord
```

	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4
S	1.0733103	1.8351327	2.1160478	-0.2360525
s	0.7872571	0.2909285	-0.9861563	1.2374779
?	0.6497888	-0.1199336	-0.9123790	-1.9203632
e	-0.0298593	-1.4515479	0.8247769	0.2094281
E	-1.6881081	0.6291103	-0.1632819	-0.0121801

```
plot(suppointCA1b, main = "Belgian ja Saksan ositteet")
```



```
# Miten lisärivit? (24.5.2018)
# Luetaan data tauluksi - ei toimi, char-table
# yritetään uudestaan table-funktiolla
# data maa2-muuttujalla
suppoint1_df1 <- select(ISSP2012esim1.dat, maa2,V6)
#str(suppoint1_df1)
#head(suppoint1_df1)
suppoint1_tab1 <- table(suppoint1_df1$maa2, suppoint1_df1$V6)
suppoint1_tab1
```


/	S	s	?	e	E
BG	118	395	205	190	13
DK	70	238	152	232	696
FI	47	188	149	423	303
HU	219	288	225	190	75
bF	51	241	262	312	146
bW	53	103	91	118	125
bB	87	107	85	122	110
dW	133	313	138	375	208
dE	32	62	60	163	230

```

#plot(ca(~maa2 + V6, suppoint1_df1)) #toimii
#
# Saksan ja Belgian summarivit
#
suppoint2_df <- filter(ISSP2012esim1.dat, (maa == "BE" | maa == "DE"))
suppoint2_df <- select(suppoint2_df, maa, V6)
#head(suppoint2_df)
#tail(suppoint2_df)
#str(suppoint2_df)
#suppoint2_df
suppoint2_tab1 <- table(suppoint2_df$maa, suppoint2_df$V6)
#suppoint2_tab1
suppoint2_tab1 <- suppoint2_tab1[-2,]
# kömpelösti kolme kertaa
suppoint2_tab1 <- suppoint2_tab1[-3,]
suppoint2_tab1 <- suppoint2_tab1[-3,]
suppoint2_tab1 <- suppoint2_tab1[-3,]
#suppoint2_tab1


#lisätään rivit maa2-muuttujan taulukkoon

suppoint1_tab1 <- rbind(suppoint1_tab1, suppoint2_tab1)
#suppoint1_tab1
suppointCA2 <- ca(suppoint1_tab1[,1:5], suprow = 10:11)
#käännetään kuva
suppointCA2b <- suppointCA2
suppointCA2b$rowcoord <- suppointCA2b$rowcoord[,] * (-1)
suppointCA2b$colcoord <- suppointCA2b$colcoord[,] * (-1)

plot(suppointCA2b, main = "Passiiviset pisteet DE ja BE" )

```

Passiiviset pisteet DE ja BE



```
# ca- output
#names(suppoincA2b)
#str(suppoincA2b)
#str(suppoincA2b$rowcoord)
#suppoincA2b
#suppoincA2b$rowcoord
#apply(suppoincA2b$rowcoord, 2, sum)
#suppoincA2b$rowdist
#suppoincA2b$colldist
summary(suppoincA2b)
```

```
##
## Principal inertias (eigenvalues):
##
## dim      value      %      cum%      scree plot
## 1         0.154101   73.4   73.4   *****
## 2         0.032489   15.5   88.9   ****
## 3         0.014294    6.8   95.7   **
## 4         0.008944    4.3  100.0   *
##
## -----
## Total: 0.209828 100.0
##
##
```


```
## Rows:
##      name  mass  qlt  inr   k=1 cor  ctr   k=2 cor  ctr
## 1 |   BG |  113  878  215 |  590 874  255 |   43   5   6 |
## 2 |   DK |  170  971  327 | -591 869  387 |  202 102  214 |
## 3 |   FI |  136  957   79 | -206 352   38 | -271 605  307 |
## 4 |   HU |  122  927  177 |  477 751  181 |  231 176  201 |
## 5 |   bF |  124  650   69 |  157 212   20 | -226 438  195 |
## 6 |   bW |   60  388    3 |  -36 137    0 |   48 252    4 |
## 7 |   bB |   63  481   17 |   85 127    3 |  142 354   39 |
## 8 |   dW |  143  345   33 |  100 208    9 |  -81 138   29 |
## 9 |   dE |   67  966   82 | -495 960  107 |  -41   7    3 |
## 10 | (*)BE | <NA>  512 <NA> |   92 338 <NA> | -66 173 <NA> |
## 11 | (*)DE | <NA>  418 <NA> |  -90 265 <NA> | -68 153 <NA> |
##
## Columns:
##      name  mass  qlt  inr   k=1 cor  ctr   k=2 cor  ctr
## 1 |   S |   99  816  167 |  421 505 115 |  331 311 335 |
## 2 |   s |  238  781  143 |  309 759 147 |   52  22  20 |
## 3 |   |  168  594   88 |  255 589  71 |  -22   4   2 |
## 4 |   e |  261  871   98 |  -12   2   0 | -262 870 550 |
## 5 |   E |  234  999  505 | -663 971 667 |  113  28  93 |
```

Saksan ja Belgian summarivit ovat ositteiden painotettuja keskiarvoja (sentroideja), läntisen ja itäisen Saksan rivipisteiden välisellä janalla on koko maan summapiste DE.

Piirretään vertailun vuoksi vielä asymmettrinen kartta (“kontribuutio-kartta, kontribuutio-kaksoiskuva”).

```
#X11()
plot(suppointCA1b, map = "rowgreen",
     contrib= c("absolute", "absolute"),
     mass = c(TRUE,TRUE),
     arrows = c(FALSE, TRUE),
     main = "Saksan ja Belgian alueet - asymmetrinen kartta 1" )
```

Saksan ja Belgian alueet – asymmetrinen kartta 1



Tulostetaan numeeriset taulukot.

```
summary(suppoincA1b)
```

```
##
## Principal inertias (eigenvalues):
##
## dim    value    %   cum%   scree plot
## 1      0.154101 73.4  73.4   *****
## 2      0.032489 15.5  88.9   ****
## 3      0.014294  6.8  95.7   **
## 4      0.008944  4.3 100.0   *
## -----
## Total: 0.209828 100.0
##
## Rows:
##   name  mass  qlt  inr   k=1 cor ctr   k=2 cor ctr
## 1 |  BG | 113  878  215 | 590 874 255 | 43  5  6 |
## 2 |  DK | 170  971  327 | -591 869 387 | 202 102 214 |
## 3 |  FI | 136  957   79 | -206 352  38 | -271 605 307 |
## 4 |  HU | 122  927  177 | 477 751 181 | 231 176 201 |
## 5 | bF | 124  650   69 | 157 212  20 | -226 438 195 |
## 6 | bW |  60  388   3  | -36 137   0 |  48 252   4 |
```

```
## 7 |   bB |   63 481 17 |   85 127 3 | 142 354 39 |
## 8 |   dW |  143 345 33 |  100 208 9 | -81 138 29 |
## 9 |   dE |   67 966 82 | -495 960 107 | -41 7 3 |
##
## Columns:
##      name  mass  qlt  inr    k=1 cor ctr    k=2 cor ctr
## 1 |   S |   99 816 167 |  421 505 115 | 331 311 335 |
## 2 |   s |  238 781 143 |  309 759 147 |  52 22 20 |
## 3 |   |  168 594 88 |  255 589 71 | -22 4 2 |
## 4 |   e |  261 871 98 |  -12 2 0 | -262 870 550 |
## 5 |   E |  234 999 505 | -663 971 667 | 113 28 93 |
```

4.2 Lisämuuttujat: ikäluokka ja sukupuoli

zxy Otsikkoa pitää harkita, CAip - kirjassa tämä on ensimmäinen esimerkki yksinkertaisen CA:n laajennuksesta. Otsikkona on “multiway tables”, ja tästä yhteisvaikutusmuuttujan (interactive coding) luominen on ensimmäinen esimerkki. Menetelmää taivutetaan sen jälkeen moneen suuntaan.

Luodaan luokiteltu ikämuuttua `age_cat`, ja sen avulla iän ja sukupuolen interaktiivimuuttuja `ga`. Maiden välillä on hieman eroja siinä, kuinka nuoria vastaajia on otettu tutkimuksen kohteeksi. Suomessa alaikäraja on 15 vuotta, monessa maassa se on hieman korkeampi. Ikäluokat ovat (1=15-25, 2=26-35, 3=36-45, 4=46-55, 5=56-65, 6=66 tai vanhempi). Vuorovaikutusmuuttuja `ga` koodataan `f1, ..., f6` ja `m1, ..., m6`. Muuttujien nimet kannattaa pitää mahdollisimman lyhyinä.

```
# Iän ja sukupuolen vuorovaikutusmuuttujia 1
#
# Uusi R-data: ISSP2012esim2.dat
#
#age_cat
#AGE 1=15-25, 2=26-35, 3=36-45, 4=46-55, 5=56-65, 6=66 and older
#
#summary(ISSP2012esim1.dat$AGE)
#hist(ISSP2012esim1.dat$AGE)
ISSP2012esim2.dat <- mutate(ISSP2012esim1.dat, age_cat = ifelse(AGE %in% 15:25, "1",
  ifelse(AGE %in% 26:35, "2",
    ifelse(AGE %in% 36:45, "3",
      ifelse(AGE %in% 46:55, "4",
        ifelse(AGE %in% 56:65, "5", "6"))))))
ISSP2012esim2.dat$age_cat <- factor(ISSP2012esim2.dat$age_cat)

#test6 %>% tableX(AGE, age_cat, type = "count") aika iso taulukko, voi tarkistaa että muunnos ok.
taulu42 <- ISSP2012esim2.dat %>% tableX(maa, age_cat, type = "count")
kable(taulu42, digits = 2, caption = "Ikäluokka age_cat")
```

Taulukko 14: Ikäluokka `age_cat`

	1	2	3	4	5	6	Total
BE	208	333	336	375	368	393	2013
BG	77	115	159	148	198	224	921
DE	205	223	274	358	288	366	1714
DK	207	213	245	271	234	218	1388
FI	152	166	165	223	238	166	1110
HU	103	161	198	171	196	168	997
Total	952	1211	1377	1546	1522	1535	8143

1	2	3	4	5	6	Total
---	---	---	---	---	---	-------

```
taulu43 <- ISSP2012esim2.dat %>% tableX(maa,age_cat,type = "cell_perc")
kable(taulu43,digits = 2, caption = "age_cat: suhteelliset frekvenssit")
```

Taulukko 15: age_cat: suhteelliset frekvenssit

	1	2	3	4	5	6	Total
BE	2.55	4.09	4.13	4.61	4.52	4.83	24.72
BG	0.95	1.41	1.95	1.82	2.43	2.75	11.31
DE	2.52	2.74	3.36	4.40	3.54	4.49	21.05
DK	2.54	2.62	3.01	3.33	2.87	2.68	17.05
FI	1.87	2.04	2.03	2.74	2.92	2.04	13.63
HU	1.26	1.98	2.43	2.10	2.41	2.06	12.24
Total	11.69	14.87	16.91	18.99	18.69	18.85	100.00

Ikäjäkauma painottuu kaikissa maissa jonkin verran vanhempiin ikäluokkiin. Nuorempien ikäluokkien osuus on (alle 26-vuotiaan ja alle 26-35 - vuotiaat) varsinkin Bulgariassa (BG) ja Unkarissa (HU) pieni.

zxy Siistimmät versioit muuttujien luonnista (case_when - rakenne) (19.9.2018).

```
# case_when: ikä ja sukupuoli
ISSP2012esim2.dat <- mutate(ISSP2012esim2.dat, ga = case_when((age_cat == "1") & (sp == "m") ~ "m1",
  (age_cat == "2") & (sp == "m") ~ "m2",
  (age_cat == "3") & (sp == "m") ~ "m3",
  (age_cat == "4") & (sp == "m") ~ "m4",
  (age_cat == "5") & (sp == "m") ~ "m5",
  (age_cat == "6") & (sp == "m") ~ "m6",
  (age_cat == "1") & (sp == "f") ~ "f1",
  (age_cat == "2") & (sp == "f") ~ "f2",
  (age_cat == "3") & (sp == "f") ~ "f3",
  (age_cat == "4") & (sp == "f") ~ "f4",
  (age_cat == "4") & (sp == "f") ~ "f4",
  (age_cat == "5") & (sp == "f") ~ "f5",
  (age_cat == "6") & (sp == "f") ~ "f6",
  TRUE ~ "missing"
))

#ISSP2012esim1.dat %>% tableX(ga,ga2) # tarkistus uudelle muuttujan luontikoodille
# muuttujien tarkistuksia 19.9.2018
#str(ISSP2012esim1.dat$ga)
#str(ISSP2012esim1.dat$ga2)
# ga on merkkijono, samoin ga2, pitäisikö muuttaa faktoriksi?
#str(ISSP2012esim1.dat)

#Tulostetaan taulukkoina ga2 - muuttuja.
taulu46 <- ISSP2012esim2.dat %>% tableX(maa,ga,type = "count")
kable(taulu46,digits = 2, caption = "Ikäluokka ja sukupuoli ga2")
```

Taulukko 16: Ikäluokka ja sukupuoli ga2

	f1	f2	f3	f4	f5	f6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	Total
BE	116	198	174	199	186	185	92	135	162	176	182	208	2013

	f1	f2	f3	f4	f5	f6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	Total
BG	40	64	94	85	114	149	37	51	65	63	84	75	921
DE	102	120	152	186	135	185	103	103	122	172	153	181	1714
DK	83	110	136	146	128	99	124	103	109	125	106	119	1388
FI	94	95	94	118	142	91	58	71	71	105	96	75	1110
HU	54	86	95	91	94	104	49	75	103	80	102	64	997
Total	489	673	745	825	799	813	463	538	632	721	723	722	8143

```
taulu47 <- ISSP2012esim2.dat %>% tableX(maa,ga,type = "cell_perc")
kable(taulu47,digits = 2, caption = "ga2: suhteelliset frekvenssit")
```

Taulukko 17: ga2: suhteelliset frekvenssit


	f1	f2	f3	f4	f5	f6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	Total
BE	1.42	2.43	2.14	2.44	2.28	2.27	1.13	1.66	1.99	2.16	2.24	2.55	24.72
BG	0.49	0.79	1.15	1.04	1.40	1.83	0.45	0.63	0.80	0.77	1.03	0.92	11.31
DE	1.25	1.47	1.87	2.28	1.66	2.27	1.26	1.26	1.50	2.11	1.88	2.22	21.05
DK	1.02	1.35	1.67	1.79	1.57	1.22	1.52	1.26	1.34	1.54	1.30	1.46	17.05
FI	1.15	1.17	1.15	1.45	1.74	1.12	0.71	0.87	0.87	1.29	1.18	0.92	13.63
HU	0.66	1.06	1.17	1.12	1.15	1.28	0.60	0.92	1.26	0.98	1.25	0.79	12.24
Total	6.01	8.26	9.15	10.13	9.81	9.98	5.69	6.61	7.76	8.85	8.88	8.87	100.00

edit Vain tarkistuksiin, toisen voi poistaa (19.9.2018)!

CAiP, ch16, täällä myös maa- ja sukupuoli- uudelleenpainotus.

```
gaTestCA1 <- ca(~ga + V6,ISSP2012esim2.dat)
plot(gaTestCA1, main = "Äiti töissä: ikäluokka ja sukupuoli")
```

Äiti töissä: ikäluokka ja sukupuoli



```
summary(gaTestCA1)
```

```
##
## Principal inertias (eigenvalues):
##
## dim    value      %   cum%   scree plot
## 1      0.037448  87.0  87.0   *****
## 2      0.003977   9.2  96.2   **
## 3      0.001041   2.4  98.6   *
## 4      0.000590   1.4 100.0
## -----
## Total: 0.043055 100.0
##
## Rows:
## name    mass  q1t  inr   k=1 cor ctr   k=2 cor ctr
## 1 | f1 | 60  990  36 | -125 614 25 | -98 376 145 |
## 2 | f2 | 83  997 163 | -289 983 185 | 35 14 25 |
## 3 | f3 | 91  984  47 | -146 958 52 | 24 26 13 |
## 4 | f4 | 101 1000 97 | -186 836 93 | 82 164 172 |
## 5 | f5 | 98  879  4 | -35 658 3 | 20 221 10 |
## 6 | f6 | 100 951 176 | 256 866 175 | 80 85 162 |
## 7 | m1 | 57  659  32 | 42 72 3 | -120 587 205 |
```



```
## 8 | m2 | 66 977 57 | -187 946 62 | -34 30 19 |
## 9 | m3 | 78 457 5 | -31 318 2 | -20 139 8 |
## 10 | m4 | 89 674 14 | 58 482 8 | -37 192 30 |
## 11 | m5 | 89 988 90 | 189 818 85 | -86 170 166 |
## 12 | m6 | 89 978 277 | 360 963 307 | 45 15 45 |
##
## Columns:
##      name    mass  qlt  inr      k=1 cor ctr      k=2 cor ctr
## 1 | S | 99 915 128 | 196 695 102 | 110 220 304 |
## 2 | s | 238 969 304 | 230 961 336 | 21 8 27 |
## 3 | | 168 777 46 | 62 330 17 | -73 447 223 |
## 4 | e | 261 897 58 | -68 473 32 | -64 424 268 |
## 5 | E | 234 997 464 | -286 962 513 | 55 35 177 |
```

zxy Ei kovin kiinnostava, mutta voi verrata sekä edellisiin maa-vertailuihin että maan, ikäluokan ja sukupuolen yhteisvaikutusmuuttujan tuloksiin. MG tutkailee eri kysymyksellä tätä samaa asiaa, ja havaitsee että (a) maiden erot suuria ja sukupuolten pieniä (b) naiset liberaalimpia kuin miehet.

zxy miten pitäisi tulkita “oikealle kaatunut U - muoto” miehillä ja naisilla? Järjestys ei toimi, jotain muuta pelissä?

zxy On kiinnostava, mutta aika yksiulotteinen (87 prosenttia ensimmäisellä dimensiolla). **pisteet voisi yhdistää? (29.9.18)**

```
# Luodaan aineistoon kolmen muuttujan yhdysvaikutusmuuttuja maaga, maa, ikäluokka ja sukupuoli.
# Yleensä ei yhdysvaikutuksissa mennä yli kolmen luokittelumuuttujan, ja tässäkin vain maiden pieni lukum
# tekee tarkastelun aika helpoksi.
```

```
ISSP2012esim2.dat <- mutate(ISSP2012esim2.dat, maaga = paste(maa, ga, sep = ""))
```

```
ISSP2012esim2.dat %>% tableX(maa, maaga) # tarkistus, muunnos ok
```

maa/maaga	BEf1	BEf2	BEf3	BEf4	BEf5	BEf6	BEem1	BEem2	BEem3	BEem4	BEem5	BEem6	BGf1	E
BE	116	198	174	199	186	185	92	135	162	176	182	208	0	0
BG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6
DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	116	198	174	199	186	185	92	135	162	176	182	208	40	6

```
#head(ISSP2012esim2.dat)
#str(ISSP2012esim2.dat)
```


TARKISTA - ja maat voisi lisätä täydentävinä pisteinä (26.9.2018)

```
maagaTestCA1 <- ca(~maaga + V6,ISSP2012esim2.dat)
# par("cex"= 0.5, "offset" = 0.5) ei toimi
par("cex"= 0.5)
plot(maagaTestCA1, main = "Äiti töissä: ikäluokka ja sukupuoli maittain", "offset" = 0.5)
```

```
## Warning in plot.window(...): "offset" is not a graphical parameter
```

```
## Warning in plot.xy(xy, type, ...): "offset" is not a graphical parameter
```

```
## Warning in title(...): "offset" is not a graphical parameter
```



```
#str(maagaTestCA1)
# lisätään maapisteet frekvenssitaulukkoon maagaTestCA1$N (26.9.18)? Aika hankalaa...
# maagaTestCA1$N
#maagaTestCA1$rownames
ISSP2012esim2.dat %>% tableX(maaga, V6) # aika pieniä frekvenssejä soluissa!
```

maaga/V6	S	s	?	e	E	Total
BEf1	5	15	28	43	25	116
BEf2	10	26	34	66	62	198
BEf3	19	27	33	53	42	174
BEf4	21	34	40	55	49	199
BEf5	21	38	46	48	33	186
BEf6	25	58	50	30	22	185
BEm1	9	19	30	24	10	92
BEm2	10	19	31	40	35	135
BEm3	18	33	31	44	36	162
BEm4	19	46	37	51	23	176
BEm5	15	61	34	49	23	182
BEm6	19	75	44	49	21	208
BGf1	2	21	7	9	1	40
BGf2	7	28	17	12	0	64
BGf3	10	44	21	18	1	94
BGf4	14	30	15	24	2	85

maaga/V6	S	s	?	e	E	Total
BGf5	16	51	21	25	1	114
BGf6	27	66	26	27	3	149
BGm1	8	12	9	7	1	37
BGm2	4	21	12	14	0	51
BGm3	5	33	16	11	0	65
BGm4	7	19	21	15	1	63
BGm5	12	29	21	19	3	84
BGm6	6	41	19	9	0	75
DEf1	5	28	13	33	23	102
DEf2	9	14	14	37	46	120
DEf3	10	22	12	59	49	152
DEf4	11	31	20	53	71	186
DEf5	8	27	12	43	45	135
DEf6	31	40	15	50	49	185
DEm1	6	26	20	36	15	103
DEm2	7	26	13	39	18	103
DEm3	11	24	15	45	27	122
DEm4	22	39	17	57	37	172
DEm5	11	43	19	54	26	153
DEm6	34	55	28	32	32	181
DKf1	7	11	9	15	41	83
DKf2	4	15	7	13	71	110
DKf3	3	20	15	14	84	136
DKf4	5	24	8	19	90	146
DKf5	6	16	11	22	73	128
DKf6	5	26	11	17	40	99
DKm1	10	21	18	28	47	124
DKm2	2	11	9	16	65	103
DKm3	2	13	12	23	59	109
DKm4	4	24	14	24	59	125
DKm5	11	14	23	18	40	106
DKm6	11	43	15	23	27	119
FIf1	3	9	13	36	33	94
FIf2	5	6	3	34	47	95
FIf3	2	8	13	39	32	94
FIf4	3	15	13	47	40	118
FIf5	6	26	17	52	41	142
FIf6	3	22	21	34	11	91
FIIm1	1	9	13	22	13	58
FIIm2	2	5	6	28	30	71
FIIm3	2	10	9	27	23	71
FIIm4	8	23	13	43	18	105
FIIm5	5	31	15	35	10	96
FIIm6	7	24	13	26	5	75
HUf1	11	13	16	11	3	54
HUf2	15	19	25	22	5	86
HUf3	22	26	26	12	9	95
HUf4	24	25	20	14	8	91
HUf5	21	28	19	19	7	94
HUf6	33	30	18	21	2	104
HUm1	9	15	12	8	5	49
HUm2	18	13	15	22	7	75

maaga/V6	S	s	?	e	E	Total
HUm3	15	38	24	16	10	103
HUm4	14	29	17	13	7	80
HUm5	19	31	24	21	7	102
HUm6	18	21	9	11	5	64
Total	810	1935	1367	2125	1906	8143

```

# Miten maa-rivit täydentäviksi riveiksi - alla siisti ratkaisu
# Miten labelit hieman lähemmäksi pistettä? offset-jotenkin toimii...

# rakennetaan taulukko, jossa alimpina riveinä "maa-rivit"
# otetaan karttaan mukaan täydentävinä pisteinä
# karttaa on helpompi tulkita, kun nähdään miten ikä-sukupuoli-ryhmät sijatsevat keskiarvonsa ympärillä

#ikäluokka - sukupuoli ja maa - maaga-muuttuja
testTab1 <- table(ISSP2012esim2.dat$maaga, ISSP2012esim2.dat$V6)
#dim(testTab1) #72 riviä, 5 saraketta

# maa-rivit
testTab_sr <- table(ISSP2012esim2.dat$maa, ISSP2012esim2.dat$V6)
#testTab_sr

testTab1 <- rbind(testTab1,testTab_sr)
#dim(testTab1)
#dim(testTab1) #78 riviä, 5 saraketta, 1-72 data ja 73-78 täydentävät rivit

spCAmaaga1 <- ca(testTab1[,1:5], suprow = 73:78)
#X11()
par("cex"= 0.75, "asp" = 1, "offset" = 0.5)


## Warning in par(cex = 0.75, asp = 1, offset = 0.5): "asp" is not a graphical
## parameter

## Warning in par(cex = 0.75, asp = 1, offset = 0.5): "offset" is not a
## graphical parameter

plot(spCAmaaga1, main = "Äiti töissä: ikäluokka ja sukupuoli maittain 2 - maat täydentävinä pisteinä"
      )

```

Äiti töissä: ikäluokka ja sukupuoli maittain 2 – maat täydentävinä pist



```
#par()

#asymmetrinen kartta
#X11()
#par("cex" = 0.75, "asp" = 1, "offset" = 0.5)
#plot(spCamaaga1, main = "Äiti töissä: ikäluokka ja sukupuoli maittain 3 (kontribuutiot) - liian tukkois  
#           map = "rowgreen",  
#           contrib= c("absolute", "absolute"),  
#           mass = c(TRUE,TRUE),  
#           arrows = c(FALSE,TRUE)  
#           )  
#numeeriset tulokset  
summary(spCamaaga1)
```

```
##
## Principal inertias (eigenvalues):
##
## dim      value      %   cum%   scree plot
## 1         0.184895  70.3  70.3  *****
## 2         0.038751  14.7  85.0  ****
## 3         0.024006   9.1  94.1  **
## 4         0.015502   5.9 100.0  *
##
## -----
```

Total: 0.263154 100.0

##

##

Rows:

##		name	mass	qlt	inr	k=1	cor	ctr	k=2	cor	ctr				
## 1		BEf1		14	678	9		-83	43	1		-320	635	38	
## 2		BEf2		24	914	11		-278	650	10		-177	264	20	
## 3		BEf3		21	320	3		-62	96	0		-95	224	5	
## 4		BEf4		24	164	3		-50	92	0		-44	71	1	
## 5		BEf5		23	332	5		133	304	2		-40	28	1	
## 6		BEf6		23	832	17		371	710	17		153	121	14	
## 7		BEm1		11	429	9		284	367	5		-117	62	4	
## 8		BEm2		17	372	5		-113	169	1		-125	203	7	
## 9		BEm3		20	108	1		17	29	0		-29	79	0	
## 10		BEm4		22	966	5		225	812	6		-98	154	5	
## 11		BEm5		22	728	8		255	686	8		-63	42	2	
## 12		BEm6		26	788	15		348	788	17		-5	0	0	
## 13		BGf1		5	531	11		547	531	8		-9	0	0	
## 14		BGf2		8	860	14		640	853	17		59	7	1	
## 15		BGf3		12	815	21		617	804	24		75	12	2	
## 16		BGf4		10	932	12		519	927	15		-39	5	0	
## 17		BGf5		14	880	23		609	870	28		66	10	2	
## 18		BGf6		18	921	32		627	846	39		186	74	16	
## 19		BGm1		5	940	7		596	878	9		159	62	3	
## 20		BGm2		6	830	9		557	788	11		-130	43	3	
## 21		BGm3		8	709	19		655	698	19		83	11	1	
## 22		BGm4		8	771	11		540	754	12		-81	17	1	
## 23		BGm5		10	979	11		524	977	15		21	2	0	
## 24		BGm6		9	692	27		701	647	24		184	45	8	
## 25		DEf1		13	425	3		-41	29	0		-149	395	7	
## 26		DEf2		15	938	10		-415	919	14		-60	19	1	
## 27		DEf3		19	846	13		-333	582	11		-224	264	24	
## 28		DEf4		23	985	13		-390	982	19		-18	2	0	
## 29		DEf5		17	839	7		-297	772	8		-87	67	3	
## 30		DEf6		23	116	8		-56	32	0		90	84	5	
## 31		DEm1		13	912	4		124	180	1		-250	732	20	
## 32		DEm2		13	766	4		38	16	0		-259	749	22	
## 33		DEm3		15	737	4		-64	63	0		-210	674	17	
## 34		DEm4		21	137	5		-1	0	0		-89	137	4	
## 35		DEm5		19	603	5		76	75	1		-202	529	20	
## 36		DEm6		22	849	12		244	427	7		242	422	34	
## 37		DKf1		10	991	15		-567	839	18		241	152	15	
## 38		DKf2		14	991	49		-888	831	58		389	160	53	
## 39		DKf3		17	963	53		-816	793	60		377	170	61	
## 40		DKf4		18	977	57		-826	820	66		362	157	61	
## 41		DKf5		16	998	38		-753	894	48		258	105	27	
## 42		DKf6		12	808	9		-340	579	8		214	229	14	
## 43		DKm1		15	981	7		-329	898	9		100	83	4	
## 44		DKm2		13	989	43		-895	900	55		282	89	26	
## 45		DKm3		13	982	28		-728	950	38		134	32	6	
## 46		DKm4		15	941	19		-534	855	24		170	86	11	
## 47		DKm5		13	643	9		-281	435	6		194	208	13	
## 48		DKm6		15	355	5		89	85	1		158	270	9	
## 49		FIf1		12	980	11		-417	693	11		-269	287	21	

```

## 50 | FIf2 | 12 927 26 | -730 907 34 | -110 21 4 |
## 51 | FIf3 | 12 984 13 | -423 590 11 | -346 394 36 |
## 52 | FIf4 | 14 991 14 | -398 644 12 | -292 347 32 |
## 53 | FIf5 | 17 952 8 | -240 502 5 | -227 450 23 |
## 54 | FIf6 | 11 835 7 | 151 134 1 | -347 701 35 |
## 55 | FIm1 | 7 787 5 | -115 78 1 | -347 710 22 |
## 56 | FIm2 | 9 977 14 | -598 832 17 | -250 146 14 |
## 57 | FIm3 | 9 998 6 | -345 629 6 | -265 369 16 |
## 58 | FIm4 | 13 837 6 | 19 3 0 | -316 834 33 |
## 59 | FIm5 | 12 734 7 | 220 289 3 | -273 446 23 |
## 60 | FIm6 | 9 911 6 | 336 637 6 | -220 274 12 |
## 61 | HUf1 | 7 723 9 | 499 698 9 | 93 25 1 |
## 62 | HUf2 | 11 689 11 | 438 685 11 | -35 4 0 |
## 63 | HUf3 | 12 808 18 | 484 586 15 | 298 222 27 |
## 64 | HUf4 | 11 768 18 | 491 564 15 | 296 204 25 |
## 65 | HUf5 | 12 850 13 | 474 753 14 | 170 97 9 |
## 66 | HUf6 | 13 671 34 | 637 581 28 | 251 90 21 |
## 67 | HUm1 | 6 935 5 | 426 766 6 | 201 170 6 |
## 68 | HUm2 | 9 381 11 | 344 381 6 | -2 0 0 |
## 69 | HUm3 | 13 957 12 | 441 803 13 | 193 154 12 |
## 70 | HUm4 | 10 999 10 | 468 830 12 | 211 169 11 |
## 71 | HUm5 | 13 942 12 | 472 891 15 | 113 51 4 |
## 72 | HUm6 | 8 726 15 | 517 529 11 | 315 197 20 |
## 73 | (*)BE | <NA> 510 <NA> | 89 321 <NA> | -69 189 <NA> |
## 74 | (*)BG | <NA> 911 <NA> | 599 901 <NA> | 62 10 <NA> |
## 75 | (*)DE | <NA> 498 <NA> | -95 295 <NA> | -79 203 <NA> |
## 76 | (*)DK | <NA> 983 <NA> | -580 836 <NA> | 243 147 <NA> |
## 77 | (*)FI | <NA> 990 <NA> | -217 389 <NA> | -269 600 <NA> |
## 78 | (*)HU | <NA> 860 <NA> | 478 755 <NA> | 178 105 <NA> |
##
## Columns:
##      name  mass  qlt  inr    k=1 cor ctr    k=2 cor ctr
## 1 | S | 99 653 155 | 450 492 109 | 258 162 171 |
## 2 | s | 238 741 174 | 364 687 170 | 102 54 63 |
## 3 | | 168 535 96 | 284 534 73 | -11 1 1 |
## 4 | e | 261 941 103 | -45 20 3 | -310 921 646 |
## 5 | E | 234 1000 471 | -714 962 645 | 141 37 119 |

```

Kuvissa on aika ahdasta. Kuvan voisi rajata johonkin alueeseen erityisesti oikea yläosa on täynnä pisteitä. Maiden täydentävät pisteet ovat ikäluokka-sukupuoli - luokkien keskiarvopisteitä. Maiden väliset erot dominoivat, mutta maiden välillä on isoja eroja.

Kartan herkkyyttä joillekin pienen massan rivipisteille pitää tutkia tarkemmin.

Vertailu voi tehdä

1. maiden sisällä, ikä-sukupuoli - luokkien välillä. Ovatko naiset kaikissa ikäluokissa mies-ikäluokkien oikealla vai vasemmalla puolella?
2. maiden välillä
 - a. miten ikä-sukupuoliluokat sijaitsivat suhteessa maiden keskiarvopisteisiin
 - b. mikä on niiden järjestys

5 Yksinkertaisen korrespondenssianalyysin laajennuksia 2

ZXY Tässä laajennetaan data isommaksi aineistoksi, lisää maita.

```
#valittavien maiden kolminumeroinen ISO 3166 - koodi vektoriin - TÄSSÄ KAIKKI MAAT (27, ei Espanjaa)
#incl_countriesALL <- c(36, 40, 56, 100, 124, 191, 203, 208, 246, 250, 276, 348, 352, 372, 428, 440,
#                      528, 578, 616, 620, 643, 703, 705, 752, 756, 826, 840)
#ISSP2012.data <- read_spss("data/ZA5900_v4-0-0.sav") # (user_na = TRUE pois 27.9.18)
#
#str(ISSP2012.data) #61754 obs. of 420 variables
#ISSP2012jh1.data <- filter(ISSP2012.data, V4 %in% incl_countriesALL)
#
```

5.1 Pällekkäiset matriisit (stacked matrices)

Ref:CAip, CA_Week2.pdf (kalvot MCA-kurssilta 2017)

Concatenated tables (yhdistetyt taulut tai matriisit): (a) kaksi luokittelumuuttujaa (b) useita muuttujia stacked (“pinotaan”).

MCA 2017 laskareissa ja kalvoissa esitetään, miten nämä saadaan kätevästi CA-paketin MJCA-funktion BURT-optiolla.

5.2 Matched matrices

Ref:CAip ss. 177, HY2017_MCA, Greenacre JAS 2013 (sovellus ISSP 1989, 4 kysymystä ‘pitäisikö äidin olla kotona’, 8 maata), tässä artikkelissa “SVD-based methods”, joista yksi CA (muut biplots, PCA, compositional data/log ratios).

Edellisen menetelmän variantti, jossa ryhmien väliset ja sisäiset erot saadaan esiin. Inertian jakaminen. Samanlaisten rivien ja sarakkeiden kaksi samankokoista taulua, esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi. Alkuperäinen taulukko jaetaan kahdeksi tauluksi sukupuolen mukaan. Matriisien yhdistäminen (concatenation) riveittäin tai sarakkeittain ei näytä optimaalisesti mm - matriisien eroja.

Ryhmien välisen ja ryhmien sisäinen inertian erottaminen, **ABBA** on yksi ratkaisu (ABBA matrix, teknisesti block circulanMat matrix).

Luokittelu voi olla myös kahden indikaattorimuuttujan avulla jako neljään taulukkoon (esim. miehet vs. naiset länsieuroopassa verrattuna samaan asetelmaan itä-Euroopassa). Samaa ideaa laajennetaan.

Esimerkkinä “Attitudes to women working in 2012”.