環境構築の手順（別の端末で同じアプリを動かすため）

> 対象：Mac（Intel・Apple Silicon どちらも）。Windows / Linux でも `uv` のインストール方法だけ読み替えれば同じ。 所要時間：ダウンロードを除いて 10 分ほど。Whisper の最良モデル（large-v3、約1.6GB）のダウンロードは回線次第で数分〜数十分。

0. 前提

- git が入っていること（Mac は Xcode コマンドラインツールで入る。ターミナルで `git --version` と打って出ればOK）
- ディスクの空き：3GB 以上（Python 環境 約0.4GB ＋ Whisper モデル 約2.1GB ＋ 動画）
- Anthropic の API キー（https://console.anthropic.com/ で発行）

1. リポジトリを取ってくる

```
git clone https://github.com/hiro1717-ai/my-hackathon-app.git
cd my-hackathon-app
```

2. uv を入れる（Python 本体とライブラリをまとめて管理する道具）

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

終わったらターミナルを開き直す（または `source $HOME/.local/bin/env`）。確認：

```
uv --version
```

3. Python 3.12 とライブラリを入れる

`pyproject.toml` と `uv.lock` に必要なものが全部書いてあるので、1コマンドで揃う。

```
uv sync
```

これで `.venv/` に Python 3.12 と FastAPI・faster-whisper・anthropic などが入る。

> Intel Mac では `onnxruntime` を 1.19 系に固定している（新しい版に Intel Mac 向けの配布がないため）。`uv.lock` に記録済みなので、何もしなくてよい。

4. ffmpeg（動画から静止画を切り出す道具）を入れる

pip 版の `static-ffmpeg` が初回に自動でダウンロードする。先に済ませておくなら：

```
uv run python -c "import static_ffmpeg; static_ffmpeg.add_paths(); print('o
k')"
```

5. Whisper のモデルを入れる（文字起こし。ローカルで動く）

開発用の small と、本番用の large-v3（最良）を両方入れる。

```
uv run python -c "from faster_whisper import download_model; [download_model
(m, cache_dir='.cache/whisper') for m in ['small','large-v3']]; print('don
e')"
```

`.cache/whisper/` に保存される（git には入らない）。

6. API キーを設定する

```
cp .env.example .env
```

`.env` を開いて `ANTHROPIC_API_KEY=` の後に自分のキーを貼る。`.env` は `.gitignore` 済みなので、コミットされない。 `WHISPER_MODEL` は開発中 `small`、本番・デモ素材は `large-v3` にする。

7. 起動する

```
uv run uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

- Mac 本体：ブラウザで http://localhost:8000
- スマホ：同じ Wi-Fi につなぎ、Mac の IP アドレス（`ipconfig getifaddr en0` で分かる）を使って http://192.168.x.x:8000 を開く。

止めるときはターミナルで `Ctrl + C`。

8. データの場所

何	どこ
データベース（案件・カード・記録）	`data/app.db`（SQLite の1ファイル）
動画・写真・図面	`media/案件ID/`
Whisper のモデル	`.cache/whisper/`
設定（APIキーなど）	`.env`

別の端末に引っ越すときは、`data/` と `media/` をコピーすれば中身ごと移せる。

困ったとき

- `uv: command not found` → ターミナルを開き直す。
- `onnxruntime ... can't be installed` → Intel Mac。`uv sync` を使えば固定版が入る。`uv add` で個別に足す場合は `"onnxruntime<1.20"` を指定。
- スマホから開けない → Mac とスマホが同じ Wi-Fi か、Mac のファイアウォールが 8000 番を止めていないかを確認。
- 文字起こしが遅い → `.env` の `WHISPER_MODEL=small` にする。Intel・8GB の Mac で large-v3 は 4 分の動画に 20〜40 分かかる（送信して放っておく運用）。