

スライド中の変数置換

<_FILENAME_>

サブコマンド名 pptmerge

サンプルフォルダ

pm4_variable_replacement

機能概要

変数を定義しておき、スライドでそれを参照して置換する

起動コマンド例

pptmdmerge pptmerge variable_replacement_recipe.yaml --force

関連キーワード

"vars"

スライド上で変数
プレースホルダーを用意

客層: {{v:TARGET}}
主力商品: {{v:PLAN}}

pptmerge

変数部分を置換する

結合指示書上の変数値設定

結合指示書
TARGET=20代女性
PLAN=極上スイーツ

プレースホルダーが
置換される

客層: 20代女性
主力商品: 極上スイーツ

結合指示書サンプル

<_FILENAME_>

結合の指示をする recipe yaml ファイル, simple_numbering_recipe.yaml の記入例です。

```
vars:
  PRODUCT_NAME: 極上モンブラン
  PRICE: 980円
  FEATURE: 和栗を使用した濃厚クリーム

procedure:
  - operation: insertpptx
    pptxfilename: variable_replacement_guide.pptx

  - operation: insertpptx
    pptxfilename: variable_replacement_sample1.pptx

  - operation: insertpptx
    pptxfilename: variable_replacement_sample2.pptx
vars:
  PRODUCT_NAME: 極上モンブラン(4月限定)
  FEATURE: 最高級イタリア栗の味わい
```

結合指示書で変数を定義する。
procedure 外で定義した変数は、
すべての operation で有効
(グローバル設定)

operation で変数を定義すると、その
operation でだけグローバル設定を上
書きできる