

設計ファイルフォーマット仕様

版数	
改定日	
作成者	

目次

目次	1
ファイル構成	2
依存関係	3
1. domains.json.....	4
1.1 トップレベル構造.....	4
1.2 Domain オブジェクト	4
1.3 記述例.....	6
1.4 エディタ実装要件.....	6
2. enum.json.....	7
2.1 トップレベル構造.....	7
2.2 Enum オブジェクト	7
2.3 EnumValue オブジェクト	7
2.4 記述例.....	8
2.5 エディタ実装要件.....	8
3. screens/*.json	9
3.1 トップレベル構造.....	9
3.2 Variant オブジェクト	9
3.3 Item（共通プロパティ）	9
3.4 dataType 一覧.....	11
3.5 データ入力項目（text / textarea / integer / date / select / checkbox）固有プロパティ ..	12
3.5.2 modalSelect 固有プロパティ（searchModal オブジェクト）	13
3.5.1 select 項目の valueSource ルール.....	15
3.6 group / accordion 固有プロパティ	16

3.7 list 固有プロパティ	16
3.8 Button 固有プロパティ	17
3.9 modal 固有プロパティ	18
3.10 accordion 固有プロパティ	18
3.11 ロール定義.....	19
3.12 完全な記述例（シンプルな画面）	19
4. 編集ルール（エディタ実装上の制約）	21
4.1 domain 参照の必須化	21
4.2 domainName の参照整合性.....	21
4.3 physicalName の一意性.....	21
4.4 children と chileds の統一	21
4.5 ファイル命名規則.....	21
4.6 JSON フォーマット.....	21
5. screen-list.json.....	22
6. バリデーションチェックリスト（エディタ保存時）	23

本ファイルは以下 3 種類の設計 JSON ファイルのフォーマット仕様を定義します。Electron ベースの設計ファイル編集ツール（以下「エディタ」）の実装仕様として使用します。

ファイル構成

ファイルパス	役割	編集頻度
docs/standards/domains.json	ドメイン定義マスター	低（新規ドメイン追加時のみ）
docs/standards/enum.json	列挙値（Enum）マスター	低（新規 Enum 追加時のみ）
docs/screen_description/screens/*.json	画面定義	高（画面設計変更の都度）

依存関係

`enum.json`

↓ `enumName` を参照

`domains.json` (`domain.enum[]` の値は `enum.json` の `value` と一致させること)

↓ `domainName` を参照

`screens/*.json` (`item.domain` フィールドに `domainName` を指定)

1. domains.json

パス: docs/standards/domains.json

1.1 トップレベル構造

```
{
  "_comment": "string    - 人間向けのコメント（変更不要）",
  "version": "string    - セマンティックバージョン（例: 1.1.0）",
  "rules":   "string[] - 運用ルール一覧（変更不要）",
  "domains": "Domain[] - ドメイン定義の配列"
}
```

1.2 Domain オブジェクト

フィールド	型	必須	説明
domainName	string	☒	一意なドメイン名（日本語可）。screens の domain フィールドに指定する値
label	string	☒	UI 表示用ラベル（通常 domainName と同値）
dataType	string	☒	値の型。後述の許容値を参照
format	string	—	"date" / "date-time" / "int64" など OpenAPI format 準拠
minLength	integer	—	文字列の最小長

フィールド	型	必須	説明
maxLength	integer	—	文字列の最大長
minimum	number	—	数値の最小値
maximum	number	—	数値の最大値
pattern	string	—	正規表現パターン（例: "PROC-¥¥d{4}- ¥¥d{3,}"）
enum	string[]	—	許容値の列挙（この domain が Enum 型の 場合。enum.json と値 を一致させること）
nullable	boolean	—	true の場合 null 許容。 省略時は false とみな す
description	string	☒	ドメインの説明

dataType 許容値

値	説明
"string"	文字列
"integer"	整数
"number"	浮動小数点数
"boolean"	真偽値

値	説明
"date"	日付（format: "date" と併用）

1.3 記述例

```
{
  "domainName": "案件名",
  "label": "案件名",
  "dataType": "string",
  "minLength": 1,
  "maxLength": 200,
  "description": "調達案件の名称"
}
```

```
{
  "domainName": "調達ステータス ID",
  "label": "調達ステータス ID",
  "dataType": "string",
  "enum": ["DRAFT", "RETURNED", "WAIT_CONFIRM", "ACTIVE", "COMPLETED", "CANCELLED"],
  "description": "調達ヘッダーのステータス (enum.json ProcurementStatusId 参照) "
}
```

1.4 エディタ実装要件

- domainName は一意性チェックを行うこと
- dataType はドロップダウンで選択させること
- enum フィールドを持つドメインを編集する際は、対応する enum.json の値と比較し不一致を警告すること
- domains.json を保存する際は他の設計ファイルへの影響を警告すること

2. enum.json

パス: docs/standards/enum.json

2.1 トップレベル構造

```
{  
  "enums": "Enum[]"br/>}
```

2.2 Enum オブジェクト

フィールド	型	必須	説明
enumName	string	☒	一意な Enum 名（英語 PascalCase）。 domains.json の enum フィールドの値と一致させること
description	string	☒	この Enum の説明
values	EnumValue[]	☒	列挙値の配列

2.3 EnumValue オブジェクト

フィールド	型	必須	説明
value	string	☒	システム内部値（英大文字_区切り が慣習。 例: "ROLE_USER" / "WAIT_CONFIRM")

フィールド	型	必須	説明
label	string	☒	UI 表示ラベル（日本語可）
description	string	☒	この値の詳細説明

2.4 記述例

```
{
  "enumName": "ProcurementStatusId",
  "description": "調達ステータス ID",
  "values": [
    { "value": "DRAFT",          "label": "下書き",          "description": "途中まで入力して一時保存した状態" },
    { "value": "WAIT_CONFIRM", "label": "発注確認待", "description": "主管部所での確認中" },
    { "value": "ACTIVE",        "label": "進行中",          "description": "内容確認が完了して回次が存在する状態" }
  ]
}
```

2.5 エディタ実装要件

- enumName は一意性チェックを行うこと
- value は同一 Enum 内で一意性チェックを行うこと
- Enum を削除する前に domains.json で参照されていないかチェックすること

3. screens/*.json

パス: docs/screen_description/screens/{screenId}.json

3.1 トップレベル構造

```
{
  "screenId":    "string"  - ファイル名から拡張子を除いた値と一致させること",
  "screenName":  "string"  - 画面の表示名",
  "allowedRoles": "string"  - カンマ区切りのロール文字列、または "\"*\\" (全ロール許可)。省略時は
  認証済み全ユーザー",
  "description": "string"  - 画面の説明（省略可）",
  "notes":       "string[]" - 実装者向けの注意事項（省略可）",
  "variants":    "Variant[]" - 画面バリエーション定義（省略可）",
  "items":       "Item[]"  - 画面項目ツリー"
}
```

3.2 Variant オブジェクト

画面がロール・ステータスによって見え方・振る舞いが変わる場合に定義します。

フィールド	型	必須	説明
name	string	☒	バリエーション名（例: "発注登録画面" / "参照画面"）
description	string	☒	このバリエーションでの動作説明

3.3 Item（共通プロパティ）

全 Item タイプで利用できる共通フィールド:

フィールド	型	必須	説明
name	string	☒	項目の論理名（日本語可）

フィールド	型	必須	説明
physicalName	string	☒	物理名（camelCase または snake_case。コード生成時のキー）
dataType	string	☒	項目タイプ。後述の一覧を参照
caption	string	—	UI 表示ラベル（省略時は name を使用）
description	string	—	項目の説明・実装メモ
visible	boolean	—	表示可否。省略時は true
hidden	boolean	—	true の場合 UI に表示しない（値はデータとして保持）。省略時は false
allowedRoles	string	—	この項目を表示・操作できるロール（カンマ区切り）

フィールド	型	必須	説明
allowedHeaderStatuses	string	—	調達ヘッダーステータスがこの値のいずれかの場合にのみ有効（カンマ区切り）
allowedDetailStatuses	string	—	回次ステータスがこの値のいずれかの場合にのみ有効（カンマ区切り）

3.4 dataType 一覧

データ入力系

dataType	説明	子要素
"text"	テキスト入力（1行）	なし
"textarea"	テキスト入力（複数行）	なし
"integer"	整数入力	なし
"numbder"	浮動小数点入力	なし
"date"	日付選択	なし
"month"	年月選択	なし
"time"	時刻選択	なし
"datetime"	日付時刻選択	なし
"select"	ドロップダウン選択	なし

dataType	説明	子要素
"modalSelect"	モーダルダイアログ経由の検索・選択	なし
"checkbox"	チェックボックス	なし
"radiobutton"	ラジオボタンボックス	なし

コンテナ系

dataType	説明	子要素フィールド
"group"	フィールドのグループ（セクション）	children または chileds
"radiogroup"	ラジオボタンのグルーピング用 画面上には表示されない	children または chileds
"list"	一覧表示（DataGrid）	chileds
"accordion"	折りたたみパネル	children
"modal"	モーダルダイアログ	chileds

 注記: 注意: children と chileds は同一の意味を持ちます。children を優先して使用してください。chileds は過去の表記のため新規作成では使用しないこと。

アクション系

dataType	説明
"Button"	ボタン

3.5 データ入力項目（text / textarea / integer / date / select / checkbox）固有プロパティ

フィールド	型	必須	説明
-------	---	----	----

フィールド	型	必須	説明
domain	string	☒	domains.json の domainName を指定。 **全データ入力項目で 必須**
required	boolean	—	必須入力。省略時は false
readonly	boolean	—	true = 参照のみ。false = 編集可。省略時は未 定義（バリエーションによ る）
editable	boolean	—	readonly の反転表現 (どちらかを使う。 readonly を優先)
valueSource	string	select / modalSelect のみ	選択肢の取得元。後述 のルールを参照
searchModal	object	modalSelect のみ	モーダル検索の設定。 後述

3.5.2 modalSelect 固有プロパティ (searchModal オブジェクト)

dataType: "modalSelect" を指定した場合は searchModal が必須。select との違いは UI 実装のみ（大量データの検索・絞り込みが必要な場合に使用）。

フィールド	型	必須	説明
-------	---	----	----

フィールド	型	必須	説明
searchModal.searchFields	string[]	☒	検索フォームに表示するフィールド名の配列
searchModal.displayField	string	☒	選択後にフォーム上に表示するフィールド名
searchModal.columns	string[]	☒	選択肢一覧に表示する カラムの配列（表示順）

```
{
  "name": "起案者",
  "physicalName": "drafter_user_id",
  "dataType": "modalSelect",
  "domain": "ユーザーID",
  "required": true,
  "readonly": false,
  "valueSource": "m_user",
  "searchModal": {
    "searchFields": ["user_id", "user_name", "organization_name"],
    "displayField": "user_name",
    "columns": ["organization_name", "user_id", "user_name"]
  },
  "description": "ユーザーマスタから検索・選択。格納値は user_id（コード）、表示は user_name"
}
```

エディタ実装ルール:

- physicalName = 格納するコード値のフィールド名（select と同じ規則）
- クリック時にモーダルダイアログを開く
- searchFields のテキスト入力で絞り込み、columns の DataGrid で一覧表示
- 選択行の physicalName 値を格納し、displayField の値を表示テキストにする

 **注記:** checkbox について: domain の enum 配列が選択肢を提供する。options の直書きは禁止。valueSource も不要（domain の enum を使用すること）。select / checkbox / radiobutton の選択肢ルール（重要） options フィールドの使用を全面禁止する。選択肢は必ず以下のいずれかから取得すること。 - domain の enum 配列（domains.json に定義済みの enum 値） - valueSource に指定した

マスターテーブル（m_xxx 形式） 新しい選択肢が必要な場合は enum.json または マスターテーブルに追加してから参照すること。

3.5.1 select 項目の valueSource ルール

select 項目は選択肢の取得元を valueSource に指定すること。取得元のパターンによって記述形式が異なる。

パターン	判定方法	valueSource の値	例
domains.json に enum あり	対応 domain の enum フィールドが存在	**省略可**（domain の enum を直接使用）	支払タイミングドメイ ン
enum.json の大規模 Enum	enum.json に定義され た Enum 名	Enum 名 (PascalCase)	"ProcurementStatusId"
マスターテーブルか ら取得	API 経由で動的に取得	テーブル名 (snake_case)	"m_currency"

識別ルール（エディタ実装）

valueSource が未設定 → 対応 domain の enum[] を選択肢として使用

valueSource が PascalCase → enum.json の当該 enumName を参照

valueSource が snake_case → API: GET /api/masters/{valueSource} を呼び出して選択肢を取得

 注記: 特例 - 組織マスター: valueSource: "m_organization" の場合は GET /api/masters/m_organization ではなく GET /api/organizations（組織専用 API）を呼び出すこと。組織はツリー構造を持つため専用エンドポイントを使用する。

コードと名称のペア記述パターン

select 項目はコード値（ID）を格納し、名称を表示する。

```
{
  "name": "通貨",
  "physicalName": "currency_id",
  "dataType": "select",
  "domain": "通貨",
  "valueSource": "m_currency",
  "description": "通貨マスタから選択。格納値はコード（例：JPY）"
}
```

select 項目のフィールド対応表:

フィールド	値
physicalName	コードを格納するフィールド名 (例: order_type)
domain	コード側のドメイン (例: 発注区分 ID)
valueSource	選択肢の取得元 (名称とコードのペアを返す)
格納値	コード (例: GENERAL)
表示値	valueSource から引いた名称 (例: 一般物品)

3.6 group / accordion 固有プロパティ

フィールド	型	必須	説明
children	Item[]	☒	子項目の配列
readonly	boolean	—	グループ全体の読み取り専用フラグ (子項目に継承)

3.7 list 固有プロパティ

フィールド	型	必須	説明
chileds	Item[]	☒	列定義の配列
newButton	boolean	—	「新規」ボタンを表示するか

フィールド	型	必須	説明
newButtonAllowedRoles	string	—	「新規」ボタンを表示するロール（カンマ区切り）

list 配下の列項目プロパティ

フィールド	型	必須	説明
domain	string	☒	domains.json の domainName
sortable	boolean	—	ソート可否
filterable	boolean	—	フィルタ可否
hidden	boolean	—	true の場合列を非表示（値はレスポンスに含む）

3.8 Button 固有プロパティ

フィールド	型	必須	説明
caption	string	☒	ボタンのラベルテキスト
allowedRoles	string	—	ボタンを表示するロール（カンマ区切り）

フィールド	型	必須	説明
allowedHeaderStatuses	string	—	表示条件となる調達ヘッダーステータス（カンマ区切り）
allowedDetailStatuses	string	—	表示条件となる回次ステータス（カンマ区切り）

3.9 modal 固有プロパティ

フィールド	型	必須	説明
chileds	Item[]	☒	モーダル内項目の配列

3.10 accordion 固有プロパティ

accordion の children は アコーディオンヘッダー と アコーディオンボディ の 2 グループで構成します。

```
{
  "name": "発注回次情報",
  "physicalName": "order_round_information",
  "dataType": "accordion",
  "caption": "発注回次情報",
  "children": [
    {
      "name": "アコーディオンヘッダー",
      "physicalName": "accordion_header",
      "dataType": "group",
      "children": [ ... ]
    },
    {
      "name": "アコーディオンボディ",
      "physicalName": "accordion_body",
      "dataType": "group",
      "children": [ ... ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

3.11 ロール定義

allowedRoles に指定できる値（enum.json の Role.value と一致）：

値	説明
"ROLE_USER"	一般ユーザー
"ROLE_FINANCE_CONTRACT"	契約担当
"ROLE_FINANCE_ACCOUNTING"	経理担当
"ROLE_MANAGER"	業務管理者
"ROLE_ADMIN"	システム管理者
"ROLE_VENDER"	保守ユーザー
"*"	全ロール許可

3.12 完全な記述例（シンプルな画面）

```
{
  "screenId": "sample_screen",
  "screenName": "サンプル画面",
  "allowedRoles": "ROLE_USER,ROLE_ADMIN",
  "description": "サンプル画面の説明",
  "variants": [
    { "name": "参照画面", "description": "全て参照のみ" },
    { "name": "編集画面", "description": "全項目編集可能" }
  ],
  "items": [
    {
      "name": "基本情報",
      "physicalName": "BasicInfo",
      "dataType": "group",
      "caption": "基本情報",
      "children": [
        {
```

```

        "name": "ID",
        "physicalName": "sample_id",
        "dataType": "text",
        "domain": "調達 ID",
        "readonly": true,
        "description": "自動採番"
    },
    {
        "name": "案件名",
        "physicalName": "project_name",
        "dataType": "text",
        "domain": "案件名",
        "required": true,
        "readonly": false,
        "description": "案件の名称"
    },
    {
        "name": "ステータス",
        "physicalName": "status",
        "dataType": "select",
        "domain": "調達ステータス ID",
        "readonly": true
    }
]
},
{
    "name": "保存ボタン",
    "physicalName": "SaveButton",
    "dataType": "Button",
    "caption": "保存",
    "allowedRoles": "ROLE_USER",
    "allowedHeaderStatuses": "DRAFT,RETURNED",
    "description": "入力内容を保存する"
}
]
}

```

4. 編集ルール（エディタ実装上の制約）

4.1 domain 参照の必須化

Button / group / list / modal / accordion 以外の全 Item（データ入力・表示項目）には必ず domain フィールドを指定すること。エディタは domain 未設定での保存を禁止し、エラーを表示すること。

4.2 domainName の参照整合性

item.domain に指定する値は必ず domains.json に存在する domainName であること。エディタは存在しない domainName の入力を許可しないこと（ドロップダウン選択のみ許可推奨）。

4.3 physicalName の一意性

同一 items 配列内（兄弟要素間）で physicalName は一意であること。エディタは重複時にエラーを表示すること。

4.4 children と chileds の統一

新規作成時は children を使用すること。chileds は読み込みのみサポート（変換オプション推奨）。

4.5 ファイル命名規則

画面定義ファイルは {screenId}.json とし、screenId にはスネークケースを使用すること。例: procurement_detail.json、user_maintenance.json

4.6 JSON フォーマット

- インデント: スペース 4 つ (screens/*.json) / スペース 2 つ (domains.json / enum.json)
- 文字コード: UTF-8
- 末尾改行: なし（ファイルごとに統一すること）

5. screen-list.json

パス: docs/screen_description/screen-list.json

画面一覧のインデックスファイル。エディタで新しい画面を追加した際に合わせて更新すること。

```
{
  "screens": [
    {
      "screenId": "login",
      "screenName": "ログイン画面",
      "filePath": "screens/login.json"
    }
  ]
}
```

6. バリデーションチェックリスト（エディタ保存時）

#	チェック内容	対象
1	domainName の一意性	domains.json
2	enumName の一意性	enum.json
3	enum.value の同一 Enum 内一意性	enum.json
4	item.domain が domains.json に存在すること	screens/*.json
5	データ型 Item に domain が設定されていること	screens/*.json
6	screenId が filename と一致すること	screens/*.json
7	physicalName が兄弟間で一意であること	screens/*.json
8	allowedRoles の値が定義済みルールであること	screens/*.json
9	domains.json の enum[] が enum.json の対応値と一致すること	横断

#	チェック内容	対象
10	select 項目で domain に enum がなく valueSource も未設定の ものがないこと	screens/*.json
11	valueSource が snake_case の 場合、対応するマスターテーブル が存在すること	screens/*.json
12	options フィールドが使われて いないこと (**全面禁止**)	screens/*.json