

令和7年度 2級造園施工管理技士 第二次検定 模範解答入り解答用紙

受検番号

氏名

試験地

本書について

- ・本書は「土木のトリセツ」が作成した **想定模範解答入りの参考資料** です。試験機関の公式解答ではありません。
- ・第二次検定の公式正答は非公開です。掲載の解答は、公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）・造園施工管理技術編・クレーン等安全規則等を参照し、独学一発合格者が作成した**想定解答**です。
- ・実際の採点では複数の表現・同義語が認められる場合があります。青色部分を参考に、自分の解答と比較してください。

【問題1】 施工管理

(1)(イ) 寸法規格の用語

A	B	C
1.2	70	最長と最短 の値の平均値

(1)(ロ) 二脚鳥居型支柱の取付け（a～e）

a	b	c	d	e
○	しゅろ縄	くぎ打ち	鉄線	上

a:樹幹に杉皮○／b:樹幹の結束はしゅろ縄（鉄線は不可）／c・d:丸太結合はくぎ打ち＋鉄線がらみ／e:丸太は太い元口を下（地中側）・末口を上にして打ち込むので「上」。

(1)(ハ)1) 施肥

A	B
追肥	緩効 (遅効も可)

(1)(ハ)2) 基肥を施す際の留意事項

【模範解答】

基肥が根（根鉢）に直接触れると根焼けを起こすため、植穴底の基肥の上に客土を入れ、肥料と根が直接接しないようにしてから植え付ける。

(2)(イ) 掘取り～植付けの作業手順

A	B	C
根巻き	穴上げ	植穴掘り

(2)(ロ) 上鉢の土のかき取りの目的（2つ）

- 1

根鉢を軽くして（軽量化）、吊上げ・運搬時の鉢崩れを防ぐ。
- 2

表土に含まれる雑草の種子等を移植先に持ち込まない。

(2)(ハ) 溝掘り式根回し

A	B
支持根	断ち (止め・妨げも可)

(2)(ニ) 枝しおりの順序

【模範解答】

幹に近い内側の枝から外側の枝へ、樹冠の上部から下部へと順に、枝の元から枝先に向かって縄を巻きつけながら幹に引き付けてしおる。

(2)(ホ) 立込みで見映えよく植え込む留意事項

【模範解答】

樹木の表（最も枝ぶりの良い面）を主要な視点方向に向け、幹を垂直に立てて植え込む。

(2)(ヘ) 埋戻し

A	B
1/2	水極め (水ぎめ)

(2)(ト) 水鉢切りの作業内容

【模範解答】

根鉢の外周に沿って土を盛り上げ、灌水した水がたまるよう円形の縁（土手状の水鉢）を作る。

(3)(イ) ノシバ「葉」の品質確認（2つ）

- 1

葉が密生し、生き生きとした緑色であること。
- 2

葉が一様にそろい、枯れ葉や変色がないこと。

(3)(ロ) 床土整地で排水性確保の作業（2つ）

- 1

適切な排水勾配をつける。
- 2

不陸を整正し、必要に応じて耕起して透水性を確保する。

(3)(ハ) 芝の植付け方法の名称

目地張り（めじばり）

(3)(ニ) 目土の材料の留意事項／道具

【模範解答】

材料：雑草の種子や病害虫を含まず、排水性・通気性の良い細かい砂質土を用いる。

道具：トンボ（レーキ）／ ほうき

(4) 工程管理（正誤 a・b）

a	b
天候その他に基づく 作業不能日数	バーチャート (横線式工程表)

a:作業可能日数＝暦日－（定休日＋天候等による作業不能日数）。休憩時間は無関係／b:「縦軸に部分作業・横軸に日数・およその関連」はバーチャートの説明（ネットワーク式は関連を明確に表せる）。

【問題2】安全管理

(1) ツールボックスミーティングの話題（3つ）

- 1 その日の作業内容・分担と作業手順の確認。
- 2 危険箇所・ヒヤリハット情報の共有と注意喚起。
- 3 作業員の健康状態・体調の確認。

(2)(イ) バックハウ作業範囲近くでの安全措置（2つ）

- 1 接触を防ぐため誘導者を配置する。
- 2 作業範囲に立入禁止区域を設定し、関係者以外の立入りを禁止する。

(2)(ロ) 移動式クレーン・玉掛け（a～d）

a	b	c	d
内側	○	重心	6

a:たわみで吊り荷は外へ動くためフックは内側／b:作業半径が大→定格荷重は小で○／c:フックは重心の真上／d:玉掛けワイヤーロープの安全係数6以上。

(2)(ハ) 移動式クレーンの据付けで実施すべき作業

【模範解答】

アウトリガーを最大限に張り出し、機体を水平に据え付ける。

(2)(ニ) 作業開始前に点検する装置（2つ）

- 1

巻過防止装置。
- 2

コントローラー（または警報装置）。

(3)(イ) 草刈り機 飛散物から身体を護る保護具（2つ）

- 1

保護メガネ（ゴーグル）。
- 2

すね当て（前掛け・脚絆）。

(3)(ロ) 熱中症対策

A	B
暑さ	塩分

WBGT＝暑さ指数。補給は水分と塩分。

(3)(ハ) 刈刃が障害物に当たった場合、点検前に行うこと

【模範解答】

草刈り機のエンジンを停止する（不意の始動による事故防止）。