

修士論文

タイトル未定

大阪大学 理学研究科 物理学専攻 原子核理論研究室

大和 寛尚

概要

目 次

第 1 部 クォーク・グルーオン・プラズマの物理における諸概念	4
1 有限温度の量子色力学	5
1.1 虚時間形式と経路積分	5
1.2 量子色力学の系の統計力学	7
1.3 硬熱ループ近似による計算	7
2 格子ゲージ理論による計算	8
2.1 格子上のフェルミオン場	8
2.2 格子上のゲージ場	8
2.3 数値シミュレーションの方法	8
3 古典的な液体物性論からの理解	9
第 2 部 数値シミュレーションによる QGP 物性の研究	10
4 計算する物理量	11
4.1 クォーク数密度演算子の空間相関	11
4.2 カラー 3・フレーバー 2	12
5 数値シミュレーションのセットアップ	14
5.1 作用の選択	14
5.2 シミュレーション・物理的パラメーターのセットアップ	14
5.3 その他	15
6 結果・考察	16

第1部

クォーク・グルーオン・プラズマの物理における諸概念

1 有限温度の量子色力学

まず、有限温度の場の理論、特に、有限温度における量子色力学 (quantum chromodynamics ; QCD) を概観する。この節は我々が扱おうとしている物理、つまり、クォーク・グルーオン・プラズマ (quark-gluon plasma ; QGP) の物理がいかなるものであるかを明らかにするために当てられる。

1.1 虚時間形式と経路積分

簡単のためスカラー場 $\varphi(t, \vec{r})$ とその正準運動量 $\pi(t, \vec{r}) = \partial_t \varphi(t, \vec{r})$ で記述される系を考える。いま、ある系に対してハミルトニアン $H(\varphi, \pi)$ が与えられると分配関数 Z を定義することができ、(原理的には) 様々な物理量を計算することができる。 Z は

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H} \quad (1.1)$$

と定義される。

分配関数は経路積分による表示も持つ。これは経路積分を用いて統計力学をも定式化可能であるということの意味する。以下ではそのことを概観する。

まず、場の理論における経路積分を復習する。いま、相互作用項 $\mathcal{L}_{\text{int}}(\varphi)$ を持つスカラー場の理論を考える。ラグランジアン密度 $\mathcal{L}(\varphi)$ が

$$\mathcal{L}(\varphi) = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial_\mu \varphi - \frac{m^2}{2} \varphi^2 + \mathcal{L}_{\text{int}}(\varphi) \quad (1.2)$$

で与えられるとする。この系の時間発展の生成子 H は

$$H = \int d^3r \left\{ \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \varphi)^2 + \frac{m^2}{2} \varphi^2 - \mathcal{L}_{\text{int}}(\varphi) \right\} \quad (1.3)$$

で与えられる。Schrödinger 表示の場の演算子 $\varphi(\vec{r})$, $\pi(\vec{r})$ と Heisenberg 表示の場の演算子 $\varphi(x)$, $\pi(x)$ は次の関係で結ばれる。

$$\varphi(x) = e^{itH} \varphi(\vec{r}) e^{-itH}, \quad \pi(x) = e^{itH} \pi(\vec{r}) e^{-itH}. \quad (1.4)$$

ただし、時刻 0 において両演算子は一致していたとする。また、Schrödinger 表示の場の演算子と Heisenberg 表示の場の演算子の固有状態の関係は

$$|\varphi; t\rangle = e^{itH} |\varphi\rangle; \quad \varphi(\vec{r}) |\varphi\rangle = \varphi(\vec{r}) |\varphi\rangle, \quad \varphi(t, \vec{r}) |\varphi; t\rangle = \varphi(\vec{r}) |\varphi; t\rangle \quad (1.5)$$

で与えられる。

場の理論においてはある始状態 $|\varphi_I; t_I\rangle$ からある終状態 $|\varphi_F; t_F\rangle$ への遷移振幅 $\langle \varphi_F; t_F | \varphi_I; t_I \rangle$ を計算することが主に問題になる。いま、時刻 t_I から t_F を N 等分した時系列を考える。

$$t_I = t_0 < t_1 < \cdots < t_{N-1} < t_N = t_F, \quad \Delta t = t_{i+1} - t_i = \frac{t_F - t_I}{N}. \quad (1.6)$$

各時刻 t_i における固有ベクトルの完全系

$$\int d\varphi_{N-1} \cdots \int d\varphi_1 |\{\varphi_i\}; t_i\rangle \langle \{\varphi_i\}; t_i| = 1 \quad (1.7)$$

を遷移振幅の表式の間にはさみこんで

$$\langle \varphi_F; t_F | \varphi_I; t_I \rangle = \int d\varphi_{N-1} \cdots \int d\varphi_1 \langle \varphi_N; t_N | \varphi_{N-1}; t_{N-1} \rangle \langle \varphi_{N-1}; t_{N-1} | \cdots | \varphi_1; t_1 \rangle \langle \varphi_1; t_1 | \varphi_0; t_0 \rangle \quad (1.8)$$

を得る。いま、 $\langle \varphi_{i+1}; t_{i+1} | \varphi_i; t_i \rangle$ を計算する必要がある。いま、Schrödinger 表示に移ると

$$\begin{aligned} \langle \varphi_{i+1}; t_{i+1} | \varphi_i; t_i \rangle &= \langle \varphi_{i+1} | e^{-i\Delta t H} | \varphi_i \rangle \sim \langle \varphi_{i+1} | (1 - i\Delta t H) | \varphi_i \rangle \\ &= \langle \varphi_{i+1} | \varphi_i \rangle - i\Delta t \langle \varphi_{i+1} | H | \varphi_i \rangle \\ &= \int d\pi_i \langle \varphi_{i+1} | \pi_i \rangle \langle \pi_i | \varphi_i \rangle - i\Delta t \int d\pi_i \langle \varphi_{i+1} | \pi_i \rangle \langle \pi_i | H | \varphi_i \rangle \\ &= \int d\pi_i \exp i\Delta t \left\{ \int d^3r \frac{\varphi_{i+1} - \varphi_i}{\Delta t} \pi_i - H(\pi_i, \varphi_i) \right\} \end{aligned} \quad (1.9)$$

と書けるから

$$\langle \varphi_F; t_F | \varphi_I; t_I \rangle = \int d\varphi_{N-1} \cdots \int d\varphi_1 \int d\pi_{N-1} \cdots \int d\pi_1 \exp i\Delta t \sum_{i=0}^{N-1} \left\{ \int d^3r \frac{\varphi_{i+1} - \varphi_i}{\Delta t} \pi_i - H(\pi_i, \varphi_i) \right\} \quad (1.10)$$

を得る。いま、分割の幅を無限に小さくする極限を考えて、その場合の測度を $\mathcal{D}\varphi, \mathcal{D}\pi$ と書くことにする。すると指数関数の肩の部分平方完成して積分を実行すると

$$\begin{aligned} \langle \varphi_F; t_F | \varphi_I; t_I \rangle &= \int \mathcal{D}\varphi \int \mathcal{D}\pi \exp i \int_{t_I}^{t_F} dt \int d^3r \left\{ \dot{\varphi} \pi - \frac{1}{2} \pi^2 - \frac{1}{2} (\nabla \varphi)^2 - \frac{m^2}{2} \varphi^2 + \mathcal{L}_{\text{int}}(\varphi) \right\} \\ &= \int \mathcal{D}\varphi \int \mathcal{D}\pi \exp i \int_{t_I}^{t_F} dt \int d^3r \left\{ -\frac{1}{2} (\pi - \dot{\varphi})^2 + \mathcal{L}(\varphi) \right\} \\ &= \int \mathcal{D}\varphi \exp i \int_{t_I}^{t_F} dt \int d^3r \mathcal{L}(\varphi); \quad \varphi(t_I, \vec{r}) = \varphi_I(\vec{r}), \quad \varphi(t_F, \vec{r}) = \varphi_F(\vec{r}) \end{aligned} \quad (1.11)$$

を得る。Schrödinger 表示で書くと

$$\langle \varphi_F | e^{-i(t_F - t_I)H} | \varphi_I \rangle = \int \mathcal{D}\varphi \exp i \int_{t_I}^{t_F} dt \int d^3r \mathcal{L}(\varphi); \quad \varphi(t_I, \vec{r}) = \varphi_I(\vec{r}), \quad \varphi(t_F, \vec{r}) = \varphi_F(\vec{r}) \quad (1.12)$$

である。

ここでもとの議論に戻る。場の理論における遷移振幅の経路積分の表式を用いて分配関数を表すことができる。そのためにまず、虚時間形式に移る。虚時間形式では Wick 回転によって遷移振幅の経路積分表示は次のように表せる。

$$\langle \varphi_F | e^{-(t_F - t_I)H_e} | \varphi_I \rangle = \int \mathcal{D}\varphi \exp \left\{ - \int_{t_I}^{t_F} dt \int d^3r \mathcal{L}_e(\varphi) \right\}. \quad (1.13)$$

ただし、 $H_e, \mathcal{L}_e(\varphi)$ はそれぞれ Wick 回転後の時間発展の生成子、ラグランジアン密度である。以降では、虚時間形式であることを前提として、この下付き文字を書かない。いま、場 φ の固有ベクトルの完全系で分配関数を計算する。

$$Z = \text{Tr} e^{-\beta H} = \int d\varphi \langle \varphi | e^{-\beta H} | \varphi \rangle. \quad (1.14)$$

この計算において遷移振幅の経路積分表式において $\varphi_F = \varphi$, $\varphi_I = \varphi$ としたものが使えるのが明らかである。よって

$$Z = \int \mathcal{D}\varphi \exp \left\{ - \int_0^\beta dt \int d^3r \mathcal{L}(\varphi) \right\}; \quad \varphi(0, \vec{r}) = \varphi(\beta, \vec{r}) \quad (1.15)$$

もとの境界条件は時間方向の周期境界条件となる。

ここまで導いたことを総括すると統計力学は時間方向に周期的境界条件を課してコンパクト化した時空上の場の理論として定式化可能であると結論付けることができる。

1.2 量子色力学の系の統計力学

ついに QGP の物理がいかなるものであるかを概観すべく QCD の系の統計力学を考える。QCD の統計力学を考えるにあたって前小節ですでにみた分配関数の経路積分表示による定式化が基本となる。スカラー場の理論の場合と全く平行に議論して次の分配関数を得ることができるであろう。

$$Z_{\text{QCD}} = \int \mathcal{D}\psi \int \mathcal{D}\bar{\psi} \int \mathcal{D}A_\mu \exp \left\{ - \int_0^\beta dt \int d^3r \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\mu) \right\};$$

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\mu) = \bar{\psi}(\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (1.16)$$

1.3 硬熱ループ近似による計算

2 格子ゲージ理論による計算

2.1 格子上のフェルミオン場

2.2 格子上のゲージ場

2.3 数値シミュレーションの方法

3 古典的な液体物性論からの理解

第2部

数値シミュレーションによる QGP 物性の研究

4 計算する物理量

以降では本修士論文の主題である数値シミュレーションについて説明する．まず，この節では計算する物理量がいかなるものであるかを説明する．

4.1 クォーク数密度演算子の空間相関

いったん，カラー・フレーバーの自由度を考えないことにする．我々が計算するのはクォーク数密度演算子の空間相関である．つまり

$$\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle; \quad \rho(t, \vec{r}) = \overline{q(t, \vec{r})} \gamma_0 q(t, \vec{r}) \quad (4.1)$$

を計算する．しかし，カラー・フレーバーの自由度がある場合についても同様の考察が可能である．クォーク数密度演算子の空間相関の定義 (4.1) を経路積分の形式で書くと

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}q \int \mathcal{D}\bar{q} \int \mathcal{D}U e^{-S_g[U] - S_q[q, \bar{q}, U]} \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}); \\ S_q[q, \bar{q}, U] &= \int dt \int d^3r \int dt' \int d^3r' \overline{q(t, \vec{r})} D[U](t, \vec{r}; t', \vec{r}') q(t', \vec{r}') \end{aligned} \quad (4.2)$$

である．これは次の書き換えが可能である．

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U e^{-S_g[U]} \det D[U] \left\{ \frac{1}{\det D[U]} \int \mathcal{D}q \int \mathcal{D}\bar{q} e^{-S_q[q, \bar{q}, U]} \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \right\} \\ &= \left\langle \left\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \right\rangle_{\text{quark}} \right\rangle_{\text{gauge}} = \left\langle \left\langle \overline{q(t, \vec{r})} \gamma_0 q(t, \vec{r}) \overline{q(t, \vec{0})} \gamma_0 q(t, \vec{0}) \right\rangle_{\text{quark}} \right\rangle_{\text{gauge}}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

ただし

$$\langle \cdot \rangle_{\text{quark}} = \frac{1}{\det D[U]} \int \mathcal{D}q \int \mathcal{D}\bar{q} e^{-S_q[q, \bar{q}, U]} (\cdot), \quad \langle \cdot \rangle_{\text{gauge}} = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}U e^{-S_g[U]} \det D[U] (\cdot) \quad (4.4)$$

である．

格子 QCD の数値計算フレームワークでは Feynman 伝播関数を計算できるようになっていることが多い．いま，作用 S_q が $q, \bar{q}$ の双一次形式であるので， $\langle \cdot \rangle_{\text{quark}}$ は Wick 縮約により Feynman 伝播関数の積に分解することができる．そのためにまずスピノルの自由度を明示的に書くことにすると

$$\left\langle \overline{q(t, \vec{r})} \gamma_0 q(t, \vec{r}) \overline{q(t, \vec{0})} \gamma_0 q(t, \vec{0}) \right\rangle_{\text{quark}} = \sum_{\alpha, \beta, \alpha', \beta'} (\gamma_0)_{\alpha\beta} (\gamma_0)_{\alpha'\beta'} \left\langle \overline{q(t, \vec{r})}_\alpha q(t, \vec{0})_\beta \overline{q(t, \vec{0})}_{\alpha'} q(t, \vec{r})_{\beta'} \right\rangle_{\text{quark}} \quad (4.5)$$

である．Wick 縮約によって

$$\begin{aligned} &\left\langle \overline{q(t, \vec{r})}_\alpha q(t, \vec{0})_\beta \overline{q(t, \vec{0})}_{\alpha'} q(t, \vec{r})_{\beta'} \right\rangle_{\text{quark}} \\ &= - \sum_{\alpha, \beta, \alpha', \beta'} (\gamma_0)_{\alpha'\beta'} S_q(t, 0; t, \vec{r})_{\beta'\alpha} (\gamma_0)_{\alpha\beta} S_q(t, \vec{r}; t, 0)_{\beta\alpha'} \\ &\quad + \sum_{\alpha, \beta, \alpha', \beta'} (\gamma_0)_{\alpha\beta} S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r})_{\alpha\beta} (\gamma_0)_{\alpha'\beta'} S_q(t, 0; t, 0)_{\alpha'\beta'} \\ &= - \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{r}) \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{0}) \right\} + \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{0}) \right\} \end{aligned} \quad (4.6)$$

と書ける。ただし、 $S_q(t, \vec{r}; t', \vec{r}')$ は Feynman 伝播関数である。こうして結局のところ、計算すべき量は次のように書ける。

$$\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle = \left\langle -\text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{r}) \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{0}) \right\} + \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}}. \quad (4.7)$$

つまり、各ゲージ配位に対して Feynman 伝播関数を何らかの方法で計算し、 γ_0 を乗じて Tr を取ったものなどの平均（アンサンブル平均という）を計算すればよいということがわかる。ここで、対応する Feynman グラフの形状に対応させて (4.7) の第 1 項を連結部分、第 2 項を非連結部分と呼ぶことにする。

4.2 カラー 3・フレーバー 2

前小節では簡単のためカラーとフレーバーの自由度を考えることをしなかった。しかし、実際に計算するのはカラー 3（つまり QCD）、フレーバー 2 の系のクォーク数密度演算子の空間相関である。前小節の議論とほぼ平行にこれを論じることができるが、フレーバーが 2 であること、つまり up クォークと down クォークを考えることによって生じる影響には言及しておかなければならない。

まず、up クォークの場合を $u(t, \vec{r})$ 、down クォークの場合を $d(t, \vec{r})$ と書くことにすると、全クォーク数密度演算子が次で定められることに注意する。

$$\rho(t, \vec{r}) = \overline{u(t, \vec{r})} \gamma_0 u(t, \vec{r}) + \overline{d(t, \vec{r})} \gamma_0 d(t, \vec{r}) \quad (4.8)$$

すると、空間相関は

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= \left\langle \overline{u(t, \vec{r})} \gamma_0 u(t, \vec{r}) \overline{u(t, \vec{0})} \gamma_0 u(t, \vec{0}) \right\rangle + \left\langle \overline{u(t, \vec{r})} \gamma_0 u(t, \vec{r}) \overline{d(t, \vec{0})} \gamma_0 d(t, \vec{0}) \right\rangle \\ &\quad + \left\langle \overline{d(t, \vec{r})} \gamma_0 d(t, \vec{r}) \overline{u(t, \vec{0})} \gamma_0 u(t, \vec{0}) \right\rangle + \left\langle \overline{d(t, \vec{r})} \gamma_0 d(t, \vec{r}) \overline{d(t, \vec{0})} \gamma_0 d(t, \vec{0}) \right\rangle. \end{aligned} \quad (4.9)$$

前小節でやったように、これらの各項に対して Wick 縮約を行うと異なるフレーバーのクォークの Feynman 伝播関数は存在しないことに注意すると次を得る。

$$\begin{aligned} \langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle &= - \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{r}, t, \vec{0}) \gamma_0 S_u(t, \vec{0}, t, \vec{r}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} - \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{r}, t, \vec{0}) \gamma_0 S_d(t, \vec{0}, t, \vec{r}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} \\ &\quad + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} \\ &\quad + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_u(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} + \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{r}, t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_d(t, \vec{0}, t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}}. \end{aligned} \quad (4.10)$$

ただし、 S_u や S_d はそれぞれ up クォーク、down クォークの Feynman 伝播関数である。ここで、我々の計算では、簡単のためアイソスピン対称性を課す。つまり、 $m_u = m_d$ であるとして計算する。よって、Feynman 伝播関数は up クォークと down クォークで同じであり、結局のところ、全クォーク数密度演算子の空間相関は次のように簡潔な表示を持つことになる。

$$\langle \rho(t, \vec{r}) \rho(t, \vec{0}) \rangle = -2 \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{0}) \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{r}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}} + 4 \left\langle \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{r}; t, \vec{r}) \right\} \text{Tr} \left\{ \gamma_0 S_q(t, \vec{0}; t, \vec{0}) \right\} \right\rangle_{\text{gauge}}. \quad (4.11)$$

これで計算すべき量が明らかになった。とにかく、連結部分と非連結部分をそれぞれ別々に計算しておけばあとはどうにでもなるというわけである。

クォーク数密度演算子の空間相関に関連する解析的な計算はここまでである。

5 数値シミュレーションのセットアップ

この節では主に実際に行った数値シミュレーションの詳細なセットアップについて説明する。この節はその内容の性質上、単純な情報の羅列になる。

ここで1つの注意をしておく。格子 QCD の数値シミュレーションにおいては様々な近似が行われることがあるが、本修士論文に係る研究で行った数値シミュレーションは近似なしの完全な QCD の計算である。

5.1 作用の選択

我々の数値シミュレーションには RG 改良グルーオン作用とクローバー改良 Wilson クォーク作用が用いられた。RG 改良グルーオン作用は

$$S_g = -\beta \left\{ c_0 \sum_{x, \mu < \nu} W_{\mu\nu}^{1 \times 1}(x) + c_1 \sum_{x, \mu, \nu} W_{\mu\nu}^{1 \times 2}(x) \right\} \quad (5.1)$$

である。ここで β は温度ごとに定められた定数、 c_0, c_1 はすべての温度に共通の定数であって、 $c_0 = 3.648$, $c_1 = -0.331$ である。クローバー改良 Wilson クォーク作用は

$$S_q = \sum_{x,y} \bar{q}_x D_{x,y} q_y; \quad (5.2)$$

$$D_{x,y} = \delta_{x,y} - K \sum_{\mu} \left\{ (1 - \gamma_{\mu}) U_{x,\mu} \delta_{x+\hat{\mu},y} + (1 + \gamma_{\mu}) U_{x,\mu}^{\dagger} \delta_{x,y+\hat{\mu}} \right\} - \delta_{x,y} c_{\text{SW}} K \sum_{\mu < \nu} \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu} \quad (5.3)$$

である。ここで、 K, c_{SW} は温度ごとに定められた定数 (K はホッピングパラメーター、 c_{SW} はクローバー係数と呼ばれる)、 $F_{\mu\nu}$ は格子上で離散化された場の強さテンソルである。

5.2 シミュレーション・物理的パラメーターのセットアップ

我々は $T = 0.76 T_{\text{pc}}, 1.20 T_{\text{pc}}, 1.69 T_{\text{pc}}$ の 3 つの温度でシミュレーションを行った。格子の大きさは $N_x = 48, N_y = N_z = 16, N_t = 4$ として時刻 0 における x 方向の相関のみを計算することにした。つまり、実際に計算されたのは

$$\left\langle \rho(0, \vec{r} = (x, 0, 0)) \rho(0, \vec{0} = (0, 0, 0)) \right\rangle \quad (5.4)$$

である。格子のインデックス $n = 0, 1, \dots, N_x$ (y, z, t 方向についても同様) は温度 T ごとに物理的な値大きさへの変換が必要である。ここでは擬臨界温度の逆数を単位としたスケールへの変換をする。物理的な

表 1. シミュレーション・パラメーター

T	β	K	c_{SW}	Traj.	Therm.
$0.76 T_{\text{pc}}$	1.50	0.143 480	1.853 545	10200	200
$1.20 T_{\text{pc}}$	1.95	0.137 716		10200	200
$1.69 T_{\text{pc}}$	2.10	0.135 860		10200	200

距離スケール x と格子のインデックス n_x は格子間隔 a で $x = n_x a$ の関係で結ばれている．一方，格子間隔 a と温度 T は $T = (aN_t)^{-1}$ の関係で結ばれている．よって， $a = (N_t T)^{-1}$ の関係を用いて，格子のインデックス n_x を物理的な距離スケール x に変換することができる．

$$x = n_x a = \frac{n_x}{N_t T} \quad (5.5)$$

ただし，我々が温度のデータとして持ち合わせているのは T/T_{pc} にスケーリングされているものなので，次のようにスケーリングしておく．

$$x = \frac{n_x}{N_t \cdot (T/T_{\text{pc}})} \left[1/T_{\text{pc}} \right]. \quad (5.6)$$

格子のインデックスと物理的なスケールの温度ごとの対応表を表 2 に記す．

シミュレーションにおけるパラメーターのチューニングを自前で行うことはせず，文献 ?? を参考にした．対応するパラメーターを表 1 に記す．ゲージ配位はハイブリッド Monte Carlo (hybrid Monte Carlo ; HMC) 法によって行われた．表 1 中の Traj. は HMC において更新を行った軌跡 (trajectory) 数，Therm. は熱化 (thermalization) 段階であるとして破棄した軌跡数である．

5.3 その他

本研究の数値シミュレーションには 2008 年から国内で開発が進む格子 QCD コードセット Bridge++ を用いた．

表 2. 格子インデックス n_x と物理的距離 x

n_x	x	n_x	x	n_x	x	n_x	x	n_x	x	n_x	x
0	0.000 000	8	2.631 579	16	5.263 158	24	7.894 737	32	5.263 158	40	2.631 579
1	0.328 947	9	2.960 526	17	5.592 105	25	7.565 789	33	4.934 211	41	2.302 632
2	0.657 895	10	3.289 474	18	5.921 053	26	7.236 842	34	4.605 263	42	1.973 684
3	0.986 842	11	3.618 421	19	6.250 000	27	6.907 895	35	4.276 316	43	1.644 737
4	1.315 789	12	3.947 368	20	6.578 947	28	6.578 947	36	3.947 368	44	1.315 789
5	1.644 737	13	4.276 316	21	6.907 895	29	6.250 000	37	3.618 421	45	0.986 842
6	1.973 684	14	4.605 263	22	7.236 842	30	5.921 053	38	3.289 474	46	0.657 895
7	2.302 632	15	4.934 211	23	7.565 789	31	5.592 105	39	2.960 526	47	0.328 947

6 結果・考察

謝辞・あとがき まず、私の修士論文の指導にあたってくださいました、浅川正之教授と松江高等専門学校の赤松幸尚氏に最大限の感謝を表する。加えて、研究室の教員・スタッフの皆様、そして、素晴らしい学生生活を共にした友人たちにも感謝する。

この修士論文のプロジェクトの過程では数多くのツールが用いられたが、ここでは特にコンピューターに関連する優れたツールに注目したい。論文の入手、スーパーコンピューター上での数値シミュレーションプログラムの実行、本修士論文の執筆のすべては Linux カーネルの存在なしにはなしえなかったことだ。インターネットを支えるウェブサーバー、数値シミュレーションを行ったスーパーコンピューター、論文の執筆を行ったラップトップ、そのすべてで、多少の固有最適化はあれど基本的には同じカーネルが動いている。それだけではない。組み込みシステムでも使われている。Android フォンのカーネルも Linux である。有人ロケット、人工衛星に載って宇宙にも行った。コンピューター業界が長年探し求める、クロスプラットフォームという聖杯を我々は手にしている。

Linux カーネルは 1991 年に Helsinki 大学の計算機科学専攻の学生であった Linus Torvalds が趣味のプロジェクトとしてそれを創始した。現在では世界中に数千人の開発者がいる。現在では Torvalds が書いたコードは Linux カーネルのソースコードのうちのごく一部でしかなく、ほかの開発者の貢献なしに我々がその利便性を体験することができないのは確かだが、もっと重要なのは Torvalds がそれを創始したということだ。彼に最大限の敬意と感謝を表する。

最後に大学院卒業まで支えてきてくれた両親に、この場を借りて感謝の意を表します。