

Code2Vec for C : C言語を対象としたコードの分散表現の 獲得手法の提案

檜枝 琴里^{†1,a)} 久住 憲嗣^{1,b)} 矢川 博文^{†2} 福田 晃^{1,c)}

受付日 2019年5月31日, 採録日 2019年6月21日

概要 : プログラムコードの分散表現を得るための手法として Code2Vec が存在する. これはプログラムコードの埋め込みベクトルを得るために, メソッド本体などのコード片の機能を表すラベルを予測するタスクで学習するものである. これによりプログラムコードにおいてもコード片の意味を考慮した分散表現を得ることが出来る. Code2Vec は Java や C などのオブジェクト指向プログラムを対象としているが, 組込みシステム開発ではオブジェクト指向言語ではない C 言語を使用していることが多い. そのため, Code2Vec の手法を適用するために, C 言語からの特徴量の抽出手法が必要であることや, 関数名等の命名方法がオブジェクト指向言語と異なるためラベルの予測が困難といった課題がある. そこで本研究では Code2Vec の手法を C 言語プログラムにも対応可能にすべく, C 言語からの特徴量の抽出手法を提案し, 関数名等をオブジェクト指向言語と同様のモジュール名と機能名に分解するための ITF-DF 手法を提案する.

キーワード : Code2Vec, C 言語, 自動推定, コード片, ITF-DF, 機械学習

KOTORI HIEDA^{†1,a)} KENJI HISAZUMI^{1,b)} HIROFUMI YAGAWA^{†2} AKIRA FUKUDA^{1,c)}

Received: May 31, 2019, Accepted: June 21, 2019

1. 序論

プログラムコードにおける関数名や変数名はその作成者により定義づけられているが, 中には関数の内容と関数名が適切に対応づけられていないものが存在し, そのプログラムコードを読んだ第三者を混乱に招きかねない問題がある. したがって適切な関数名や変数名を提案する手法とし

て Code2Vec を用いたい. Code2Vec とはプログラムコードの分散表現を得るための手法であり, コード片を高次元の実数ベクトルとして表すことで, コード片やそれ同士の関連性を数値的に表現することができる. この Code2Vec はオブジェクト指向プログラミングを対象としているが, 組込みシステムなどで多く使用されている C 言語はオブジェクト指向言語でないため, Code2Vec を C 言語を対象として使用したい際, 新たな手法を検討しなければならない.

本稿では C 言語においても Code2Vec を適応させる方法として, ITF-DF (Inverse Term Frequency - Document Frequency) 手法を用いた. これは単語の重要度を示す指標であり, $\log(\text{文書 A における単語 X の出現頻度}) / (\text{文書 A における全単語の出現頻度の和}) * (\text{全文書数}) / (\text{単語 X を含む文書数})$ として計算したものである. これにより, あ

¹ 九州大学大学院 システム情報科学研究院
IPSSJ, Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University

^{†1} 現在, 九州大学大学院 システム情報科学府
Presently with Graduate School of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University

^{†2} 現在, 富士通九州ネットワークテクノロジーズ (株)
Presently with Fujitsu Kyushu Network Technologies Limited

a) hieda@f.ait.kyushu-u.ac.jp

b) nel@slrc.kyushu-u.ac.jp

c) gakkai.jiro@ipsj.or.jp

る文書の中での出現頻度は低い様々な文書を通して見ると出現頻度が高い単語の重要度が高くなる。この ITF-DF 手法において単語をコード片、文書をプログラムコード全体とすることでコード片の重要度を決定する。こうすることで真に重要な部分を学習することとなり、関数名推定の精度向上を図ることが可能となる。

具体的には、C 言語で記述されたプログラムコードを?? 個用意し、ITF-DF 手法を用いて重み付けをした関数名を学習する。学習したコード片に基づき C 言語にも対応させた Code2Vec を用いることで、コード片をベクトルとし、関連のあるコード片同士を紐付ける。評価の方法として、評価をするためのプログラムコードを用意し、その中の関数名と、関数名推定を行った結果とを照らし合わせ、元の関数名との適合率を表す。

2. 解析手法

本稿では、C 言語で書かれているプログラムコードを(?) 個用意した。その中の関数名を、Code2Vec を用いて分散表現し、モジュール名と機能名に分類した。Code2Vec は C 言語のような非オブジェクト指向言語を対象としていないため、C 言語等向けのコンパイラフロントエンド L の Clang とバックエンドの LLVM を用いて C 言語にも Code2Vec を応用できるようにした。具体的には~~~~~??

モジュール名と機能名に分類した関数名を、ITF-DF 手法により、ある文書の中での出現頻度は低い様々な文書を通して見ると出現頻度が高い単語の重要度が高くなるように、閾値を設定して重み付けをした。さらにモジュール名と機能名に分類し重み付けをした関数名を、関数の内容と紐づけて学習した。これを辞書として用意し、関数の内容からその関数名として適切だと思われるものを、辞書から選び提案する。

学習したデータを基に、テスト用に用意した関数の内容をシステムに読み込ませ、その関数名を推定させる。元の関数名との適合率を評価の基準として表す。

3. 結果

表 ?? に結果を示す。表は関数名推定結果の一部である。表より、ITF-DF 手法を用いていない時と比較し、ITF-DF 手法を用いた時の方が関数名推定の精度が?%向上していることがわかる。

4. 結論

今回、我々は LLVM と Clang を用いて Code2Vec を C 言語に対応可能な状態にした。またそれを適用する事で C 言語の関数名をモジュール名と機能名に分類し、ITF-DF 手法により重み付けしたものを機械学習することで関数名推定の精度を向上を試みた。結果、ITF-DF 手法を用いることで、汎用的に用いられれているモジュール名を抜き出す

ことが可能となり、関数名推定の精度が向上することがわかった。

今後の予定として、より多くのテストデータを用いての詳細な評価を試みる。また現在よりも更に精度が向上する ITF-DF 手法の計算方法を模索する。それを再度評価することで、C 言語特有の拡張が可能となることを期待する。

5. 参考文献