

리액트네이티브에서 자바스크립트로 useContext 아주 간단한 예시 보여줘

리액트 네이티브에서 Context API를 사용해 useContext를 만드는 아주 간단한 예시를 보여줄게!

1. useContext.js 파일 만들기

```
jsx

// contexts/UserContext.js
import React, { createContext, useState, useContext } from 'react';

// 1. Context 생성
const UserContext = createContext();

// 2. Provider 컴포넌트
export function UserProvider({ children }) {
  const [user, setUser] = useState(null);

  const login = (userData) => {
    setUser(userData);
  };

  const logout = () => {
    setUser(null);
  };

  return (
    <UserContext.Provider value={{ user, login, logout }}>
      {children}
    </UserContext.Provider>
  );
}

// 3. 쉽게 사용할 수 있는 커스텀 훅
export const useUser = () => {
  return useContext(UserContext);
};
```

2. App.js 에서 Provider 감싸기

```
jsx

// App.js
import React from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';
```

```

import { UserProvider } from '../contexts/UserContext';
import HomeScreen from '../screens/HomeScreen';

export default function App() {
  return (
    <UserProvider>
      <View style={styles.container}>
        <HomeScreen />
      </View>
    </UserProvider>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
});

```

3. 화면에서 사용하기 (HomeScreen.js)

```

jsx

// screens/HomeScreen.js
import React from 'react';
import { View, Text, Button, StyleSheet } from 'react-native';
import { useUser } from '../contexts/UserContext';

export default function HomeScreen() {
  const { user, login, logout } = useUser();

  return (
    <View style={styles.container}>
      {user ? (
        <>
          <Text style={styles.title}>안녕하세요, {user.name}님!</Text>
          <Button title="로그아웃" onPress={logout} />
        </>
      ) : (
        <>
          <Text style={styles.title}>로그인해주세요</Text>
          <Button
            title="로그인 (테스트)"
            onPress={() => login({ name: '홍길동', email: 'hong@example.com' })}
          />
        </>
      )}
    </View>
  );
}

```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({  
  container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },  
  title: { fontSize: 24, marginBottom: 20 },  
});
```

이게 리액트 네이티브에서 Context로 전역 사용자 상태 관리하는 가장 간단하고 실용적인 예시야!
앱 어디서든 `const { user, login, logout } = useUser();` 만 쓰면 바로 사용자 정보 접근
가능해짐! 🚀

↳ Context API 성능 최적화 방법

↳ Redux Toolkit 사용 예시

↳ 코드 더 간결하게 수정