# 37 | CDN:加速我们的网络服务

2019-08-21 Chrono

透视HTTP协议 进入课程>



**讲述: Chrono** 时长 11:01 大小 12.62M



在正式开讲前,我们先来看看到现在为止 HTTP 手头都有了哪些"武器"。

协议方面,HTTPS 强化通信链路安全、HTTP/2 优化传输效率;应用方面, Nginx/OpenResty 提升网站服务能力,WAF 抵御网站入侵攻击,讲到这里,你是不是感 觉还少了点什么?

没错,在应用领域,还缺一个在外部加速 HTTP 协议的服务,这个就是我们今天要说的CDN(Content Delivery Network 或 Content Distribution Network),中文名叫"内容分发网络"。


# 为什么要有网络加速?

你可能要问了,HTTP 的传输速度也不算差啊,而且还有更好的 HTTP/2,为什么还要再有一个额外的 CDN 来加速呢?是不是有点"多此一举"呢?

这里我们就必须要考虑现实中会遇到的问题了。你一定知道,光速是有限的,虽然每秒30万公里,但这只是真空中的上限,在实际的电缆、光缆中的速度会下降到原本的三分之二左右,也就是20万公里/秒,这样一来,地理位置的距离导致的传输延迟就会变得比较明显了。

比如,北京到广州直线距离大约是 2000 公里,按照刚才的 20 万公里/ 秒来算的话,发送一个请求单程就要 10 毫秒,往返要 20 毫秒,即使什么都不干,这个"硬性"的时延也是躲不过的。

另外不要忘了, 互联网从逻辑上看是一张大网, 但实际上是由许多小网络组成的, 这其中就有小网络"互连互通"的问题, 典型的就是各个电信运营商的网络, 比如国内的电信、联通、移动三大家。



这些小网络内部的沟通很顺畅,但网络之间却只有很少的联通点。如果你在 A 网络,而网站在 C 网络,那么就必须"跨网"传输,和成于上万的其他用户一起去"挤"连接点的"独木桥"。而带宽终究是有限的,能抢到多少只能看你的运气。

还有,网络中还存在许多的路由器、网关,数据每经过一个节点,都要停顿一下,在二层、 三层解析转发,这也会消耗一定的时间,带来延迟。

把这些因素再放到全球来看,地理距离、运营商网络、路由转发的影响就会成倍增加。想象一下,你在北京,访问旧金山的网站,要跨越半个地球,中间会有多少环节,会增加多少时延?

最终结果就是,如果仅用现有的 HTTP 传输方式,大多数网站都会访问速度缓慢、用户体验糟糕。

## 什么是 CDN?

这个时候 CDN 就出现了,它就是专门为解决"长距离"上网络访问速度慢而诞生的一种网络应用服务。


从名字上看, CDN 有三个关键词: "内容" "分发"和"网络"。

先看一下"网络"的含义。CDN的最核心原则是"**就近访问**",如果用户能够在本地几十公里的距离之内获取到数据,那么时延就基本上变成 0 了。

所以 CDN 投入了大笔资金,在全国、乃至全球的各个大枢纽城市都建立了机房,部署了大量拥有高存储高带宽的节点,构建了一个专用网络。这个网络是跨运营商、跨地域的,虽然内部也划分成多个小网络,但它们之间用高速专有线路连接,是真正的"信息高速公路",基本上可以认为不存在网络拥堵。

有了这个高速的专用网之后, CDN 就要"分发"源站的"内容"了, 用到的就是在<u>第22</u> 进说过的"**缓存代理**"技术。使用"推"或者"拉"的手段, 把源站的内容逐级缓存到网络的每一个节点上。

于是,用户在上网的时候就不直接访问源站,而是访问离他"最近的"一个 CDN 节点,术语叫"**边缘节点**"(edge node),其实就是缓存了源站内容的代理服务器,这样一来就省去了"长途跋涉"的时间成本,实现了"网络加速"。



那么, CDN 都能加速什么样的"内容"呢?

在 CDN 领域里 , "内容" 其实就是 HTTP 协议里的"资源" , 比如超文本、图片、视频、应用程序安装包等等。

资源按照是否可缓存又分为"**静态资源**"和"**动态资源**"。所谓的"静态资源"是指数据内容"静态不变",任何时候来访问都是一样的,比如图片、音频。所谓的"动态资源"是指数据内容是"动态变化"的,也就是由后台服务计算生成的,每次访问都不一样,比如商品的库存、微博的粉丝数等。

很显然,只有静态资源才能够被缓存加速、就近访问,而动态资源只能由源站实时生成,即使缓存了也没有意义。不过,如果动态资源指定了"Cache-Control",允许缓存短暂的时间,那它在这段时间里也就变成了"静态资源",可以被 CDN 缓存加速。


套用一句广告词来形容 CDN 吧,我觉得非常恰当:"**我们不生产内容,我们只是内容的搬运工。**"

CDN,正是把"数据传输"这件看似简单的事情"做大做强""做专做精",就像专门的快递公司一样,在互联网世界里实现了它的价值。

# CDN 的负载均衡

我们再来看看 CDN 是具体怎么运行的,它有两个关键组成部分:**全局负载均衡**和**缓存系统**,对应的是 DNS (第6讲)和缓存代理 (第21讲、第22讲)技术。

全局负载均衡(Global Sever Load Balance)—般简称为 GSLB, 它是 CDN 的"大脑",主要的职责是当用户接入网络的时候在 CDN 专网中挑选出一个"最佳"节点提供服务,解决的是用户如何找到"最近的"边缘节点,对整个 CDN 网络进行"负载均衡"。



GSLB 最常见的实现方式是"**DNS 负载均衡**",这个在<u>第 6 讲</u>里也说过,不过 GSLB 的方式要略微复杂一些。

原来没有 CDN 的时候, 权威 DNS 返回的是网站自己服务器的实际 IP 地址,浏览器收到 DNS 解析结果后直连网站。

但加入 CDN 后就不一样了,权威 DNS 返回的不是 IP 地址,而是一个 CNAME(Canonical Name)别名记录,指向的就是 CDN 的 GSLB。它有点像是 HTTP/2 里 "AltSvc"的意思,告诉外面:"我这里暂时没法给你真正的地址,你去另外一个地方再查查看吧。"

因为没拿到 IP 地址,于是本地 DNS 就会向 GSLB 再发起请求,这样就进入了 CDN 的全局负载均衡系统,开始"智能调度",主要的依据有这么几个:

- 1. 看用户的 IP 地址, 查表得知地理位置, 找相对最近的边缘节点;
- 2. 看用户所在的运营商网络,找相同网络的边缘节点;
- 3. 检查边缘节点的负载情况, 找负载较轻的节点;
- 4. 其他,比如节点的"健康状况"、服务能力、带宽、响应时间等。

GSLB 把这些因素综合起来,用一个复杂的算法,最后找出一台"最合适"的边缘节点,把这个节点的 IP 地址返回给用户,用户就可以"就近"访问 CDN 的缓存代理了。

## CDN 的缓存代理

缓存系统是 CDN 的另一个关键组成部分,相当于 CDN 的"心脏"。如果缓存系统的服务能力不够,不能很好地满足用户的需求,那 GSLB 调度算法再优秀也没有用。

但互联网上的资源是无穷无尽的,不管 CDN 厂商有多大的实力,也不可能把所有资源都缓存起来。所以,缓存系统只能有选择地缓存那些最常用的那些资源。

这里就有两个 CDN 的关键概念:"命中"和"回源"。

"命中"就是指用户访问的资源恰好在缓存系统里,可以直接返回给用户;"回源"则正相反,缓存里没有,必须用代理的方式回源站取。

相应地,也就有了两个衡量 CDN 服务质量的指标:"**命中率**"和"**回源率**"。命中率就是命中次数与所有访问次数之比,回源率是回源次数与所有访问次数之比。显然,好的 CDN 应该是命中率越高越好,回源率越低越好。现在的商业 CDN 命中率都在 90% 以上,相当于把源站的服务能力放大了 10 倍以上。

怎么样才能尽可能地提高命中率、降低回源率呢?

首先,最基本的方式就是在存储系统上下功夫,硬件用高速 CPU、大内存、万兆网卡,再搭配 TB 级别的硬盘和快速的 SSD。软件方面则不断"求新求变",各种新的存储软件都会拿来尝试,比如 Memcache、Redis、Ceph,尽可能地高效利用存储,存下更多的内容。

其次,缓存系统也可以划分出层次,分成一级缓存节点和二级缓存节点。一级缓存配置高一些,直连源站,二级缓存配置低一些,直连用户。回源的时候二级缓存只找一级缓存,一级缓存没有才回源站,这样最终"扇入度"就缩小了,可以有效地减少真正的回源。

第三个就是使用高性能的缓存服务,据我所知,目前国内的 CDN 厂商内部都是基于开源软件定制的。最常用的是专门的缓存代理软件 Squid、Varnish,还有新兴的 ATS (Apache Traffic Server),而 Nginx 和 OpenResty 作为 Web 服务器领域的"多面手",凭借着强大的反向代理能力和模块化、易于扩展的优点,也在 CDN 里占据了不少的份额。

## 小结

CDN 发展到现在已经有二十来年的历史了,早期的 CDN 功能比较简单,只能加速静态资源。随着这些年 Web 2.0、HTTPS、视频、直播等新技术、新业务的崛起,它也在不断进步,增加了很多的新功能,比如 SSL 加速、内容优化(数据压缩、图片格式转换、视频转码)、资源防盗链、WAF 安全防护等等。

现在,再说 CDN 是"搬运工"已经不太准确了,它更像是一个"无微不至"的"网站保姆",让网站只安心生产优质的内容,其他的"杂事"都由它去代劳。

- 1. 由于客观地理距离的存在,直连网站访问速度会很慢,所以就出现了 CDN;
- 2. CDN 构建了全国、全球级别的专网,让用户就近访问专网里的边缘节点,降低了传输 延迟,实现了网站加速;
- 3. GSLB 是 CDN 的 "大脑" , 使用 DNS 负载均衡技术, 智能调度边缘节点提供服务;
- 4. 缓存系统是 CDN 的"心脏",使用 HTTP 缓存代理技术,缓存命中就返回给用户,否则就要回源。

# 课下作业

- 1. 网站也可以自建同城、异地多处机房,构建集群来提高服务能力,为什么非要选择 CDN 呢?
- 2. 对于无法缓存的动态资源, 你觉得 CDN 也能有加速效果吗?

欢迎你把自己的学习体会写在留言区,与我和其他同学一起讨论。如果你觉得有所收获,也欢迎把文章分享给你的朋友。

# ccccccccccccccccc

# —— 课外小贴士 ——

- O1 关于静态资源和动态资源,更准确的说法是:只要"Cache-Control"允许缓存,就是静态资源,否则就是动态资源。
- 02 目前应用最广泛的 DNS 软件是开源的 BIND9 (Berkeley Internet Name Domain),而 OpenResty 则使用 stream\_lua 实现了纯 Lua 的 DNS 服务。
- O3 CDN 里除了核心的负载均衡和缓存系统,还有 其他的辅助系统,比如管理、监控、日志、统计、 计费等。
- O4 ATS 源自雅虎,后来被捐献给了 Apache 基金会,它使用 C++ 开发,性能好,但内部结构复杂,定制不太容易。
- 05 CDN 大厂 CloudFlare 的系统就都是由
  Nginx/OpenResty 驱动的,而 OpenResty 公

司的主要商业产品"OpenResty Edge"也是CDN。

06 当前的 CDN 也有了"云化"的趋势,很多云 厂商都把 CDN 作为一项"标配"服务。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 36 | WAF:保护我们的网络服务

下一篇 38 | WebSocket:沙盒里的TCP

# 精选留言 (12)





- 1.自建成本太高,一般的公司玩不起
- 2.cache-control允许缓存的动态资源可以被CDN缓存。不允许缓存的动态资源会回源,虽然老师课上没讲,感觉回源的路径会被优化。

## 作者回复:

1.对

2.cdn一般有专用的高速网络直连源站,或者是动态路径优化,所以动态资源回源要比通过公网速度快很多。





## 佳佳大魔王

2019-08-21

问题一,我觉得会造成数据同步困难的问题,另外在网站更新的时候,消耗的资源也比较多

作者回复: 对,自己搭建机房费时费力费钱费人工,对于一般的中小型网站来说性价比不高,cdn 是专门做这个的,交给他们做效果会更好。





## **Fstar**

2019-08-23

如果请求的是动态资源,走 CDN 貌似会更慢(因为无法缓存,CDN到源站多了握手过程)?

## 我想到两个方案:

(1)静态资源都放到一个域名里,然后这个域名使用 CDN 缓存加速。动态资源则使用... 展开 >

作者回复: 现在cdn有种叫"边缘计算"的技术,就是把计算动态资源的代码和数据也放在cdn的节点上,这样就可以在cdn里获取动态资源不用回源站了。

cdn与源站通常都有专网连接,所以走cdn也比走公网快。





CDN不仅有专线,还可以进行边缘计算。

展开~

作者回复: 对





#### 许童童

2019-08-21

网站也可以自建同城、异地多处机房,构建集群来提高服务能力,为什么非要选择 CDN 呢?

确实可以,不过建大了,就成了一个CDN。

对于无法缓存的动态资源,你觉得 CDN 也能有加速效果吗?… 展开~

作者回复: great。





## 锦

2019-08-21

现实中为了减少回源率,降低宽带费用,一般cdn厂商也会提供伪源,那云厂商是怎么解决这个回源问题的呢?

展开~

作者回复: 你说的这个"伪源"可能就是cdn的一级节点吧,二级节点不直接访问源站,而是访问cdn内部的一级节点,而一级节点就充当了源站。





#### 徐海浪

2019-08-21

1.网站也可以自建同城、异地多处机房,构建集群来提高服务能力,为什么非要选择 CDN 呢?

因为CDN有大量边缘节点,网站只需要专注于自身业务,无需关心早专业的CDN复杂调度逻辑。

2.对于无法缓存的动态资源, 你觉得 CDN 也能有加速效果吗?... 展开~

作者回复: very good。





## 闫飞

2019-08-21

TB级别的硬盘看起来也不是特别高端厉害的样子,因为普通的PC机也标配TB级SATA盘或者512GB SSD了吧。我猜CDN厂商是不是需要用专有的服务器硬盘保证比较长的服务寿命,还是大家就到市面上买买普通的硬盘挂上去就用了?

展开~

作者回复: 家用级别和企业级别的硬盘还是有区别的,用于服务器的硬盘质量肯定会更高一些。





## 佳佳大魔王

2019-08-21

问题二,文章指出了如果动态资源指定了 Cache-Control 那么也可以在很短时间内缓存我觉得在这种情况比较有用:打开一个网站,打到一半的时候关闭,此时服务器已经开始了运算,当我们在很短时间内再次打开相同的网站时,很快就进入了展开~

作者回复: 是的,这些数据已经下载到了本地,而且依然在有效期,那么就不用再次向服务器请求,可以直接在本地获取。





#### Carson

2019-08-24

- 1.自建多地业务源站,花费的人力,物力,财力要比使用cdn都多不止多少倍,我猜cdn当时就是这么产生的
- 2.动态资源cdn缓存没有问题,关键是要控制好缓存时间和业务调用逻辑,别张三访问命中了李四的信息了

作者回复:

1.对

- 2.能缓存的动态资源就是静态资源,只是缓存时间短而已。
- 3.有的动态资源是不允许缓存的,所以只能走cdn动态路由优化或者边缘计算。

