

The diagram illustrates a sequence of 18 frames between two IP addresses: 192.168.99.199 (left) and 128.119.245.12 (right). The frames are numbered 1 through 18. Arrows indicate the direction of communication: right-pointing arrows for frames 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, and 18; left-pointing arrows for frames 2, 7, 12, and 17.

Frame	Direction
Trame 1	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 2	128.119.245.12 → 192.168.99.199
Trame 3	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 4	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 5	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 6	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 7	128.119.245.12 → 192.168.99.199
Trame 8	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 9	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 10	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 11	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 12	128.119.245.12 → 192.168.99.199
Trame 13	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 14	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 15	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 16	192.168.99.199 → 128.119.245.12
Trame 17	128.119.245.12 → 192.168.99.199
Trame 18	192.168.99.199 → 128.119.245.12