

modal

目录

bitset	4
最大流	5
最流费用流	7
Fenwick	10
线段树 tag	11
分块	13
area 扫描线	14
DSU	16
HLD	17
LCA	20
虚树	21
强连通分量 SCC	23
SCC 缩点	25
无向图割点	26
二分图	27
TwoSat	29
线筛	30
扩展欧拉定理	31
欧拉函数	31
Exgcd	32
静态凸包	33
线性基	34
组合数	37
Lucas	38
Manacher	39
最小表示法	40
KMP	41
Matrix	41
高斯消元	42

矩阵求逆	44
第二类斯特林	45
ntt	45

bitset

```
#include <bits/stdc++.h>
using i64 = long long;

const int N = 1030;

//std::bitset<10000> s;
//std::bitset<1000005> f[110];
std::bitset<N> f[2][N];
int main() {
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);

    std::bitset<4> s(std::string("1001")); //填充字符串
    //std::cout << s << '\n';
    int t = 5;
    std::bitset<10> k(t); //不足补零
    //std::cout << k << "\n";

    //std::bitset<1000>f[100]; //支持多维，代表有100个长度为1000的01串（默认为0）
    //s.count() 返回有多少个1
    //s.any() 至少有一个1返回true，反之false
    //s.none() 全为0返回true，反之false
    //s.set() 将每位全部赋值为1
    //s.set(u, v) 将第u位赋值为v，v只能取值0或者1
    //s.reset() 将每位全部赋值为0
    //s.reset(k) 将第k位赋值为0

    /*
    //example: 有n个数，x可以取值li-ri，问sumXi可能的值有多少。（背包问题）

    // f[i] |= f[i - 1] << (x * x)
    int n;
    int l[110], r[110];
    std::cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        std::cin >> l[i] >> r[i];
    }
    f[0].set(0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = l[i]; j <= r[i]; j++) {
            f[i] |= (f[i - 1] << (j * j));
        }
    }
    std::cout << f[n].count() << "\n";
    */
}
```

```

*/
//example2: 优化DP时空复杂度;
    n个数, 背包容量m, 问装满背包时候, 背包里面异或值最大可能是多少?
//朴素方程 f[i][j][k] 前i个数, 异或值为j, 体积为k的方案是否存在, 滚动只能优化掉一维 i,

int T;
std::cin >> T;
while (T --) {
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    for (int i = 0; i < 1024; i++) f[0][i] = f[1][i] = 0;
    f[0][0][0] = 1;
    for (int i = 1, x = 1; i <= n; i++, x ^= 1) {
        int v, w;
        std::cin >> v >> w;
        for (int j = 0; j < 1024; j++) {
            f[x][j] = f[x ^ 1][j ^ w] << v | f[x ^ 1][j];
        }
    }
    int ok = -1;
    for (int i = 0; i < 1024; i++)
        if (f[n & 1][i][m]) ok = i;
    std::cout << ok << "\n";
}
return 0;
}

```

最大流

```

#include<bits/stdc++.h>
using i64 = long long;

//Dicnic
//-----
const int V = 1010;
const int E = 10100;
template<typename T>
struct FlowGraph {
    int s, t, vtot, etot, head[V], dis[V], cur[V];
    struct edge {
        int v, nxt;
        T f;
    } e[E * 2];
    void addedge(int u, int v, T f) {
        e[etot] = {v, head[u], f}; head[u] = etot++;
    }
};

```

```

    e[etot] = {u, head[v], 0}; head[v] = etot ++;
}

bool bfs() {
    for (int i = 1; i <= vtot; i ++) {
        dis[i] = 0;
        cur[i] = head[i];
    }
    std::queue<int> q;
    q.push(s); dis[s] = 1;
    while (! q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].nxt) {
            if (e[i].f && ! dis[e[i].v]) {
                int v = e[i].v;
                dis[v] = dis[u] + 1;
                if (v == t) return true;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return false;
}

T dfs(int u, T m) {
    if (u == t) return m;
    T flow = 0;
    for (int i = cur[u]; ~i; cur[u] = i = e[i].nxt) {
        if (e[i].f && dis[e[i].v] == dis[u] + 1) {
            T f = dfs(e[i].v, std::min(m, e[i].f));
            e[i].f -= f;
            e[i ^ 1].f += f;
            m -= f;
            flow += f;
            if (! m) break;
        }
    }
    if (! flow) dis[u] = -1;
    return flow;
}

T dicnic() {
    T flow = 0;
    while (bfs()) {
        flow += dfs(s, std::numeric_limits<T>::max());
    }
    return flow;
}

```

```

}

void init(int _s, int _t, int _vtot) {
    s = _s;
    t = _t;
    vtot = _vtot;
    for (int i = 1; i <= vtot; i++) {
        head[i] = -1;
    }
}

};

//-----
void solve() {
    int n, m, s, t;
    std::cin >> n >> m >> s >> t;
    FlowGraph<i64> g;
    g.init(s, t, n);
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        int u, v, w;
        std::cin >> u >> v >> w;
        g.addedge(u, v, w);
    }
    std::cout << g.dicnic() << '\n';
}

int main(){
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int t = 1;
    //std::cin >> t;
    while (t--) {
        solve();
    }
    return 0;
}

```

最流费用流

```

#include<bits/stdc++.h>
using i64 = long long;
//最小费用最大流 - 最大费用最大流
// MCMF : minimum cost maximum flow

const int V = 2010;
const int E = 20100;
template<typename T>

```

```

struct MinCostGraph {
    int s, t, vtot, etot, cur[V], head[V], pre[V];
    T dis[V], flow, cost;
    bool vis[V];

    struct edge {
        int v, nxt;
        T f, c;
    } e[E * 2];

    void addedge(int u, int v, T f, T c, T f2 = 0) {
        e[etot] = {v, head[u], f, c}; head[u] = etot++;
        e[etot] = {u, head[v], f2, -c}; head[v] = etot++;
    }

    bool spfa() {
        T inf = std::numeric_limits<T>::max() / 2;
        for (int i = 1; i <= vtot; i++) {
            dis[i] = inf;
            vis[i] = false;
            pre[i] = -1;
        }
        dis[s] = 0, vis[s] = true;
        std::queue<int> q; q.push(s);
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front();
            for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].nxt) {
                int v = e[i].v;
                if (e[i].f && dis[v] > dis[u] + e[i].c) {
                    dis[v] = dis[u] + e[i].c;
                    pre[v] = i;
                    if (!vis[v]) {
                        vis[v] = 1;
                        q.push(v);
                    }
                }
            }
            q.pop();
            vis[u] = false;
        }
        return dis[t] != inf;
    }

    void augment() {
        int u = t;
        T f = std::numeric_limits<T>::max();
        while (~pre[u]) {
            f = std::min(f, e[pre[u]].f);
            u = e[pre[u] ^ 1].v;
        }
    }
}

```



```

    }
    flow += f;
    cost += f * dis[t];
    u = t;
    while (~pre[u]) {
        e[pre[u]].f -= f;
        e[pre[u] ^ 1].f += f;
        u = e[pre[u] ^ 1].v;
    }
}

std::array<T, 2> solve() {
    flow = 0;
    cost = 0;
    while (spfa()) augment();
    return {flow, cost};
}

void init(int _s, int _t, int _vtot) {
    s = _s;
    t = _t;
    vtot = _vtot;
    etot = 0;
    for (int i = 1; i <= vtot; i++) {
        head[i] = -1;
    }
}

};

void solve() {
    int n, m, s, t;
    std::cin >> n >> m >> s >> t;
    MinCostGraph<int> g;
    g.init(s, t, n);
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        int u, v, f, c;
        std::cin >> u >> v >> f >> c;
        g.addedge(u, v, f, c);
    }
    auto it = g.solve();
    std::cout << it[0] << ' ' << it[1] << '\n';
}

int main() {
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int t = 1;
    //std::cin >> t;

```

```

while (t --) {
    solve();
}
return 0;
}

```

Fenwick

```

struct Fenwick {
    int n;
    std::vector<int> a;

    Fenwick(int n = 0) {
        init(n);
    }
    void init(int n) {
        this->n = n;
        a.resize(n + 1);
        a.assign(n + 1, 0);
    }
    void add(int x, int v) {
        for (; x <= n; x += x & -x) {
            a[x] += v;
        }
    }
    void add(int x, int y, int v) {
        add(x, v), add(y + 1, -v);
    }
    int sum(int x) {
        int ans = 0;
        for (; x; x -= x & -x) {
            ans += a[x];
        }
        return ans;
    }
    int rangeSum(int l, int r) {
        return sum(r) - sum(l - 1);
    }
    int kth(int k) { // kth value
        int ans = 0;
        for (int i = std::__lg(n); i >= 0; i--) {
            int val = ans + (1 << i);
            if (val < n && a[val] < k) {
                k -= a[val];
                ans = val;
            }
        }
        return ans;
    }
};

```

```

    }
}
return ans + 1;
}
};

```

线段树 tag

```

struct SegmentTree {
    int n;
    struct node {
        int l, r, x;
        int sum, add, max;
    };
    std::vector<node> t;
    std::vector<int> a;
    SegmentTree() {}
    void init(int n) {
        this->n = n;
        t.assign(4 * n + 1, (node){0, 0, 0, 0, 0, 0});
        a.assign(n + 1, 0);
        build(1, 1, n);
    }
    void init(int n, std::vector<int> v) {
        this->n = n;
        t.assign(4 * n + 1, (node){0, 0, 0, 0, 0, 0});
        a.assign(v.begin(), v.end());
        build(1, 1, n);
    }
    void pushup(int u) {
        t[u].sum = t[u << 1].sum + t[u << 1 | 1].sum;
        t[u].max = std::max(t[u << 1].max, t[u << 1 | 1].max);
    }
    void pushdown(int u) {
        if (!t[u].add) return;
        t[u << 1].sum += (t[u << 1].r - t[u << 1].l + 1) * t[u].add;
        t[u << 1 | 1].sum += (t[u << 1 | 1].r - t[u << 1 | 1].l + 1) * t[u].add;
        t[u << 1].add += t[u].add, t[u << 1 | 1].add += t[u].add;
        t[u << 1].max += t[u].add, t[u << 1 | 1].max += t[u].add;
        t[u].add = 0;
    }
    void build(int u, int l, int r) {
        t[u] = {l, r, 0, 0, 0, 0};
        if (l == r) {
            t[u] = {l, r, a[l], a[l], 0, a[l]};
        }
    }
};

```

```

        return ;
    }
    int mid = l + r >> 1;
    build(u << 1, l, mid);
    build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
    pushup(u);
}

void add(int u, int l, int r, int val) {
    if (t[u].l >= l && t[u].r <= r) {
        t[u].sum += (t[u].r - t[u].l + 1) * val;
        t[u].max += val;
        t[u].add += val;
        return ;
    }
    pushdown(u);
    int mid = t[u].l + t[u].r >> 1;
    if (l <= mid) add(u << 1, l, r, val);
    if (mid < r) add(u << 1 | 1, l, r, val);
    pushup(u);
}

int query(int u, int l, int r) {
    if (t[u].l >= l && t[u].r <= r) {
        return t[u].sum;
    }
    pushdown(u);
    int res = 0;
    int mid = t[u].l + t[u].r >> 1;
    if (l <= mid) res += query(u << 1, l, r);
    if (mid < r) res += query(u << 1 | 1, l, r);
    return res;
}

int query_max(int u, int l, int r) {
    if (t[u].l >= l && t[u].r <= r) {
        return t[u].max;
    }
    pushdown(u);
    int res = -1e9;
    int mid = t[u].l + t[u].r >> 1;
    if (l <= mid) res = std::max(res, query_max(u << 1, l, r));
    if (mid < r) res = std::max(res, query_max(u << 1 | 1, l, r));
    return res;
}

void add(int l, int r, int val) {
    add(1, l, r, val);
}

int query(int l, int r) {
    return query(1, l, r);
}

```

```

}
int Max(int l, int r) {
    return query_max(1, l, r);
}
};

```

分块

```

void resort(int x,int n){
    v[x].clear();
    for(int i=(x-1)*b+1;i<=min(x*b,n);i++)v[x].push_back(a[i]);
    sort(v[x].begin(),v[x].end());
}

void change2(int l,int r,int c,int n){
    int p=blo[l],q=blo[r];
    for(int i=l;i<=min(r,p*b);i++)a[i]+=c;
    resort(p,n);
    if(p==q)return ;
    for(int i=(q-1)*b+1;i<=r;i++)a[i]+=c;
    resort(q,n);
    for(int i=p+1;i<q;i++)add[i]+=c;
}

void ask2(int l,int r,int c){
    int res=-1,p=blo[l],q=blo[r];
    for(int i=l;i<=min(r,p*b);i++)
        if(a[i]+add[p]<c)res=max(res,a[i]+add[p]);
    if(p==q){cout<<res<<endl;return ;}
    for(int i=(q-1)*b+1;i<=r;i++)
        if(a[i]+add[q]<c)res=max(res,a[i]+add[q]);
    for(int i=p+1;i<q;i++){
        int pos=lower_bound(v[i].begin(),v[i].end(),c-add[i])-v[i].begin();
        if(pos&&v[i][pos-1]+add[i]<c)res=max(res,v[i][pos-1]+add[i]);
    }
    cout<<res<<endl;
}

void Sblk2(){
    int n,op,l,r,c; cin>>n; b=sqrt(n);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];blo[i]=(i-1)/b+1;
        v[blo[i]].push_back(a[i]);
    }
    for(int i=1;i<=blo[n];i++)sort(v[i].begin(),v[i].end());
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>op>>l>>r>>c;
        if(!op)change2(l,r,c,n);
    }
}

```

```

        else ask2(l,r,c);
    }
}

```

area 扫描线

```

#include <bits/stdc++.h>
using i64 = long long;
#define int i64
struct SegmentTree {
    int n;
    struct node {
        int l, r, len;
        int sum, add, max; // x = len, sum = times, add = delt
    };
    // 考虑改变线段树存值的方式, 因为 a[3] - a[1] -->
    // a[1 -- 2] + a[3 -- 3] 而 3 -- 3 nothing.
    //
    std::vector<node> t;
    std::vector<int> a;
    SegmentTree() {}
    void init(int n) {
        this->n = n;
        t.assign(4 * n + 1, (node){0, 0, 0, 0, 0, 0});
        a.assign(n + 1, 0);
        build(1, 1, n);
    }
    void init(int n, std::vector<int> v) {
        this->n = n;
        t.assign(4 * n + 1, (node){0, 0, 0, 0, 0, 0});
        a.assign(v.begin(), v.end());
        build(1, 1, n);
    }
    void pushup(int u) { // ub大集合!
        if (t[u].sum) {
            t[u].len = a[t[u].r] - a[t[u].l - 1];
        } else {
            if (t[u].l != t[u].r)
                t[u].len = t[u << 1].len + t[u << 1 | 1].len;
            else t[u].len = 0;
        }
    }
    void build(int u, int l, int r) {
        t[u] = {l, r, 0, 0, 0, 0};
        if (l == r) {

```

```

        return ;
    }
    int mid = l + r >> 1;
    build(u << 1, l, mid);
    build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
}

void add(int u, int l, int r, int val) {
    if (t[u].l >= l && t[u].r <= r) {
        t[u].sum += val;
        pushup(u);
        return ;
    }
    int mid = t[u].l + t[u].r >> 1;
    if (l <= mid) add(u << 1, l, r, val);
    if (mid < r) add(u << 1 | 1, l, r, val);
    pushup(u);
}

void add(int l, int r, int val) {
    add(1, l, r, val);
}
};

signed main() {
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    // 扫描线.
    int n;
    std::cin >> n;
    std::vector<int> X;
    std::vector<std::array<int, 4> > e(n * 2);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x1, y1, x2, y2;
        std::cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
        X.push_back(x1);
        X.push_back(x2);
        e[i * 2] = {x1, x2, y1, 1};
        e[i * 2 + 1] = {x1, x2, y2, -1};
    }
    std::sort(X.begin(), X.end());
    X.erase(std::unique(X.begin(), X.end()), X.end());
    int m = X.size();
    std::vector<int> a(m);
    for (int i = 1; i < m; i++) {
        a[i] = X[i] - X[i - 1];
    }
    m--;
    for (int i = 1; i <= m; i++) {

```

```

        a[i] += a[i - 1];
    }
    std::sort(e.begin(), e.end(), [&](auto a, auto b) {
        return a[2] < b[2];
    });

    SegmentTree t;
    t.init(m, a);
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < 2 * n; i++) {
        int l = std::lower_bound(X.begin(), X.end(), e[i][0]) - X.begin() + 1;
        int r = std::lower_bound(X.begin(), X.end(), e[i][1]) - X.begin() + 1;
        t.add(l, r - 1, e[i][3]);
        if (i + 1 < 2 * n) ans += t.t[1].len * (e[i + 1][2] - e[i][2]);
    }
    std::cout << ans << '\n';
    return 0;
}

```

DSU

```

struct DSU {
    std::vector<int> f, siz;

    DSU() {}
    DSU(int n) {
        init(n);
    }

    void init(int n) {
        f.resize(n + 1);
        std::iota(f.begin(), f.end(), 0);
        siz.assign(n + 1, 1);
    }

    int find(int x) {
        while (x != f[x]) {
            x = f[x] = f[f[x]];
        }
        return x;
    }

    bool same(int x, int y) {
        return find(x) == find(y);
    }
}

```



```

bool merge(int x, int y) {
    x = find(x);
    y = find(y);
    if (x == y) {
        return false;
    }
    siz[x] += siz[y];
    f[y] = x;
    return true;
}

int size(int x) {
    return siz[find(x)];
}
};

```

HLD

```

#include<bits/stdc++.h>
using i64 = long long;
const int N = 1e5 + 10, M = 2e5 + 10;

int a[N];
int tot, head[M], nxt[M], to[M];
void addedge(int u, int v) {
    nxt[++ tot] = head[u];
    head[u] = tot;
    to[tot] = v;
}

int lowbit(int x) {return x & (- x);}
struct Fenwick {
    int n;
    i64 t1[N], t2[N];
    void add(int x, i64 val) {
        for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) {
            t1[i] = t1[i] + val, t2[i] = t2[i] + val * x;
        }
    }
    i64 sum(int x) {
        i64 ans = 0;
        for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) {
            ans = ans + (x + 1) * t1[i] - t2[i];
        }
    }
};

```

```

        return ans;
    }
    void update(int l, int r, i64 val) {
        add(l, val), add(r + 1, -val);
    }
    i64 query(int l, int r) {
        return sum(r) - sum(l - 1);
    }
} arr;

struct TreeList {
    int cnt = 0;
    int dep[N], top[N], son[N], siz[N], fa[N], dfn[N];

    void dfs1(int cur) {
        dep[cur] = dep[fa[cur]] + (siz[cur] = 1);
        for (int i = head[cur]; i; i = nxt[i]) {
            if (to[i] == fa[cur]) continue;
            fa[to[i]] = cur;
            dfs1(to[i]);
            siz[cur] += siz[to[i]];
            if (!son[cur] || siz[son[cur]] < siz[to[i]]) {
                son[cur] = to[i];
            }
        }
    }
    void dfs2(int cur, int t) {
        dfn[cur] = ++ cnt;
        top[cur] = t;
        if (son[cur]) {
            dfs2(son[cur], t);
        }
        for (int i = head[cur]; i; i = nxt[i]) {
            if (to[i] != fa[cur] && to[i] != son[cur]) {
                dfs2(to[i], to[i]);
            }
        }
    }

    void update(int x, int y, i64 v) {
        while (top[x] != top[y]) {
            if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) std::swap(x, y);
            arr.update(dfn[top[x]], dfn[x], v);
            x = fa[top[x]];
        }
        if (dfn[x] > dfn[y]) std::swap(x, y);
        arr.update(dfn[x], dfn[y], v);
    }

```

```

}

i64 query(int x, int y) {
    i64 ans = 0;
    while (top[x] != top[y]) {
        if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) std::swap(x, y);
        ans += arr.query(dfn[top[x]], dfn[x]);
        x = fa[top[x]];
    }
    if (dfn[x] > dfn[y]) std::swap(x, y);
    return ans + arr.query(dfn[x], dfn[y]);
}

void update_subtree(int x, i64 v) {
    arr.update(dfn[x], dfn[x] + siz[x] - 1, v);
}

i64 query_subtree(int x) {
    return arr.query(dfn[x], dfn[x] + siz[x] - 1);
}
} tr;

void solve() {
    int n, m, r, p;
    std::cin >> n >> m >> r >> p;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        std::cin >> a[i];
    }
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int u, v;
        std::cin >> u >> v;
        addedge(u, v);
        addedge(v, u);
    }
    //
    tr.dfs1(r);
    tr.dfs2(r, r);
    arr.n = n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        tr.update(i, i, a[i]);
    }
    while (m--) {
        int s, x, y, v;
        std::cin >> s >> x;
        if (s == 1) {
            std::cin >> y >> v;
            tr.update(x, y, v);
        } else if (s == 2) {
            std::cin >> y;

```

```

        std::cout << (tr.query(x, y) % p) << '\n';
    } else if (s == 3) {
        std::cin >> v;
        tr.update_subtree(x, v);
    } else if (s == 4) {
        std::cout << (tr.query_subtree(x) % p) << '\n';
    }
}
}

int main(){
    std::ios::sync_with_stdio(false);
    std::cin.tie(nullptr);
    int t = 1;
    //std::cin >> t;
    while (t --) {
        solve();
    }
    return 0;
}

```

LCA

```

struct LCA { // 倍增
    int n, rt = 1, deep[N], ff[16][N];
    std::vector<int> e[N];
    LCA(int n) : n(n) {}
    void dfs(int u, int p) {
        ff[0][u] = p;
        for (auto v : e[u]) {
            if (v == p) continue;
            deep[v] = deep[u] + 1;
            dfs(v, u);
        }
    }
    void work() {
        dfs(rt, 0);
        for (int i = 1; i <= 15; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                ff[i][j] = ff[i - 1][ff[i - 1][j]];
            }
        }
    }
    int lca(int u, int v) {
        if (deep[u] < deep[v]) std::swap(u, v);
        for (int i = 15; i >= 0; i--) {

```

```

        if (deep[u] - deep[v] >= (1 << i)) {
            u = ff[i][u];
        }
    }
    if (u == v) {
        return u;
    }
    for (int i = 15; i >= 0; i --) {
        if (ff[i][u] != ff[i][v]) {
            u = ff[i][u], v = ff[i][v];
        }
    }
    u = ff[0][u];
    return u;
}
};

```

虚树

```

struct Xushu {
    int n, rt = 1, dn, res = 0, num = 0;
    int ff[20][N];
    struct node {
        int to, nxt;
    };
    std::vector<std::vector<int>> > H;
    std::vector<int> dp, col, dfn, h;
    std::vector<node> e;

    Xushu(int n, std::vector<int> a) {
        H.assign(n + 1, {});
        this -> n = n;
        h.assign(n + 1, 0);
        col.assign(a.begin(), a.end());
        dp.assign(n + 1, 0);
        dfn.assign(n + 1, 0);
        e.assign(2 * (n + 1), (node){0, 0});
    }

    void addEdge(int a, int b) {
        e[++ num] = {b, h[a]}; h[a] = num;
        e[++ num] = {a, h[b]}; h[b] = num;
    }

    void dfs(int u, int p) {
        ff[0][dfn[u] = ++ dn] = p;
    }
};

```

```

    for (int i = h[u]; i; i = e[i].nxt) {
        if (e[i].to == p) continue;
        dfs(e[i].to, u);
    }
}

int get(int x, int y) {
    if (dfn[x] < dfn[y]) return x;
    else return y;
}

void work() {
    dfs(rt, 0);
    for (int i = 1; i <= std::__lg(n); i++) { //RMQ deep less
        for (int j = 1; j + (1 << i) - 1 <= n; j++) {
            ff[i][j] = get(ff[i - 1][j], ff[i - 1][j + (1 << i - 1)]);
        }
    }
}

int lca(int u, int v) {
    if (u == v) {
        return u;
    }
    if ((u = dfn[u]) > (v = dfn[v])) std::swap(u, v);
    int d = std::__lg(v - u);
    return get(ff[d][++u], ff[d][v - (1 << d) + 1]);
}

void build(std::vector<int> a) {
    //H.assign(n + 1, {});
    int nn = a.size();
    std::sort(a.begin(), a.end(), [&](int x, int y) {
        return dfn[x] < dfn[y];
    });

    for (int i = 0; i + 1 < nn; i++) {
        a.push_back(lca(a[i], a[i + 1]));
    }
    a.push_back(1);

    std::sort(a.begin(), a.end(), [&](int x, int y) {
        return dfn[x] < dfn[y];
    });
    a.erase(std::unique(a.begin(), a.end()), a.end());
    int o = a.size();
    for (int i = 0; i + 1 < o; i++) {
        H[lca(a[i], a[i + 1])].push_back(a[i + 1]);
    }
}

```

```

void DFS(int u, int color) {
    int r = 1, sum = 1;
    for (auto v : H[u]) {
        DFS(v, color);
        r = r * (dp[v] + 1) % mod;
        sum = (sum + dp[v]) % mod;
    }
    res = (res + r) % mod;
    if (col[u] != color) {
        r--;
        res = (res - sum + mod) % mod;
    }
    dp[u] = r;
    //std::cout << dp[u] << '\n';
}

void solve(int cl) {
    DFS(1, cl);
    auto CLEAR = [&](auto self, int u) -> void {
        for (auto v : H[u]) self(self, v);
        H[u].clear();
    };
    CLEAR(CLEAR, 1);
}

};

```

强连通分量 SCC

```

struct SCC {
    int n;
    std::vector<std::vector<int>> adj;
    std::vector<int> stk;
    std::vector<int> dfn, low, bel;
    int cur, cnt;

    SCC() {}
    SCC(int n) {
        init(n);
    }

    void init(int n) {
        this->n = n;
        adj.assign(n + 1, {});
        dfn.assign(n + 1, -1);
    }
}

```

```

        low.resize(n + 1);
        bel.assign(n + 1, -1);
        stk.clear();
        cur = cnt = 0;
    }

    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
    }

    void dfs(int x) {
        dfn[x] = low[x] = ++ cur;
        stk.push_back(x);

        for (auto y : adj[x]) {
            if (dfn[y] == -1) {
                dfs(y);
                low[x] = std::min(low[x], low[y]);
            } else if (bel[y] == -1) {
                low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
            }
        }

        if (dfn[x] == low[x]) {
            int y;
            do {
                y = stk.back();
                bel[y] = cnt;
                stk.pop_back();
            } while (y != x);
            cnt ++;
        }
    }

    std::vector<int> work() {
        for (int i = 1; i <= n; i ++) {
            if (dfn[i] == -1) {
                dfs(i);
            }
        }
        return bel;
    }
};

```


SCC 缩点

```
struct SCC {
    int n;
    std::vector<std::vector<int>> adj;
    std::vector<int> stk;
    std::vector<int> dfn, low, bel;
    int cur, cnt;

    SCC() {}
    SCC(int n) {
        init(n);
    }

    void init(int n) {
        this->n = n;
        adj.assign(n + 1, {});
        dfn.assign(n + 1, -1);
        low.resize(n + 1);
        bel.assign(n + 1, -1);
        stk.clear();
        cur = cnt = 0;
    }

    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
    }

    void dfs(int x) {
        dfn[x] = low[x] = ++ cur;
        stk.push_back(x);

        for (auto y : adj[x]) {
            if (dfn[y] == -1) {
                dfs(y);
                low[x] = std::min(low[x], low[y]);
            } else if (bel[y] == -1) {
                low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
            }
        }

        if (dfn[x] == low[x]) {
            int y;
            do {
                y = stk.back();
                bel[y] = cnt;
            } while (y != x);
            cnt++;
        }
    }
};
```

```

        stk.pop_back();
    } while (y != x);
    cnt ++;
}
}

std::vector<int> work() {
    for (int i = 1; i <= n; i ++) {
        if (dfn[i] == -1) {
            dfs(i);
        }
    }
    return bel;
}
};

```

无向图割点

```

struct GeDian {
    int n, root;
    std::vector<std::vector<int>> adj;
    std::vector<int> dfn, low;
    std::vector<bool> bel;
    int cur;

    GeDian() {}
    GeDian(int n) {
        init(n);
    }

    void init(int n) {
        this->n = n;
        adj.assign(n + 1, {});
        dfn.assign(n + 1, -1);
        low.resize(n + 1);
        bel.assign(n + 1, 0);
        cur = 0;
    }

    void addEdge(int u, int v) {
        adj[u].push_back(v);
        adj[v].push_back(u);
    }

    void dfs(int x) {

```

```

dfn[x] = low[x] = ++ cur;
int ch = 0;

for (auto y : adj[x]) {
    if (dfn[y] == -1) {
        ch ++;
        dfs(y);
        low[x] = std::min(low[x], low[y]);
        if (x != root && low[y] >= dfn[x] ) {
            bel[x] = 1;
        }
    } else {
        low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
    }
}

if (x == root && ch >= 2) {
    bel[x] = 1;
}
}

std::vector<bool> work() {
    for (int i = 1; i <= n; i ++) {
        if (dfn[i] == -1) {
            root = i;
            dfs(i);
        }
    }
    return bel;
}
};

```

二分图

```

struct BipartGraph {
    int n, cnt, ans, nx, ny;
    std::vector<std::vector<int>> adj;
    std::vector<int> col;
    //-----
    std::vector<int> link;
    std::vector<bool> vis;

    BipartGraph() {}

    void init1(int n) {

```

```

    this->n = n;
    adj.assign(n + 1, {});
    col.assign(n + 1, 0);
    cnt = 0;
}

void addEdge1(int u, int v) {
    adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u);
}

bool bipart(int u) {
    for (auto v : adj[u]) {
        if (col[v] == col[u]) {
            return false;
        }
        if (col[v] == 0) {
            col[v] = 3 - col[u];
            if (!bipart(v)) return false;
        }
    }
    return true;
}

bool check_bipart() {
    bool f = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (col[i] == 0) {
            cnt++;
            col[i] = 1;
            if (!bipart(i)) {
                f = 0;
            }
        }
    }
    return f;
}

//-----

void init2(int nx, int ny) {
    this->nx = nx;
    this->ny = ny;
    adj.assign(nx + 1, {});
    link.assign(ny + 1, -1);
    vis.assign(nx + 1, false);
    ans = 0;
}

```

```

}

void addEdge2(int u, int v) {
    adj[u].push_back(v);
    adj[v].push_back(u);
}

bool dfs(int u) {
    for (auto v : adj[u]) {
        if (vis[v]) continue;
        vis[v] = true;
        if (link[v] == 0 || dfs(link[v])) {
            link[v] = u;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

int Maxans() {
    for (int i = 1; i <= nx; i++) {
        std::fill(vis.begin(), vis.end(), false);
        if (dfs(i)) ans++;
    }
    return ans;
}
};

```

TwoSat

```

struct TwoSat {
    int n;
    std::vector<std::vector<int>> e;
    std::vector<bool> ans;
    TwoSat(int n) : n(n), e(2 * n), ans(n) {}
    void addClause(int u, bool f, int v, bool g) {
        e[2 * u + !f].push_back(2 * v + g);
        e[2 * v + !g].push_back(2 * u + f);
    }
    bool satisfiable() {
        std::vector<int> id(2 * n, -1), dfn(2 * n, -1), low(2 * n, -1);
        std::vector<int> stk;
        int now = 0, cnt = 0;
        std::function<void(int)> tarjan = [&](int u) {
            stk.push_back(u);
            dfn[u] = low[u] = now++;
            for (auto v : e[u]) {

```

```

        if (dfn[v] == -1) {
            tarjan(v);
            low[u] = std::min(low[u], low[v]);
        } else if (id[v] == -1) {
            low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
        }
    }
    if (dfn[u] == low[u]) {
        int v;
        do {
            v = stk.back();
            stk.pop_back();
            id[v] = cnt;
        } while (v != u);
        ++cnt;
    }
};

for (int i = 0; i < 2 * n; ++i) if (dfn[i] == -1) tarjan(i);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (id[2 * i] == id[2 * i + 1]) return false;
    ans[i] = id[2 * i] > id[2 * i + 1];
}
return true;
}

std::vector<bool> answer() { return ans; }
}; // start from 0

```

线筛

```

std::vector<int> minp, primes;
void sieve(int n) {
    minp.assign(n + 1, 0);
    primes.clear();

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (minp[i] == 0) {
            minp[i] = i;
            primes.push_back(i);
        }

        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) {
                break;
            }
            minp[i * p] = p;
        }
    }
}

```

```

        if (p == minp[i]) {
            break;
        }
    }
}
}
}

```

扩展欧拉定理

```

int main() {
    scanf("%d%d", &a, &m);
    bool flag = false;
    int phi_m = getphi(m);
    cin >> s;
    for(int i = 0; i < s.length(); ++ i) {
        b = (b * 10 + s[i] - '0');
        if(b >= phi_m)
            flag = 1, b %= phi_m;
    }
    if(flag)
        b += phi_m;
    int ans = qpow(a, b, m);
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}

```

欧拉函数

```

int phi(int n) {
    int res = n;
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            while (n % i == 0) {
                n /= i;
            }
            res = res / i * (i - 1);
        }
    }
    if (n > 1) {
        res = res / n * (n - 1);
    }
    return res;
}

```

```

}
// 线性

void get_phi(int n){
    phi[1]=1;
    vis[1]=true;
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(!vis[i])p[++cnt]=i,phi[i]=i-1;
        for(int j=1;i*p[j]<=n;j++){
            vis[i*p[j]]=true;
            if(i%p[j]==0){phi[p[j]*i]=phi[i]*p[j];break;}
            phi[p[j]*i]=phi[i]*(p[j]-1);
        }
    }
}
}
}

```

Exgcd

```

int exgcd(int a, int b, int& x, int& y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    int d = exgcd(b, a % b, x, y);
    int z = x;
    x = y;
    y = z - (a / b) * y;
    return d;
}

void solve() {
    int a, b, c;
    std::cin >> a >> b >> c;
    int x, y;
    int d = exgcd(a, b, x, y);
    if (c % d) { // not exist.
        std::cout << "-1\n";
        return ;
    }
    int t = c / d, aa = a / d, bb = b / d;
    x *= t, y *= t;
    // xx = x + k * bb, yy = y - k * aa
    int minx = (x % bb + bb - 1) % bb + 1;
    int miny = (y % aa + aa - 1) % aa + 1;
    int maxx = (c - b * miny) / a;
    int maxy = (c - a * minx) / b;
}

```



```

int cnt = (maxx - minx) / bb + 1; // (maxy - miny) / aa + 1
if (maxx <= 0 && maxy <= 0); // no positive ans
}

```

静态凸包

```

struct Point {
    i64 x;
    i64 y;
    Point(i64 x = 0, i64 y = 0) : x(x), y(y) {}
};

bool operator==(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x == b.x && a.y == b.y;
}

Point operator+(const Point &a, const Point &b) {
    return Point(a.x + b.x, a.y + b.y);
}

Point operator-(const Point &a, const Point &b) {
    return Point(a.x - b.x, a.y - b.y);
}

i64 dot(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
}

i64 cross(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.y - a.y * b.x;
}

void norm(std::vector<Point> &h) {
    int i = 0;
    for (int j = 0; j < int(h.size()); j++) {
        if (h[j].y < h[i].y || (h[j].y == h[i].y && h[j].x < h[i].x)) {
            i = j;
        }
    }
    std::rotate(h.begin(), h.begin() + i, h.end());
}

int sgn(const Point &a) {
    return a.y > 0 || (a.y == 0 && a.x > 0) ? 0 : 1;
}

```

```

std::vector<Point> getHull(std::vector<Point> p) {
    std::vector<Point> h, l;
    std::sort(p.begin(), p.end(), [&](auto a, auto b) {
        if (a.x != b.x) {
            return a.x < b.x;
        } else {
            return a.y < b.y;
        }
    });
    p.erase(std::unique(p.begin(), p.end()), p.end());
    if (p.size() <= 1) {
        return p;
    }

    for (auto a : p) {
        while (h.size() > 1 && cross(a - h.back(), a - h[h.size() - 2]) <= 0) {
            h.pop_back();
        }
        while (l.size() > 1 && cross(a - l.back(), a - l[l.size() - 2]) >= 0) {
            l.pop_back();
        }
        l.push_back(a);
        h.push_back(a);
    }

    l.pop_back();
    std::reverse(h.begin(), h.end());
    h.pop_back();
    l.insert(l.end(), h.begin(), h.end());
    return l;
}

```

线性基

```

struct Basis {
    std::vector<int> a, map;
    int n, basecnt;
    int sizofarr; // must set.
    bool zero;
    Basis() {}
    void init(int n) {
        this->n = n;
        a.assign(n, 0);
        map.clear();
    }
}

```

```

}
bool insert(int x) {
    for (int i = n - 1; i >= 0; i --) {
        if (! (x >> i & 1)) continue;
        if (a[i] x ^= a[i];
        else {
            for (int j = 0; j < i; j ++) {
                if (a[j] && (x >> j & 1)) {
                    x ^= a[j];
                }
            }
            for (int j = i + 1; j < n; j ++) {
                if (a[j] >> i & 1) {
                    a[j] ^= x;
                }
            }
            a[i] = x;
            basecnt ++;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

void build(std::vector<int> b, int siz) {
    sizofarr = siz;
    basecnt = 0, zero = 0;
    for (int i = 1; i <= siz; i ++) {
        insert(b[i]);
    }
    zero = (basecnt != sizofarr); // 是否有零行
    for (int i = 0; i < n; i ++) {
        if (a[i]) map.push_back(i);
    } // 对应下标, 方便
}

int query_max() {
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < n; i ++) {
        res ^= a[i];
    }
    return res;
}

int query_min() {
    zero = (basecnt != sizofarr);
    if (zero) return 0;
    if (! map.size()) return -1;
}

```

```

    return a[map[0]];
}

int query_kth(int k) { // kth_small
    zero = (basecnt != sizofarr);
    int res = 0;
    if (zero) k--;
    int siz = map.size();
    if (k >= (1ll << siz)) return -1;
    for (int i = 0; i < siz; i++) {
        if (k >> i & 1) {
            res ^= a[map[i]];
        }
    }
    return res;
}

int query_rank(int x) {
    zero = (basecnt != n);
    int siz = map.size(), res = zero;
    res = 0; // 本题,空为0
    for (int i = 0; i < siz; i++) {
        if (x >> map[i] & 1) {
            res += 1ll << i;
        }
    }
    return res;
}

bool check_in(int x) {
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        if (x >> i & 1) x ^= a[i];
    }
    return x == 0;
}

void mergeFrom(const Basis &other) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int it = other.a[i];
        if (it) insert(it);
    }
}

friend Basis operator +(const Basis &a, const Basis &b) {
    Basis res = a;
    int X = res.n;
    for (int i = 0; i < X; i++) {
        int it = b.a[i];

```

```

        if (it) res.insert(it);
    }
    return res;
} // 用于线段树维护线性基
};

```

组合数

```

int qmi(int a, int b){
    if (a == 0) return 0;
    int res = 1;
    while (b) {
        if (b & 1) {
            res = 1ll * res * a % mod;
        }
        a = 1ll * a * a % mod;
        b >>= 1;
    }
    return res;
}

struct Comb {
    int n;
    std::vector<int> _fac, _invfac, _inv;
    Comb() : n{0}, _fac{1}, _invfac{1}, _inv{0} {}
    void init(int m) {
        _fac.resize(m + 1);
        _invfac.resize(m + 1);
        _inv.resize(m + 1);

        for (int i = n + 1; i <= m; i++) {
            _fac[i] = 1ll * _fac[i - 1] * i % mod;
        }
        _invfac[m] = qmi(_fac[m], mod - 2);
        for (int i = m; i > n; i--) {
            _invfac[i - 1] = 1ll * _invfac[i] * i % mod;
            _inv[i] = 1ll * _invfac[i] * _fac[i - 1] % mod;
        }
        n = m;
    }
    int fac(int m) {
        return _fac[m];
    }
    int invfac(int m) {
        return _invfac[m];
    }
}

```

```

int inv(int m) {
    return _inv[m];
}

int binom(int n, int m) {
    if (n < m || m < 0) return 0;
    return 1ll * fac(n) * invfac(m) % mod * invfac(n - m) % mod;
}

} comb;

```

Lucas

```

//需要用到逆元处理的模板。
ll C(int a,int b,int mod){
    if(b>a)return 0;//重要
    return fact[a]*infact[b]%mod*infact[a-b]%mod;
}

ll Lucas(ll a,ll b,ll p){
    if(b==0)return 1;
    //if(a<p&&b<p)return C(a,b,p);
    return C(a%p,b%p,p)*Lucas(a/p,b/p,p)%p;
}

//-----扩展Lucas
#include<algorithm>
#include<iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
long long n,m,p,cnt,pr[1010],al[1010];
void exgcd(ll a,ll b,ll& x,ll& y){
    if(b==0){x=1,y=0;return;}
    exgcd(b,a%b,x,y);
    ll z=x;x=y;y=z-y*(a/b);
}

ll ny(ll a,ll p){//逆元
    ll x,y;exgcd(a,p,x,y);
    return (x+p)%p;
}

ll qmi(ll a,ll k,ll p){ ll res=1;
    while(k){if(k&1)res=res*a%p;a=a*a%p;k>>=1;}
    return res;
}

ll fac(ll n,ll p,ll ppa){//计算n!
    if (n==0) return 1; ll cir=1/*循环节*/,rem=1/*余数*/;
    for(ll i=1;i<=ppa;i++){if(i%p)cir=cir*i%ppa;
        cir=qmi(cir,n/ppa,ppa);
    }
}

```

```

    for(ll i=ppa*(n/ppa);i<=n;i++)if(i%p)rem=rem*(i%ppa)%ppa;
    return fac(n/p,p,ppa)*cir%ppa*rem%ppa;
}

ll sum_fac(ll n, ll p){ ll count = 0;
    do {n /= p;count += n;}while(n);
    return count;
}

ll C(ll n,ll m,ll p,ll ppa){//计算Cnm%pi^ai
    ll fz=fac(n,p,ppa),fm1=ny(fac(m,p,ppa),ppa),fm2=ny(fac(n-m,p,ppa),ppa);
    ll mi=qmi(p,sum_fac(n,p)-sum_fac(m,p)-sum_fac(n-m,p),ppa);
    return fz*fm1%ppa*fm2%ppa*mi%ppa;
}

void pfd(ll n, ll m) {//分解p
    ll P = p;
    for (ll i = 2; i * i <= p; i ++){
        if (! (P % i)) {
            ll ppa = 1;
            while (! (P % i)) ppa *= i, P /= i;
            pr[++ cnt] = ppa;
            al[cnt] = C(n, m, i, ppa);
        }
    }
    if(P != 1) pr[++cnt]=P,al[cnt]=C(n,m,P,P);
}

ll crt() {//中国剩余定理
    ll ans=0;
    for(ll i=1;i<=cnt;i++){
        ll M=p/pr[i],T=ny(M,pr[i]);
        ans=(ans+al[i]*M%p*T%p)%p;
    }return ans;
}

ll exlucas(ll n, ll m) {//扩展卢卡斯
    pfd(n, m);
    return crt();
}

int main() { // 模数不一定为质数
    cin >> n >> m >> p;
    cout << exlucas(n, m);
}

```

Manacher

```

std::vector<int> manacher(std::string s) {
    std::string t = "#";
    for (auto c : s) {

```

```

    t += c;
    t += '#';
}
int n = t.size();
std::vector<int> r(n);
for (int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
    if (2 * j - i >= 0 && j + r[j] > i) {
        r[i] = std::min(r[2 * j - i], j + r[j] - i);
    }
    while (i - r[i] >= 0 && i + r[i] < n && t[i - r[i]] == t[i + r[i]]) {
        r[i] += 1;
    }
    if (i + r[i] > j + r[j]) {
        j = i;
    }
}
return r; // radius
// 结论 rad[l + r] 是区间 [l, r) 的中间位置的回文长度。
}

```

最小表示法

```

void get_min() {
    int n;
    std::cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        std::cin >> a[i];
        a[i + n] = a[i];
    }
    int i = 1, j = 2, k = 0;
    while (i <= n && j <= n && k < n) {
        if (a[i + k] == a[j + k]) k++;
        else {
            a[i + k] > a[j + k] ? (i = i + k + 1) : (j = j + k + 1);
            if (i == j) j++;
            k = 0;
        }
    }
    k = std::min(i, j);
    for (int i = k; i < k + n; i++) {
        std::cout << a[i] << " ";
    }
}

```


KMP

```
std::vector<int> kmp(std::string s) {
    int n = s.size();
    std::vector<int> f(n + 1);
    for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) {
        while (j && s[i] != s[j]) {
            j = f[j];
        }
        j += (s[i] == s[j]);
        f[i + 1] = j;
    }
    return f;
}

void solve() {
    std::string s, t;
    std::cin >> s >> t;
    auto p = kmp(t);

    int n = s.size(), m = t.size();

    std::string a = " " + s, b = " " + t;
    for (int i = 1, j = 0; i <= n; i++) {
        while (j && a[i] != b[j + 1]) {
            j = p[j];
        }
        j += (a[i] == b[j + 1]);
        if (j == m) {
            std::cout << i - m + 1 << '\n';
            j = p[j];
        }
    }
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        std::cout << p[i] << ' ';
    }
    std::cout << '\n';
}
```

Matrix

```
struct Matrix {
    int n;
    std::vector<std::vector<int>> M;
    Matrix() {}
}
```

```

void init(int n) {
    this -> n = n;
    M.assign(n + 1, std::vector<int>(n + 1, 0));
}

void norm() {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        M[i][i] = 1;
    }
}

Matrix friend operator * (const Matrix &a, const Matrix &b) {
    Matrix ans;
    int n = a.n;
    ans.init(n);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            for (int k = 1; k <= n; k++) {
                ans.M[i][j] = (ans.M[i][j] + 1ll * a.M[i][k] * b.M[k][j]) % mod;
            }
        }
    }
    return ans;
}

};

Matrix qmi(Matrix a, i64 b) {
    Matrix ans;
    int n = a.n;
    ans.init(n);
    ans.norm();
    while (b) {
        if (b & 1) ans = ans * a;
        a = a * a;
        b >>= 1;
    }
    return ans;
}

```

高斯消元

```

const db eps = 1e-5;
struct guess {
    int n;
    std::vector<std::vector<db>>> a;
    std::vector<db> b;

    guess() {}
}

```

```

void init(int n, std::vector<std::vector<db>> x, std::vector<db> y) {
    this->n = n;
    a.assign(n + 1, {});
    b.assign(y.begin(), y.end());
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        a[i].assign(x[i].begin(), x[i].end());
    }
}

int work() {
    int l = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int fg = 1;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (std::fabs(a[j][i]) > std::fabs(a[l][i])) {
                l = j;
            }
        }
        for (int k = i; k <= n; k++) {
            std::swap(a[l][k], a[fg][k]);
        }
        std::swap(b[l], b[fg]);
        l = fg;
        if (std::fabs(a[l][i]) < eps) {
            continue;
        }

        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (j != l && std::fabs(a[j][i]) > eps) {
                db delta = a[j][i] / a[l][i];
                for (int k = i; k <= n; k++) {
                    a[j][k] -= delta * a[l][k];
                }
                b[j] -= delta * b[l];
            }
        }
        l++;
    }

    int f = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) { // 无解
        if (std::fabs(b[i]) > eps) {
            f = -1;
            break;
        }
    }

    if (f != -1 && l <= n) { // 无穷多解
        f = -2;
    }
}

```

```

    }
    if (f == 0) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            b[i] /= a[i][i]; // b[i] is the ans
            a[i][i] = 1.0;
        }
    }
    return f;
}
};

```

矩阵求逆

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
namespace X{
    #define int long long
    constexpr int mod(1e9+7);
    int qmi(int x,int y){int ret=1;
        for(;y&1&&(ret=ret*x%mod),x=x*x%mod,y>>=1);return ret;}
    int ny(int x){return qmi(x,mod-2);}
    constexpr int maxn(405);
    int mt[maxn][maxn*2],N;
    void inv(){
        for(int i=1;i<=N;i++){int pos=0;
            for(int j=i;j<=N;j++)
                if(mt[j][i]){pos=j;break;}
            if(!pos){cout<<"No Solution"<<endl;exit(0);}
            if(pos^i)swap(mt[i],mt[pos]);int v=ny(mt[i][i]);
            for(int j=i;j<=N*2;j++)mt[i][j]=mt[i][j]*v%mod;
            for(int j=1;j<=N;j++){
                if(j==i)continue;int v=mt[j][i];
                for(int k=i;k<=N*2;k++)
                    mt[j][k]=(mt[j][k]-v*mt[i][k])%mod;
            }
        }
    }
    int MAIN(){cin>>N;
        for(int i=1;i<=N;i++){
            for(int j=1;j<=N;j++)scanf("%lld",&mt[i][j]);mt[i][N+i]=1;
        }inv();
        for(int i=1;i<=N;i++){
            for(int j=1;j<=N;j++)printf("%lld ",(mt[i][j+N]%mod+mod)%mod);
            puts("");
        }return 0;
    }
}

```

```

    }
};
# undef int
using namespace X;
int main(){
    return MAIN();
}

```

第二类斯特林

```

// n 不同, m 相同集合
int S(int n, int m) {
    i64 res = 0;
    for (int i = 0; i <= m; i++) {
        res += ((m - i) % 2 ? -1 : 1) * comb.binom(m, i) % mod * qmi(i, n) % mod;
        res %= mod;
    }
    res = res * comb.invfac(m) % mod;
    return res;
}

```

ntt

```

using Poly = std::vector<int>;
//4179340454199820289
const int G = 3, mod = 998244353, Maxn = 2e6 + 10;
int qmi(int a, int b = mod - 2) {
    int res = 1;
    while (b) {
        if (b & 1) {
            res = 1ll * res * a % mod;
        }
        a = 1ll * a * a % mod;
        b >>= 1;
    }
    return res;
}
const int invG = qmi(G);
int tr[Maxn << 1], tf;
void tpre(int n) {
    if (tf == n) return;
    tf = n;
}

```

```

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        tr[i] = (tr[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) ? n >> 1 : 0);
    }
}

void NTT(int n, int *g, bool op) {
    tpre(n);
    static u64 f[Maxn << 1], w[Maxn << 1];
    w[0] = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        f[i] = (((i64)mod << 5) + g[tr[i]]) % mod;
    }
    for (int l = 1; l < n; l <= 1) {
        u64 tG = qmi(op ? G : invG, (mod - 1) / (l + 1));
        for (int i = 1; i < l; i++) w[i] = w[i - 1] * tG % mod;
        for (int k = 0; k < n; k += l + 1)
            for (int p = 0; p < l; p++) {
                int tt = w[p] * f[k | l | p] % mod;
                f[k | l | p] = f[k | p] + mod - tt;
                f[k | p] += tt;
            }
        if (l == (1 << 10))
            for (int i = 0; i < n; i++) f[i] %= mod;
    }
    if (!op) {
        u64 invn = qmi(n);
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            g[i] = f[i] % mod * invn % mod;
        }
    } else {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            g[i] = f[i] % mod;
        }
    }
}

void px(int n, int *f, int *g) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        f[i] = 111 * f[i] * g[i] % mod;
    }
}

Poly operator +(const Poly &A, const Poly &B) {
    Poly C = A;
    C.resize(std::max(A.size(), B.size()));
    for (int i = 0; i < B.size(); i++) {
        C[i] = (C[i] + B[i]) % mod;
    }
}

```

```

    }
    return C;
}

Poly operator -(const Poly &A, const Poly &B) {
    Poly C = A;
    C.resize(std::max(A.size(), B.size()));
    for (int i = 0; i < B.size(); i++) {
        C[i] = (C[i] + mod - B[i]) % mod;
    }
    return C;
}

Poly operator *(const int c, const Poly &A) {
    Poly C;
    C.resize(A.size());
    for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
        C[i] = 1ll * c * A[i] % mod;
    }
    return C;
}

int lim; // set.

Poly operator *(const Poly &A, const Poly &B) {
    static int a[Maxn << 1], b[Maxn << 1];
    for (int i = 0; i < A.size(); i++) a[i] = A[i];
    for (int i = 0; i < B.size(); i++) b[i] = B[i];
    Poly C;
    C.resize(std::min(lim, (int)(A.size() + B.size() - 1)));
    int n = 1;
    for(n; n < A.size() + B.size() - 1; n <= 1);
    NTT(n, a, 1);
    NTT(n, b, 1);
    px(n, a, b);
    NTT(n, a, 0);
    for (int i = 0; i < C.size(); i++) {
        C[i] = a[i];
    }
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        a[i] = 0;
        b[i] = 0;
    }
    return C;
}

void pinv(int n, const Poly &A, Poly &B) {
    if (n == 1) B.push_back(qmi(A[0]));
    else if (n & 1){
        pinv(--n, A, B);
        int sav = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {

```

```

        sav = (sav + 1ll * B[i] * A[n - i] % mod) % mod;
    }
    B.push_back(1ll * sav * qmi(mod - A[0]) % mod);
} else {
    pinv(n / 2, A, B);
    Poly sA;
    sA.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sA[i] = A[i];
    }
    B = 2 * B - B * B * sA;
    B.resize(n);
}
}

Poly pinv(const Poly &A) { // P-inv
    Poly C;
    pinv(A.size(), A, C);
    return C;
}

int inv[Maxn];
void Init() {
    inv[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= lim; i++) {
        inv[i] = 1ll * inv[mod % i] * (mod - mod / i) % mod;
    }
}

Poly dao(const Poly &A) { // P-qiudao
    Poly C = A;
    for (int i = 1; i < C.size(); i++) {
        C[i - 1] = 1ll * C[i] * i % mod;
    }
    C.pop_back();
    return C;
}

Poly ints(const Poly &A) { // P-ji-fen
    Poly C = A;
    for (int i = C.size() - 1; i; i--)
        C[i] = 1ll * C[i - 1] * inv[i] % mod;
    C[0] = 0;
    return C;
}

Poly ln(const Poly &A) { // P-ln
    return ints(dao(A) * pinv(A));
}

void pexp(int n, const Poly &A, Poly &B) {
    if (n == 1) B.push_back(1);
    else if (n & 1) {

```



```

    pexp(n - 1, A, B);
    n -= 2;
    int sav = 0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        sav = (sav + 1ll * (i + 1) * A[i + 1] % mod * B[n - i] % mod) % mod;
    }
    B.push_back(1ll * sav * inv[n + 1] % mod);
} else {
    pexp(n / 2, A, B);
    Poly lnB = B;
    lnB.resize(n);
    lnB = ln(lnB);
    for (int i = 0; i < lnB.size(); i++) {
        lnB[i] = (mod + A[i] - lnB[i]) % mod;
    }
    lnB[0]++;
    B = B * lnB;
    B.resize(n);
}
}

Poly pexp(const Poly &A) { // P-exp
    Poly C;
    pexp(A.size(), A, C);
    return C;
}

void solve() {
    int n;
    std::cin >> n;
    lim = n + n;
    Init();
    Poly F;
    F.resize(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        std::cin >> F[i];
    }
    Poly ans = pexp(F);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        std::cout << ans[i] << ' ';
    }
    std::cout << '\n';
}

```