

MCP nexusgov-redmine Portainer

Guia de configuração — deploy centralizado via Git + Portainer Stacks · cada dev usa sua própria API key

O que este guia faz: Sobe o servidor MCP (Redmine + NexusGOV Swagger) como container Docker no Portainer. Cada desenvolvedor conecta com sua própria API key do Redmine — sem instalar nada localmente, sem chave compartilhada.

1 Push do código para Git

O repo já contém `Dockerfile` e `docker-compose.yml`. O arquivo `.env` está no `.gitignore` — não vai ao repo.

```
cd nexusgov-redmine/
git init
git add .
git commit -m "feat: add Docker SSE transport for Portainer"
git remote add origin https://github.com/SEU_ORG/nexusgov-redmine-mcp.git
git push -u origin main
```

Atenção: Confirme que `.env` não aparece no `git status` antes do push. Nunca commite a `REDMINE_API_KEY`.

2 Criar Stack no Portainer

Acesse o Portainer e navegue: **Stacks → Add Stack**

Campo	Valor
Name	nexusgov-redmine-mcp
Build method	Repository
Repository URL	https://github.com/SEU_ORG/nexusgov-redmine-mcp
Repository reference	refs/heads/main
Compose path	docker-compose.yml
Authentication (repo privado)	Habilitar → Personal Access Token

GitOps automático (opcional): Ative "GitOps updates" para que o Portainer faça redeploy automático a cada `git push`.

3 Configurar variáveis de ambiente

Na seção **Environment variables** do Portainer:

Variável	Valor
REDMINE_URL	URL do Redmine
REDMINE_DEFAULT_PROJECT_ID	15
SWAGGER_URL	URL do swagger

REDMINE_API_KEY não vai no Portainer. Cada desenvolvedor envia sua própria key via header na conexão. Não existe chave compartilhada no servidor.

4 Deploy

Clique em **Deploy the stack**. O Portainer vai clonar o repo, executar `docker build` e subir o container na porta 3001 .

VERIFICAR FUNCIONAMENTO

```
curl http://IP_DO_SERVIDOR:3001/health
```

```
{"status":"ok","sessions":0}
```

Se falhar: Portainer → Container → **Logs**.

5 Desenvolvedores: conectar ao MCP

1. OBTER API KEY PESSOAL DO REDMINE

Redmine → **Minha conta** (canto superior direito) → **Chave de acesso à API** → mostrar/gerar

2. REGISTRAR NO CLAUDE CODE (UMA VEZ)

```
claude mcp add --transport sse --scope user nexusgov-redmine http://IP_DO_SERVIDOR:3001/sse --header "X-Redmine-API-Key: [API KEY]"
```

Atenção ao formato: `--header` deve vir **depois** da URL — caso contrário o parser interpreta o nome como valor do header e retorna *error: missing required argument 'name'*.

3. REINICIAR SESSÃO DO CLAUDE CODE

Confirmar conexão:

```
claude mcp list
# nexusgov-redmine ... ✓ Connected
```

Ferramentas disponíveis após conexão:

Ferramenta	Descrição
redmine_list_issues	Listar tarefas por status
redmine_get_issues	Buscar detalhes por ID
redmine_update_issue_status	Atualizar status de tarefa
redmine_list_statuses	Listar status disponíveis
api_search_endpoints	Buscar endpoints na API NexusGOV
api_get_endpoint	Detalhe completo de um endpoint

Atualizar servidor no futuro

Com GitOps ativo:

Basta fazer `git push` . Portainer detecta e faz redeploy automático.

Manual:

Portainer → Stacks → nexusgov-redmine-mcp → Pull and redeploy.

nexusgov-redmine-mcp v1.0.0 · API key por dev via header X-Redmine-API-Key Porta externa: 3001 → interna: 3000 (SSE transport)