

MCP nexusgov-redmine

Portainer

Guia de configuração — deploy centralizado via Git + Portainer Stacks

O que este guia faz: Sobe o servidor MCP (Redmine + NexusGOV Swagger) como container Docker gerenciado pelo Portainer. Desenvolvedores conectam com uma linha de comando — sem instalar nada localmente.

1

Push do código para Git

Certifique-se de que o repo contém `Dockerfile` e `docker-compose.yml` (já criados). O arquivo `.env` está no `.gitignore` — não vai para o repo.

```
# Dentro de nexusgov-redmine/
git init
git add .
git commit -m "feat: add Docker SSE transport for Portainer"
git remote add origin https://github.com/SEU_ORG/nexusgov-redmine-mcp.git
git push -u origin main
```

Atenção: Confirme que `.env` não aparece no `git status` antes do push. Nunca commite a `REDMINE_API_KEY`.

2

Criar Stack no Portainer

Acesse o Portainer e siga:

Campo	Valor
Menu	Stacks → Add Stack
Name	nexusgov-redmine-mcp
Build method	Repository
Repository URL	https://github.com/SEU_ORG/nexusgov-redmine-mcp
Repository reference	refs/heads/main
Compose path	docker-compose.yml
Authentication (repo privado)	Habilitar → Personal Access Token

GitOps automático (opcional): Ative "GitOps updates" para que o Portainer faça redeploy automático a cada `git push`.

3 Configurar variáveis de ambiente

Na seção **Environment variables** do Portainer (nunca no Git):

Variável	Valor
REDMINE_URL	https://sistemas.sofintech.com.br/redmine
REDMINE_API_KEY	Sua chave de API do Redmine
REDMINE_DEFAULT_PROJECT_ID	15
SWAGGER_URL	http://45.79.207.184:8080/v3/api-docs

Nota: MCP_TRANSPORT=http e PORT=3000 já estão definidos no docker-compose.yml — não precisa repetir aqui.

4 Deploy

Clique em **Deploy the stack**. O Portainer vai:

#	Ação
1	Clonar o repositório Git
2	Executar <code>docker build</code> usando o <code>Dockerfile</code>
3	Subir o container exposto na porta <code>3001</code> do servidor

5 Verificar funcionamento

Após o deploy, teste o health check:

```
curl http://IP_DO_SERVIDOR:3001/health
```

Resposta esperada:

```
{"status":"ok"}
```

Se falhar, verifique os logs: Portainer → Container → **Logs**.

6 Desenvolvedores: conectar ao MCP

Cada desenvolvedor executa **uma única vez** no terminal:

```
claude mcp add nexusgov-redmine --transport sse http://IP_DO_SERVIDOR:3001/sse
```

Ou adicionar manualmente em `~/.claude/claude.json` :

```
{
  "mcpServers": {
    "nexusgov-redmine": {
      "type": "sse",
      "url": "http://IP_DO_SERVIDOR:3001/sse"
    }
  }
}
```

Reiniciar a sessão do Claude Code. Ferramentas disponíveis:

Ferramenta	Descrição
<code>redmine_list_issues</code>	Listar tarefas por status
<code>redmine_get_issues</code>	Buscar detalhes por ID
<code>redmine_update_issue_status</code>	Atualizar status de tarefa
<code>redmine_list_statuses</code>	Listar status disponíveis
<code>api_search_endpoints</code>	Buscar endpoints na API NexusGOV
<code>api_get_endpoint</code>	Detalhe completo de um endpoint

Atualizar servidor no futuro

Com GitOps ativo:

Basta fazer `git push` . Portainer detecta e faz redeploy automático.

Manual:

Portainer → Stacks → nexusgov-redmine-mcp → Pull and redeploy.