

GUIA RÁPIDO

Como usar o MCP NexusGOV Redmine

Passo a passo simples para conectar sua conta do Redmine ao Claude Code ou ao Codex CLI e começar a consultar tarefas por conversa — no Mac ou no Windows.

Versão para uso interno · Modo Portainer (recomendado, sem instalar nada)

O que é isso?

Este é um "conector" (chamado de **MCP**) que liga assistentes de IA como o **Claude Code** e o **Codex CLI** diretamente ao Redmine da NexusGOV. Depois de configurado uma única vez, você pode simplesmente **conversar** pedindo coisas como "quais são minhas tarefas em aberto?" ou "muda a tarefa 123 para em andamento", e o assistente faz isso por você, sem precisar abrir o Redmine no navegador.

Não precisa instalar nada. O servidor já roda centralizado no endereço abaixo. Você só precisa rodar um comando (ou colar um trecho de configuração), uma única vez, para conectar sua conta.

O que você vai precisar

- O Claude Code **ou** o Codex CLI já instalado no seu computador (se não tiver, peça ajuda ao time técnico)
- Acesso ao Redmine da NexusGOV com seu usuário e senha

Endereço do servidor: `http://45.79.207.184:3001`

Esse endereço já vem pronto nos comandos deste guia — não precisa trocar nada.

Passo 1 — Pegue sua chave de acesso pessoal no Redmine

Vale para Mac, Windows, Claude ou Codex — esse passo é sempre o mesmo:

1 Entre no Redmine normalmente pelo navegador, em `https://sistemas.sofintech.com.br/redmine`.

2 No canto superior direito, clique em **Minha conta**

3 Procure por **Chave de acesso à API**

e clique para mostrar (ou gerar, se ainda não existir). Copie esse código — ele é como uma senha especial só sua, não compartilhe com ninguém.

Passo 2 — Escolha seu assistente

Siga apenas a seção do assistente que você usa. Em todos os casos, troque `SUA_KEY_PESSOAL` pela chave copiada no Passo 1.

CLAUDE CODE

Mac

1 Abra o Terminal

Aperte `Cmd + Espaço`, digite "Terminal" e aperte Enter.

2 Cole o comando abaixo e aperte Enter

```
claude mcp add --transport sse --scope user nexusgov-redmine  
http://45.79.207.184:3001/sse --header "X-Redmine-API-Key: SUA_KEY_PESSOAL"
```

3 Feche e abra o Claude Code de novo

Isso faz ele reconhecer a nova conexão.

Windows

1 Abra o PowerShell

Clique no menu Iniciar, digite "PowerShell" e aperte Enter.

2 Cole o comando abaixo e aperte Enter

(é o mesmo comando do Mac)

```
claude mcp add --transport sse --scope user nexusgov-redmine  
http://45.79.207.184:3001/sse --header "X-Redmine-API-Key: SUA_KEY_PESSOAL"
```

3 Feche e abra o Claude Code de novo

Conferir se conectou (Mac ou Windows):

```
claude mcp list
```

Deve aparecer `nexusgov-redmine ... ✓ Connected`

CODEX CLI

No Codex, a conexão é feita editando um arquivo de configuração chamado `config.toml`. Não precisa saber programar — é só abrir o arquivo (ou criar, se não existir), colar o texto abaixo no final e salvar.

Mac

1 Localize o arquivo

Ele fica em `~/ .codex/config.toml` (dentro da sua pasta de usuário, em uma pasta oculta chamada `.codex`). Se a pasta ou o arquivo não existirem, pode criar.

Windows

1 Localize o arquivo

Ele fica em `%USERPROFILE%\ .codex\config.toml` — normalmente algo como `C:\Users\SEU_USUARIO\ .codex\config.toml`. Se a pasta ou o arquivo não existirem, pode criar.

Conteúdo a colar (Mac ou Windows)

2 Abra o arquivo em um editor de texto

(Bloco de Notas no Windows, TextEdit no Mac) e cole no final:

```
[mcp_servers.nexusgov-redmine]
url = "http://45.79.207.184:3001/sse"
headers = { "X-Redmine-API-Key" = "SUA_KEY_PESSOAL" }
```

3 Salve o arquivo e reinicie o Codex CLI

Feche a janela do terminal onde o Codex está rodando e abra de novo.

Se der erro de conexão (Claude ou Codex): confira se colou a chave sem espaços extras e se o endereço está exatamente `http://45.79.207.184:3001/sse`. Se continuar com problema, chame o time técnico.

O que você pode pedir

Depois de conectado, é só escrever em português normal, tanto no Claude Code quanto no Codex. Alguns exemplos:

Ver tarefas

"Liste minhas tarefas em aberto no projeto X"

"Mostra os detalhes da tarefa 4521"

Mudar status de uma tarefa

"Muda a tarefa 4521 para 'Em andamento'"

"Quais status existem no Redmine?"

Criar uma tarefa nova

"Cria uma tarefa nova no projeto X pra corrigir o botão de login"

Antes de criar, o assistente sempre vai **mostrar o texto final** da tarefa (assunto, descrição, tipo, prioridade, responsável) e pedir sua confirmação. Nada é criado sem você aprovar.

Editar uma tarefa existente

"Muda a prioridade da tarefa 4521 pra Urgente e atualiza a descrição"

Assim como na criação, o assistente mostra as mudanças propostas antes de salvar e só edita depois que você confirmar.

Consultar a documentação do sistema (Swagger)

"Procura no swagger algum endpoint de login"

"Mostra o contrato completo do endpoint de cadastro de usuário"

Tabela de funções disponíveis

O que faz	Exemplo de pedido
Listar tarefas de um projeto por status	"Liste as tarefas pendentes do projeto Y"
Ver detalhes de uma ou mais tarefas	"Mostra a tarefa 100 e a 101"
Criar uma tarefa nova (pede confirmação antes)	"Cria uma tarefa pra revisar o contrato Z"
Editar assunto, descrição, tipo, prioridade ou responsável (pede confirmação antes)	"Muda o responsável da tarefa 100 pro João"
Mudar o status de uma tarefa	"Fecha a tarefa 100"
Listar status disponíveis no Redmine	"Quais status existem?"
Listar tipos de tarefa (trackers)	"Quais tipos de tarefa existem?"
Listar prioridades disponíveis	"Quais prioridades existem?"
Buscar um endpoint da API por texto	"Procura endpoint de relatório"
Ver o contrato completo de um endpoint	"Detalha o endpoint /api/users"

Dica: Você não precisa saber os nomes técnicos das funções acima. Basta pedir do jeito que você falaria com uma pessoa.

Dúvidas frequentes

Preciso repetir esse processo toda vez que abrir o assistente?

Não. A conexão é feita uma única vez por computador. Depois disso, ele já sabe se conectar ao Redmine automaticamente sempre que você abrir uma nova conversa.

Minha chave de API é segura?

Sim, ela fica salva só no seu computador e é usada apenas para identificar você no Redmine. Nunca compartilhe essa chave com outras pessoas.

Trocaram meu computador ou reinstalei o programa. E agora?

Basta repetir o Passo 2 (comando ou arquivo de configuração) na máquina nova.

Uso Mac num trabalho e Windows em casa, dá pra usar nos dois?

Sim. É só repetir a configuração em cada computador, usando sempre sua própria chave pessoal.

Quem eu chamo se algo não funcionar?

Entre em contato com o time técnico responsável pelo MCP NexusGOV Redmine.