

列表的操作：重新组织

› reverse / sort 操作

reverse: 把列表中的数据元素头尾反转重新排列

sort: 把列表中的数据元素按照大小顺序重新排列

› reversed / sorted 操作

得到重新排列的列表，而不影响原来的列表

```
>>> num = [1,2,7,4,3,9,0]
>>> num.reverse()
>>> num
[0, 9, 3, 4, 7, 2, 1]
>>> num.sort()
>>> num
[0, 1, 2, 3, 4, 7, 9]
>>> num.sort(reverse = True)
>>> num
[9, 7, 4, 3, 2, 1, 0]
```

列表的方法

| 方法名称 | 使用例子 | 说明 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| append | <code>alist.append(item)</code> | 列表末尾添加元素 |
| insert | <code>alist.insert(i,item)</code> | 列表中i位置插入元素 |
| pop | <code>alist.pop()</code> | 删除最后一个元素，并返回其值 |
| pop | <code>alist.pop(i)</code> | 删除第i个元素，并返回其值 |
| sort | <code>alist.sort()</code> | 将表中元素排序 |
| reverse | <code>alist.reverse()</code> | 将表中元素反向排列 |
| del | <code>del alist[i]</code> | 删除第i个元素 |
| index | <code>alist.index(item)</code> | 找到item的首次出现位置 |
| count | <code>alist.count(item)</code> | 返回item在列表中出现的次数 |
| remove | <code>alist.remove(item)</code> | 将item的首次出现删除 |

列表和元组的操作

› 合并

加法运算`+`: 连接两个列表 / 元组

乘法运算`*`: 复制`n`次, 生成新列表 / 元组

› 列表/元组大小

`len()`: 列表 / 元组中元素的个数

列表和元组的操作：索引和切片

› 索引

`alist[n]` 或 `atuple[n]`

- 可以用赋值语句给列表中的任何一个位置重新赋值
- 但元组属于不可变类型，索引只能获取对应位置中的数据值，不可重新赋值

› 切片

`alist[start : end : step]`

`atuple[start : end : step]`

列表和元组的操作

```
>>> []
[]
>>> list()
[]
>>> alist = [1, True, 0.234]
>>> alist[0]
1
>>> alist + ["Hello"]
[1, True, 0.234, 'Hello']
>>> alist * 2
[1, True, 0.234, 1, True, 0.234]
>>> len(alist)
3
>>> 1 in alist
True
>>> alist
[1, True, 0.234]
>>> alist[1:3]
[True, 0.234]
>>> alist[0:3:2]
[1, 0.234]
>>> alist[::-1]
[0.234, True, 1]

>>> ()
()
>>> tuple()
()
>>> atuple = (1, True, 0.234)
>>> atuple[0]
1
>>> atuple + ("Hello",)
(1, True, 0.234, 'Hello')
>>> atuple * 2
(1, True, 0.234, 1, True, 0.234)
>>> len(atuple)
3
>>> 1 in atuple
True
>>> atuple
(1, True, 0.234)
>>> atuple[1:3]
(True, 0.234)
>>> atuple[0:3:2]
(1, 0.234)
>>> atuple[::-1]
(0.234, True, 1)
```

列表和元组的操作：查找和计算

› 查找

- `in`操作：判断某个元素是否存在于列表/元组中
- `index`操作：指定的数据在列表/元组的哪个位置
- `count`操作：指定的数据在列表/元组中出现过几次

› 计算

`sum`函数：将列表中所有的数据元素累加

`min/max`函数：返回列表中最小/最大的数据元素