

```
CREATE TABLE `anuncio` (  
  `idAnuncio` int(11) NOT NULL,  
  `titulo` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `descripcion` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `fechaPublicacion` date DEFAULT NULL,  
  `horaPublicacion` time DEFAULT NULL,  
  `persona` int(11) NOT NULL,  
  `apart` varchar(222) DEFAULT NULL,  
  `img_anuncio` varchar(70) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `apartamento` (  
  `numApartamento` varchar(111) NOT NULL,  
  `pisos` varchar(11) NOT NULL,  
  `torre` varchar(112) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `cita` (  
  `idcita` int(11) NOT NULL,  
  `fechacita` date NOT NULL,  
  `horacita` time NOT NULL,  
  `tipocita` varchar(45) NOT NULL,  
  `apa` varchar(113) NOT NULL,  
  `respuesta` varchar(100) NOT NULL,  
  `estado` enum('pendiente','respondida','') NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `contactarnos` (  
  `idcontactarnos` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `correo` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `comentario` text DEFAULT NULL,  
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `ingreso_peatonal` (  
  `idIngreso` int(11) NOT NULL,  
  `fecha` date NOT NULL,  
  `hora` time NOT NULL,  
  `persona` int(11) NOT NULL,  
  `direccion` varchar(255) NOT NULL,  
  `tipo` varchar(20) NOT NULL,  
  `estado` enum('pendiente','respondida','') NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```

`idIngreso_Peatonal` int(11) NOT NULL,
`personasIngreso` varchar(45) NOT NULL,
`horaFecha` datetime NOT NULL,
`documento` varchar(2009) NOT NULL,
`tipo_ingreso` enum('vehiculo','visitante') NOT NULL,
`placa` varchar(250) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `mensajes_chat` (
  `id_mensaje` int(11) NOT NULL,
  `id_remitente` int(11) NOT NULL,
  `id_destinatario` int(11) DEFAULT NULL,
  `contenido` text NOT NULL,
  `fecha_envio` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `tipo_chat` enum('privado','grupai') NOT NULL,
  `grupo_chat` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `eliminado_por_remitente` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `eliminado_por_destinatario` tinyint(1) DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `pagos` (
  `idPagos` int(11) NOT NULL,
  `pagoPor` varchar(100) NOT NULL,
  `cantidad` decimal(10,2) NOT NULL,
  `mediopago` enum('Efectivo','Transferencia','Tarjeta','Cheque','Otro') NOT NULL,
  `apart` varchar(112) NOT NULL,
  `fechaPago` date NOT NULL,
  `estado` enum('Pendiente','Pagado','Vencido') NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
  `referenciaPago` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `parqueadero` (

```

```
`id_parqueadero` int(11) NOT NULL,  
`numero_parqueadero` int(11) NOT NULL,  
`id_apartamento` varchar(113) DEFAULT NULL,  
`uso` datetime NOT NULL,  
`disponibilidad` varchar(222) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `registro` (  
  `id_Registro` int(11) NOT NULL,  
  `idRol` int(20) NOT NULL,  
  `PrimerNombre` varchar(45) NOT NULL,  
  `SegundoNombre` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `PrimerApellido` varchar(45) NOT NULL,  
  `SegundoApellido` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `apartamento` varchar(113) DEFAULT NULL,  
  `Correo` varchar(45) NOT NULL,  
  `Usuario` varchar(45) NOT NULL,  
  `Clave` varchar(255) NOT NULL,  
  `Id_tipoDocumento` int(11) NOT NULL,  
  `numeroDocumento` int(11) NOT NULL,  
  `telefonoUno` int(11) NOT NULL,  
  `telefonoDos` int(11) DEFAULT NULL,  
  `imagenPerfil` varchar(300) DEFAULT NULL,  
  `tipo_propietario` enum('dueño','residente','ambos','ninguno') DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `rol` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `Roldescripcion` varchar(100) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `solicitud_parqueadero` (  
  `id_solicitud` int(11) NOT NULL,  
  `id_apartamento` varchar(113) NOT NULL,
```

```

`parqueadero_visitante` enum('V1','V2','V3','V4','V5','V6','V7','V8','V9','V10') NOT NULL,
`nombre_visitante` varchar(100) NOT NULL,
`placaVehiculo` varchar(45) NOT NULL,
`colorVehiculo` varchar(45) NOT NULL,
`tipoVehiculo` varchar(100) NOT NULL,
`modelo` varchar(90) NOT NULL,
`marca` varchar(100) NOT NULL,
`fecha_inicio` datetime NOT NULL,
`fecha_final` datetime NOT NULL,
`estado` enum('pendiente','aprobado','rechazado') NOT NULL DEFAULT 'pendiente'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `solicitud_zona` (
  `ID_Apartamentooss` varchar(100) NOT NULL,
  `ID_zonaComun` int(100) NOT NULL,
  `fechainicio` date NOT NULL,
  `fechafinal` date NOT NULL,
  `Hora_inicio` time NOT NULL,
  `Hora_final` time NOT NULL,
  `estado` enum('ACEPTADA','PENDIENTE','RECHAZADA') DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `tipodoc` (
  `idtDoc` int(11) NOT NULL,
  `descripcionDoc` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `tokens` (
  `id_token` int(11) NOT NULL,
  `id_Registro` int(11) NOT NULL,
  `token` varchar(255) NOT NULL,
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `fecha_expiracion` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

CREATE TABLE `zona_comun` (
  `idZona` int(11) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(45) NOT NULL,

```

```
`costo_alquiler` varchar(222) NOT NULL,  
`url_videos` varchar(200) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```