NSD SECURITY DAY01

1. 案例1: Linux基本防护措施

2. 案例2: 使用sudo分配管理权限

3. 案例3:提高SSH服务安全

4. 案例4:SELinux安全防护

1 案例1: Linux基本防护措施

1.1 问题

本案例要求练习Linux系统的基本防护措施,完成以下任务:

- 1. 修改用户zhangsan的账号属性,设置为2019-12-31日失效(禁止登录)
- 2. 临时锁定用户lisi的账户,使其无法登录,验证效果后解除锁定
- 3. 修改tty终端提示,使得登录前看到的第一行文本为 "Windows Server 2012 Enterprise R2",第二行文本为 "NT 6.2 Hybrid"
- 4. 锁定文件/etc/resolv.conf、/etc/hosts,以防止其内容被无意中修改

1.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:修改用户zhangsan的账户属性,设置为2019-12-31日失效(禁止登录)

- 1)正常情况下,未过期的账号可以正常登录,使用chage可以修改账户有效期。
 - 01. chage命令的语法格式:

02. chage – I 账户名称 //查看账户信息

03. chage – E 时间 账户名称 //修改账户有效期

2) 失效的用户将无法登录

使用chage命令将用户zhangsan的账户设为当前已失效(比如已经过去的某个时间):

01. [root@proxy ~] # useradd zhangsan

02. [root@proxy ~] # chage - E 2015- 05- 15 zhangsan

尝试以用户zhangsan重新登录,输入正确的用户名、密码后直接闪退,返回登录页,说明此帐号已失效。

3) 重设用户zhangsan的属性,将失效时间设为2019-12-31

Top

01. [root@proxy~]# chage - E 2019-12-31 zhangsan //修改失效日期

O2. [root@proxy ~] # chage - I zhangsan //查看账户年龄信息

03. Last password change : May 15, 2017

O4. Password expires : neverO5. Password inactive : never

06. Account expires : Dec 31, 2019

07. Minimum number of days between password change : 0

08. Maximum number of days between password change : 99999

09. Number of days of warning before password expires : 7

4) 定义默认有效期(扩展知识)

/etc/login.defs这个配置文件,决定了账户密码的默认有效期。

01. [root@proxy ~] # cat /etc/login.defs

02. PASS_MAX_DAYS 99999 //密码最长有效期

O3. PASS_MN_DAYS 0 //密码最短有效期

O4. PASS_MIN_LEN 5 //密码最短长度

O5. PASS_WARN_AGE 7 //密码过期前几天提示警告信息

06. UID_MN 1000 //UID最小值

07. UID_MAX 60000 //UID最大值

步骤二:临时锁定用户zhangsan的账户,使其无法登录,验证效果后解除锁定

1)锁定用户账号

使用passwd或usermod命令将用户zhangsan的账户锁定。

01. [root@proxy ~] # passwd - I zhangsan //锁定用户账号lock

02. 锁定用户 zhangsan 的密码。

03. passwd: 操作成功

04.

05. [root@proxy ~] # passwd - S zhangsan //查看状态status

O6. zhangsan LK 2018 O2- 22 O 99999 7 - 1 (密码已被锁定。)

2)验证用户zhangsan已无法登录,说明锁定生效

输入正确的用户名、密码,始终提示"Login incorrect",无法登录。

3)解除对用户zhangsan的锁定

Top

01. [root@proxy~]# passwd - u zhangsan //解锁用户账号

02. 解锁用户 zhangsan 的密码。

03. passwd: 操作成功

04.

- 05. [root@proxy ~] # passwd S zhangsan //查看状态
- 06. zhangsan PS 2018 08 14 0 99999 7 1 (密码已设置,使用 SHA 512 加密。)

步骤三:修改tty登录的提示信息,隐藏系统版本

1)账户在登录Linux系统时,默认会显示登陆信息(包括操作系统内核信息) /etc/issue这个配置文件里保存的就是这些登陆信息,修改该文件防止内核信息泄露。

```
O1. [root@proxy ~] # cat /etc/issue //确认原始文件
```

- 02. Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 (Santiago)
- 03. Kernel \r on an \m

04.

05. [root@proxy ~] # cp /etc/issue /etc/issue.origin //备份文件

06.

07. [root@proxy ~] # v im /etc/issue //修改文件内容

08. Windows Server 2012 Enterprise R2

09. NT 6.2 Hy brid

2)测试版本伪装效果

退出已登录的tty终端,或者重启Linux系统,刷新后的终端提示信息会变成自定义的文本内容,如图-1所示。

```
Windows Server 2012 Enterprise R2
NT 6.2 Hybrid
localhost login: _
```

图-1

附加:对于操作系统来说,文件系统也可以通过添加额外属性来提高性能与安全性。

- 01. [root@proxy ~] # cat /etc/f stab
- 02. /dev/vda1 /boot xfs defaults, no exec 0 0
- 03. /dev/vda3 /home xfs defaults, noatime 0 0
- 04. 备注:
- 05. noexec属性可以让分区下的所有程序都不可执行,包括病毒与木马
- 06. noatime让分区下的所有文件都不再更新atime时间,atime时间为文件的访问时间

步骤四:锁定文件/etc/resolv.conf、/etc/hosts

Top

1) 语法格式:

```
      01. # chattr +i 文件名
      //锁定文件 (无法修改、删除等)

      02. # chattr - i 文件名
      //解锁文件

      03. # chattr +a 文件名
      //锁定后文件仅可追加

      04. # chattr - a 文件名
      //解锁文件

      05. # lsattr 文件名
      //查看文件特殊属性
```

2) 使用+i锁定文件,使用lsattr查看属性

```
01. [root@proxy ~] # chattr +i /etc/resolv.conf
02. [root@proxy ~] # lsattr /etc/resolv.conf
03. ----i------ /etc/resolv.conf
```

3)使用+a锁定文件(仅可追加),使用lsattr查看属性

```
O1. [root@proxy ~] # chattr +a /etc/hosts
O2. [root@proxy ~] # lsattr /etc/hosts
O3. ---- a----- /etc/hosts
```

4)测试文件锁定效果

```
01.
      [root@proxy ~] # rm - rf /etc/resolv.conf
02.
      rm: 无法删除"/etc/resolv.conf": 不允许的操作
03.
      [root@proxy \sim] # echo xy z > /etc/resolv.conf
04.
      - bash: resolv.conf: 权限不够
05.
06.
07.
                                                     //失败
      [root@proxy ~] # rm - rf /etc/hosts
      [root@proxy ~] # echo "192.168.4.1 xyz" > /etc/hosts //失败
08.
09.
      [root@proxy~]#echo "192.168.4.1 xyz" >> /etc/hosts //成功
```

5)恢复这两个文件原有的属性(避免对后续实验造成影响)

```
    O1. [root@proxy ~] # chattr - i /etc/resolv.conf
    O2. [root@proxy ~] # chattr - i /etc/hosts
    O3. [root@proxy ~] # lsattr /etc/resolv.conf /etc/hosts
```

04. ---- /etc/resolv.conf 05. ---- /etc/hosts

2 案例2:使用sudo分配管理权限

2.1 问题

本案例要求利用sudo机制分配管理操作权限,主要完成以下任务:

- 1. 使用su命令临时切换账户身份,并执行命令
- 2. 允许softadm管理系统服务的权限
- 3. 允许用户useradm通过sudo方式添加/删除/修改除root以外的用户账号
- 4. 允许wheel组成员以特权执行所有命令
- 5. 为sudo机制启用日志记录,以便跟踪sudo执行操作

2.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:使用su命令临时切换账户身份,并以root执行命令

su(Substitute User)命令可以快速切换账户身份,普通用户切换账户身份时需要输入密码, root使用su命令切换任何身份都不需要密码,如法格式如下:

```
01. # su - [账户名称]
02. # su - [账户名称] - c '命令'
```

1)从普通用户切换为root账户身份(如果没有普通账户则需要先创建)

```
01. [zhangsan@proxy ~] # whoami
02. zhangsan
03. [zhangsan@proxy ~] # su - //切换账户,默认切换为root账户
04. 密码: //输入root的密码
05. [root@proxy ~] # whoami //确认结果
06. root
```

2)以普通身份创建文件(如果没有普通账户则需要先创建),以root身份重启服务

- 06. 密码:
- 07. sshd. service OpenSSH server daemon
- 08. Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled
- 09. active: active (running) since 五 2018-01-19 08:59:40 CST; 1 months 4 days ago

步骤二:允许softadm管理系统服务的权限

1) 修改/etc/sudoers配置

修改/etc/sudoers可以直接使用vim编辑该文件,或使用visudo命令修改该文件。 为softadm授予相关脚本的执行权限,允许通过systemctl工具来管理系统服务。 如果没有softadm账户可以先创建该账户。

```
01. [root@proxy ~] # useradd softadm
02. [root@proxy ~] # v im /etc/sudoers //修改文件后,需要使用wq强制保存
03. ....
04. softadm ALL=(ALL) /usr/bin/sy stemctl
05. //授权softadm以root身份执行sy stemctl命令 (ALL包括root)
```

2) 切换为softadm用户,并验证sudo执行权限

```
01.
      [root@proxy ~] # su - softadm
02.
     [softadm@proxy ~] $ sudo - I
03.
04.
                                                  //输入softadm的口令
      [sudo] password for softadm:
05.
06.
      用户 softadm 可以在该主机上运行以下命令:
07.
        (ALL) /usr/bin/systemctl
08.
09.
     [softadm@proxy ~] $ systemctl start httpd
                                                     //不用sudo时启动服务失败
10.
      Authentication is required
11.
12.
      [softadm@proxy ~] $ sudo systemctl restart httpd //通过sudo启动服务成功
```

步骤三:允许用户useradm通过sudo方式添加/删除/修改除root以外的用户账号

1) 修改/etc/sudoers配置

为useradm授予用户管理相关命令的执行权限,例外程序以!符号取反,放在后面。在执行相关程序时,可以利用通配符*。

```
01. [root@proxy ~] # useradd useradm
02. [root@proxy ~] # v im /etc/sudoers
03. ....
04. useradm ALL=(ALL) /usr/bin/passwd,! /usr/bin/passwd root,/usr/sbin/user*,
05. ! /usr/sbin/user* * root
```

2) 切换为useradm用户,验证sudo权限

可以通过sudo方式来添加/删除/修改普通用户:

```
01.
     [useradm@proxy ~] $ sudo - I
02.
03.
     用户useradm可以在该主机上运行以下命令:
04.
       (root) /usr/bin/passwd, ! /usr/bin/passwd root, /usr/sbin/user*,
05.
     ! /usr/sbin/user* * root
06.
     [ useradm@proxy ~] $ sudo useradd newuser01
                                                 //可以添加用户
07.
     [useradm@proxy ~] $ sudo passwd newuser01
                                                 //可以修改普通用户的口令
     更改用户 newuser01的密码。
08.
09.
     新的 密码:
10.
     重新输入新的 密码:
     passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。
11.
```

但是不能修改root用户的密码:

- 01. [useradm@proxy ~] \$ sudo passwd root
- 02. 对不起,用户 useradm 无权以 root 的身份在 localhost 上
- 03. 执行 /usr/bin/passwd root。

步骤四:允许wheel组成员以特权执行所有命令

此案例用来展示sudo的便利性及设置不当带来的危险性,生产环境下慎用。 实现时参考下列操作(如果没有普通用户则先创建该账户):

```
O1. [root@proxy ~] # v im /etc/sudoers
O2. ....
O3. %wheel ALL=(ALL) ALL
O4. [root@proxy ~] # usermod - a - G wheel zengy e
O5. [zengy e@proxy ~] $ sudo - I
O6. ....
```

- 07. 用户 zengy e 可以在该主机上运行以下命令:
- 08. (root) /bin/*

步骤五:为sudo机制启用日志记录,以便跟踪sudo执行操作

1)修改/etc/sudoers配置,添加日志设置

```
01. [root@proxy ~] # visudo
```

- 02. Defaults logfile="/var/log/sudo"
- 03.

2)以root(默认有所有权限)执行sudo操作

```
O1. [root@proxy~]#sudo-I //查看授权的sudo操作
```

02. [softadm@proxy ~] # sudo systemctl status httpd //查看授权的sudo操作

3)确认日志记录已生效

```
01. [root@proxy ~] # tail /var/log/sudo
```

02.

O3. May 16 22: 14: 49: root: TTY=pts/1; PWD=/root; USER=root; COMMAND=list

04. Feb 22 22: 35: 43: softadm: TTY=pts/11; PWD=/home/softadm; USER=root;

05. COMMAND=/bin/sy stemctl status httpd

3 案例3:提高SSH服务安全

3.1 问题

本案例要求提高Linux主机上SSH服务端的安全性,完成以下任务:

- 1. 配置基本安全策略 (禁止root、禁止空口令)
- 2. 针对SSH访问采用仅允许的策略,未明确列出的用户一概拒绝登录
- 3. 实现密钥验证登录(私钥口令)、免密码登入
- 4. 确认密钥验证使用正常后,禁用口令验证

3.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置基本安全策略

<u>Top</u>

1)调整sshd服务配置,并重载服务

```
01.
     [root@proxy ~] # v im /etc/ssh/sshd_conf ig
02.
03.
                                     //SSH协议
     Protocol 2
                                       //禁止root用户登录
04.
     PermitRootLogin no
                                           //禁止密码为空的用户登录
05.
     Permit Empty Passwords no
06.
     UseDNS no
                                     //不解析客户机地址
                                        //登录限时
07.
     LoginGraceTime 1m
     MaxAuthTries 3
                                       //每连接最多认证次数
08.
09.
10.
     [root@proxy ~] # systemctl restart sshd
```

2)测试基本安全策略

07.

尝试以root用户SSH登录,失败:

- 01. [root@proxy ~] # ssh root@192.168.4.5
- 02. root@192.168.4.5's password:
- 03. Permission denied, please try again.

将服务器上用户kate(如无该账户则先创建)的密码设为空,尝试SSH登录,也会失败:

 01. [root@proxy ~] # passwd - d kate

 02. 清除用户的密码 kate。

 03. passwd: 操作成功

 04.

 05. [root@proxy ~] # ssh kate@192.168.4.5

 06. kate@192.168.4.5's password:

步骤二:针对SSH访问采用仅允许的策略,未明确列出的用户一概拒绝登录

1)调整sshd服务配置,添加AllowUsers策略,仅允许用户zhangsan、tom、useradm,其中useradm只能从网段192.168.4.0/24登录。

注意:如果没有这些用户,需要提前创建用户并设置密码。

Permission denied, please try again.

01. [root@proxy ~] # v im /etc/ssh/sshd_config
02.

AllowUsers zhangsan tom useradm@192.168.4.0/24 //定义账户白名单

```
04. ##Deny Users USER1 USER2 //定义账户黑名单
05. ##Deny Groups GROUP1 GROUP2 //定义组黑名单
06. ##AllowGroups GROUP1 GROUP2 //定义组白名单
07. [root@proxy ~] # sy stemctl restart sshd
```

2)验证SSH访问控制,未授权的用户将拒绝登录。

```
01. [root@proxy ~] # ssh useradm@192.168.4.5 //已授权的用户允许登录
02. useradm@192.168.4.5's password:
03. [useradm@proxy ~] $ exit
04. [root@proxy ~] # ssh root@192.168.4.5 //未授权的用户被拒绝登录
05. root@192.168.4.5's password:
06. Permission denied, please try again.
```

步骤三:实现密钥对验证登录(私钥口令)、免密码登入

1)准备客户机测试环境

为客户机的用户root建立SSH密钥对

使用ssh-keygen创建密钥对,将私钥口令设为空(直接回车):

```
01.
      [root@client ~] $ ssh- key gen
02.
       Generating public/private rsa key pair.
03.
       Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
04.
      Created directory '/root/.ssh'.
05.
       Enter passphrase (empty for no passphrase): //直接回车将口令设为空
06.
                                                     //再次回车确认
       Enter same passphrase again:
07.
      Your identification has been saved in /root/.ssh/id rsa.
08.
      Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
09.
      The key fingerprint is:
10.
      63: 6e: cf: 45: f0: 56: e2: 89: 6f: 62: 64: 5a: 5e: fd: 68: d2
11.
      The key's randomart image is:
12.
      +-[ RSA 2048]---+
13.
14.
15.
16.
             == |
17.
             S=B.
                                                                               Top
18.
            oB=.o
19.
             ++=E.
```

```
20. | .++o |
21. | o |
22. +-----+
23. [root@client ~] $ ls - lh ~/.ssh/id_rsa* //确认密钥对文件
24. -rw-----. 1root root 1.8K 8月 15 10: 35 /root/.ssh/id_rsa
25. -rw-r--r--. 1root root 403 8月 15 10: 35 /root/.ssh/id_rsa.pub
```

2)将客户机上用户root的公钥部署到SSH服务器

以用户root登入客户机,使用ssh-copy-id命令将自己的公钥部署到服务器:

01. [root@client ~] \$ ssh- copy- id root@192.168.4.5
02. root@192.168.4.5's password:
03. Now try logging into the machine, with "ssh 'root@192.168.4.5'", and check in:
04. .ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.

3)在服务器上确认客户机用户root上传的公钥信息 默认部署位置为目标用户的家目录下~/.ssh/authorized_keys文件:

- 01. [root@proxy ~] # tail 2 ~/.ssh/authorized_keys
- 02. ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAzz+5AiFMGQ7LfuiV7eBnOcmR09JRTcqRoynG02
- 03. Ry FL+LxR1I pEbkNrUy IZ Dk5uaX1Y8rwsf+pa7UZ2Ny qmUEv NSUo 0hQy DGsU9SPy A dzRCCv Dgwj

4)在客户机上测试SSH密钥对验证

05.

在客户机用户root的环境中,以远程用户root登入192.168.4.5主机时,无需验证口令即可登入(因为私钥口令为空):

- 01. [root@client ~] \$ ssh root@192.168.4.5 //免交互直接登入
- 02. Last login: Thu Aug 15 10: 48: 09 2013 from 192.168.4.100

步骤四:确认密钥验证使用正常后,禁用口令验证

1)调整sshd服务配置,将PasswordAuthentication设为no

```
O1. [root@proxy ~] # v im /etc/ssh/sshd_conf ig
O2. ....
```

03. PasswordAuthentication no //将此行yes改成no

04.

05. [root@proxy ~] # systemctl restart sshd

4 案例4: SELinux安全防护

4.1 问题

本案例要求熟悉SELinux防护机制的开关及策略配置,完成以下任务:

- 1. 将Linux服务器的SELinux设为enforcing强制模式
- 2. 从/root目录下移动一个包文件到FTP下载目录,调整策略使其能够被下载

4.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:将Linux服务器的SELinux设为enforcing强制模式

1)固定配置:修改/etc/selinux/config文件

确认或修改SELINUX为enforcing模式:

01. [root@proxy ~] # v im /etc/selinux/conf ig

O2. SELINUX=enforcing //设置SELinux为强制模式

03. SELINUXTYPE=targeted //保护策略为保护主要的网络服务安全

2)临时配置:使用setenforce命令

查看当前SELinux状态,如果是disabled则需要根据第1)步的配置重启系统;如果是permissive则使用setenforce命令修改为enforcing即可:

O1. [root@proxy ~] # getenforce //查看当前状态为警告模式

02. Permissive

03. [root@proxy ~] # setenforce 1 //设置SELinux为强制模式

O4. [root@proxy ~] # getenforce //查看当前模式为强制模式

05. Enforcing

06. [root@proxy ~] # setenforce 0 //设置SELinux为强制模式

07. [root@proxy~]#getenforce //查看当前模式为警告模式

08. Permissive

步骤二:在SELinux启用状态下,调整策略打开vsftpd服务的匿名上传访问

1)配置一个允许匿名上传的vsftpd服务作为测试环境

Top

```
01.
      [root@proxy ~] # setenforce 1
02.
      [root@proxy ~] #yum-y install vsftpd
03.
04.
      [root@proxy ~] # vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf
05.
      anony mous enable=YES
                                            //开启匿名访问
                                           //允许上传文件
06.
      anon upload enable=YES
07.
      anon mkdir write enable=YES
                                            //允许上传目录
08.
      [root@proxy ~] # systemctl start vsftpd
                                              //启动服务
09.
      //默认Vsftpd共享目录为/var/ftp/
```

步骤三:从/root目录下移动2个包文件到FTP下载目录,调整文件的安全上下文

1)建立两个FTP下载用的测试文件

由root用户创建两个测试压缩包,一个直接建立到/var/ftp/目录下,另一个先在/root/下建立,然后移动至/var/ftp/目录。

```
01.
      //测试文件1,直接在ftp目录下创建文件
02.
      [root@proxy ~] #tar - czf /var/ftp/log1tar /var/log
03.
      [root@proxy ~] # Is - Ih /var/ftp/
04.
      - rw- r-- r-- . 1 root root 8M8月 16 10:16 log1 tar
05.
      [root@proxy ~] # Is - Z /var/ftp/
06.
      - rw- r-- root root unconfined_u: object_r: public_content_t: s0 log1 tar
07.
08.
      //测试文件2,在/root下建立,然后移动至/var/ftp目录
09.
      [root@proxy ~] #tar - czf log2.tar /var/log
10.
      [root@proxy ~] # mv log2.tar /var/ftp/
11.
      [root@proxy ~] # Is - Ih /var/ftp/
12.
      - rw- r-- r-- . 1 root root 8M8月 16 10:16 log2.tar
      [root@proxy ~] # Is - Z /var/ftp/
13.
14.
      - rw- r-- r-- . 1 root root unconfined_u: object_r: admin_home_t: s0 log2.tar
```

3) 通过FTP方式测试下载

使用wget命令分别下载这两个包文件,第二个包将会下载失败(看不到文件)。

```
      01. [root@proxy ~] # wget ftp: //192.168.4.5/log1.tar
      //下载第一个文件,成功

      02.
      03. [root@proxy ~] # wget ftp: //192.168.4.5/log2.tar
      //下载第二个文件,失败
```

4)检查该测试包的安全上下文,正确调整后再次下载第二个包成功。 文件已经存放到共享目录下,但客户端无法访问下载,是因为被SELinux拦截了!

```
01.
      [root@proxy ~] # Is - Z /var/ftp/
02.
      - rw- r-- r-- . root root unconfined_u: object_r: public_content_t: s0 log1 tar
03.
       - rw- r-- r-- . 1 root root unconfined_u: object_r: admin_home_t: s0 log2.tar
04.
05.
      [root@proxy ~] # chcon - t public_content_t /var/ftp/d2.tar.gz
06.
      [root@proxy ~] # ls - Z /var/ftp/log2.tar
07.
      - rw- r-- r-- . root root unconfined_u: object_r: public_content_t: s0 log2.tar
08.
09.
       [root@proxy ~] # wget ftp: //192.168.4.5/log2.tar //再次下载,成功
```

注意:上例中的chcon操作可替换为(效果相同): # restorecon /var/ftp/log2.tar.gz 或者

chcon --reference=/var/ftp/log1.tar.gz /var/ftp/log2.tar.gz