

NSD PROJECT1 DAY02

1. [1 案例1：划分VLAN](#)
2. [2 案例2：多交换机VLAN的划分](#)
3. [3 案例3：配置trunk中继链路](#)
4. [4 案例4：以太网通道配置](#)

1 1 案例1：划分VLAN

1.1 问题

在交换机上创建以下VLAN，按照拓扑图-1将端口加入到指定的VLAN并配置服务器IP地址，实现同VLAN主机的通信




图-1

1.2 步骤

由于默认情况下所有接口都在VLAN1中，且VLAN1默认就存在，所以只需要配置VLAN2和VLAN3即可。

01. Switch>enable
02. Switch#configure terminal
03. Switch(config) #vlan 2 //创建VLAN2
04. Switch(config-vlan) #vlan 3 //创建VLAN3
05. Switch(config-vlan) #exit
06. Switch(config) #interface range fastEthernet 0/3 4 //同时进入3、4接口
07. Switch(config-if-range) #switchport access vlan 2 //将3、4接口加入VLAN2
08. Switch(config-vlan) #exit
09. Switch(config) #interface range fastEthernet 0/5 6
10. Switch(config-if-range) #switchport access vlan 3
11. Switch#show vlan brief

[Top](#)

2.2 案例2：多交换机VLAN的划分

2.1 问题

通过配置交换机实现图-2中的同VLAN主机互通




图-2

2.2 步骤

注：以下配置需要在案例1的基础上完成

S1配置

01. Switch#configure terminal
02. Switch(config) #interface fastethernet 0/7
03. Switch(config-if) #switchport access vlan 3

S2配置

01. Switch>enable
02. Switch#configure terminal
03. Switch(config) #vlan 3
04. Switch(config-vlan) #exit
05. Switch(config) #interface range fastEthernet 0/5 7
06. Switch(config-if-range) #switchport access vlan 3

3.3 案例3：配置trunk中继链路

3.1 问题

通过配置实现跨交换机的同VLAN通信，如图-3所示

[Top](#)




图-3

3.2 步骤

注：以下配置需要在案例2的基础上完成

S1配置

01. Switch>enable
02. Switch#configure terminal
03. Switch(config) #interface fastEthernet 0/7
04. Switch(config- if) #switchport mode trunk

S2配置

01. Switch>enable
02. Switch#configure terminal
03. Switch(config) #vlan 2
04. Switch(config- vlan) #exit
05. Switch(config) #interface range fastEthernet 0/3 4
06. Switch(config- if- range) #switchport access vlan 2
07. Switch(config- if- range) #exit
08. Switch(config) #interface fastEthernet 0/7
09. Switch(config- if) #switchport mode trunk

4 4 案例4：以太网通道配置

4.1 问题

参照图-4将交换机的f0/7-f0/9端口配置为以太网通道

[Top](#)




图-4

4.2 步骤

S1配置

01. Switch>enable
02. Switch#configure terminal
03. Switch(config) #interface range fastEthernet 0/7-9
04. Switch(config-if-range) #channel-group 1 mode on
05. Switch(config-if-range) #end
06. Switch#show etherchannel summary

S2配置

01. Switch>enable
02. Switch#configure terminal
03. Switch(config) #interface range fastEthernet 0/7-9
04. Switch(config-if-range) #channel-group 1 mode on
05. Switch(config-if-range) #end
06. Switch#show etherchannel summary

[Top](#)