

iptv 客户端数据接口文档

本地接口地址前缀: <http://192.168.1.14/api/base>

method:POST

1.查询列表query

支持的参数

l: 数量
p: 页码
ep: 是否分页,T启动分页
e:数据是否可用
__startswith
__contains
__endswith
__exact
__gte
__gt
__lte
__lt
__range
__in
URL格式: `/(?P<app_label>[/]*)/(?P<model_name>[/]*)/query/$`
eg:<http://192.168.1.14/api/base/iptv/SP/query?l=10&p=0&ep=T>

2.聚合aggregation

aggregate_fun:
aggregate_field:聚合field
group_by:分组
l:数量
p:页码
ep:是否分页
e:数据是否可用
URL格式: `(?P<app_label>[/]*)/(?P<model_name>[/]*)/aggregation/$`

3. 创建一条记录create

请求内容为model的字段和值

```
(?P<app_label>[^/]*)/(?P<model_name>[^/]*)/create/$
```

4. 编辑一条记录edit

请求内容为待model的字段和值

```
(?P<app_label>[^/]*)/(?P<model_name>[^/]*)/(?P<pk>[^/]*)/edit/$
```

5. 查看一条记录view

请求为空

```
(?P<app_label>[^/]*)/(?P<model_name>[^/]*)/(?P<pk>[^/]*)/view/$
```

返回：该记录的json

6. 删除记录delete

返回：ret={

“message”:u”删除成功”,

“code”:SUCCESS,

}

```
(?P<app_label>[^/]*)/(?P<model_name>[^/]*)/(?P<pk>[^/]*)/delete/$
```

Written with Xiaolin.Dai