

Lab 03 Assignment

班级：202111

学号：19241027

姓名：胡峻诚

Question1

输出如下：

```
1 initialize A1
2 initialize A2
3 initialize A3
4 initialize A4
5 initialize A5
6 initialize A6
7 copy from A6
8 initialize B1
9 initialize A8
10 main begins
11 initialize A9
12 initialize A6
13 copy from A6
14 initialize B2
15 initialize A8
16 main ends
```

Question2

这段代码能够证明“在属性定义处初始化的属性，比在方法中初始化的属性先被初始化”吗？

- 可以，从

```
1 public B(int i) {
2     System.out.println("initialize B"+i);
3     a8 = new A(8);
4 }
5 A a7 = new A(a6);
```

的输出是

```
1 | copy from A6
2 | initialize B1
3 | initialize A8
```

可以看出，在先初始化了定义的属性 `a7` 后，才初始化的方法中的属性 `a8`。

这段代码能够证明“在属性定义处初始化的属性，初始化顺序等同于他们在类定义中出现的顺序”吗？

- 相同类型的可以，从

```
1 | static A a1 = new A(1);
2 | static A a2 = new A(2);
```

的输出是

```
1 | initialize A1
2 | initialize A2
```

可以看出，是按照顺序，先定义 `a1`，再定义 `a2`。

Question3

顺序如下：

- 类属性（静态变量）定义时的初始化
- `static` 块中的初始化代码
- 对象属性（非静态变量）定义时的初始化
- 构造方法（函数）中的初始化代码

Question4

仅通过所提供的代码不能证明。

将第 36 行 `static B b1 = new B(1);` 此行代码注释掉，如下所示：

```
1 | class A {
2 |     int value;
3 |     static A a1 = new A(1);
4 |     public A(int i) {
5 |         System.out.println("initialize A"+i);
6 |         value = i;
7 |     }
8 |
9 |     public A(A a) {
```

```

10         System.out.println("copy from A"+a.value);
11         value = a.value;
12     }
13     static A a2 = new A(2);
14
15 }
16
17 class B {
18     A a8;
19     // A a7 = new A(a6);
20     A a6 = new A(6);
21     static A a3 = new A(3);
22     static A a4;
23     static {
24         a4 = new A(4);
25     }
26     static A a5 = new A(5);
27
28     public B(int i) {
29         System.out.println("initialize B"+i);
30         a8 = new A(8);
31     }
32     A a7 = new A(a6);
33 }
34
35 public class Initialization {
36     // static B b1 = new B(1); // 将此行注释掉
37     static B b2;
38     public static void main(String[] args) {
39         System.out.println("main begins");
40         A a9 = new A(9);
41         b2 = new B(2);
42         System.out.println("main ends");
43     }
44 }

```

输出变成：

```
1 | main begins
2 | initialize A1
3 | initialize A2
4 | initialize A9
5 | initialize A3
6 | initialize A4
7 | initialize A5
8 | initialize A6
9 | copy from A6
10 | initialize B2
11 | initialize A8
12 | main ends
```

只有在程序第一次使用到某个类时才去尝试读取其 `.class` 文件。类加载只会进行一次，这一次类加载会完成所有的静态初始化工作。

Question5

不能。因为构造方法是 `private` 的，其他的外部类无权访问。

Question6

因为构造方法是 `private` 的，只能在类内部访问，而类内部仅仅 `new` 了一个实例，那么这个类就只能有一个实例。因为唯一的实例是静态变量，因此在类加载时被构造。

Question7

```
1 | Singleton.getInstance().foo();
```