유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 산소(Oxygen, O2)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡기를 통한 흡입 영향 없음	• 피부 접촉 시 영향 없음 • - 눈 접촉 시 영향 없음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 입을 통한 섭취 영향 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.