유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 태핑유 (고급형) ST-5000 453m



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 고인화성 액체 및 증기 - 삼키면 유해함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 자극을 일으킴 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 흡입하면 유해함 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴
- 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를따르시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
- 정전기 방지 조치를 취하시오. 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 용기를 단단히 밀폐하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오	• 20분간 다량의 물로 깨끗이 씻어낼것 • 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지마시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.