유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 SS-COAT 909



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸.가스 - 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음.
- 피부에 자극을 일으킴 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 간, 심장, 폐, 중추신경계에 손상을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

▶ 취급상의 주의사항

- 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지조치를 취하시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크(액체 에어로졸),방독마스크, 보안경,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급	• 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하오. • 화상의 경우 즉시찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.	• 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. • 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. .

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.