유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 가우징봉



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 충격으로 인하여 제품에 손상이 발생할 수 있으므로 충격을 가하지 않는다.
- 습기로 인하여 제품의 표면에 변색이 될 수 있고, 사용 중 불량발생의 위험성이 매우 높으므로 항상 건조한 곳에 보관한다

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 용접면, 용접장갑, 강한 빛으로 부터 보호할 수 있는 보호복 또는 용접앞치마

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 고체의 제품으로 흡입할 수 없음	• 사용 중 미세 분진이 눈에 들어갔을 시에는 즉시 흐르는 물로 약 15분간 씻는다 • 사용 중 피부에 접촉하였을 시는 화상의 위험이 있으므로 피부에 접촉되었다면 화상의 정도 파악, 의학적 조치를 취할 것
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 고체의 제품으로 섭취할 수가 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.